


2-φ10.5 (取付用)


φ15 (電源用)




3

2

1



φ230



4

5

6

基本特性


定格光束 (lm)	10,700 (*1)
定格消費電力 (W) (200V時)	70.7 (*1)
固有エネルギー消費効率 (lm/W) (200V時)	151.3 (*1)
ビームの開き (度) (最大光度の50%角度)	100
色温度 (K)	5,000
平均演色評価数 (Ra)	80
LED光源寿命 (時間)	60,000 (*2)

*1) 適合点灯装置と組合わせた場合の特性


*2) LED光源寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

使用上のご注意

- 電波の弱い場所 (山間・鉄筋建物等) では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一器具内でもLED素子のバラツキによる発光のムラ、明るさのムラが生じることがあります。
- 照射距離が近い場合や照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。




ケーブル長：(200)




30°

付属品
(本体取付済)

7



付属品



8

9

10

△ 安全に関するご注意

- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- 天井面取付専用です。壁取付けの場合は弊社指定の専用オプション品を使用してください。
- 一般屋内用器具です。直接日光のあたる場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・油煙等の発生する場所・風などが直接当たる場所では使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 周囲温度は-25℃～50℃以外の場所では使用しないでください。火災、不点灯、短寿命の原因となります。
- 落下防止ワイヤーは、強度のある造営材へ必ず取付けてください。

特記事項

- 水銀ランプ250Wクラス
- 拡散パネル付
- 適合点灯装置：BK10CLN14C

形式 高天井用LEDランプ (アームタイプ)	澤本	1.3kg	電圧	周波数
BMEP1101MNC	黒澤			
	上村			

器具質量

適合ランプ

W・数

10	M6ねじ		付属品
9	M4ねじ		付属品
8	連結板	銅板	付属品
7	落下防止ワイヤー		
6	LEDモジュール		
5	反射板	アルミ	銀色
4	照射カバー	PC	乳白色
3	アーム	銅板	黒色
2	支持パイプ	PC	黒色
1	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装
品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT802457△