

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。




連続調光式

調光範囲: 約35%~100%

【調光特性】




調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度
が高くなるほど、調光範囲は狭くなります。



- 取付ボルトの長さは器具内15mm以下にしてください。
- 取付ボルト(M10)に座金を使用し取り付けてください。
- ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

- この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
- この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
- 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
- 信号線は通信用ケーブル(CPEV等)をご使用ください。



特記事項	形式	Hf直付ウォールウォッシャー	黒澤	8.1kg	高周波点灯専用 FHF86	数量	5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 白色
								4	ソケット	BJB1101, BJB1102
HNM11242VA-ED2	野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	200V専用	端子台付
NT800409	野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	200V専用	端子台付