



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取り付けは、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ・天井取り付け専用です。傾斜天井へ取り付けしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf



定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形


適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

適合ランプ

FHF32
FLR40S/M/36 FLR40S/M
FL40SS/37 FL40S

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。



端子台付

連結部品同梱

特記事項					5				
					4	ソケット		T110	
					3	電子安定器		1灯用・2灯用	
形式	逆富士形器具	小野			2	反 射 板	SPC	±0.5 (高反射白色)	
HNM4361VA-MEN14		福井	4.2kg	上 記	上記×3灯	1	本 体	SPG	±0.6 (亜鉛メッキ鋼板)
		福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800491