




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による
火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



定格出力固定形


定格電圧: 200~240V 兼用形

セット形式	HTM11107B-EN24
〈本体〉	〈HT11107B-EN24〉
〈反射板〉	〈HTMR11107A(特)〉

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。



【埋込寸法】 215×2445

反射板端板着脱式

特記事項					5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
					4	ソケット		TH17, TH18A
形式 HTM11107B-EN24	石井 福井 福井	先方記号 7.0kg 器具質量	電圧 (V) 高周波点灯専用 FHF86 適合ランプ	数量 86W×1 W・数	3	電子安定器		
					2	反射板	SPC	t0.6 (表面: 白色)
					1	本体	SPC	t0.5 (表面: 白色)
					品番	部品名	材質	備考