

日立照明器具 照明特性

名称: 直管形LEDランプ	天井	80%			70%				50%			30%			0%	
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
			床	10%												
形式: LDK110S-N/55/69C	室指数	照明率 S/H=1.0														
<備考> FLR110形 定格出力タイプ 防湿・防雨形専用	0.6	0.52	0.40	0.32	0.50	0.39	0.31	0.26	0.36	0.30	0.25	0.34	0.28	0.24	0.21	
	0.8	0.61	0.49	0.41	0.59	0.48	0.40	0.34	0.45	0.38	0.33	0.42	0.36	0.31	0.28	
	1	0.67	0.56	0.48	0.65	0.54	0.46	0.40	0.50	0.44	0.39	0.47	0.41	0.37	0.33	
	1.25	0.73	0.62	0.54	0.70	0.60	0.53	0.47	0.56	0.50	0.45	0.53	0.47	0.43	0.38	
	1.5	0.77	0.68	0.60	0.74	0.65	0.58	0.52	0.61	0.55	0.50	0.57	0.52	0.48	0.43	
	2	0.83	0.75	0.68	0.80	0.72	0.66	0.60	0.67	0.62	0.57	0.63	0.58	0.55	0.49	
	2.5	0.87	0.79	0.73	0.83	0.77	0.71	0.66	0.72	0.67	0.62	0.67	0.63	0.59	0.53	
姿図	3	0.89	0.82	0.77	0.86	0.80	0.74	0.70	0.75	0.70	0.66	0.70	0.66	0.63	0.56	
	4	0.92	0.87	0.82	0.89	0.84	0.80	0.76	0.79	0.75	0.72	0.74	0.71	0.68	0.61	
	5	0.95	0.90	0.86	0.91	0.87	0.83	0.80	0.82	0.78	0.75	0.76	0.74	0.71	0.65	
	7	0.97	0.94	0.91	0.94	0.91	0.88	0.85	0.85	0.83	0.81	0.80	0.78	0.76	0.69	
	10	1.00	0.97	0.95	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.73	