




形 式		FCL32ELK/30-PL	FCL32ENK/30-PL	FCL32EDK/30-PL
点 灯 方 式		スタータ形		
定格ランプ電力 (W)		30		
定格入力電圧 (V)		100		
初 特 性	ランプ電流 (A)	0.425±0.040		
	ランプ電圧 (V)	83 (参考値)		
	光源色	きらりL色 (3波長形電球タイプ)	きらりN色 (3波長形昼白タイプ)	きらりD色 (3波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	3,000	5,500	7,400
	演色性 (Ra)	84	84	84
	全光束 (lm)	2,640	2,640	2,480
紫外線カット率 (当社比)		約75%		
始動試験電圧 (V)		137		
定格平均寿命 (h)		16,000 (※)		
口 金		G10q		
適合点灯管		FG-5P, FE5P		

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	仲原	2011.07.10	3波長形蛍光ランプ〈きらりUVプレミアム〉 FCL32/30-PL 完成図及び定格表	日立アプライアンス (株)	
審 査	徳永	2011.07.10		LL- 8068	
承 認	坂野	2011.07.10			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。