




単位：mm

H f 蛍光ランプ（3 波長形）〈ハイルミック〉
H f 器具専用

		定格特性	高出力点灯特性
形 式		F H F 3 2 E X - W W - J	
使 用 回 路		専用の高周波点灯回路	
定格ランプ電力 (W)		3 2	—
定格入力電圧 (V)		2 5 6	2 5 6
始動試験電圧 (V) (予熱 6V)		2 4 0	—
初 特 性	ランプ電力 (W)	3 2 . 4	4 5 . 3
	ランプ電流 (A) (参考値)	0 . 2 5 5	0 . 4 2 5
	ランプ電圧 (V)	1 2 8 ± 1 0	1 0 7 ± 1 0
	光源色 (色温度)	3 波長形温白色 (3, 5 0 0 K)	
	演色性	R a 8 4	
	全光束 (lm)	3, 5 2 0	4, 8 0 0
定格平均寿命 (h)		1 2, 0 0 0 (※)	
口 金		G 1 3	

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

参考規格；J I S C 7 6 0 1「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	本田	2013.11.12	H f 蛍光ランプ（3 波長形）〈ハイルミック〉 Hf 器具専用 F H F 3 2 E X - W W - J 完成図および定格表	©日立グローバルライフソリューションズ株式会社	
審 査	坂野	2013.11.12		LL-8194	
承 認	坂野	2013.11.12			

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。