

単位：mm


1P5ZD8961A

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意


- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



取付寸法図



取付面は左右いずれも取付できます。



速結端子付き

特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	カバー	アクリル	t2.0 乳白(片面マット)	
形式	ブラケット	増山 渡辺(寿) 青木	0. 6 Kg	LED電球 (LDA7L-G-E17/S)	7.0W×1	2	フランジ	SPC	t1.0 オフホワイト色塗装
	1					ソケット	PPS	E17 ブラック	
	LLB4637					器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT801083