



⚠️ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意



- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



取付寸法図



取付面は左右いずれも取付できます。



速結端子付き

ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA5L-G-E17/S/40C

特記事項	先方記号	100	電圧 (V)	数量	5	セードB	亚克力	t3.0	透明
		0.6 kg			3				
形式	ブラケット	LLB4642E	小形電球40W形相当 (E17口金) 7.0W以下	7.0W×1	2	フランジ	SPC	t1.0	オリーブ色塗装
					1				
	青木 渡辺(寿) 藤森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	