

1P5TE30541

⚠ 安全に関するご注意

●防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●壁面取付型です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因になります。
●メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因になります。
●指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

防湿形
壁面取付型
速結端子付き
ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA7L-G/40A

取付寸法図

特記事項				6	パッキン	ゴム	
				5	ソケット	磁器	E26
				4	グローブ	ガラス	乳白
				3	本体	アルミ	ホワイトブロンズ色塗装
				2	フランジ	SPC	ホワイトブロンズ色塗装
				1	取付板	SPC	
形式	ブラケット	青木	100	品番	部品名	材質	備考
LLBW4638E	渡辺(寿)	1.0 kg	白熱電球40W形相当 (E26口金) 7.3W以下	7.3W×1			
	藤森	器具質量	適合ランプ	W・数			

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802322