


単位：mm

1P5ZD8981A	⚠ 安全に関するご注意 ●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。 絶縁不良による火災の原因となります。 ●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。 ●天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。 火災、感電、落下の原因になります。 ●指定されたランプ以外は使用しないでください。 火災の原因になります。 ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。	ご使用上の注意 ●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
		

速結端子付き

特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	パイロガラス	E26 速結式(ホワイト)	
形式	シーリングライト	増山	0. 4 Kg	LED電球 (LDA7L-G)	7.3W×1	2	グローブ	PC	乳白
	LLC4715	渡辺(寿)				1	本体	PP	ホワイト
		青木				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番