

1P5TE30501

⚠ 安全に関するご注意

●防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

●壁面・天井取付兼用型です。指定以外の取付けはしないでください。
火災の原因になります。

●メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける場合は、必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因になります。

●指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。

●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

Top view diagram of the fixture. It shows a circular base with a central mounting area. Dimensions include a width of 25mm for the central part, an overall width of 83.5mm, and a height of 66.7mm. Labels indicate '取付穴' (mounting hole) and '電源穴' (power hole).

Side view diagram of the fixture. It shows the profile of the fixture with a height of 140mm and a base width of 170mm. The internal components are numbered 1 through 5. Dimensions include a base width of 28mm, a mounting bracket width of 136mm, and a total width of 170mm. The diameter of the main body is labeled as φ195.

防湿形

壁面・天井取付兼用型

速結端子付き

適合絶縁台:WD-01

ランプ別売り:組み合わせ使用例 LDA8L-G/60A

特記事項			100		5	ソケット	パイロガラス	E26	速結式
					4	グローブ	PC		乳白
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	グローブパッキン	シリコン		ホワイト
形式	シーリングライト	青木 渡辺(寿) 藤森	0. 3 kg	白熱電球60W形相当 (E26口金) 11.4W以下	11.4W×1	2	本体	PP	ホワイト
						1	ベースパッキン	EPT	ブラック
						品番	部 品 名	材 質	備 考
LLCW6624E		器具質量	適合ランプ	W ・ 数					

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802283