

1P5TE30351	⚠ 安全に関するご注意 ●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。 絶縁不良による火災の原因となります。 ●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。 取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。 ●天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。 火災、感電、落下の原因になります。 ●指定されたランプ以外は使用しないでください。 火災の原因になります。 ●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。	ご使用上の注意 ●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
	1 2 3 4 1 100 870~330 2-φ4.5 取付穴 PMナベサラ木ネジ 3.8×38付	

60cmコード調節可能
ランプ別売り: 組み合わせ使用例 LDA5L-G-E17/S/40C

特記事項			100		5					
					4	セード	ガラス	乳白消し仕上げ		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	磁器	E17		
形式	ペンダント	青木	0. 7 kg	小形電球40W形相当 (E17口金) 7.0W以下	7.0W×1	2	セード受	SPC	t0.8	クロームメッキ
	LLP4638E	渡辺(寿)				1	シーリングキャップ			コードファスター付き
		藤森	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考	