

1P5ZD9000A

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による火災の原因となります。

●器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

●天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。
火災、感電、落下の原因になります。

●指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

●LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。

●温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

Technical drawing of the pendant light. The side view shows a bell-shaped shade with a diameter of approximately 180mm and a height of approximately 205mm. The cross-sectional view shows the internal components, including the LED light source (1), the mounting bracket (2), and the mounting hole (3). The mounting hole has a diameter of 65mm and a depth of 61mm. The mounting bracket is labeled with the number 4.

Top view of the pendant light shade, showing a bell-shaped outline with a diameter of 65mm.

Detail drawing of the mounting hole. It shows a circular hole with a diameter of 65mm and a square hole with a side length of 25mm. The square hole is centered within the circular hole. The mounting hole is labeled with the number 2-φ4.5 取付穴 PMナベサラ木ネジ 3.8×38付.

引掛シーリング取付寸法図

電源コード3.0m付き

特記事項		100	5	4	引掛シーリング					
形式	ペンダント	増山	1. 3 Kg	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W×1	3	ソケット	磁器	E26	
		渡辺(寿)	器具質量	適合ランプ	W・数	2	セード	ガラス	透明消し仕上げ	
		青木	器具質量	適合ランプ	W・数	1	セード受	SPC	t0.8 ゴールドメッキアクリル	
LLP6728						品番		部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801106