



▲ 安全に関するご注意

- 一般屋外用照明器具です。腐食性ガス、塩害の激しい場所では使用しないでください。
- 腐食による器具の落下、絶縁不良による感電の原因となります。
- 振動の多い場所やクレーンに設置しての使用はできません。落下の原因となります。
- 草や木で前面ガラスが覆われる場所、枯葉がつもる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 前面ガラスが高温となりますので人が容易に触れる場所では使用しないでください。やけどの原因となります。
- 冠水の恐れのある場所には使用しないでください。感電の原因となります。
- 灯具の耐風速度は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。落下の原因となります。
- 灯具と被照射面との距離を1m以上あけてください。火災の原因となります。
- ライトアップなど床面に設置して使用する場合は保護ガードを取り付けてください。火災・破損の原因となります。



〈仕様〉普及形投光器／屋外用・防雨形

- ・ フィルター、口出線200L付
- ・ 照射方向: 上90°、下60°、左右各90°
- ・ 塗装仕様: アクリル焼付塗装
- ・ 塗装色: オフホワイト
- (マンセル—8.0Y8.1/0.8)
- ・ 配光: 透明形ランプ使用時・・・中角形
拡散形ランプ使用時・・・広角形
- ・ 適合ボルト: M16



公共施設形

HPJ1M-180~400 (M.NH)

8	フィルター		
7	前面ガラス	強化ガラス	t4.0透明
6	前部ミラー	ALP	t1.4ツチ目(外面アルマイト)
5	後部ミラー	ALP	t1.4鏡面
4	光源筒	ADC	オフホワイト
3	ソケット	磁器	E39
2	脚	SPH	t4.5溶融亜鉛メッキ
1	回転台	SPH	t4.5溶融亜鉛メッキ
品番	部品名	材質	備考

特記事項

形式 普及形投光器
MT402B

松藤
長谷川
深谷

先方記号
4.8kg
器具質量

電圧(V)
HID
適合ランプ

数量
180~
400W
W・数

品番