

日立照明器具 照明特性

| 名称: 高天井用LED器具 | 反射率 | 天井 | 80% | | | 70% | | | 50% | | | 30% | | | 0% | |
|-----------------------------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 壁 | 70% | 50% | 30% | 70% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | |
| | | 床 | 10% | | | | | | | | | | | | 0% | |
| 形式: MTE0903WN-J14B | 室指数 | 固有照明率 S/H=1.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| <備考> 水銀ランプ250クラス ビームの開き角: 110° | 0.6 | 0.60 | 0.48 | 0.41 | 0.59 | 0.48 | 0.40 | 0.35 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | |
| | 0.8 | 0.70 | 0.59 | 0.52 | 0.69 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | |
| 姿図 | 1 | 0.77 | 0.67 | 0.60 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | |
| | 1.25 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.81 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | |
| | 1.5 | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.86 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | |
| | 2 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | |
| | 2.5 | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | |
| | 3 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | |
| 光源形式 | | 4 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
| LED | | 5 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.88 |
| 器具光束 | | 7 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| 10,260 lm | | 10 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |

器具効率 Ft= 100%

上方光束 Fu= 0.0%

下方光束 Fd= 100.0%

最大取付間隔

A-A 1.34 H


B-B H

| 保守率 | 良 | 0.81 |
|-----|------|------|
| 中 | 0.79 | |
| 否 | 0.75 | |

光度(cd/1000 lm)

| | A-0 | B-B | C-0 | A'-0 | C'-0 |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 0 | 359 | | | | |
| 10 | 355 | | | | |
| 20 | 343 | | | | |
| 30 | 322 | | | | |
| 40 | 287 | | | | |
| 50 | 237 | | | | |
| 60 | 160 | | | | |
| 70 | 62 | | | | |
| 80 | 5 | | | | |
| 90 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 110 | | | | | |
| 120 | | | | | |
| 130 | | | | | |
| 140 | | | | | |
| 150 | | | | | |
| 160 | | | | | |
| 170 | | | | | |
| 180 | | | | | |

単体照度分布(初期値)



配光曲線

