

日立照明器具 照明特性

名称: 交換形LED逆富士形	天井 反射率	80%			70%				50%			30%			0%			
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%		
																	床	10%
形式: NC4ACP	室指数	固有照明率 S/H=1.0																
＜備考＞キャビースイッチ付 姿図	0.6	0.56	0.44	0.36	0.55	0.43	0.36	0.31	0.42	0.35	0.30	0.41	0.34	0.30	0.28			
	0.8	0.66	0.54	0.46	0.64	0.53	0.45	0.40	0.51	0.44	0.39	0.49	0.43	0.39	0.36			
	1	0.72	0.61	0.53	0.70	0.60	0.52	0.47	0.58	0.51	0.46	0.56	0.50	0.45	0.43			
	1.25	0.78	0.68	0.60	0.76	0.66	0.59	0.54	0.64	0.58	0.53	0.62	0.56	0.52	0.49			
	1.5	0.82	0.73	0.66	0.80	0.72	0.65	0.60	0.69	0.63	0.58	0.67	0.62	0.57	0.54			
	2	0.88	0.80	0.74	0.86	0.79	0.73	0.68	0.76	0.71	0.66	0.73	0.69	0.65	0.62			
	2.5	0.91	0.84	0.79	0.89	0.83	0.78	0.73	0.80	0.76	0.72	0.77	0.73	0.70	0.67			
	3	0.94	0.88	0.82	0.92	0.86	0.81	0.77	0.83	0.79	0.75	0.80	0.77	0.74	0.70			
光源形式	4	0.97	0.92	0.87	0.95	0.90	0.86	0.83	0.87	0.84	0.81	0.84	0.81	0.79	0.75			
CE407NA-JX14	5	0.99	0.95	0.91	0.97	0.93	0.90	0.87	0.90	0.87	0.84	0.87	0.85	0.82	0.79			
器具光束	7	1.01	0.98	0.96	1.00	0.97	0.94	0.92	0.94	0.91	0.89	0.91	0.89	0.87	0.83			
7,200 lm	10	1.03	1.01	0.99	1.02	1.00	0.98	0.96	0.97	0.95	0.93	0.94	0.92	0.91	0.87			

器具効率 Ft= 100%

上方光束 Fu= 4.2%

下方光束 Fd= 95.8%

最大取付間隔

A-A 1.30 H

B-B 1.28 H

保守率

良 0.88

中 0.86

否 0.81

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	306	306	306		
10	301	303	301		
20	289	289	287		
30	266	263	264		
40	232	227	230		
50	199	191	196		
60	154	136	148		
70	113	84	99		
80	75	33	59		
90	44	3	30		
100	27	1	17		
110	18	1	8		
120	7	1	1		
130					
140					
150					
160					
170					
180					

単体照度分布(初期値)

800 600 400 200

3.0 1.5 0.0 1.5 3.0

0.0 1.5 3.0

A← 水平距離(m) →B

0-200 200-400 400-600 600-800 800-1000

配光曲線 (cd/1000 lm)

180 150 120 90 60 30 0

350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

A B C-C'

配光曲線
(cd/1000 lm)

