HITACHI
Inspire the Next

日立照明器具　照明特性

形式: NE32401WW-JZ14
<定格出力タイプ>
<温白色相当>
<照度補正、連続調光共用形>

反射率															
天井	80%			70%				50%			30%			0%
壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
床	10%													0%
室指数	照明率 S/H=1.0													
0.6	0.58	0.46	0.38	0.57	0.45	0.38	0.33	0.44	0.37	0.33	0.43	0.37	0.32	0.31
0.8	0.68	0.56	0.48	0.66	0.56	0.48	0.43	0.54	0.47	0.42	0.53	0.47	0.42	0.40
1	0.74	0.63	0.56	0.73	0.63	0.55	0.50	0.61	0.55	0.49	0.59	0.54	0.49	0.47
1.25	0.80	0.70	0.63	0.79	0.69	0.63	0.57	0.68	0.62	0.57	0.66	0.61	0.56	0.54
1.5	0.85	0.76	0.69	0.83	0.75	0.68	0.63	0.73	0.67	0.63	0.71	0.66	0.62	0.60
2	0.90	0.83	0.77	0.89	0.82	0.77	0.72	0.80	0.75	0.71	0.78	0.74	0.70	0.68
2.5	0.94	0.88	0.82	0.92	0.86	0.82	0.77	0.84	0.80	0.76	0.82	0.79	0.75	0.73
3	0.96	0.91	0.86	0.94	0.89	0.85	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.76
4	0.99	0.95	0.91	0.98	0.94	0.90	0.87	0.91	0.88	0.85	0.89	0.87	0.84	0.82
5	1.01	0.98	0.94	1.00	0.96	0.93	0.91	0.94	0.92	0.89	0.92	0.90	0.88	0.85
7	1.04	1.01	0.99	1.02	1.00	0.98	0.96	0.98	0.96	0.94	0.95	0.94	0.92	0.90
10	1.05	1.04	1.02	1.04	1.02	1.01	0.99	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.93

姿図



光　源	
品名	LED
形式	
光束	5,960 lm

器具効率 Ft=	100.0%
上方光束 Fu=	0.0%
下方光束 Fd=	100.0%

配光分類
BZ-

最大取付間隔

A-A	1.32	H
B-B	1.22	H

保守率		
	良	0.81
	中	0.77
	否	0.68

単体照度分布(初期)



光　度　(cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	342	342	342		
10	338	333	337		
20	321	310	316		
30	302	279	293		
40	271	237	257		
50	231	189	214		
60	175	133	165		
70	114	82	106		
80	38	30	40		
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					

配光曲線



日立アプライアンス株式会社