



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。



定格出力形

定格電圧 : 100~242V 兼用形

基本特性 (周囲温度: 25℃)

入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.53	0.26	0.22
消費電力 (W)	53	51	51

定格光束 : 5,500lm


相関色温度 : 5,400K (昼白色相当)

連続調光式 (OFF機能付)

調光範囲: 約5%~100%

【調光特性】

本器具に使用している電子安定器の調光範囲は「約5%~100%」ですが、この調光度は室温・器具形態により異なります。



結線図

連続調光式器具

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 調光度が低い場合には、LED個々の色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。また、調光度が下限に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが、異常ではありません。
3. 組み合わせる制御装置や使用環境によって、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。
4. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
5. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
6. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
7. 専用の制御装置 (日立製) と組み合わせてください。制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
8. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

特記事項

形式 LEDベース器具

NE4201N-Z14

黒澤

小野

中澤

先方記号

電圧 (V)

数量

3.0kg

器具質量

適合ランプ

W・数

7	調光端子台		KT-13SL
6	電源端子台		V3
5	LEDカバー	PC	乳白
4	端板	ABS	白色
3	点灯装置		
2	反射板	SPC	t0.5 高反射白色
1	本体	SPC	t0.6
品番	部品名	材質	備考