HITACHI
Inspire the Next

日立照明器具　照明特性

形式: NE45401N-JZU14A	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
<高出力タイプ>		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
<昼白色相当>		床	10%													0%
<初期照度補正、連続調光共用形>	室指数		照明率 S/H=1.0													
姿図	0.6		0.58	0.46	0.38	0.57	0.45	0.38	0.33	0.44	0.38	0.33	0.43	0.37	0.33	0.31
	0.8		0.68	0.56	0.49	0.66	0.56	0.48	0.43	0.54	0.48	0.43	0.53	0.47	0.42	0.40
	1		0.74	0.64	0.56	0.73	0.63	0.56	0.50	0.61	0.55	0.50	0.60	0.54	0.49	0.47
	1.25		0.80	0.71	0.63	0.79	0.70	0.63	0.58	0.68	0.62	0.57	0.66	0.61	0.57	0.54
	1.5		0.85	0.76	0.69	0.83	0.75	0.69	0.64	0.73	0.68	0.63	0.72	0.67	0.63	0.60
	2		0.91	0.83	0.78	0.89	0.82	0.77	0.72	0.80	0.76	0.72	0.78	0.74	0.71	0.68
	2.5		0.94	0.88	0.83	0.92	0.87	0.82	0.78	0.85	0.80	0.77	0.83	0.79	0.76	0.73
	3		0.96	0.91	0.86	0.95	0.90	0.85	0.82	0.88	0.84	0.81	0.85	0.82	0.79	0.77
光　源	4		0.99	0.95	0.91	0.98	0.94	0.90	0.87	0.92	0.89	0.86	0.89	0.87	0.85	0.82
品名 LED	5		1.01	0.98	0.95	1.00	0.97	0.94	0.91	0.94	0.92	0.89	0.92	0.90	0.88	0.85
形式	7		1.04	1.01	0.99	1.02	1.00	0.98	0.96	0.98	0.96	0.94	0.96	0.94	0.93	0.90
光束 12,380 lm	10		1.05	1.04	1.02	1.04	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.93



器具効率 Ft=　100.0%
上方光束 Fu=　0.0%
下方光束 Fd=　100.0%

配光分類
BZ-

最大取付間隔
A-A　1.34　H
B-B　1.22　H

保守率		
	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

単体照度分布(初期)



光　度　(cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	342	342	342		
10	335	333	333		
20	324	313	318		
30	307	279	295		
40	278	236	261		
50	233	191	219		
60	175	135	165		
70	102	81	108		
80	23	32	36		
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					

配光曲線



日立アプライアンス株式会社