



## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。  
落下、感電、火災の原因となります。




## 照度補正形

定格電圧: 100~242V 兼用形

## 使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
3. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。



連結部品同梱

|                               |  |  |  |          |            |     |              |
|-------------------------------|--|--|--|----------|------------|-----|--------------|
| 特記事項                          |  |  |  | 5        | ソケット       | PBT | FLIE-B       |
|                               |  |  |  | 4        | ソケット (給電側) | PBT | FLIE-A       |
|                               |  |  |  | 3        | 電子安定器      |     |              |
| 形式 直管形LED逆富士形<br>NME4105-PK14 |  |  |  | 2        | 反射板        | SPC | t0.4 高反射白色   |
|                               |  |  |  | 1        | 本体         | SPC | t0.4 亜鉛めっき鋼板 |
|                               |  |  |  | 品番       | 部品名        | 材質  | 備考           |
|                               |  |  |  | NT800725 |            |     |              |

日立アプライアンス株式会社