


日立照明器具 照明特性

名称: 直管形LED搭載器具	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
			70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
形式: NME4203-JM14AEOCP	室指数	10%														
照明率 S/H=1.0																
備考	0.6	0.50	0.38	0.30	0.48	0.37	0.30	0.25	0.35	0.28	0.24	0.33	0.27	0.23	0.20	
	0.8	0.58	0.47	0.39	0.56	0.45	0.38	0.32	0.42	0.36	0.31	0.40	0.34	0.30	0.27	
姿図	1	0.64	0.53	0.45	0.61	0.51	0.44	0.38	0.48	0.42	0.37	0.45	0.40	0.35	0.31	
	1.25	0.69	0.59	0.51	0.66	0.57	0.50	0.44	0.53	0.47	0.43	0.50	0.45	0.41	0.37	
	1.5	0.73	0.64	0.56	0.70	0.62	0.55	0.50	0.58	0.52	0.47	0.54	0.49	0.45	0.41	
	2	0.78	0.70	0.64	0.75	0.68	0.62	0.57	0.64	0.59	0.54	0.60	0.56	0.52	0.47	
	2.5	0.82	0.75	0.69	0.79	0.72	0.67	0.62	0.68	0.63	0.59	0.64	0.60	0.56	0.51	
	3	0.84	0.78	0.72	0.81	0.75	0.70	0.66	0.71	0.66	0.63	0.66	0.63	0.60	0.54	
光源	4	0.87	0.82	0.77	0.84	0.79	0.75	0.71	0.75	0.71	0.68	0.70	0.67	0.65	0.59	
品名 直管形LEDランプ	5	0.89	0.85	0.81	0.86	0.82	0.79	0.75	0.77	0.74	0.72	0.73	0.70	0.68	0.62	
形式 LDK40SS-D/22/34NE	7	0.92	0.88	0.85	0.89	0.86	0.83	0.80	0.81	0.79	0.76	0.76	0.74	0.73	0.66	
光束 6,980 lm	10	0.94	0.91	0.89	0.91	0.89	0.87	0.85	0.84	0.82	0.81	0.79	0.78	0.76	0.70	

器具効率 Ft= 93.8%

上方光束 Fu= 14.2%

下方光束 Fd= 79.7%

最大取付間隔

A-A 1.36 H


B-B 1.22 H

保守率	良	中	否
	0.88	0.86	0.81

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	223	223	223		
10	220	218	219		
20	213	204	209		
30	203	182	192		
40	188	154	173		
50	170	122	148		
60	153	88	123		
70	134	55	101		
80	114	22	79		
90	83		53		
100	65		39		
110	53		31		
120	41		24		
130	33		20		
140	23		13		
150	15		4		
160	5		1		
170	1		1		
180					

単体照度分布 (初期値)



配光曲線 (cd/1000 lm)

