


1) 本器具は屋内用で、取付けは 600 ピッチの 12×25
小判穴を御使用下さい。
2) 電源用口は、線径は 0.75mm² VSF 線器具外
径約 100mm で白とアース側接続願います。



御注文品	点 灯 方 式	
	式	仕 様
	G	グロー式普通力率
	GZ	グロー式普通力率専用
	H	グロー式高力率
	F	グロー式フリカレス高力率
	RH	ラビッド式高力率
	RF	ラビッドフリカレス高力率
	RSC	ラビッド式高力率

			11								
			10								
			9								
		/	8	ラ	ニ	フ					
		/	7	安	定	器					
		/	6	G S	ソ	フ	ト				
		2	5	ソ	フ	ト	ト				
		/	4	反	射	板	SPC 00°				
		2	3	ソ	フ	ト	取付台 - 10°				
		2	2	イ	ン	ド	フ	レ	ー	- 00°	
		/	1	バ	ッ	ク	フ	ォ	ー	ン	SPC 00°

C	E	A	品番	部	品	名	材質	備	考
数	量								
納	先					色	白		
符	号					色	但、本体、灰色		
仕	様		電			周	数		
			圧			V	速		数
							度		量
製	図	567016701		品	名	567016701			
審	査	承認	尺	度		下面防眩型LED			
承	認	0毛	形	式		TM 4112			

日立製作所 NT30917