



単位: mm

2P7ZK8606A
2P7ZK8618A

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



セット形式	PKE11108-J24A
〈本体〉	〈PE11107-J24A〉
〈反射板〉	〈PKER11108JA〉


照度補正形

定格電圧: 200~242V 兼用形

注) 同梱ランプホルダーを取り付けてください。

使用上のご注意

1. LEDにはバラッキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。



適合ランプ

LDK110SS・N/55/69A
LDK110SS・D/55/67A
LDK110SS・W/55/66A

特記事項				6	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
				5	ソケット (保持側)	PBT	TH17E-S
				4	ソケット (給電側)	PBT	TH17E-CN
				3	点灯装置		
形式 直管形LED笠付形 PKE11108-J24A	野村	5.3kg	上記	2	反射板	SPC	t0.4 (表面: 高反射白色)
	上村			1	本体	SPC	t0.5 (表面: 白色)
	中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT800877