HITACHI
Inspire the Next

日立照明器具　照明特性

形式：TE45401N-JZU14
<高出力タイプ>
<昼白色相当>
<照度補正、連続調光共用形>

反射率															
天井	80%			70%				50%			30%			0%
壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
床	10%													0%
室指数	照明率 S/H=1.0													
0.6	0.59	0.48	0.40	0.58	0.47	0.40	0.35	0.46	0.39	0.35	0.45	0.39	0.34	0.33
0.8	0.69	0.58	0.51	0.68	0.57	0.50	0.45	0.56	0.50	0.45	0.55	0.49	0.44	0.42
1	0.76	0.65	0.58	0.74	0.65	0.58	0.52	0.63	0.57	0.52	0.62	0.56	0.52	0.49
1.25	0.82	0.72	0.65	0.80	0.71	0.65	0.60	0.70	0.64	0.59	0.68	0.63	0.59	0.57
1.5	0.86	0.78	0.71	0.84	0.77	0.71	0.66	0.75	0.70	0.65	0.73	0.68	0.65	0.62
2	0.92	0.85	0.79	0.90	0.84	0.78	0.74	0.82	0.77	0.73	0.80	0.76	0.73	0.70
2.5	0.95	0.89	0.84	0.93	0.88	0.83	0.79	0.86	0.82	0.78	0.84	0.80	0.77	0.75
3	0.97	0.92	0.87	0.95	0.91	0.87	0.83	0.89	0.85	0.82	0.87	0.84	0.81	0.78
4	1.00	0.96	0.92	0.98	0.95	0.91	0.88	0.92	0.90	0.87	0.90	0.88	0.86	0.83
5	1.02	0.98	0.95	1.00	0.97	0.94	0.92	0.95	0.93	0.90	0.93	0.91	0.89	0.86
7	1.04	1.02	0.99	1.03	1.01	0.98	0.97	0.98	0.97	0.95	0.96	0.95	0.93	0.91
10	1.06	1.04	1.03	1.04	1.03	1.02	1.00	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.94

姿図



光　源	
品名	LED
形式	
光束	12,100 lm

器具効率 Ft=	100.0%
上方光束 Fu=	0.0%
下方光束 Fd=	100.0%

配光分類
BZ-

最大取付間隔		
A-A	1.36	H
B-B	1.24	H

保守率		
	良	0.81
	中	0.77
	否	0.68

単体照度分布(初期)



光　度　(cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	360	360	360		
10	360	355	356		
20	347	333	340		
30	329	296	312		
40	284	250	274		
50	219	187	218		
60	163	141	154		
70	92	79	89		
80	24	23	25		
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					

配光曲線



日立アプライアンス株式会社