

△ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、取扱説明書を参照してください。

△ 警告




- ・天井取付専用です。壁面などへ取付しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

△ 注意

- ・周囲温度-25℃までに対応した軒下用の防湿・防雨形器具です。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸・アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・浴場など連続的に湿気の高い場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度-25～35℃以外の場所では使用しない。火災・不点灯・短寿命の原因となります。(夏季など一時的に45℃まで上昇する場所で使用することは可能です。)
- ・耐塩害仕様ですが、海水飛まつや潮風に直接さらされることを回避する場所へ設置してください。
- ・落下防止ワイヤーは、器具取付用ボルトの近辺に落下防止ワイヤー取付用のボルトを施工し、ワイヤー取付金具を固定する。


電源口出線: 器具外300L付
(2PNCT: 0.75mm (3芯))

防湿・防雨形 IP53



取付用穴

器具の取り付けは、器具重量に十分耐える強度のある取付面にM10ボルト2本以上を取付穴中心に対して均等に設けて、そこに平座金・ばね座金・ナットを用いて緩みのないように確実に固定してください。ナットはダブルナットで締め付けてください。(推奨トルク25N・m)



※器具本体が必ず水平になるように設置してください。
(推奨締付トルク6N・m)

定格入力電圧 (V)	100-242
入力電流 (A)	0.71-0.29 0.35 (200V時)
定格消費電力 (W)	67.7 (200V時)
平均消費電力 (W)	59.9 (*1)
周波数 (Hz)	50/60共用
ビームの開き (度)	90
定格光束 (lm)	11,000
固有エネルギー消費効率 (lm/W)	162.4 (200V時)
色温度 (K)	5,000
演色評価数 (Ra)	75
定格寿命 (時間)	60,000 (*2)

*1) 平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。

*2) 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境、使用方法により寿命は異なります。

特記事項

防湿・防雨形 (塩害・粉じん対応)
初期照度補正形

形式 高天井用LED器具
WSMTE11AMN-J14A

薬谷
上村

3.3 kg

器具質量

電圧 (V)

適合ラップ

数量

W・数

8	ワイヤー取付金具		
7	落下防止ワイヤー	SUS	
6	LEDモジュール (内蔵)		
5	リフレクター	PC	白色
4	点灯基板 (内蔵)		
3	アーム	鋼板	黒色塗装
2	ヒートシンク	アルミ	黒色塗装
1	本体カバー	PC	透明
品番	部品名	材質	備考