



日立照明器具 照明特性

名称: 高天井用LED器具	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%																																																																																																																							
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%																																																																																																																							
		床	10%														0%																																																																																																																						
形式: WXMTE28AMN-J24A	室指数	固有照明率 S/H=1.0																																																																																																																																					
<備考> 配光角(広角)	0.6	0.67	0.58	0.51	0.66	0.57	0.51	0.47	0.56	0.51	0.47	0.55	0.50	0.47	0.45																																																																																																																								
	0.8	0.77	0.68	0.62	0.76	0.68	0.62	0.58	0.67	0.61	0.58	0.65	0.61	0.57	0.56																																																																																																																								
姿図 	1	0.83	0.75	0.70	0.82	0.75	0.69	0.65	0.73	0.69	0.65	0.72	0.68	0.64	0.63																																																																																																																								
	1.25	0.88	0.81	0.76	0.87	0.81	0.76	0.72	0.79	0.75	0.71	0.78	0.74	0.71	0.69																																																																																																																								
	1.5	0.92	0.86	0.81	0.91	0.85	0.81	0.77	0.83	0.80	0.76	0.82	0.79	0.76	0.74																																																																																																																								
	2	0.96	0.91	0.88	0.95	0.91	0.87	0.84	0.89	0.86	0.83	0.87	0.85	0.82	0.80																																																																																																																								
	2.5	0.99	0.95	0.91	0.97	0.94	0.90	0.88	0.92	0.89	0.87	0.90	0.88	0.86	0.83																																																																																																																								
	3	1.00	0.97	0.93	0.99	0.96	0.93	0.90	0.94	0.91	0.89	0.92	0.90	0.88	0.86																																																																																																																								
	光源形式	4	1.02	0.99	0.97	1.01	0.98	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.94	0.93	0.91	0.89																																																																																																																							
器具光束 27,500 lm	5	1.04	1.01	0.99	1.02	1.00	0.98	0.97	0.98	0.97	0.95	0.96	0.95	0.94	0.91																																																																																																																								
	7	1.05	1.04	1.02	1.04	1.03	1.01	1.00	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.94																																																																																																																								
	10	1.07	1.06	1.05	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.97																																																																																																																								
器具効率 Ft= 100%		単体照度分布(初期値) 																																																																																																																																					
上方光束 Fu= 0%																																																																																																																																							
下方光束 Fd= 100%																																																																																																																																							
最大取付間隔		配光曲線 (cd/1000 lm) 																																																																																																																																					
A-A 1.42 H																																																																																																																																							
B-B 1.28 H																																																																																																																																							
保守率	良															0.81																																																																																																																							
	中															0.79																																																																																																																							
	否															0.75																																																																																																																							
光度 (cd/1000 lm)																<table><tr><th></th><th>A-0</th><th>B-B</th><th>C-0</th><th>A'-0</th><th>C'-0</th></tr><tr><td>0</td><td>434</td><td>434</td><td>434</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>468</td><td>474</td><td>473</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>549</td><td>501</td><td>515</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>464</td><td>384</td><td>421</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>326</td><td>297</td><td>315</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>176</td><td>204</td><td>219</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>57</td><td>92</td><td>68</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>9</td><td>15</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0	0	434	434	434			10	468	474	473			20	549	501	515			30	464	384	421			40	326	297	315			50	176	204	219			60	57	92	68			70	9	15	11			80	2		2			90						100						110						120						130						140						150						160			
	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0																																																																																																																																		
0	434	434	434																																																																																																																																				
10	468	474	473																																																																																																																																				
20	549	501	515																																																																																																																																				
30	464	384	421																																																																																																																																				
40	326	297	315																																																																																																																																				
50	176	204	219																																																																																																																																				
60	57	92	68																																																																																																																																				
70	9	15	11																																																																																																																																				
80	2		2																																																																																																																																				
90																																																																																																																																							
100																																																																																																																																							
110																																																																																																																																							
120																																																																																																																																							
130																																																																																																																																							
140																																																																																																																																							
150																																																																																																																																							
160																																																																																																																																							
170																																																																																																																																							
180																																																																																																																																							