



B級・BH形 避難口／通路誘導灯

電池内蔵形

形式認定番号

IAL221-2036





公共施設形

SH1-F9F21-BH60

ST1-F9F23-BH60

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊具をご使用ください。




注) 表示板取りはずしのため200mm以上の余裕を設けてください。

自己点検機能付


誘導灯の区分	B級・BH形
表示面の寸法 (m)	たて X よこ 0.2X0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 20以上 通路 25以上
蓄電池の容量	60分間

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。




避難口誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)				通路誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHM-111)			
	ET42332H		ET42372H		ET42342H		ET42341H
	ET42331H		ET42371H		ET42341H		ET42343H
	ET42373H						



遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください。 }



遠隔操作を使用しない結線

端子台付

長時間 (60分間定格)

特記事項		100		5		表示パネル		アクリル		左表 (別売)	
						4		バッテリー		4NR-CX-S	
						3		シャーシ		SGC	
						2		ランプカバー		ABS	
						1		本体		ABS	
						品番		部 品 名		材 質	
										備 考	

形式 高輝度誘導灯 (両面)
B級・BH形 (20A形) 避難口・通路誘導灯
YEN42404L-EN

黒澤
大谷
野口

1.9kg
器具質量

冷陰極蛍光灯
CF210T4ENLx2
適合ランプ

3W x2
W・数

品番

部 品 名

材 質

備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800405△