




単位 mm

形 式		FCL32EDK/30-FV
点 灯 方 式		スタータ形
定格ランプ電力 (W)		3 0
定格入力電圧 (V)		1 4 7
初 特 性	ランプ電流 (A)	0. 4 2 5 ± 0. 0 4 0
	ランプ電圧 (V)	8 3 (参考値)
	光源色	きらりD色 (3 波長形昼光タイプ)
	色温度 (K)	7, 4 0 0
	演色性 (R a)	8 4
	全光束 (lm)	2, 4 8 0
紫外線カット率 (当社比)		約 7 5 %
始動試験電圧 (V)		1 3 7
定格平均寿命 (h)		6, 0 0 0 (※)
口 金		G 1 0 q
適合点灯管		F G - 5 P, F E 5 P

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

適合規格：JIS C 7601「蛍光ランプ（一般照明用）」

製 図	伊 系	2017.8.21	3波長形蛍光ランプ〈きらりUV〉	◎日立アプライアンス株式会社
審 査	本 田	2017.8.21	FCL32EDK/30-FV	
承 認	本 田	2017.8.21	完成図及び定格表	LL- 8272

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。