


日立照明器具 照明特性

名称: 交換形LED下面開放形		天井 反射率	80%			70%				50%			30%			0%
			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%
形式: NC4C1		床 室指数	固有照明率 S/H=1.0													
<備考>		0.6	0.57	0.45	0.37	0.56	0.45	0.37	0.32	0.43	0.37	0.32	0.42	0.36	0.32	0.30
		0.8	0.67	0.55	0.47	0.65	0.54	0.47	0.41	0.53	0.46	0.41	0.52	0.46	0.41	0.39
		1	0.73	0.62	0.54	0.71	0.61	0.54	0.48	0.60	0.53	0.48	0.58	0.52	0.48	0.45
		1.25	0.79	0.69	0.62	0.77	0.68	0.61	0.56	0.66	0.60	0.55	0.65	0.59	0.55	0.52
		1.5	0.83	0.74	0.67	0.82	0.73	0.67	0.62	0.71	0.66	0.61	0.70	0.65	0.60	0.58
		2	0.89	0.82	0.75	0.87	0.80	0.75	0.70	0.78	0.73	0.69	0.76	0.72	0.68	0.66
		2.5	0.92	0.86	0.81	0.91	0.85	0.80	0.75	0.83	0.78	0.74	0.81	0.77	0.74	0.71
		3	0.95	0.89	0.84	0.93	0.88	0.83	0.79	0.86	0.82	0.78	0.84	0.80	0.77	0.75
		3	0.95	0.89	0.84	0.93	0.88	0.83	0.79	0.86	0.82	0.78	0.84	0.80	0.77	0.75
光源形式		4	0.98	0.93	0.89	0.96	0.92	0.88	0.85	0.90	0.87	0.84	0.88	0.85	0.83	0.80
CE405DG-X14A		5	1.00	0.96	0.93	0.98	0.95	0.92	0.89	0.93	0.90	0.88	0.91	0.88	0.86	0.83
器具光束		7	1.02	1.00	0.97	1.01	0.99	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.94	0.92	0.91	0.88
4,810 lm		10	1.04	1.02	1.01	1.03	1.01	1.00	0.98	0.99	0.98	0.96	0.97	0.96	0.95	0.92

器具効率 Ft= 100%

上方光束 Fu= 0%

下方光束 Fd= 100%

最大取付間隔

A-A 1.28 H

B-B 1.26 H

保守率

良 0.86


中 0.81

否 0.72

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	333	333	333		
10	326	329	327		
20	311	309	309		
30	284	283	283		
40	250	243	246		
50	207	197	201		
60	167	145	155		
70	118	90	110		
80	63	32	54		
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					

単体照度分布 (初期値)




(m)
距離

0-200
200-400
400-600
600-800
800-1000

A ← 水平距離(m) → B

配光曲線
(cd/1000 lm)



— A
--- B
- · - C-C'