

日立照明器具 照明特性

名称: 交換形LED笠付形	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
		壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
形式: WGP2B	床	10%														0%
	室指数	固有照明率 S/H=1.0														
＜備考＞ 防湿・防雨形 (オイルミスト対応)	0.6	0.57	0.45	0.37	0.56	0.44	0.37	0.32	0.43	0.36	0.31	0.42	0.36	0.31	0.29	
	0.8	0.67	0.55	0.47	0.65	0.54	0.47	0.41	0.53	0.46	0.41	0.51	0.45	0.40	0.38	
姿図 	1	0.73	0.62	0.54	0.71	0.61	0.54	0.48	0.59	0.53	0.48	0.58	0.52	0.47	0.45	
	1.25	0.79	0.69	0.61	0.77	0.68	0.61	0.55	0.66	0.60	0.55	0.64	0.59	0.54	0.52	
	1.5	0.83	0.74	0.67	0.81	0.73	0.66	0.61	0.71	0.65	0.60	0.69	0.64	0.60	0.57	
	2	0.89	0.81	0.75	0.87	0.80	0.74	0.69	0.78	0.73	0.68	0.76	0.71	0.68	0.65	
	2.5	0.92	0.86	0.80	0.91	0.84	0.79	0.75	0.82	0.78	0.74	0.80	0.76	0.73	0.70	
	3	0.95	0.89	0.84	0.93	0.88	0.83	0.79	0.85	0.81	0.77	0.83	0.79	0.76	0.74	
	光源形式	4	0.98	0.93	0.89	0.96	0.92	0.88	0.84	0.89	0.86	0.83	0.87	0.84	0.82	0.79
WGE203LE-N14A	5	1.00	0.96	0.92	0.98	0.95	0.91	0.88	0.92	0.89	0.87	0.90	0.88	0.85	0.82	
器具光束	7	1.02	1.00	0.97	1.01	0.98	0.96	0.93	0.96	0.94	0.92	0.94	0.92	0.90	0.87	
2,940 lm	10	1.04	1.02	1.01	1.03	1.01	0.99	0.98	0.99	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.91	

器具効率 Ft= 100%

上方光束 $F_U = 0.6\%$

下方光束 Fd= 99.4%

最大取付間隔


A-A	1.28	H
B-B	1.24	H

保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

光 度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0	A'-0	C'-0
0	328	328	328		
10	320	322	320		
20	306	305	306		
30	281	274	278		
40	245	234	241		
50	209	194	202		
60	167	142	152		
70	116	85	105		
80	75	33	60		
90	26		16		
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					
170					
180					

单体照度分布(初期値)



配光曲線
(cd/1000 lm)

