

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 110形	NC8A	CE814DE-C24A	13,320	87.5	152.2	○	○
			CE814NE-C24A	14,000	87.5	160.0	○	○
			CE812DE-C24A	11,410	73.6	155.0	○	○
			CE812NE-C24A	12,000	73.6	163.0	○	○
			CE810DE-C24A	9,510	61.5	154.6	○	○
			CE810NE-C24A	10,000	61.5	162.6	○	○
			CE814DG-N24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814NG-N24A	14,000	73.2	191.2	○	○
			CE814WG-N24A	13,740	73.2	187.7	○	○
			CE814WWG-N24A	13,580	73.2	185.5	○	○
			CE814LG-N24A	13,130	73.2	179.3	○	○
			CE812DG-N24A	11,410	62.8	181.6	○	○
			CE812NG-N24A	12,000	62.8	191.0	○	○
			CE812WG-N24A	11,780	62.8	187.5	○	○
			CE812WWG-N24A	11,640	62.8	185.3	○	○
			CE812LG-N24A	11,250	62.8	179.1	○	○
			CE810DG-N24A	9,510	51.6	184.3	○	○
			CE810NG-N24A	10,000	51.6	193.7	○	○
			CE810WG-N24A	9,820	51.6	190.3	○	○
			CE810WWG-N24A	9,700	51.6	187.9	○	○
			CE810LG-N24A	9,380	51.6	181.7	○	○
			CE814DG-X24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814NG-X24A	14,000	73.2	191.2	○	○
			CE814WG-X24A	13,740	73.2	187.7	○	○
			CE814WWG-X24A	13,580	73.2	185.5	○	○
			CE814LG-X24A	13,130	73.2	179.3	○	○
			CE812DG-X24A	11,410	62.8	181.6	○	○
			CE812NG-X24A	12,000	62.8	191.0	○	○
			CE812WG-X24A	11,780	62.8	187.5	○	○
			CE812WWG-X24A	11,640	62.8	185.3	○	○
			CE812LG-X24A	11,250	62.8	179.1	○	○
			CE810DG-X24A	9,510	51.6	184.3	○	○
			CE810NG-X24A	10,000	51.6	193.7	○	○
			CE810WG-X24A	9,820	51.6	190.3	○	○
			CE810WWG-X24A	9,700	51.6	187.9	○	○
			CE810LG-X24A	9,380	51.6	181.7	○	○
			CE814DE-N24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814NE-N24A	14,000	87.0	160.9	○	○
			CE814WE-N24A	13,850	87.0	159.1	○	○
			CE814WWE-N24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814LE-N24A	13,130	87.0	150.9	○	○
			CE812DE-N24A	11,410	73.1	156.0	○	○
			CE812NE-N24A	12,000	73.1	164.1	○	○
			CE812WE-N24A	11,870	73.1	162.3	○	○
			CE812WWE-N24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812LE-N24A	11,250	73.1	153.8	○	○
			CE810DE-N24A	9,510	61.0	155.9	○	○
			CE810NE-N24A	10,000	61.0	163.9	○	○
			CE810WE-N24A	9,890	61.0	162.1	○	○
			CE810WWE-N24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810LE-N24A	9,380	61.0	153.7	○	○
			CE808DE-N14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808NE-N14A	8,800	54.0	162.9	○	○
			CE808WE-N14A	8,700	54.0	161.1	○	○
			CE808WWE-N14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808LE-N14A	8,250	54.0	152.7	○	○
			CE806DE-N14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806NE-N14A	6,000	37.0	162.1	○	○
			CE806WE-N14A	5,930	37.0	160.2	○	○
			CE806WWE-N14A	5,820	37.0	157.2	○	○
			CE806LE-N14A	5,630	37.0	152.1	○	○
			CE814DE-X24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814NE-X24A	14,000	87.0	160.9	○	○
			CE814WE-X24A	13,850	87.0	159.1	○	○
			CE814WWE-X24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814LE-X24A	13,130	87.0	150.9	○	○
			CE812DE-X24A	11,410	73.1	156.0	○	○
			CE812NE-X24A	12,000	73.1	164.1	○	○
			CE812WE-X24A	11,870	73.1	162.3	○	○
			CE812WWE-X24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812LE-X24A	11,250	73.1	153.8	○	○
			CE810DE-X24A	9,510	61.0	155.9	○	○
			CE810NE-X24A	10,000	61.0	163.9	○	○
			CE810WE-X24A	9,890	61.0	162.1	○	○
			CE810WWE-X24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810LE-X24A	9,380	61.0	153.7	○	○
			CE808DE-X14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808NE-X14A	8,800	54.0	162.9	○	○
			CE808WE-X14A	8,700	54.0	161.1	○	○
			CE808WWE-X14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808LE-X14A	8,250	54.0	152.7	○	○
			CE806DE-X14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806NE-X14A	6,000	37.0	162.1	○	○
			CE806WE-X14A	5,930	37.0	160.2	○	○
			CE806WWE-X14A	5,820	37.0	157.2	○	○
			CE806LE-X14A	5,630	37.0	152.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	一般形 110形	NC8B	CE814DE-C24A	13,320	87.5	152.2	○	○
			CE814NE-C24A	14,000	87.5	160.0	○	○
			CE812DE-C24A	11,410	73.6	155.0	○	○
			CE812NE-C24A	12,000	73.6	163.0	○	○
			CE810DE-C24A	9,510	61.5	154.6	○	○
			CE810NE-C24A	10,000	61.5	162.6	○	○
			CE814DG-N24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814NG-N24A	14,000	73.2	191.2	○	○
			CE814WG-N24A	13,740	73.2	187.7	○	○
			CE814WWG-N24A	13,580	73.2	185.5	○	○
			CE814LG-N24A	13,130	73.2	179.3	○	○
			CE812DG-N24A	11,410	62.8	181.6	○	○
			CE812NG-N24A	12,000	62.8	191.0	○	○
			CE812WG-N24A	11,780	62.8	187.5	○	○
			CE812WWG-N24A	11,640	62.8	185.3	○	○
			CE812LG-N24A	11,250	62.8	179.1	○	○
			CE810DG-N24A	9,510	51.6	184.3	○	○
			CE810NG-N24A	10,000	51.6	193.7	○	○
			CE810WG-N24A	9,820	51.6	190.3	○	○
			CE810WWG-N24A	9,700	51.6	187.9	○	○
			CE810LG-N24A	9,380	51.6	181.7	○	○
			CE814DG-X24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814NG-X24A	14,000	73.2	191.2	○	○
			CE814WG-X24A	13,740	73.2	187.7	○	○
			CE814WWG-X24A	13,580	73.2	185.5	○	○
			CE814LG-X24A	13,130	73.2	179.3	○	○
			CE812DG-X24A	11,410	62.8	181.6	○	○
			CE812NG-X24A	12,000	62.8	191.0	○	○
			CE812WG-X24A	11,780	62.8	187.5	○	○
			CE812WWG-X24A	11,640	62.8	185.3	○	○
			CE812LG-X24A	11,250	62.8	179.1	○	○
			CE810DG-X24A	9,510	51.6	184.3	○	○
			CE810NG-X24A	10,000	51.6	193.7	○	○
			CE810WG-X24A	9,820	51.6	190.3	○	○
			CE810WWG-X24A	9,700	51.6	187.9	○	○
			CE810LG-X24A	9,380	51.6	181.7	○	○
			CE814DE-N24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814NE-N24A	14,000	87.0	160.9	○	○
			CE814WE-N24A	13,850	87.0	159.1	○	○
			CE814WWE-N24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814LE-N24A	13,130	87.0	150.9	○	○
			CE812DE-N24A	11,410	73.1	156.0	○	○
			CE812NE-N24A	12,000	73.1	164.1	○	○
			CE812WE-N24A	11,870	73.1	162.3	○	○
			CE812WWE-N24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812LE-N24A	11,250	73.1	153.8	○	○
			CE810DE-N24A	9,510	61.0	155.9	○	○
			CE810NE-N24A	10,000	61.0	163.9	○	○
			CE810WE-N24A	9,890	61.0	162.1	○	○
			CE810WWE-N24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810LE-N24A	9,380	61.0	153.7	○	○
			CE808DE-N14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808NE-N14A	8,800	54.0	162.9	○	○
			CE808WE-N14A	8,700	54.0	161.1	○	○
			CE808WWE-N14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808LE-N14A	8,250	54.0	152.7	○	○
			CE806DE-N14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806NE-N14A	6,000	37.0	162.1	○	○
			CE806WE-N14A	5,930	37.0	160.2	○	○
			CE806WWE-N14A	5,820	37.0	157.2	○	○
			CE806LE-N14A	5,630	37.0	152.1	○	○
			CE814DE-X24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814NE-X24A	14,000	87.0	160.9	○	○
			CE814WE-X24A	13,850	87.0	159.1	○	○
			CE814WWE-X24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814LE-X24A	13,130	87.0	150.9	○	○
			CE812DE-X24A	11,410	73.1	156.0	○	○
			CE812NE-X24A	12,000	73.1	164.1	○	○
			CE812WE-X24A	11,870	73.1	162.3	○	○
			CE812WWE-X24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812LE-X24A	11,250	73.1	153.8	○	○
			CE810DE-X24A	9,510	61.0	155.9	○	○
			CE810NE-X24A	10,000	61.0	163.9	○	○
			CE810WE-X24A	9,890	61.0	162.1	○	○
			CE810WWE-X24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810LE-X24A	9,380	61.0	153.7	○	○
			CE808DE-X14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808NE-X14A	8,800	54.0	162.9	○	○
			CE808WE-X14A	8,700	54.0	161.1	○	○
			CE808WWE-X14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808LE-X14A	8,250	54.0	152.7	○	○
			CE806DE-X14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806NE-X14A	6,000	37.0	162.1	○	○
			CE806WE-X14A	5,930	37.0	160.2	○	○
			CE806WWE-X14A	5,820	37.0	157.2	○	○
			CE806LE-X14A	5,630	37.0	152.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロミフェニル	ポリブロミフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 110形	PC8A	CE814DE-C24A	13,320	87.5	152.2	○	○
			CE814NE-C24A	14,000	87.5	160.0	○	○
			CE812DE-C24A	11,410	73.6	155.0	○	○
			CE812NE-C24A	12,000	73.6	163.0	○	○
			CE810DE-C24A	9,510	61.5	154.6	○	○
			CE810NE-C24A	10,000	61.5	162.6	○	○
			CE814DG-N24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814NG-N24A	14,000	73.2	191.2	○	○
			CE814WG-N24A	13,740	73.2	187.7	○	○
			CE814WWG-N24A	13,580	73.2	185.5	○	○
			CE814LG-N24A	13,130	73.2	179.3	○	○
			CE812DG-N24A	11,410	62.8	181.6	○	○
			CE812NG-N24A	12,000	62.8	191.0	○	○
			CE812WG-N24A	11,780	62.8	187.5	○	○
			CE812WWG-N24A	11,640	62.8	185.3	○	○
			CE812LG-N24A	11,250	62.8	179.1	○	○
			CE810DG-N24A	9,510	51.6	184.3	○	○
			CE810NG-N24A	10,000	51.6	193.7	○	○
			CE810WG-N24A	9,820	51.6	190.3	○	○
			CE810WWG-N24A	9,700	51.6	187.9	○	○
			CE810LG-N24A	9,380	51.6	181.7	○	○
			CE814DG-X24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814NG-X24A	14,000	73.2	191.2	○	○
			CE814WG-X24A	13,740	73.2	187.7	○	○
			CE814WWG-X24A	13,580	73.2	185.5	○	○
			CE814LG-X24A	13,130	73.2	179.3	○	○
			CE812DG-X24A	11,410	62.8	181.6	○	○
			CE812NG-X24A	12,000	62.8	191.0	○	○
			CE812WG-X24A	11,780	62.8	187.5	○	○
			CE812WWG-X24A	11,640	62.8	185.3	○	○
			CE812LG-X24A	11,250	62.8	179.1	○	○
			CE810DG-X24A	9,510	51.6	184.3	○	○
			CE810NG-X24A	10,000	51.6	193.7	○	○
			CE810WG-X24A	9,820	51.6	190.3	○	○
			CE810WWG-X24A	9,700	51.6	187.9	○	○
			CE810LG-X24A	9,380	51.6	181.7	○	○
			CE814DE-N24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814NE-N24A	14,000	87.0	160.9	○	○
			CE814WE-N24A	13,850	87.0	159.1	○	○
			CE814WWE-N24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814LE-N24A	13,130	87.0	150.9	○	○
			CE812DE-N24A	11,410	73.1	156.0	○	○
			CE812NE-N24A	12,000	73.1	164.1	○	○
			CE812WE-N24A	11,870	73.1	162.3	○	○
			CE812WWE-N24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812LE-N24A	11,250	73.1	153.8	○	○
			CE810DE-N24A	9,510	61.0	155.9	○	○
			CE810NE-N24A	10,000	61.0	163.9	○	○
			CE810WE-N24A	9,890	61.0	162.1	○	○
			CE810WWE-N24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810LE-N24A	9,380	61.0	153.7	○	○
			CE808DE-N14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808NE-N14A	8,800	54.0	162.9	○	○
			CE808WE-N14A	8,700	54.0	161.1	○	○
			CE808WWE-N14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808LE-N14A	8,250	54.0	152.7	○	○
			CE806DE-N14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806NE-N14A	6,000	37.0	162.1	○	○
			CE806WE-N14A	5,930	37.0	160.2	○	○
			CE806WWE-N14A	5,820	37.0	157.2	○	○
			CE806LE-N14A	5,630	37.0	152.1	○	○
			CE814DE-X24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814NE-X24A	14,000	87.0	160.9	○	○
			CE814WE-X24A	13,850	87.0	159.1	○	○
			CE814WWE-X24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814LE-X24A	13,130	87.0	150.9	○	○
			CE812DE-X24A	11,410	73.1	156.0	○	○
			CE812NE-X24A	12,000	73.1	164.1	○	○
			CE812WE-X24A	11,870	73.1	162.3	○	○
			CE812WWE-X24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812LE-X24A	11,250	73.1	153.8	○	○
			CE810DE-X24A	9,510	61.0	155.9	○	○
			CE810NE-X24A	10,000	61.0	163.9	○	○
			CE810WE-X24A	9,890	61.0	162.1	○	○
			CE810WWE-X24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810LE-X24A	9,380	61.0	153.7	○	○
			CE808DE-X14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808NE-X14A	8,800	54.0	162.9	○	○
			CE808WE-X14A	8,700	54.0	161.1	○	○
			CE808WWE-X14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808LE-X14A	8,250	54.0	152.7	○	○
			CE806DE-X14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806NE-X14A	6,000	37.0	162.1	○	○
			CE806WE-X14A	5,930	37.0	160.2	○	○
			CE806WWE-X14A	5,820	37.0	157.2	○	○
			CE806LE-X14A	5,630	37.0	152.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 110形	NC8C	CE814DE-C24A	12,970	87.5	148.2	○	○
			CE814NE-C24A	13,640	87.5	155.8	○	○
			CE812DE-C24A	11,120	73.6	151.0	○	○
			CE812NE-C24A	11,690	73.6	158.8	○	○
			CE810DE-C24A	9,260	61.5	150.5	○	○
			CE810NE-C24A	9,740	61.5	158.3	○	○
			CE814DG-N24A	12,970	73.2	177.1	○	○
			CE814NG-N24A	13,640	73.2	186.3	○	○
			CE814WG-N24A	13,390	73.2	182.9	○	○
			CE814WWG-N24A	13,230	73.2	180.7	○	○
			CE814LG-N24A	12,790	73.2	174.7	○	○
			CE812DG-N24A	11,120	62.8	177.0	○	○
			CE812NG-N24A	11,690	62.8	186.1	○	○
			CE812WG-N24A	11,470	62.8	182.6	○	○
			CE812WWG-N24A	11,340	62.8	180.5	○	○
			CE812LG-N24A	10,960	62.8	174.5	○	○
			CE810DG-N24A	9,260	51.6	179.4	○	○
			CE810NG-N24A	9,740	51.6	188.7	○	○
			CE810WG-N24A	9,560	51.6	185.2	○	○
			CE810WWG-N24A	9,450	51.6	183.1	○	○
			CE810LG-N24A	9,130	51.6	176.9	○	○
			CE814DG-X24A	12,970	73.2	177.1	○	○
			CE814NG-X24A	13,640	73.2	186.3	○	○
			CE814WG-X24A	13,390	73.2	182.9	○	○
			CE814WWG-X24A	13,230	73.2	180.7	○	○
			CE814LG-X24A	12,790	73.2	174.7	○	○
			CE812DG-X24A	11,120	62.8	177.0	○	○
			CE812NG-X24A	11,690	62.8	186.1	○	○
			CE812WG-X24A	11,470	62.8	182.6	○	○
			CE812WWG-X24A	11,340	62.8	180.5	○	○
			CE812LG-X24A	10,960	62.8	174.5	○	○
			CE810DG-X24A	9,260	51.6	179.4	○	○
			CE810NG-X24A	9,740	51.6	188.7	○	○
			CE810WG-X24A	9,560	51.6	185.2	○	○
			CE810WWG-X24A	9,450	51.6	183.1	○	○
			CE810LG-X24A	9,130	51.6	176.9	○	○
			CE814DE-N24A	12,970	87.0	149.0	○	○
			CE814NE-N24A	13,640	87.0	156.7	○	○
			CE814WE-N24A	13,490	87.0	155.0	○	○
			CE814WWE-N24A	13,230	87.0	152.0	○	○
			CE814LE-N24A	12,790	87.0	147.0	○	○
			CE812DE-N24A	11,120	73.1	152.1	○	○
			CE812NE-N24A	11,690	73.1	159.9	○	○
			CE812WE-N24A	11,560	73.1	158.1	○	○
			CE812WWE-N24A	11,340	73.1	155.1	○	○
			CE812LE-N24A	10,960	73.1	149.9	○	○
			CE810DE-N24A	9,260	61.0	151.8	○	○
			CE810NE-N24A	9,740	61.0	159.6	○	○
			CE810WE-N24A	9,630	61.0	157.8	○	○
			CE810WWE-N24A	9,450	61.0	154.9	○	○
			CE810LE-N24A	9,130	61.0	149.6	○	○
			CE808DE-N14A	8,150	54.0	150.9	○	○
			CE808NE-N14A	8,570	54.0	158.7	○	○
			CE808WE-N14A	8,480	54.0	157.0	○	○
			CE808WWE-N14A	8,310	54.0	153.8	○	○
			CE808LE-N14A	8,040	54.0	148.8	○	○
			CE806DE-N14A	5,560	37.0	150.2	○	○
			CE806NE-N14A	5,840	37.0	157.8	○	○
			CE806WE-N14A	5,780	37.0	156.2	○	○
			CE806WWE-N14A	5,670	37.0	153.2	○	○
			CE806LE-N14A	5,480	37.0	148.1	○	○
			CE814DE-X24A	12,970	87.0	149.0	○	○
			CE814NE-X24A	13,640	87.0	156.7	○	○
			CE814WE-X24A	13,490	87.0	155.0	○	○
			CE814WWE-X24A	13,230	87.0	152.0	○	○
			CE814LE-X24A	12,790	87.0	147.0	○	○
			CE812DE-X24A	11,120	73.1	152.1	○	○
			CE812NE-X24A	11,690	73.1	159.9	○	○
			CE812WE-X24A	11,560	73.1	158.1	○	○
			CE812WWE-X24A	11,340	73.1	155.1	○	○
			CE812LE-X24A	10,960	73.1	149.9	○	○
			CE810DE-X24A	9,260	61.0	151.8	○	○
			CE810NE-X24A	9,740	61.0	159.6	○	○
			CE810WE-X24A	9,630	61.0	157.8	○	○
			CE810WWE-X24A	9,450	61.0	154.9	○	○
			CE810LE-X24A	9,130	61.0	149.6	○	○
			CE808DE-X14A	8,150	54.0	150.9	○	○
			CE808NE-X14A	8,570	54.0	158.7	○	○
			CE808WE-X14A	8,480	54.0	157.0	○	○
			CE808WWE-X14A	8,310	54.0	153.8	○	○
			CE808LE-X14A	8,040	54.0	148.8	○	○
			CE806DE-X14A	5,560	37.0	150.2	○	○
			CE806NE-X14A	5,840	37.0	157.8	○	○
			CE806WE-X14A	5,780	37.0	156.2	○	○
			CE806WWE-X14A	5,670	37.0	153.2	○	○
			CE806LE-X14A	5,480	37.0	148.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 110形	PC8B	CE814DE-C24A	13,060	87.5	149.2	○	○
			CE814NE-C24A	13,730	87.5	156.9	○	○
			CE812DE-C24A	11,200	73.6	152.1	○	○
			CE812NE-C24A	11,770	73.6	159.9	○	○
			CE810DE-C24A	9,330	61.5	151.7	○	○
			CE810NE-C24A	9,810	61.5	159.5	○	○
			CE814DG-N24A	13,060	73.2	178.4	○	○
			CE814NG-N24A	13,730	73.2	187.5	○	○
			CE814WG-N24A	13,480	73.2	184.1	○	○
			CE814WWG-N24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814LG-N24A	12,870	73.2	175.8	○	○
			CE812DG-N24A	11,200	62.8	178.3	○	○
			CE812NG-N24A	11,770	62.8	187.4	○	○
			CE812WG-N24A	11,550	62.8	183.9	○	○
			CE812WWG-N24A	11,420	62.8	181.8	○	○
			CE812LG-N24A	11,040	62.8	175.7	○	○
			CE810DG-N24A	9,330	51.6	180.8	○	○
			CE810NG-N24A	9,810	51.6	190.1	○	○
			CE810WG-N24A	9,630	51.6	186.6	○	○
			CE810WWG-N24A	9,520	51.6	184.4	○	○
			CE810LG-N24A	9,200	51.6	178.2	○	○
			CE814DG-X24A	13,060	73.2	178.4	○	○
			CE814NG-X24A	13,730	73.2	187.5	○	○
			CE814WG-X24A	13,480	73.2	184.1	○	○
			CE814WWG-X24A	13,320	73.2	181.9	○	○
			CE814LG-X24A	12,870	73.2	175.8	○	○
			CE812DG-X24A	11,200	62.8	178.3	○	○
			CE812NG-X24A	11,770	62.8	187.4	○	○
			CE812WG-X24A	11,550	62.8	183.9	○	○
			CE812WWG-X24A	11,420	62.8	181.8	○	○
			CE812LG-X24A	11,040	62.8	175.7	○	○
			CE810DG-X24A	9,330	51.6	180.8	○	○
			CE810NG-X24A	9,810	51.6	190.1	○	○
			CE810WG-X24A	9,630	51.6	186.6	○	○
			CE810WWG-X24A	9,520	51.6	184.4	○	○
			CE810LG-X24A	9,200	51.6	178.2	○	○
			CE814DE-N24A	13,060	87.0	150.1	○	○
			CE814NE-N24A	13,730	87.0	157.8	○	○
			CE814WE-N24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814WWE-N24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814LE-N24A	12,870	87.0	147.9	○	○
			CE812DE-N24A	11,200	73.1	153.2	○	○
			CE812NE-N24A	11,770	73.1	161.0	○	○
			CE812WE-N24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812WWE-N24A	11,420	73.1	156.2	○	○
			CE812LE-N24A	11,040	73.1	151.0	○	○
			CE810DE-N24A	9,330	61.0	152.9	○	○
			CE810NE-N24A	9,810	61.0	160.8	○	○
			CE810WE-N24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810WWE-N24A	9,520	61.0	156.0	○	○
			CE810LE-N24A	9,200	61.0	150.8	○	○
			CE808DE-N14A	8,210	54.0	152.0	○	○
			CE808NE-N14A	8,630	54.0	159.8	○	○
			CE808WE-N14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808WWE-N14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808LE-N14A	8,090	54.0	149.8	○	○
			CE806DE-N14A	5,600	37.0	151.3	○	○
			CE806NE-N14A	5,890	37.0	159.1	○	○
			CE806WE-N14A	5,830	37.0	157.5	○	○
			CE806WWE-N14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806LE-N14A	5,520	37.0	149.1	○	○
			CE814DE-X24A	13,060	87.0	150.1	○	○
			CE814NE-X24A	13,730	87.0	157.8	○	○
			CE814WE-X24A	13,580	87.0	156.0	○	○
			CE814WWE-X24A	13,320	87.0	153.1	○	○
			CE814LE-X24A	12,870	87.0	147.9	○	○
			CE812DE-X24A	11,200	73.1	153.2	○	○
			CE812NE-X24A	11,770	73.1	161.0	○	○
			CE812WE-X24A	11,640	73.1	159.2	○	○
			CE812WWE-X24A	11,420	73.1	156.2	○	○
			CE812LE-X24A	11,040	73.1	151.0	○	○
			CE810DE-X24A	9,330	61.0	152.9	○	○
			CE810NE-X24A	9,810	61.0	160.8	○	○
			CE810WE-X24A	9,700	61.0	159.0	○	○
			CE810WWE-X24A	9,520	61.0	156.0	○	○
			CE810LE-X24A	9,200	61.0	150.8	○	○
			CE808DE-X14A	8,210	54.0	152.0	○	○
			CE808NE-X14A	8,630	54.0	159.8	○	○
			CE808WE-X14A	8,540	54.0	158.1	○	○
			CE808WWE-X14A	8,370	54.0	155.0	○	○
			CE808LE-X14A	8,090	54.0	149.8	○	○
			CE806DE-X14A	5,600	37.0	151.3	○	○
			CE806NE-X14A	5,890	37.0	159.1	○	○
			CE806WE-X14A	5,830	37.0	157.5	○	○
			CE806WWE-X14A	5,710	37.0	154.3	○	○
			CE806LE-X14A	5,520	37.0	149.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 110形	NC8D	CE814DE-C24A	12,960	87.5	148.1	○	○
			CE814NE-C24A	13,620	87.5	155.6	○	○
			CE812DE-C24A	11,110	73.6	150.9	○	○
			CE812NE-C24A	11,680	73.6	158.6	○	○
			CE810DE-C24A	9,260	61.5	150.5	○	○
			CE810NE-C24A	9,730	61.5	158.2	○	○
			CE814DG-N24A	12,960	73.2	177.0	○	○
			CE814NG-N24A	13,620	73.2	186.0	○	○
			CE814WG-N24A	13,370	73.2	182.6	○	○
			CE814WWG-N24A	13,210	73.2	180.4	○	○
			CE814LG-N24A	12,770	73.2	174.4	○	○
			CE812DG-N24A	11,110	62.8	176.9	○	○
			CE812NG-N24A	11,680	62.8	185.9	○	○
			CE812WG-N24A	11,460	62.8	182.4	○	○
			CE812WWG-N24A	11,330	62.8	180.4	○	○
			CE812LG-N24A	10,950	62.8	174.3	○	○
			CE810DG-N24A	9,260	51.6	179.4	○	○
			CE810NG-N24A	9,730	51.6	188.5	○	○
			CE810WG-N24A	9,550	51.6	185.0	○	○
			CE810WWG-N24A	9,440	51.6	182.9	○	○
			CE810LG-N24A	9,120	51.6	176.7	○	○
			CE814DG-X24A	12,960	73.2	177.0	○	○
			CE814NG-X24A	13,620	73.2	186.0	○	○
			CE814WG-X24A	13,370	73.2	182.6	○	○
			CE814WWG-X24A	13,210	73.2	180.4	○	○
			CE814LG-X24A	12,770	73.2	174.4	○	○
			CE812DG-X24A	11,110	62.8	176.9	○	○
			CE812NG-X24A	11,680	62.8	185.9	○	○
			CE812WG-X24A	11,460	62.8	182.4	○	○
			CE812WWG-X24A	11,330	62.8	180.4	○	○
			CE812LG-X24A	10,950	62.8	174.3	○	○
			CE810DG-X24A	9,260	51.6	179.4	○	○
			CE810NG-X24A	9,730	51.6	188.5	○	○
			CE810WG-X24A	9,550	51.6	185.0	○	○
			CE810WWG-X24A	9,440	51.6	182.9	○	○
			CE810LG-X24A	9,120	51.6	176.7	○	○
			CE814DE-N24A	12,960	87.0	148.9	○	○
			CE814NE-N24A	13,620	87.0	156.5	○	○
			CE814WE-N24A	13,470	87.0	154.8	○	○
			CE814WWE-N24A	13,210	87.0	151.8	○	○
			CE814LE-N24A	12,770	87.0	146.7	○	○
			CE812DE-N24A	11,110	73.1	151.9	○	○
			CE812NE-N24A	11,680	73.1	159.7	○	○
			CE812WE-N24A	11,550	73.1	158.0	○	○
			CE812WWE-N24A	11,330	73.1	154.9	○	○
			CE812LE-N24A	10,950	73.1	149.7	○	○
			CE810DE-N24A	9,260	61.0	151.8	○	○
			CE810NE-N24A	9,730	61.0	159.5	○	○
			CE810WE-N24A	9,620	61.0	157.7	○	○
			CE810WWE-N24A	9,440	61.0	154.7	○	○
			CE810LE-N24A	9,120	61.0	149.5	○	○
			CE808DE-N14A	8,140	54.0	150.7	○	○
			CE808NE-N14A	8,560	54.0	158.5	○	○
			CE808WE-N14A	8,470	54.0	156.8	○	○
			CE808WWE-N14A	8,300	54.0	153.7	○	○
			CE808LE-N14A	8,030	54.0	148.7	○	○
			CE806DE-N14A	5,560	37.0	150.2	○	○
			CE806NE-N14A	5,840	37.0	157.8	○	○
			CE806WE-N14A	5,780	37.0	156.2	○	○
			CE806WWE-N14A	5,670	37.0	153.2	○	○
			CE806LE-N14A	5,480	37.0	148.1	○	○
			CE814DE-X24A	12,960	87.0	148.9	○	○
			CE814NE-X24A	13,620	87.0	156.5	○	○
			CE814WE-X24A	13,470	87.0	154.8	○	○
			CE814WWE-X24A	13,210	87.0	151.8	○	○
			CE814LE-X24A	12,770	87.0	146.7	○	○
			CE812DE-X24A	11,110	73.1	151.9	○	○
			CE812NE-X24A	11,680	73.1	159.7	○	○
			CE812WE-X24A	11,550	73.1	158.0	○	○
			CE812WWE-X24A	11,330	73.1	154.9	○	○
			CE812LE-X24A	10,950	73.1	149.7	○	○
			CE810DE-X24A	9,260	61.0	151.8	○	○
			CE810NE-X24A	9,730	61.0	159.5	○	○
			CE810WE-X24A	9,620	61.0	157.7	○	○
			CE810WWE-X24A	9,440	61.0	154.7	○	○
			CE810LE-X24A	9,120	61.0	149.5	○	○
			CE808DE-X14A	8,140	54.0	150.7	○	○
			CE808NE-X14A	8,560	54.0	158.5	○	○
			CE808WE-X14A	8,470	54.0	156.8	○	○
			CE808WWE-X14A	8,300	54.0	153.7	○	○
			CE808LE-X14A	8,030	54.0	148.7	○	○
			CE806DE-X14A	5,560	37.0	150.2	○	○
			CE806NE-X14A	5,840	37.0	157.8	○	○
			CE806WE-X14A	5,780	37.0	156.2	○	○
			CE806WWE-X14A	5,670	37.0	153.2	○	○
			CE806LE-X14A	5,480	37.0	148.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	NC4A1	CE407DE-C14A	6,660	44.1	151.0	○	○
			CE407NE-C14A	7,000	44.1	158.7	○	○
			CE406DE-C14A	5,710	37.9	150.6	○	○
			CE406NE-C14A	6,000	37.9	158.3	○	○
			CE405DE-C14A	4,950	32.4	152.7	○	○
			CE405NE-C14A	5,200	32.4	160.4	○	○
			CE404DE-C14A	4,190	28.0	149.6	○	○
			CE404NE-C14A	4,400	28.0	157.1	○	○
			CE403DE-C14A	3,610	24.2	149.1	○	○
			CE403NE-C14A	3,800	24.2	157.0	○	○
			CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	13.7	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	NC4B1	CE407DE-C14A	6,660	44.1	151.0	○	○
			CE407NE-C14A	7,000	44.1	158.7	○	○
			CE406DE-C14A	5,710	37.9	150.6	○	○
			CE406NE-C14A	6,000	37.9	158.3	○	○
			CE405DE-C14A	4,950	32.4	152.7	○	○
			CE405NE-C14A	5,200	32.4	160.4	○	○
			CE404DE-C14A	4,190	28.0	149.6	○	○
			CE404NE-C14A	4,400	28.0	157.1	○	○
			CE403DE-C14A	3,610	24.2	149.1	○	○
			CE403NE-C14A	3,800	24.2	157.0	○	○
			CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	13.7	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロム化フェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	PC4A1	CE407DE-C14A	6,660	44.1	151.0	○	○
			CE407NE-C14A	7,000	44.1	158.7	○	○
			CE406DE-C14A	5,710	37.9	150.6	○	○
			CE406NE-C14A	6,000	37.9	158.3	○	○
			CE405DE-C14A	4,950	32.4	152.7	○	○
			CE405NE-C14A	5,200	32.4	160.4	○	○
			CE404DE-C14A	4,190	28.0	149.6	○	○
			CE404NE-C14A	4,400	28.0	157.1	○	○
			CE403DE-C14A	3,610	24.2	149.1	○	○
			CE403NE-C14A	3,800	24.2	157.0	○	○
			CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	13.7	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	NC4C1	CE407DE-C14A	6,490	44.1	147.1	○	○
			CE407NE-C14A	6,820	44.1	154.6	○	○
			CE406DE-C14A	5,560	37.9	146.7	○	○
			CE406NE-C14A	5,840	37.9	154.0	○	○
			CE405DE-C14A	4,810	32.4	148.4	○	○
			CE405NE-C14A	5,060	32.4	156.1	○	○
			CE404DE-C14A	4,080	28.0	145.7	○	○
			CE404NE-C14A	4,290	28.0	153.2	○	○
			CE403DE-C14A	3,520	24.2	145.4	○	○
			CE403NE-C14A	3,700	24.2	152.8	○	○
			CE407DG-N14A	6,490	36.4	178.2	○	○
			CE407NG-N14A	6,820	36.4	187.3	○	○
			CE407WG-N14A	6,690	36.4	183.7	○	○
			CE407WWG-N14A	6,620	36.4	181.8	○	○
			CE407LG-N14A	6,390	36.4	175.5	○	○
			CE406DG-N14A	5,560	31.2	178.2	○	○
			CE406NG-N14A	5,840	31.2	187.1	○	○
			CE406WG-N14A	5,730	31.2	183.6	○	○
			CE406WWG-N14A	5,670	31.2	181.7	○	○
			CE406LG-N14A	5,480	31.2	175.6	○	○
			CE405DG-N14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CE405NG-N14A	5,060	26.8	188.8	○	○
			CE405WG-N14A	4,960	26.8	185.0	○	○
			CE405WWG-N14A	4,910	26.8	183.2	○	○
			CE405LG-N14A	4,740	26.8	176.8	○	○
			CE407DG-X14A	6,490	36.4	178.2	○	○
			CE407NG-X14A	6,820	36.4	187.3	○	○
			CE407WG-X14A	6,690	36.4	183.7	○	○
			CE407WWG-X14A	6,620	36.4	181.8	○	○
			CE407LG-X14A	6,390	36.4	175.5	○	○
			CE406DG-X14A	5,560	31.2	178.2	○	○
			CE406NG-X14A	5,840	31.2	187.1	○	○
			CE406WG-X14A	5,730	31.2	183.6	○	○
			CE406WWG-X14A	5,670	31.2	181.7	○	○
			CE406LG-X14A	5,480	31.2	175.6	○	○
			CE405DG-X14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CE405NG-X14A	5,060	26.8	188.8	○	○
			CE405WG-X14A	4,960	26.8	185.0	○	○
			CE405WWG-X14A	4,910	26.8	183.2	○	○
			CE405LG-X14A	4,740	26.8	176.8	○	○
			CE407DE-N14A	6,490	43.6	148.8	○	○
			CE407NE-N14A	6,820	43.6	156.4	○	○
			CE407WE-N14A	6,750	43.6	154.8	○	○
			CE407WWE-N14A	6,620	43.6	151.8	○	○
			CE407LE-N14A	6,390	43.6	146.5	○	○
			CE406DE-N14A	5,560	37.4	148.6	○	○
			CE406NE-N14A	5,840	37.4	156.1	○	○
			CE406WE-N14A	5,780	37.4	154.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,670	37.4	151.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,480	37.4	146.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,810	31.9	150.7	○	○
			CE405NE-N14A	5,060	31.9	158.6	○	○
			CE405WE-N14A	5,010	31.9	157.0	○	○
			CE405WWE-N14A	4,910	31.9	153.9	○	○
			CE405LE-N14A	4,740	31.9	148.5	○	○
			CE404DE-N14A	4,080	27.5	148.3	○	○
			CE404NE-N14A	4,290	27.5	156.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,240	27.5	154.1	○	○
			CE404WWE-N14A	4,160	27.5	151.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,020	27.5	146.1	○	○
			CE403DE-N14A	3,520	23.7	148.5	○	○
			CE403NE-N14A	3,700	23.7	156.1	○	○
			CE403WE-N14A	3,660	23.7	154.4	○	○
			CE403WWE-N14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CE403LE-N14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CE403DF-N14A	2,780	18.7	148.6	○	○
			CE403NF-N14A	2,920	18.7	156.1	○	○
			CE403WF-N14A	2,890	18.7	154.5	○	○
			CE403WWF-N14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CE403LF-N14A	2,740	18.7	146.5	○	○
			CE402DE-N14A	2,040	13.7	148.9	○	○
			CE402NE-N14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CE402WE-N14A	2,120	13.7	154.7	○	○
			CE402WWE-N14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CE402LE-N14A	2,010	13.7	146.7	○	○
			CE407DE-X14A	6,490	43.6	148.8	○	○
			CE407NE-X14A	6,820	43.6	156.4	○	○
			CE407WE-X14A	6,750	43.6	154.8	○	○
			CE407WWE-X14A	6,620	43.6	151.8	○	○
			CE407LE-X14A	6,390	43.6	146.5	○	○
			CE406DE-X14A	5,560	37.4	148.6	○	○
			CE406NE-X14A	5,840	37.4	156.1	○	○
			CE406WE-X14A	5,780	37.4	154.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,670	37.4	151.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,480	37.4	146.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,810	31.9	150.7	○	○
			CE405NE-X14A	5,060	31.9	158.6	○	○
			CE405WE-X14A	5,010	31.9	157.0	○	○
			CE405WWE-X14A	4,910	31.9	153.9	○	○
			CE405LE-X14A	4,740	31.9	148.5	○	○
			CE404DE-X14A	4,080	27.5	148.3	○	○
			CE404NE-X14A	4,290	27.5	156.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,240	27.5	154.1	○	○
			CE404WWE-X14A	4,160	27.5	151.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,020	27.5	146.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,520	23.7	148.5	○	○
			CE403NE-X14A	3,700	23.7	156.1	○	○
			CE403WE-X14A	3,660	23.7	154.4	○	○
			CE403WWE-X14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CE403LE-X14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CE403DF-X14A	2,780	18.7	148.6	○	○
			CE403NF-X14A	2,920	18.7	156.1	○	○
			CE403WF-X14A	2,890	18.7	154.5	○	○
			CE403WWF-X14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CE403LF-X14A	2,740	18.7	146.5	○	○
			CE402DE-X14A	2,040	13.7	148.9	○	○
			CE402NE-X14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CE402WE-X14A	2,120	13.7	154.7	○	○
			CE402WWE-X14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CE402LE-X14A	2,010	13.7	146.7	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	PC4B1	CE407DE-C14A	6,530	44.1	148.0	○	○
			CE407NE-C14A	6,870	44.1	155.7	○	○
			CE406DE-C14A	5,600	37.9	147.7	○	○
			CE406NE-C14A	5,890	37.9	155.4	○	○
			CE405DE-C14A	4,850	32.4	149.6	○	○
			CE405NE-C14A	5,100	32.4	157.4	○	○
			CE404DE-C14A	4,110	28.0	146.7	○	○
			CE404NE-C14A	4,320	28.0	154.2	○	○
			CE403DE-C14A	3,550	24.2	146.6	○	○
			CE403NE-C14A	3,730	24.2	154.1	○	○
			CE407DG-N14A	6,530	36.4	179.3	○	○
			CE407NG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WG-N14A	6,740	36.4	185.1	○	○
			CE407WWG-N14A	6,670	36.4	183.2	○	○
			CE407LG-N14A	6,440	36.4	176.9	○	○
			CE406DG-N14A	5,600	31.2	179.4	○	○
			CE406NG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WG-N14A	5,780	31.2	185.2	○	○
			CE406WWG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406LG-N14A	5,520	31.2	176.9	○	○
			CE405DG-N14A	4,850	26.8	180.9	○	○
			CE405NG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WG-N14A	5,000	26.8	186.5	○	○
			CE405WWG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405LG-N14A	4,780	26.8	178.3	○	○
			CE407DG-X14A	6,530	36.4	179.3	○	○
			CE407NG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WG-X14A	6,740	36.4	185.1	○	○
			CE407WWG-X14A	6,670	36.4	183.2	○	○
			CE407LG-X14A	6,440	36.4	176.9	○	○
			CE406DG-X14A	5,600	31.2	179.4	○	○
			CE406NG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WG-X14A	5,780	31.2	185.2	○	○
			CE406WWG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406LG-X14A	5,520	31.2	176.9	○	○
			CE405DG-X14A	4,850	26.8	180.9	○	○
			CE405NG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WG-X14A	5,000	26.8	186.5	○	○
			CE405WWG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405LG-X14A	4,780	26.8	178.3	○	○
			CE407DE-N14A	6,530	43.6	149.7	○	○
			CE407NE-N14A	6,870	43.6	157.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,800	43.6	155.9	○	○
			CE407WWE-N14A	6,670	43.6	152.9	○	○
			CE407LE-N14A	6,440	43.6	147.7	○	○
			CE406DE-N14A	5,600	37.4	149.7	○	○
			CE406NE-N14A	5,890	37.4	157.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,830	37.4	155.8	○	○
			CE406WWE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,520	37.4	147.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,850	31.9	152.0	○	○
			CE405NE-N14A	5,100	31.9	159.8	○	○
			CE405WE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405WWE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405LE-N14A	4,780	31.9	149.8	○	○
			CE404DE-N14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CE404NE-N14A	4,320	27.5	157.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404WWE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404LE-N14A	4,050	27.5	147.2	○	○
			CE403DE-N14A	3,550	23.7	149.7	○	○
			CE403NE-N14A	3,730	23.7	157.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,620	23.7	152.7	○	○
			CE403LE-N14A	3,500	23.7	147.6	○	○
			CE403DF-N14A	2,800	18.7	149.7	○	○
			CE403NF-N14A	2,940	18.7	157.2	○	○
			CE403WF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403WWF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403LF-N14A	2,760	18.7	147.5	○	○
			CE402DE-N14A	2,050	13.7	149.6	○	○
			CE402NE-N14A	2,160	13.7	157.6	○	○
			CE402WE-N14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CE402WWE-N14A	2,100	13.7	153.2	○	○
			CE402LE-N14A	2,030	13.7	148.1	○	○
			CE407DE-X14A	6,530	43.6	149.7	○	○
			CE407NE-X14A	6,870	43.6	157.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,800	43.6	155.9	○	○
			CE407WWE-X14A	6,670	43.6	152.9	○	○
			CE407LE-X14A	6,440	43.6	147.7	○	○
			CE406DE-X14A	5,600	37.4	149.7	○	○
			CE406NE-X14A	5,890	37.4	157.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,830	37.4	155.8	○	○
			CE406WWE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,520	37.4	147.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,850	31.9	152.0	○	○
			CE405NE-X14A	5,100	31.9	159.8	○	○
			CE405WE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405WWE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405LE-X14A	4,780	31.9	149.8	○	○
			CE404DE-X14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CE404NE-X14A	4,320	27.5	157.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404WWE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404LE-X14A	4,050	27.5	147.2	○	○
			CE403DE-X14A	3,550	23.7	149.7	○	○
			CE403NE-X14A	3,730	23.7	157.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,620	23.7	152.7	○	○
			CE403LE-X14A	3,500	23.7	147.6	○	○
			CE403DF-X14A	2,800	18.7	149.7	○	○
			CE403NF-X14A	2,940	18.7	157.2	○	○
			CE403WF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403WWF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403LF-X14A	2,760	18.7	147.5	○	○
			CE402DE-X14A	2,050	13.7	149.6	○	○
			CE402NE-X14A	2,160	13.7	157.6	○	○
			CE402WE-X14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CE402WWE-X14A	2,100	13.7	153.2	○	○
			CE402LE-X14A	2,030	13.7	148.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	一般形 40形	NC4D	CET407DE-C14A	6,480	44.1	146.9	○	○
			CET407NE-C14A	6,810	44.1	154.4	○	○
			CET406DE-C14A	5,560	37.9	146.7	○	○
			CET406NE-C14A	5,840	37.9	154.0	○	○
			CET405DE-C14A	4,810	32.4	148.4	○	○
			CET405NE-C14A	5,060	32.4	156.1	○	○
			CET404DE-C14A	4,070	28.0	145.3	○	○
			CET404NE-C14A	4,280	28.0	152.8	○	○
			CET403DE-C14A	3,520	24.2	145.4	○	○
			CET403NE-C14A	3,700	24.2	152.8	○	○
			CET407DG-N14A	6,480	36.4	178.0	○	○
			CET407NG-N14A	6,810	36.4	187.0	○	○
			CET407WG-N14A	6,680	36.4	183.5	○	○
			CET407WWG-N14A	6,610	36.4	181.5	○	○
			CET407LG-N14A	6,390	36.4	175.5	○	○
			CET406DG-N14A	5,560	31.2	178.2	○	○
			CET406NG-N14A	5,840	31.2	187.1	○	○
			CET406WG-N14A	5,730	31.2	183.6	○	○
			CET406WWG-N14A	5,670	31.2	181.7	○	○
			CET406LG-N14A	5,480	31.2	175.6	○	○
			CET405DG-N14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CET405NG-N14A	5,060	26.8	188.8	○	○
			CET405WG-N14A	4,960	26.8	185.0	○	○
			CET405WWG-N14A	4,910	26.8	183.2	○	○
			CET405LG-N14A	4,740	26.8	176.8	○	○
			CET407DG-X14A	6,480	36.4	178.0	○	○
			CET407NG-X14A	6,810	36.4	187.0	○	○
			CET407WG-X14A	6,680	36.4	183.5	○	○
			CET407WWG-X14A	6,610	36.4	181.5	○	○
			CET407LG-X14A	6,390	36.4	175.5	○	○
			CET406DG-X14A	5,560	31.2	178.2	○	○
			CET406NG-X14A	5,840	31.2	187.1	○	○
			CET406WG-X14A	5,730	31.2	183.6	○	○
			CET406WWG-X14A	5,670	31.2	181.7	○	○
			CET406LG-X14A	5,480	31.2	175.6	○	○
			CET405DG-X14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CET405NG-X14A	5,060	26.8	188.8	○	○
			CET405WG-X14A	4,960	26.8	185.0	○	○
			CET405WWG-X14A	4,910	26.8	183.2	○	○
			CET405LG-X14A	4,740	26.8	176.8	○	○
			CET407DE-N14A	6,480	43.6	148.6	○	○
			CET407NE-N14A	6,810	43.6	156.1	○	○
			CET407WE-N14A	6,740	43.6	154.5	○	○
			CET407WWE-N14A	6,610	43.6	151.6	○	○
			CET407LE-N14A	6,390	43.6	146.5	○	○
			CET406DE-N14A	5,560	37.4	148.6	○	○
			CET406NE-N14A	5,840	37.4	156.1	○	○
			CET406WE-N14A	5,780	37.4	154.5	○	○
			CET406WWE-N14A	5,670	37.4	151.6	○	○
			CET406LE-N14A	5,480	37.4	146.5	○	○
			CET405DE-N14A	4,810	31.9	150.7	○	○
			CET405NE-N14A	5,060	31.9	158.6	○	○
			CET405WE-N14A	5,010	31.9	157.0	○	○
			CET405WWE-N14A	4,910	31.9	153.9	○	○
			CET405LE-N14A	4,740	31.9	148.5	○	○
			CET404DE-N14A	4,070	27.5	148.0	○	○
			CET404NE-N14A	4,280	27.5	155.6	○	○
			CET404WE-N14A	4,230	27.5	153.8	○	○
			CET404WWE-N14A	4,150	27.5	150.9	○	○
			CET404LE-N14A	4,010	27.5	145.8	○	○
			CET403DE-N14A	3,520	23.7	148.5	○	○
			CET403NE-N14A	3,700	23.7	156.1	○	○
			CET403WE-N14A	3,660	23.7	154.4	○	○
			CET403WWE-N14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CET403LE-N14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CET403DF-N14A	2,780	18.7	148.6	○	○
			CET403NF-N14A	2,920	18.7	156.1	○	○
			CET403WF-N14A	2,890	18.7	154.5	○	○
			CET403WWF-N14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CET403LF-N14A	2,740	18.7	146.5	○	○
			CET402DE-N14A	2,040	13.7	148.9	○	○
			CET402NE-N14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CET402WE-N14A	2,120	13.7	154.7	○	○
			CET402WWE-N14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CET402LE-N14A	2,010	13.7	146.7	○	○
			CET407DE-X14A	6,480	43.6	148.6	○	○
			CET407NE-X14A	6,810	43.6	156.1	○	○
			CET407WE-X14A	6,740	43.6	154.5	○	○
			CET407WWE-X14A	6,610	43.6	151.6	○	○
			CET407LE-X14A	6,390	43.6	146.5	○	○
			CET406DE-X14A	5,560	37.4	148.6	○	○
			CET406NE-X14A	5,840	37.4	156.1	○	○
			CET406WE-X14A	5,780	37.4	154.5	○	○
			CET406WWE-X14A	5,670	37.4	151.6	○	○
			CET406LE-X14A	5,480	37.4	146.5	○	○
			CET405DE-X14A	4,810	31.9	150.7	○	○
			CET405NE-X14A	5,060	31.9	158.6	○	○
			CET405WE-X14A	5,010	31.9	157.0	○	○
			CET405WWE-X14A	4,910	31.9	153.9	○	○
			CET405LE-X14A	4,740	31.9	148.5	○	○
			CET404DE-X14A	4,070	27.5	148.0	○	○
			CET404NE-X14A	4,280	27.5	155.6	○	○
			CET404WE-X14A	4,230	27.5	153.8	○	○
			CET404WWE-X14A	4,150	27.5	150.9	○	○
			CET404LE-X14A	4,010	27.5	145.8	○	○
			CET403DE-X14A	3,520	23.7	148.5	○	○
			CET403NE-X14A	3,700	23.7	156.1	○	○
			CET403WE-X14A	3,660	23.7	154.4	○	○
			CET403WWE-X14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CET403LE-X14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CET403DF-X14A	2,780	18.7	148.6	○	○
			CET403NF-X14A	2,920	18.7	156.1	○	○
			CET403WF-X14A	2,890	18.7	154.5	○	○
			CET403WWF-X14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CET403LF-X14A	2,740	18.7	146.5	○	○
			CET402DE-X14A	2,040	13.7	148.9	○	○
			CET402NE-X14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CET402WE-X14A	2,120	13.7	154.7	○	○
			CET402WWE-X14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CET402LE-X14A	2,010	13.7	146.7	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロム化フェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	NC4A1CP	CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	13.7	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	NC4B1CP	CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	13.7	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロモビフェニル	ポリブロモジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	PC4A1CP	CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	43.6	152.7	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	43.6	160.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	43.6	158.7	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	43.6	155.7	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	43.6	150.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	37.4	160.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	37.4	158.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	37.4	155.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	37.4	150.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	31.9	163.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	31.9	161.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	31.9	152.9	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	27.5	160.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	27.5	158.1	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	27.5	150.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	23.7	152.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	23.7	160.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	23.7	158.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	23.7	150.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	18.7	160.4	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	18.7	158.8	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	13.7	152.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	13.7	160.5	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	13.7	159.1	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	13.7	155.4	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	13.7	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	一般形 40形	PC4B1CP	CE407DG-N14A	6,530	36.4	179.3	○	○
			CE407NG-N14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WG-N14A	6,740	36.4	185.1	○	○
			CE407WWG-N14A	6,670	36.4	183.2	○	○
			CE407LG-N14A	6,440	36.4	176.9	○	○
			CE406DG-N14A	5,600	31.2	179.4	○	○
			CE406NG-N14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WG-N14A	5,780	31.2	185.2	○	○
			CE406WWG-N14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406LG-N14A	5,520	31.2	176.9	○	○
			CE405DG-N14A	4,850	26.8	180.9	○	○
			CE405NG-N14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WG-N14A	5,000	26.8	186.5	○	○
			CE405WWG-N14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405LG-N14A	4,780	26.8	178.3	○	○
			CE407DG-X14A	6,530	36.4	179.3	○	○
			CE407NG-X14A	6,870	36.4	188.7	○	○
			CE407WG-X14A	6,740	36.4	185.1	○	○
			CE407WWG-X14A	6,670	36.4	183.2	○	○
			CE407LG-X14A	6,440	36.4	176.9	○	○
			CE406DG-X14A	5,600	31.2	179.4	○	○
			CE406NG-X14A	5,890	31.2	188.7	○	○
			CE406WG-X14A	5,780	31.2	185.2	○	○
			CE406WWG-X14A	5,710	31.2	183.0	○	○
			CE406LG-X14A	5,520	31.2	176.9	○	○
			CE405DG-X14A	4,850	26.8	180.9	○	○
			CE405NG-X14A	5,100	26.8	190.2	○	○
			CE405WG-X14A	5,000	26.8	186.5	○	○
			CE405WWG-X14A	4,950	26.8	184.7	○	○
			CE405LG-X14A	4,780	26.8	178.3	○	○
			CE407DE-N14A	6,530	43.6	149.7	○	○
			CE407NE-N14A	6,870	43.6	157.5	○	○
			CE407WE-N14A	6,800	43.6	155.9	○	○
			CE407WWE-N14A	6,670	43.6	152.9	○	○
			CE407LE-N14A	6,440	43.6	147.7	○	○
			CE406DE-N14A	5,600	37.4	149.7	○	○
			CE406NE-N14A	5,890	37.4	157.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,830	37.4	155.8	○	○
			CE406WWE-N14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,520	37.4	147.5	○	○
			CE405DE-N14A	4,850	31.9	152.0	○	○
			CE405NE-N14A	5,100	31.9	159.8	○	○
			CE405WE-N14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405WWE-N14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405LE-N14A	4,780	31.9	149.8	○	○
			CE404DE-N14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CE404NE-N14A	4,320	27.5	157.0	○	○
			CE404WE-N14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404WWE-N14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404LE-N14A	4,050	27.5	147.2	○	○
			CE403DE-N14A	3,550	23.7	149.7	○	○
			CE403NE-N14A	3,730	23.7	157.3	○	○
			CE403WE-N14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403WWE-N14A	3,620	23.7	152.7	○	○
			CE403LE-N14A	3,500	23.7	147.6	○	○
			CE403DF-N14A	2,800	18.7	149.7	○	○
			CE403NF-N14A	2,940	18.7	157.2	○	○
			CE403WF-N14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403WWF-N14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403LF-N14A	2,760	18.7	147.5	○	○
			CE402DE-N14A	2,050	13.7	149.6	○	○
			CE402NE-N14A	2,160	13.7	157.6	○	○
			CE402WE-N14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CE402WWE-N14A	2,100	13.7	153.2	○	○
			CE402LE-N14A	2,030	13.7	148.1	○	○
			CE407DE-X14A	6,530	43.6	149.7	○	○
			CE407NE-X14A	6,870	43.6	157.5	○	○
			CE407WE-X14A	6,800	43.6	155.9	○	○
			CE407WWE-X14A	6,670	43.6	152.9	○	○
			CE407LE-X14A	6,440	43.6	147.7	○	○
			CE406DE-X14A	5,600	37.4	149.7	○	○
			CE406NE-X14A	5,890	37.4	157.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,830	37.4	155.8	○	○
			CE406WWE-X14A	5,710	37.4	152.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,520	37.4	147.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,850	31.9	152.0	○	○
			CE405NE-X14A	5,100	31.9	159.8	○	○
			CE405WE-X14A	5,040	31.9	157.9	○	○
			CE405WWE-X14A	4,950	31.9	155.1	○	○
			CE405LE-X14A	4,780	31.9	149.8	○	○
			CE404DE-X14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CE404NE-X14A	4,320	27.5	157.0	○	○
			CE404WE-X14A	4,270	27.5	155.2	○	○
			CE404WWE-X14A	4,190	27.5	152.3	○	○
			CE404LE-X14A	4,050	27.5	147.2	○	○
			CE403DE-X14A	3,550	23.7	149.7	○	○
			CE403NE-X14A	3,730	23.7	157.3	○	○
			CE403WE-X14A	3,690	23.7	155.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,620	23.7	152.7	○	○
			CE403LE-X14A	3,500	23.7	147.6	○	○
			CE403DF-X14A	2,800	18.7	149.7	○	○
			CE403NF-X14A	2,940	18.7	157.2	○	○
			CE403WF-X14A	2,910	18.7	155.6	○	○
			CE403WWF-X14A	2,850	18.7	152.4	○	○
			CE403LF-X14A	2,760	18.7	147.5	○	○
			CE402DE-X14A	2,050	13.7	149.6	○	○
			CE402NE-X14A	2,160	13.7	157.6	○	○
			CE402WE-X14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CE402WWE-X14A	2,100	13.7	153.2	○	○
			CE402LE-X14A	2,030	13.7	148.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロム化フェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	一般形 40形	TC4A1	CET407DE-G14A	6,280	44.1	142.4	○	○
			CET407NE-G14A	6,600	44.1	149.6	○	○
			CET406DE-G14A	5,380	37.9	141.9	○	○
			CET406NE-G14A	5,660	37.9	149.3	○	○
			CET405DE-G14A	4,660	32.4	143.8	○	○
			CET405NE-G14A	4,900	32.4	151.2	○	○
			CET404DE-G14A	3,950	28.0	141.0	○	○
			CET404NE-G14A	4,150	28.0	148.2	○	○
			CET403DE-G14A	3,410	24.2	140.9	○	○
			CET403NE-G14A	3,580	24.2	147.9	○	○
			CET407DG-N14A	6,280	36.4	172.5	○	○
			CET407NG-N14A	6,600	36.4	181.3	○	○
			CET407WG-N14A	6,480	36.4	178.0	○	○
			CET407WWG-N14A	6,400	36.4	175.8	○	○
			CET407LG-N14A	6,190	36.4	170.0	○	○
			CET406DG-N14A	5,380	31.2	172.4	○	○
			CET406NG-N14A	5,660	31.2	181.4	○	○
			CET406WG-N14A	5,550	31.2	177.8	○	○
			CET406WWG-N14A	5,490	31.2	175.9	○	○
			CET406LG-N14A	5,310	31.2	170.1	○	○
			CET405DG-N14A	4,660	26.8	173.8	○	○
			CET405NG-N14A	4,900	26.8	182.8	○	○
			CET405WG-N14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CET405WWG-N14A	4,750	26.8	177.2	○	○
			CET405LG-N14A	4,590	26.8	171.2	○	○
			CET407DG-X14A	6,280	36.4	172.5	○	○
			CET407NG-X14A	6,600	36.4	181.3	○	○
			CET407WG-X14A	6,480	36.4	178.0	○	○
			CET407WWG-X14A	6,400	36.4	175.8	○	○
			CET407LG-X14A	6,190	36.4	170.0	○	○
			CET406DG-X14A	5,380	31.2	172.4	○	○
			CET406NG-X14A	5,660	31.2	181.4	○	○
			CET406WG-X14A	5,550	31.2	177.8	○	○
			CET406WWG-X14A	5,490	31.2	175.9	○	○
			CET406LG-X14A	5,310	31.2	170.1	○	○
			CET405DG-X14A	4,660	26.8	173.8	○	○
			CET405NG-X14A	4,900	26.8	182.8	○	○
			CET405WG-X14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CET405WWG-X14A	4,750	26.8	177.2	○	○
			CET405LG-X14A	4,590	26.8	171.2	○	○
			CET407DE-N14A	6,280	43.6	144.0	○	○
			CET407NE-N14A	6,600	43.6	151.3	○	○
			CET407WE-N14A	6,530	43.6	149.7	○	○
			CET407WWE-N14A	6,400	43.6	146.7	○	○
			CET407LE-N14A	6,190	43.6	141.9	○	○
			CET406DE-N14A	5,380	37.4	143.8	○	○
			CET406NE-N14A	5,660	37.4	151.3	○	○
			CET406WE-N14A	5,600	37.4	149.7	○	○
			CET406WWE-N14A	5,490	37.4	146.7	○	○
			CET406LE-N14A	5,310	37.4	141.9	○	○
			CET405DE-N14A	4,660	31.9	146.0	○	○
			CET405NE-N14A	4,900	31.9	153.6	○	○
			CET405WE-N14A	4,850	31.9	152.0	○	○
			CET405WWE-N14A	4,750	31.9	148.9	○	○
			CET405LE-N14A	4,590	31.9	143.8	○	○
			CET404DE-N14A	3,950	27.5	143.6	○	○
			CET404NE-N14A	4,150	27.5	150.9	○	○
			CET404WE-N14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CET404WWE-N14A	4,030	27.5	146.5	○	○
			CET404LE-N14A	3,890	27.5	141.4	○	○
			CET403DE-N14A	3,410	23.7	143.8	○	○
			CET403NE-N14A	3,580	23.7	151.0	○	○
			CET403WE-N14A	3,540	23.7	149.3	○	○
			CET403WWE-N14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CET403LE-N14A	3,360	23.7	141.7	○	○
			CET403DF-N14A	2,690	18.7	143.8	○	○
			CET403NF-N14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CET403WF-N14A	2,800	18.7	149.7	○	○
			CET403WWF-N14A	2,750	18.7	147.0	○	○
			CET403LF-N14A	2,650	18.7	141.7	○	○
			CET402DE-N14A	1,970	13.7	143.7	○	○
			CET402NE-N14A	2,070	13.7	151.0	○	○
			CET402WE-N14A	2,050	13.7	149.6	○	○
			CET402WWE-N14A	2,010	13.7	146.7	○	○
			CET402LE-N14A	1,940	13.7	141.6	○	○
			CET407DE-X14A	6,280	43.6	144.0	○	○
			CET407NE-X14A	6,600	43.6	151.3	○	○
			CET407WE-X14A	6,530	43.6	149.7	○	○
			CET407WWE-X14A	6,400	43.6	146.7	○	○
			CET407LE-X14A	6,190	43.6	141.9	○	○
			CET406DE-X14A	5,380	37.4	143.8	○	○
			CET406NE-X14A	5,660	37.4	151.3	○	○
			CET406WE-X14A	5,600	37.4	149.7	○	○
			CET406WWE-X14A	5,490	37.4	146.7	○	○
			CET406LE-X14A	5,310	37.4	141.9	○	○
			CET405DE-X14A	4,660	31.9	146.0	○	○
			CET405NE-X14A	4,900	31.9	153.6	○	○
			CET405WE-X14A	4,850	31.9	152.0	○	○
			CET405WWE-X14A	4,750	31.9	148.9	○	○
			CET405LE-X14A	4,590	31.9	143.8	○	○
			CET404DE-X14A	3,950	27.5	143.6	○	○
			CET404NE-X14A	4,150	27.5	150.9	○	○
			CET404WE-X14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CET404WWE-X14A	4,030	27.5	146.5	○	○
			CET404LE-X14A	3,890	27.5	141.4	○	○
			CET403DE-X14A	3,410	23.7	143.8	○	○
			CET403NE-X14A	3,580	23.7	151.0	○	○
			CET403WE-X14A	3,540	23.7	149.3	○	○
			CET403WWE-X14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CET403LE-X14A	3,360	23.7	141.7	○	○
			CET403DF-X14A	2,690	18.7	143.8	○	○
			CET403NF-X14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CET403WF-X14A	2,800	18.7	149.7	○	○
			CET403WWF-X14A	2,750	18.7	147.0	○	○
			CET403LF-X14A	2,650	18.7	141.7	○	○
			CET402DE-X14A	1,970	13.7	143.7	○	○
			CET402NE-X14A	2,070	13.7	151.0	○	○
			CET402WE-X14A	2,050	13.7	149.6	○	○
			CET402WWE-X14A	2,010	13.7	146.7	○	○
			CET402LE-X14A	1,940	13.7	141.6	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	一般形 40形	TC4B1	CET407DE-C14A	6,480	44.1	146.9	○	○
			CET407NE-C14A	6,810	44.1	154.4	○	○
			CET406DE-C14A	5,560	37.9	146.7	○	○
			CET406NE-C14A	5,840	37.9	154.0	○	○
			CET405DE-C14A	4,810	32.4	148.4	○	○
			CET405NE-C14A	5,060	32.4	156.1	○	○
			CET404DE-C14A	4,070	28.0	145.3	○	○
			CET404NE-C14A	4,280	28.0	152.8	○	○
			CET403DE-C14A	3,520	24.2	145.4	○	○
			CET403NE-C14A	3,700	24.2	152.8	○	○
			CET407DG-N14A	6,480	36.4	178.0	○	○
			CET407NG-N14A	6,810	36.4	187.0	○	○
			CET407WG-N14A	6,680	36.4	183.5	○	○
			CET407WWG-N14A	6,610	36.4	181.5	○	○
			CET407LG-N14A	6,390	36.4	175.5	○	○
			CET406DG-N14A	5,560	31.2	178.2	○	○
			CET406NG-N14A	5,840	31.2	187.1	○	○
			CET406WG-N14A	5,730	31.2	183.6	○	○
			CET406WWG-N14A	5,670	31.2	181.7	○	○
			CET406LG-N14A	5,480	31.2	175.6	○	○
			CET405DG-N14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CET405NG-N14A	5,060	26.8	188.8	○	○
			CET405WG-N14A	4,960	26.8	185.0	○	○
			CET405WWG-N14A	4,910	26.8	183.2	○	○
			CET405LG-N14A	4,740	26.8	176.8	○	○
			CET407DG-X14A	6,480	36.4	178.0	○	○
			CET407NG-X14A	6,810	36.4	187.0	○	○
			CET407WG-X14A	6,680	36.4	183.5	○	○
			CET407WWG-X14A	6,610	36.4	181.5	○	○
			CET407LG-X14A	6,390	36.4	175.5	○	○
			CET406DG-X14A	5,560	31.2	178.2	○	○
			CET406NG-X14A	5,840	31.2	187.1	○	○
			CET406WG-X14A	5,730	31.2	183.6	○	○
			CET406WWG-X14A	5,670	31.2	181.7	○	○
			CET406LG-X14A	5,480	31.2	175.6	○	○
			CET405DG-X14A	4,810	26.8	179.4	○	○
			CET405NG-X14A	5,060	26.8	188.8	○	○
			CET405WG-X14A	4,960	26.8	185.0	○	○
			CET405WWG-X14A	4,910	26.8	183.2	○	○
			CET405LG-X14A	4,740	26.8	176.8	○	○
			CET407DE-N14A	6,480	43.6	148.6	○	○
			CET407NE-N14A	6,810	43.6	156.1	○	○
			CET407WE-N14A	6,740	43.6	154.5	○	○
			CET407WWE-N14A	6,610	43.6	151.6	○	○
			CET407LE-N14A	6,390	43.6	146.5	○	○
			CET406DE-N14A	5,560	37.4	148.6	○	○
			CET406NE-N14A	5,840	37.4	156.1	○	○
			CET406WE-N14A	5,780	37.4	154.5	○	○
			CET406WWE-N14A	5,670	37.4	151.6	○	○
			CET406LE-N14A	5,480	37.4	146.5	○	○
			CET405DE-N14A	4,810	31.9	150.7	○	○
			CET405NE-N14A	5,060	31.9	158.6	○	○
			CET405WE-N14A	5,010	31.9	157.0	○	○
			CET405WWE-N14A	4,910	31.9	153.9	○	○
			CET405LE-N14A	4,740	31.9	148.5	○	○
			CET404DE-N14A	4,070	27.5	148.0	○	○
			CET404NE-N14A	4,280	27.5	155.6	○	○
			CET404WE-N14A	4,230	27.5	153.8	○	○
			CET404WWE-N14A	4,150	27.5	150.9	○	○
			CET404LE-N14A	4,010	27.5	145.8	○	○
			CET403DE-N14A	3,520	23.7	148.5	○	○
			CET403NE-N14A	3,700	23.7	156.1	○	○
			CET403WE-N14A	3,660	23.7	154.4	○	○
			CET403WWE-N14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CET403LE-N14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CET403DF-N14A	2,780	18.7	148.6	○	○
			CET403NF-N14A	2,920	18.7	156.1	○	○
			CET403WF-N14A	2,890	18.7	154.5	○	○
			CET403WWF-N14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CET403LF-N14A	2,740	18.7	146.5	○	○
			CET402DE-N14A	2,040	13.7	148.9	○	○
			CET402NE-N14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CET402WE-N14A	2,120	13.7	154.7	○	○
			CET402WWE-N14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CET402LE-N14A	2,010	13.7	146.7	○	○
			CET407DE-X14A	6,480	43.6	148.6	○	○
			CET407NE-X14A	6,810	43.6	156.1	○	○
			CET407WE-X14A	6,740	43.6	154.5	○	○
			CET407WWE-X14A	6,610	43.6	151.6	○	○
			CET407LE-X14A	6,390	43.6	146.5	○	○
			CET406DE-X14A	5,560	37.4	148.6	○	○
			CET406NE-X14A	5,840	37.4	156.1	○	○
			CET406WE-X14A	5,780	37.4	154.5	○	○
			CET406WWE-X14A	5,670	37.4	151.6	○	○
			CET406LE-X14A	5,480	37.4	146.5	○	○
			CET405DE-X14A	4,810	31.9	150.7	○	○
			CET405NE-X14A	5,060	31.9	158.6	○	○
			CET405WE-X14A	5,010	31.9	157.0	○	○
			CET405WWE-X14A	4,910	31.9	153.9	○	○
			CET405LE-X14A	4,740	31.9	148.5	○	○
			CET404DE-X14A	4,070	27.5	148.0	○	○
			CET404NE-X14A	4,280	27.5	155.6	○	○
			CET404WE-X14A	4,230	27.5	153.8	○	○
			CET404WWE-X14A	4,150	27.5	150.9	○	○
			CET404LE-X14A	4,010	27.5	145.8	○	○
			CET403DE-X14A	3,520	23.7	148.5	○	○
			CET403NE-X14A	3,700	23.7	156.1	○	○
			CET403WE-X14A	3,660	23.7	154.4	○	○
			CET403WWE-X14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CET403LE-X14A	3,470	23.7	146.4	○	○
			CET403DF-X14A	2,780	18.7	148.6	○	○
			CET403NF-X14A	2,920	18.7	156.1	○	○
			CET403WF-X14A	2,890	18.7	154.5	○	○
			CET403WWF-X14A	2,830	18.7	151.3	○	○
			CET403LF-X14A	2,740	18.7	146.5	○	○
			CET402DE-X14A	2,040	13.7	148.9	○	○
			CET402NE-X14A	2,140	13.7	156.2	○	○
			CET402WE-X14A	2,120	13.7	154.7	○	○
			CET402WWE-X14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CET402LE-X14A	2,010	13.7	146.7	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	一般形 40形	TC4C1	CET407DE-C14A	6,300	44.1	142.8	○	○
			CET407NE-C14A	6,620	44.1	150.1	○	○
			CET406DE-C14A	5,400	37.9	142.4	○	○
			CET406NE-C14A	5,680	37.9	149.8	○	○
			CET405DE-C14A	4,680	32.4	144.4	○	○
			CET405NE-C14A	4,920	32.4	151.8	○	○
			CET404DE-C14A	3,960	28.0	141.4	○	○
			CET404NE-C14A	4,160	28.0	148.5	○	○
			CET403DE-C14A	3,410	24.2	140.9	○	○
			CET403NE-C14A	3,590	24.2	148.3	○	○
			CET407DG-N14A	6,300	36.4	173.0	○	○
			CET407NG-N14A	6,620	36.4	181.8	○	○
			CET407WG-N14A	6,500	36.4	178.5	○	○
			CET407WWG-N14A	6,420	36.4	176.3	○	○
			CET407LG-N14A	6,210	36.4	170.6	○	○
			CET406DG-N14A	5,400	31.2	173.0	○	○
			CET406NG-N14A	5,680	31.2	182.0	○	○
			CET406WG-N14A	5,570	31.2	178.5	○	○
			CET406WWG-N14A	5,510	31.2	176.6	○	○
			CET406LG-N14A	5,330	31.2	170.8	○	○
			CET405DG-N14A	4,680	26.8	174.6	○	○
			CET405NG-N14A	4,920	26.8	183.5	○	○
			CET405WG-N14A	4,830	26.8	180.2	○	○
			CET405WWG-N14A	4,770	26.8	177.9	○	○
			CET405LG-N14A	4,610	26.8	172.0	○	○
			CET407DG-X14A	6,300	36.4	173.0	○	○
			CET407NG-X14A	6,620	36.4	181.8	○	○
			CET407WG-X14A	6,500	36.4	178.5	○	○
			CET407WWG-X14A	6,420	36.4	176.3	○	○
			CET407LG-X14A	6,210	36.4	170.6	○	○
			CET406DG-X14A	5,400	31.2	173.0	○	○
			CET406NG-X14A	5,680	31.2	182.0	○	○
			CET406WG-X14A	5,570	31.2	178.5	○	○
			CET406WWG-X14A	5,510	31.2	176.6	○	○
			CET406LG-X14A	5,330	31.2	170.8	○	○
			CET405DG-X14A	4,680	26.8	174.6	○	○
			CET405NG-X14A	4,920	26.8	183.5	○	○
			CET405WG-X14A	4,830	26.8	180.2	○	○
			CET405WWG-X14A	4,770	26.8	177.9	○	○
			CET405LG-X14A	4,610	26.8	172.0	○	○
			CET407DE-N14A	6,300	43.6	144.4	○	○
			CET407NE-N14A	6,620	43.6	151.8	○	○
			CET407WE-N14A	6,550	43.6	150.2	○	○
			CET407WWE-N14A	6,420	43.6	147.2	○	○
			CET407LE-N14A	6,210	43.6	142.4	○	○
			CET406DE-N14A	5,400	37.4	144.3	○	○
			CET406NE-N14A	5,680	37.4	151.8	○	○
			CET406WE-N14A	5,620	37.4	150.2	○	○
			CET406WWE-N14A	5,510	37.4	147.3	○	○
			CET406LE-N14A	5,330	37.4	142.5	○	○
			CET405DE-N14A	4,680	31.9	146.7	○	○
			CET405NE-N14A	4,920	31.9	154.2	○	○
			CET405WE-N14A	4,870	31.9	152.6	○	○
			CET405WWE-N14A	4,770	31.9	149.5	○	○
			CET405LE-N14A	4,610	31.9	144.5	○	○
			CET404DE-N14A	3,960	27.5	144.0	○	○
			CET404NE-N14A	4,160	27.5	151.2	○	○
			CET404WE-N14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CET404WWE-N14A	4,040	27.5	146.9	○	○
			CET404LE-N14A	3,900	27.5	141.8	○	○
			CET403DE-N14A	3,410	23.7	143.8	○	○
			CET403NE-N14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CET403WE-N14A	3,550	23.7	149.7	○	○
			CET403WWE-N14A	3,480	23.7	146.8	○	○
			CET403LE-N14A	3,370	23.7	142.1	○	○
			CET403DF-N14A	2,700	18.7	144.3	○	○
			CET403NF-N14A	2,840	18.7	151.8	○	○
			CET403WF-N14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CET403WWF-N14A	2,760	18.7	147.5	○	○
			CET403LF-N14A	2,660	18.7	142.2	○	○
			CET402DE-N14A	1,980	13.7	144.5	○	○
			CET402NE-N14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CET402WE-N14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CET402WWE-N14A	2,020	13.7	147.4	○	○
			CET402LE-N14A	1,950	13.7	142.3	○	○
			CET407DE-X14A	6,300	43.6	144.4	○	○
			CET407NE-X14A	6,620	43.6	151.8	○	○
			CET407WE-X14A	6,550	43.6	150.2	○	○
			CET407WWE-X14A	6,420	43.6	147.2	○	○
			CET407LE-X14A	6,210	43.6	142.4	○	○
			CET406DE-X14A	5,400	37.4	144.3	○	○
			CET406NE-X14A	5,680	37.4	151.8	○	○
			CET406WE-X14A	5,620	37.4	150.2	○	○
			CET406WWE-X14A	5,510	37.4	147.3	○	○
			CET406LE-X14A	5,330	37.4	142.5	○	○
			CET405DE-X14A	4,680	31.9	146.7	○	○
			CET405NE-X14A	4,920	31.9	154.2	○	○
			CET405WE-X14A	4,870	31.9	152.6	○	○
			CET405WWE-X14A	4,770	31.9	149.5	○	○
			CET405LE-X14A	4,610	31.9	144.5	○	○
			CET404DE-X14A	3,960	27.5	144.0	○	○
			CET404NE-X14A	4,160	27.5	151.2	○	○
			CET404WE-X14A	4,110	27.5	149.4	○	○
			CET404WWE-X14A	4,040	27.5	146.9	○	○
			CET404LE-X14A	3,900	27.5	141.8	○	○
			CET403DE-X14A	3,410	23.7	143.8	○	○
			CET403NE-X14A	3,590	23.7	151.4	○	○
			CET403WE-X14A	3,550	23.7	149.7	○	○
			CET403WWE-X14A	3,480	23.7	146.8	○	○
			CET403LE-X14A	3,370	23.7	142.1	○	○
			CET403DF-X14A	2,700	18.7	144.3	○	○
			CET403NF-X14A	2,840	18.7	151.8	○	○
			CET403WF-X14A	2,810	18.7	150.2	○	○
			CET403WWF-X14A	2,760	18.7	147.5	○	○
			CET403LF-X14A	2,660	18.7	142.2	○	○
			CET402DE-X14A	1,980	13.7	144.5	○	○
			CET402NE-X14A	2,080	13.7	151.8	○	○
			CET402WE-X14A	2,060	13.7	150.3	○	○
			CET402WWE-X14A	2,020	13.7	147.4	○	○
			CET402LE-X14A	1,950	13.7	142.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	一般形 20形	NC2A1	CE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			CE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			CE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			CE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			CE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			CE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			CE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			CE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	○	○
			CE203DE-X14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			CE203NE-X14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			CE203WE-X14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			CE203WWE-X14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			CE203LE-X14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			CE201DE-X14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201NE-X14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			CE201WE-X14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			CE201WWE-X14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201LE-X14A	1,520	11.2	135.7	○	○
		NC2B1	CE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			CE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			CE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			CE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			CE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			CE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			CE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			CE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	○	○
			CE203DE-X14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			CE203NE-X14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			CE203WE-X14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			CE203WWE-X14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			CE203LE-X14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			CE201DE-X14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201NE-X14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			CE201WE-X14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			CE201WWE-X14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201LE-X14A	1,520	11.2	135.7	○	○
		PC2A1	CE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			CE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			CE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			CE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			CE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			CE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			CE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			CE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	○	○
			CE203DE-X14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			CE203NE-X14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			CE203WE-X14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			CE203WWE-X14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			CE203LE-X14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			CE201DE-X14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201NE-X14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			CE201WE-X14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			CE201WWE-X14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201LE-X14A	1,520	11.2	135.7	○	○
		PC2B1	CE203DE-N14A	2,990	21.3	140.3	○	○
			CE203NE-N14A	3,140	21.3	147.4	○	○
			CE203WE-N14A	3,110	21.3	146.0	○	○
			CE203WWE-N14A	3,050	21.3	143.1	○	○
			CE203LE-N14A	2,940	21.3	138.0	○	○
			CE201DE-N14A	1,510	11.2	134.8	○	○
			CE201NE-N14A	1,590	11.2	141.9	○	○
			CE201WE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201WWE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201LE-N14A	1,490	11.2	133.0	○	○
			CE203DE-X14A	2,990	21.3	140.3	○	○
			CE203NE-X14A	3,140	21.3	147.4	○	○
			CE203WE-X14A	3,110	21.3	146.0	○	○
			CE203WWE-X14A	3,050	21.3	143.1	○	○
			CE203LE-X14A	2,940	21.3	138.0	○	○
			CE201DE-X14A	1,510	11.2	134.8	○	○
			CE201NE-X14A	1,590	11.2	141.9	○	○
			CE201WE-X14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			CE201WWE-X14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			CE201LE-X14A	1,490	11.2	133.0	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	非常灯付 40形	ZNC4A2	CE407DG-N14A	6,660	37.9	175.7	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	37.9	184.6	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	37.9	179.1	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	37.9	173.0	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	32.7	183.4	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	32.7	177.9	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	32.7	172.1	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	28.3	183.7	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	28.3	178.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	28.3	172.4	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	37.9	175.7	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	37.9	184.6	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	37.9	179.1	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	37.9	173.0	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	32.7	183.4	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	32.7	177.9	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	32.7	172.1	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	28.3	183.7	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	28.3	178.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	28.3	172.4	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	45.1	147.6	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	45.1	155.2	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	45.1	153.4	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	45.1	150.5	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	45.1	145.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	38.9	154.2	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	38.9	152.4	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	38.9	149.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	38.9	144.7	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	33.4	155.6	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	33.4	153.8	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	33.4	146.1	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	29.0	151.7	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	29.0	150.0	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	29.0	142.4	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	25.2	143.2	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	25.2	150.7	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	25.2	149.2	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	25.2	141.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	20.2	148.5	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	20.2	147.0	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	15.2	137.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	15.2	144.7	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	15.2	143.4	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	15.2	140.1	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	15.2	135.5	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	45.1	147.6	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	45.1	155.2	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	45.1	153.4	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	45.1	150.5	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	45.1	145.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	38.9	154.2	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	38.9	152.4	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	38.9	149.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	38.9	144.7	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	33.4	155.6	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	33.4	153.8	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	33.4	146.1	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	29.0	151.7	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	29.0	150.0	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	29.0	142.4	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	25.2	143.2	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	25.2	150.7	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	25.2	149.2	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	25.2	141.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	20.2	148.5	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	20.2	147.0	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	15.2	137.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	15.2	144.7	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	15.2	143.4	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	15.2	140.1	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	15.2	135.5	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	非常灯付 40形	ZNC4B2	CE407DG-N14A	6,660	37.9	175.7	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	37.9	184.6	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	37.9	179.1	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	37.9	173.0	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	32.7	183.4	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	32.7	177.9	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	32.7	172.1	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	28.3	183.7	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	28.3	178.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	28.3	172.4	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	37.9	175.7	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	37.9	184.6	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	37.9	179.1	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	37.9	173.0	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	32.7	183.4	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	32.7	177.9	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	32.7	172.1	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	28.3	183.7	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	28.3	178.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	28.3	172.4	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	45.1	147.6	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	45.1	155.2	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	45.1	153.4	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	45.1	150.5	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	45.1	145.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	38.9	154.2	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	38.9	152.4	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	38.9	149.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	38.9	144.7	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	33.4	155.6	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	33.4	153.8	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	33.4	146.1	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	29.0	151.7	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	29.0	150.0	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	29.0	142.4	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	25.2	143.2	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	25.2	150.7	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	25.2	149.2	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	25.2	141.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	20.2	148.5	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	20.2	147.0	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	15.2	137.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	15.2	144.7	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	15.2	143.4	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	15.2	140.1	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	15.2	135.5	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	45.1	147.6	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	45.1	155.2	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	45.1	153.4	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	45.1	150.5	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	45.1	145.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	38.9	154.2	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	38.9	152.4	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	38.9	149.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	38.9	144.7	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	33.4	155.6	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	33.4	153.8	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	33.4	146.1	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	29.0	151.7	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	29.0	150.0	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	29.0	142.4	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	25.2	143.2	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	25.2	150.7	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	25.2	149.2	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	25.2	141.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	20.2	148.5	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	20.2	147.0	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	15.2	137.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	15.2	144.7	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	15.2	143.4	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	15.2	140.1	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	15.2	135.5	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	非常灯付 40形	ZPC4A2	CE407DG-N14A	6,660	37.9	175.7	○	○
			CE407NG-N14A	7,000	37.9	184.6	○	○
			CE407WG-N14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WWG-N14A	6,790	37.9	179.1	○	○
			CE407LG-N14A	6,560	37.9	173.0	○	○
			CE406DG-N14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406NG-N14A	6,000	32.7	183.4	○	○
			CE406WG-N14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WWG-N14A	5,820	32.7	177.9	○	○
			CE406LG-N14A	5,630	32.7	172.1	○	○
			CE405DG-N14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405NG-N14A	5,200	28.3	183.7	○	○
			CE405WG-N14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WWG-N14A	5,040	28.3	178.0	○	○
			CE405LG-N14A	4,880	28.3	172.4	○	○
			CE407DG-X14A	6,660	37.9	175.7	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	37.9	184.6	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	37.9	179.1	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	37.9	173.0	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	32.7	183.4	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	32.7	177.9	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	32.7	172.1	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	28.3	183.7	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	28.3	178.0	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	28.3	172.4	○	○
			CE407DE-N14A	6,660	45.1	147.6	○	○
			CE407NE-N14A	7,000	45.1	155.2	○	○
			CE407WE-N14A	6,920	45.1	153.4	○	○
			CE407WWE-N14A	6,790	45.1	150.5	○	○
			CE407LE-N14A	6,560	45.1	145.4	○	○
			CE406DE-N14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406NE-N14A	6,000	38.9	154.2	○	○
			CE406WE-N14A	5,930	38.9	152.4	○	○
			CE406WWE-N14A	5,820	38.9	149.6	○	○
			CE406LE-N14A	5,630	38.9	144.7	○	○
			CE405DE-N14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405NE-N14A	5,200	33.4	155.6	○	○
			CE405WE-N14A	5,140	33.4	153.8	○	○
			CE405WWE-N14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405LE-N14A	4,880	33.4	146.1	○	○
			CE404DE-N14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404NE-N14A	4,400	29.0	151.7	○	○
			CE404WE-N14A	4,350	29.0	150.0	○	○
			CE404WWE-N14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404LE-N14A	4,130	29.0	142.4	○	○
			CE403DE-N14A	3,610	25.2	143.2	○	○
			CE403NE-N14A	3,800	25.2	150.7	○	○
			CE403WE-N14A	3,760	25.2	149.2	○	○
			CE403WWE-N14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403LE-N14A	3,560	25.2	141.2	○	○
			CE403DF-N14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403NF-N14A	3,000	20.2	148.5	○	○
			CE403WF-N14A	2,970	20.2	147.0	○	○
			CE403WWF-N14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403LF-N14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CE402DE-N14A	2,090	15.2	137.5	○	○
			CE402NE-N14A	2,200	15.2	144.7	○	○
			CE402WE-N14A	2,180	15.2	143.4	○	○
			CE402WWE-N14A	2,130	15.2	140.1	○	○
			CE402LE-N14A	2,060	15.2	135.5	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	45.1	147.6	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	45.1	155.2	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	45.1	153.4	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	45.1	150.5	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	45.1	145.4	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	38.9	154.2	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	38.9	152.4	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	38.9	149.6	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	38.9	144.7	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	33.4	155.6	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	33.4	153.8	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	33.4	146.1	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	29.0	151.7	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	29.0	150.0	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	29.0	142.4	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	25.2	143.2	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	25.2	150.7	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	25.2	149.2	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	25.2	141.2	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	20.2	148.5	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	20.2	147.0	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	15.2	137.5	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	15.2	144.7	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	15.2	143.4	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	15.2	140.1	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	15.2	135.5	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	非常灯付 40形	ZNC4C2	CE407DG-N14A	6,490	37.9	171.2	○	○
			CE407NG-N14A	6,820	37.9	179.9	○	○
			CE407WG-N14A	6,690	37.9	176.5	○	○
			CE407WWG-N14A	6,620	37.9	174.6	○	○
			CE407LG-N14A	6,390	37.9	168.6	○	○
			CE406DG-N14A	5,560	32.7	170.0	○	○
			CE406NG-N14A	5,840	32.7	178.5	○	○
			CE406WG-N14A	5,730	32.7	175.2	○	○
			CE406WWG-N14A	5,670	32.7	173.3	○	○
			CE406LG-N14A	5,480	32.7	167.5	○	○
			CE405DG-N14A	4,810	28.3	169.9	○	○
			CE405NG-N14A	5,060	28.3	178.7	○	○
			CE405WG-N14A	4,960	28.3	175.2	○	○
			CE405WWG-N14A	4,910	28.3	173.4	○	○
			CE405LG-N14A	4,740	28.3	167.4	○	○
			CE407DG-X14A	6,490	37.9	171.2	○	○
			CE407NG-X14A	6,820	37.9	179.9	○	○
			CE407WG-X14A	6,690	37.9	176.5	○	○
			CE407WWG-X14A	6,620	37.9	174.6	○	○
			CE407LG-X14A	6,390	37.9	168.6	○	○
			CE406DG-X14A	5,560	32.7	170.0	○	○
			CE406NG-X14A	5,840	32.7	178.5	○	○
			CE406WG-X14A	5,730	32.7	175.2	○	○
			CE406WWG-X14A	5,670	32.7	173.3	○	○
			CE406LG-X14A	5,480	32.7	167.5	○	○
			CE405DG-X14A	4,810	28.3	169.9	○	○
			CE405NG-X14A	5,060	28.3	178.7	○	○
			CE405WG-X14A	4,960	28.3	175.2	○	○
			CE405WWG-X14A	4,910	28.3	173.4	○	○
			CE405LG-X14A	4,740	28.3	167.4	○	○
			CE407DE-N14A	6,490	45.1	143.9	○	○
			CE407NE-N14A	6,820	45.1	151.2	○	○
			CE407WE-N14A	6,750	45.1	149.6	○	○
			CE407WWE-N14A	6,620	45.1	146.7	○	○
			CE407LE-N14A	6,390	45.1	141.6	○	○
			CE406DE-N14A	5,560	38.9	142.9	○	○
			CE406NE-N14A	5,840	38.9	150.1	○	○
			CE406WE-N14A	5,780	38.9	148.5	○	○
			CE406WWE-N14A	5,670	38.9	145.7	○	○
			CE406LE-N14A	5,480	38.9	140.8	○	○
			CE405DE-N14A	4,810	33.4	144.0	○	○
			CE405NE-N14A	5,060	33.4	151.4	○	○
			CE405WE-N14A	5,010	33.4	150.0	○	○
			CE405WWE-N14A	4,910	33.4	147.0	○	○
			CE405LE-N14A	4,740	33.4	141.9	○	○
			CE404DE-N14A	4,080	29.0	140.6	○	○
			CE404NE-N14A	4,290	29.0	147.9	○	○
			CE404WE-N14A	4,240	29.0	146.2	○	○
			CE404WWE-N14A	4,160	29.0	143.4	○	○
			CE404LE-N14A	4,020	29.0	138.6	○	○
			CE403DE-N14A	3,520	25.2	139.6	○	○
			CE403NE-N14A	3,700	25.2	146.8	○	○
			CE403WE-N14A	3,660	25.2	145.2	○	○
			CE403WWE-N14A	3,590	25.2	142.4	○	○
			CE403LE-N14A	3,470	25.2	137.6	○	○
			CE403DF-N14A	2,780	20.2	137.6	○	○
			CE403NF-N14A	2,920	20.2	144.5	○	○
			CE403WF-N14A	2,890	20.2	143.0	○	○
			CE403WWF-N14A	2,830	20.2	140.0	○	○
			CE403LF-N14A	2,740	20.2	135.6	○	○
			CE402DE-N14A	2,040	15.2	134.2	○	○
			CE402NE-N14A	2,140	15.2	140.7	○	○
			CE402WE-N14A	2,120	15.2	139.4	○	○
			CE402WWE-N14A	2,080	15.2	136.8	○	○
			CE402LE-N14A	2,010	15.2	132.2	○	○
			CE407DE-X14A	6,490	45.1	143.9	○	○
			CE407NE-X14A	6,820	45.1	151.2	○	○
			CE407WE-X14A	6,750	45.1	149.6	○	○
			CE407WWE-X14A	6,620	45.1	146.7	○	○
			CE407LE-X14A	6,390	45.1	141.6	○	○
			CE406DE-X14A	5,560	38.9	142.9	○	○
			CE406NE-X14A	5,840	38.9	150.1	○	○
			CE406WE-X14A	5,780	38.9	148.5	○	○
			CE406WWE-X14A	5,670	38.9	145.7	○	○
			CE406LE-X14A	5,480	38.9	140.8	○	○
			CE405DE-X14A	4,810	33.4	144.0	○	○
			CE405NE-X14A	5,060	33.4	151.4	○	○
			CE405WE-X14A	5,010	33.4	150.0	○	○
			CE405WWE-X14A	4,910	33.4	147.0	○	○
			CE405LE-X14A	4,740	33.4	141.9	○	○
			CE404DE-X14A	4,080	29.0	140.6	○	○
			CE404NE-X14A	4,290	29.0	147.9	○	○
			CE404WE-X14A	4,240	29.0	146.2	○	○
			CE404WWE-X14A	4,160	29.0	143.4	○	○
			CE404LE-X14A	4,020	29.0	138.6	○	○
			CE403DE-X14A	3,520	25.2	139.6	○	○
			CE403NE-X14A	3,700	25.2	146.8	○	○
			CE403WE-X14A	3,660	25.2	145.2	○	○
			CE403WWE-X14A	3,590	25.2	142.4	○	○
			CE403LE-X14A	3,470	25.2	137.6	○	○
			CE403DF-X14A	2,780	20.2	137.6	○	○
			CE403NF-X14A	2,920	20.2	144.5	○	○
			CE403WF-X14A	2,890	20.2	143.0	○	○
			CE403WWF-X14A	2,830	20.2	140.0	○	○
			CE403LF-X14A	2,740	20.2	135.6	○	○
			CE402DE-X14A	2,040	15.2	134.2	○	○
			CE402NE-X14A	2,140	15.2	140.7	○	○
			CE402WE-X14A	2,120	15.2	139.4	○	○
			CE402WWE-X14A	2,080	15.2	136.8	○	○
			CE402LE-X14A	2,010	15.2	132.2	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロム化フェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	非常灯付 40形	ZPC4B2	CE407DG-N14A	6,530	37.9	172.2	○	○
			CE407NG-N14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WG-N14A	6,740	37.9	177.8	○	○
			CE407WWG-N14A	6,670	37.9	175.9	○	○
			CE407LG-N14A	6,440	37.9	169.9	○	○
			CE406DG-N14A	5,600	32.7	171.2	○	○
			CE406NG-N14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WG-N14A	5,780	32.7	176.7	○	○
			CE406WWG-N14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406LG-N14A	5,520	32.7	168.8	○	○
			CE405DG-N14A	4,850	28.3	171.3	○	○
			CE405NG-N14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WG-N14A	5,000	28.3	176.6	○	○
			CE405WWG-N14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405LG-N14A	4,780	28.3	168.9	○	○
			CE407DG-X14A	6,530	37.9	172.2	○	○
			CE407NG-X14A	6,870	37.9	181.2	○	○
			CE407WG-X14A	6,740	37.9	177.8	○	○
			CE407WWG-X14A	6,670	37.9	175.9	○	○
			CE407LG-X14A	6,440	37.9	169.9	○	○
			CE406DG-X14A	5,600	32.7	171.2	○	○
			CE406NG-X14A	5,890	32.7	180.1	○	○
			CE406WG-X14A	5,780	32.7	176.7	○	○
			CE406WWG-X14A	5,710	32.7	174.6	○	○
			CE406LG-X14A	5,520	32.7	168.8	○	○
			CE405DG-X14A	4,850	28.3	171.3	○	○
			CE405NG-X14A	5,100	28.3	180.2	○	○
			CE405WG-X14A	5,000	28.3	176.6	○	○
			CE405WWG-X14A	4,950	28.3	174.9	○	○
			CE405LG-X14A	4,780	28.3	168.9	○	○
			CE407DE-N14A	6,530	45.1	144.7	○	○
			CE407NE-N14A	6,870	45.1	152.3	○	○
			CE407WE-N14A	6,800	45.1	150.7	○	○
			CE407WWE-N14A	6,670	45.1	147.8	○	○
			CE407LE-N14A	6,440	45.1	142.7	○	○
			CE406DE-N14A	5,600	38.9	143.9	○	○
			CE406NE-N14A	5,890	38.9	151.4	○	○
			CE406WE-N14A	5,830	38.9	149.8	○	○
			CE406WWE-N14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406LE-N14A	5,520	38.9	141.9	○	○
			CE405DE-N14A	4,850	33.4	145.2	○	○
			CE405NE-N14A	5,100	33.4	152.6	○	○
			CE405WE-N14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405WWE-N14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405LE-N14A	4,780	33.4	143.1	○	○
			CE404DE-N14A	4,110	29.0	141.7	○	○
			CE404NE-N14A	4,320	29.0	148.9	○	○
			CE404WE-N14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404WWE-N14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404LE-N14A	4,050	29.0	139.6	○	○
			CE403DE-N14A	3,550	25.2	140.8	○	○
			CE403NE-N14A	3,730	25.2	148.0	○	○
			CE403WE-N14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403WWE-N14A	3,620	25.2	143.6	○	○
			CE403LE-N14A	3,500	25.2	138.8	○	○
			CE403DF-N14A	2,800	20.2	138.6	○	○
			CE403NF-N14A	2,940	20.2	145.5	○	○
			CE403WF-N14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403WWF-N14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403LF-N14A	2,760	20.2	136.6	○	○
			CE402DE-N14A	2,050	15.2	134.8	○	○
			CE402NE-N14A	2,160	15.2	142.1	○	○
			CE402WE-N14A	2,140	15.2	140.7	○	○
			CE402WWE-N14A	2,100	15.2	138.1	○	○
			CE402LE-N14A	2,030	15.2	133.5	○	○
			CE407DE-X14A	6,530	45.1	144.7	○	○
			CE407NE-X14A	6,870	45.1	152.3	○	○
			CE407WE-X14A	6,800	45.1	150.7	○	○
			CE407WWE-X14A	6,670	45.1	147.8	○	○
			CE407LE-X14A	6,440	45.1	142.7	○	○
			CE406DE-X14A	5,600	38.9	143.9	○	○
			CE406NE-X14A	5,890	38.9	151.4	○	○
			CE406WE-X14A	5,830	38.9	149.8	○	○
			CE406WWE-X14A	5,710	38.9	146.7	○	○
			CE406LE-X14A	5,520	38.9	141.9	○	○
			CE405DE-X14A	4,850	33.4	145.2	○	○
			CE405NE-X14A	5,100	33.4	152.6	○	○
			CE405WE-X14A	5,040	33.4	150.8	○	○
			CE405WWE-X14A	4,950	33.4	148.2	○	○
			CE405LE-X14A	4,780	33.4	143.1	○	○
			CE404DE-X14A	4,110	29.0	141.7	○	○
			CE404NE-X14A	4,320	29.0	148.9	○	○
			CE404WE-X14A	4,270	29.0	147.2	○	○
			CE404WWE-X14A	4,190	29.0	144.4	○	○
			CE404LE-X14A	4,050	29.0	139.6	○	○
			CE403DE-X14A	3,550	25.2	140.8	○	○
			CE403NE-X14A	3,730	25.2	148.0	○	○
			CE403WE-X14A	3,690	25.2	146.4	○	○
			CE403WWE-X14A	3,620	25.2	143.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,500	25.2	138.8	○	○
			CE403DF-X14A	2,800	20.2	138.6	○	○
			CE403NF-X14A	2,940	20.2	145.5	○	○
			CE403WF-X14A	2,910	20.2	144.0	○	○
			CE403WWF-X14A	2,850	20.2	141.0	○	○
			CE403LF-X14A	2,760	20.2	136.6	○	○
			CE402DE-X14A	2,050	15.2	134.8	○	○
			CE402NE-X14A	2,160	15.2	142.1	○	○
			CE402WE-X14A	2,140	15.2	140.7	○	○
			CE402WWE-X14A	2,100	15.2	138.1	○	○
			CE402LE-X14A	2,030	15.2	133.5	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	非常灯付 40形	ZTC4A3	CET407DG-N14A	6,280	37.9	165.6	○	○
			CET407NG-N14A	6,600	37.9	174.1	○	○
			CET407WG-N14A	6,480	37.9	170.9	○	○
			CET407WWG-N14A	6,400	37.9	168.8	○	○
			CET407LG-N14A	6,190	37.9	163.3	○	○
			CET406DG-N14A	5,380	32.7	164.5	○	○
			CET406NG-N14A	5,660	32.7	173.0	○	○
			CET406WG-N14A	5,550	32.7	169.7	○	○
			CET406WWG-N14A	5,490	32.7	167.8	○	○
			CET406LG-N14A	5,310	32.7	162.3	○	○
			CET405DG-N14A	4,660	28.3	164.6	○	○
			CET405NG-N14A	4,900	28.3	173.1	○	○
			CET405WG-N14A	4,810	28.3	169.9	○	○
			CET405WWG-N14A	4,750	28.3	167.8	○	○
			CET405LG-N14A	4,590	28.3	162.1	○	○
			CET407DG-X14A	6,280	37.9	165.6	○	○
			CET407NG-X14A	6,600	37.9	174.1	○	○
			CET407WG-X14A	6,480	37.9	170.9	○	○
			CET407WWG-X14A	6,400	37.9	168.8	○	○
			CET407LG-X14A	6,190	37.9	163.3	○	○
			CET406DG-X14A	5,380	32.7	164.5	○	○
			CET406NG-X14A	5,660	32.7	173.0	○	○
			CET406WG-X14A	5,550	32.7	169.7	○	○
			CET406WWG-X14A	5,490	32.7	167.8	○	○
			CET406LG-X14A	5,310	32.7	162.3	○	○
			CET405DG-X14A	4,660	28.3	164.6	○	○
			CET405NG-X14A	4,900	28.3	173.1	○	○
			CET405WG-X14A	4,810	28.3	169.9	○	○
			CET405WWG-X14A	4,750	28.3	167.8	○	○
			CET405LG-X14A	4,590	28.3	162.1	○	○
			CET407DE-N14A	6,280	45.1	139.2	○	○
			CET407NE-N14A	6,600	45.1	146.3	○	○
			CET407WE-N14A	6,530	45.1	144.7	○	○
			CET407WWE-N14A	6,400	45.1	141.9	○	○
			CET407LE-N14A	6,190	45.1	137.2	○	○
			CET406DE-N14A	5,380	38.9	138.3	○	○
			CET406NE-N14A	5,660	38.9	145.5	○	○
			CET406WE-N14A	5,600	38.9	143.9	○	○
			CET406WWE-N14A	5,490	38.9	141.1	○	○
			CET406LE-N14A	5,310	38.9	136.5	○	○
			CET405DE-N14A	4,660	33.4	139.5	○	○
			CET405NE-N14A	4,900	33.4	146.7	○	○
			CET405WE-N14A	4,850	33.4	145.2	○	○
			CET405WWE-N14A	4,750	33.4	142.2	○	○
			CET405LE-N14A	4,590	33.4	137.4	○	○
			CET404DE-N14A	3,950	29.0	136.2	○	○
			CET404NE-N14A	4,150	29.0	143.1	○	○
			CET404WE-N14A	4,110	29.0	141.7	○	○
			CET404WWE-N14A	4,030	29.0	138.9	○	○
			CET404LE-N14A	3,890	29.0	134.1	○	○
			CET403DE-N14A	3,410	25.2	135.3	○	○
			CET403NE-N14A	3,580	25.2	142.0	○	○
			CET403WE-N14A	3,540	25.2	140.4	○	○
			CET403WWE-N14A	3,470	25.2	137.6	○	○
			CET403LE-N14A	3,360	25.2	133.3	○	○
			CET403DF-N14A	2,690	20.2	133.1	○	○
			CET403NF-N14A	2,830	20.2	140.0	○	○
			CET403WF-N14A	2,800	20.2	138.6	○	○
			CET403WWF-N14A	2,750	20.2	136.1	○	○
			CET403LF-N14A	2,650	20.2	131.1	○	○
			CET402DE-N14A	1,970	15.2	129.6	○	○
			CET402NE-N14A	2,070	15.2	136.1	○	○
			CET402WE-N14A	2,050	15.2	134.8	○	○
			CET402WWE-N14A	2,010	15.2	132.2	○	○
			CET402LE-N14A	1,940	15.2	127.6	○	○
			CET407DE-X14A	6,280	45.1	139.2	○	○
			CET407NE-X14A	6,600	45.1	146.3	○	○
			CET407WE-X14A	6,530	45.1	144.7	○	○
			CET407WWE-X14A	6,400	45.1	141.9	○	○
			CET407LE-X14A	6,190	45.1	137.2	○	○
			CET406DE-X14A	5,380	38.9	138.3	○	○
			CET406NE-X14A	5,660	38.9	145.5	○	○
			CET406WE-X14A	5,600	38.9	143.9	○	○
			CET406WWE-X14A	5,490	38.9	141.1	○	○
			CET406LE-X14A	5,310	38.9	136.5	○	○
			CET405DE-X14A	4,660	33.4	139.5	○	○
			CET405NE-X14A	4,900	33.4	146.7	○	○
			CET405WE-X14A	4,850	33.4	145.2	○	○
			CET405WWE-X14A	4,750	33.4	142.2	○	○
			CET405LE-X14A	4,590	33.4	137.4	○	○
			CET404DE-X14A	3,950	29.0	136.2	○	○
			CET404NE-X14A	4,150	29.0	143.1	○	○
			CET404WE-X14A	4,110	29.0	141.7	○	○
			CET404WWE-X14A	4,030	29.0	138.9	○	○
			CET404LE-X14A	3,890	29.0	134.1	○	○
			CET403DE-X14A	3,410	25.2	135.3	○	○
			CET403NE-X14A	3,580	25.2	142.0	○	○
			CET403WE-X14A	3,540	25.2	140.4	○	○
			CET403WWE-X14A	3,470	25.2	137.6	○	○
			CET403LE-X14A	3,360	25.2	133.3	○	○
			CET403DF-X14A	2,690	20.2	133.1	○	○
			CET403NF-X14A	2,830	20.2	140.0	○	○
			CET403WF-X14A	2,800	20.2	138.6	○	○
			CET403WWF-X14A	2,750	20.2	136.1	○	○
			CET403LF-X14A	2,650	20.2	131.1	○	○
			CET402DE-X14A	1,970	15.2	129.6	○	○
			CET402NE-X14A	2,070	15.2	136.1	○	○
			CET402WE-X14A	2,050	15.2	134.8	○	○
			CET402WWE-X14A	2,010	15.2	132.2	○	○
			CET402LE-X14A	1,940	15.2	127.6	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロム化フェニル	ポリブロム化フェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	非常灯付 40形	ZTC4B3	CET407DG-N14A	6,480	37.9	170.9	○	○
			CET407NG-N14A	6,810	37.9	179.6	○	○
			CET407WG-N14A	6,680	37.9	176.2	○	○
			CET407WWG-N14A	6,610	37.9	174.4	○	○
			CET407LG-N14A	6,390	37.9	168.6	○	○
			CET406DG-N14A	5,560	32.7	170.0	○	○
			CET406NG-N14A	5,840	32.7	178.5	○	○
			CET406WG-N14A	5,730	32.7	175.2	○	○
			CET406WWG-N14A	5,670	32.7	173.3	○	○
			CET406LG-N14A	5,480	32.7	167.5	○	○
			CET405DG-N14A	4,810	28.3	169.9	○	○
			CET405NG-N14A	5,060	28.3	178.7	○	○
			CET405WG-N14A	4,960	28.3	175.2	○	○
			CET405WWG-N14A	4,910	28.3	173.4	○	○
			CET405LG-N14A	4,740	28.3	167.4	○	○
			CET407DG-X14A	6,480	37.9	170.9	○	○
			CET407NG-X14A	6,810	37.9	179.6	○	○
			CET407WG-X14A	6,680	37.9	176.2	○	○
			CET407WWG-X14A	6,610	37.9	174.4	○	○
			CET407LG-X14A	6,390	37.9	168.6	○	○
			CET406DG-X14A	5,560	32.7	170.0	○	○
			CET406NG-X14A	5,840	32.7	178.5	○	○
			CET406WG-X14A	5,730	32.7	175.2	○	○
			CET406WWG-X14A	5,670	32.7	173.3	○	○
			CET406LG-X14A	5,480	32.7	167.5	○	○
			CET405DG-X14A	4,810	28.3	169.9	○	○
			CET405NG-X14A	5,060	28.3	178.7	○	○
			CET405WG-X14A	4,960	28.3	175.2	○	○
			CET405WWG-X14A	4,910	28.3	173.4	○	○
			CET405LG-X14A	4,740	28.3	167.4	○	○
			CET407DE-N14A	6,480	45.1	143.6	○	○
			CET407NE-N14A	6,810	45.1	150.9	○	○
			CET407WE-N14A	6,740	45.1	149.4	○	○
			CET407WWE-N14A	6,610	45.1	146.5	○	○
			CET407LE-N14A	6,390	45.1	141.6	○	○
			CET406DE-N14A	5,560	38.9	142.9	○	○
			CET406NE-N14A	5,840	38.9	150.1	○	○
			CET406WE-N14A	5,780	38.9	148.5	○	○
			CET406WWE-N14A	5,670	38.9	145.7	○	○
			CET406LE-N14A	5,480	38.9	140.8	○	○
			CET405DE-N14A	4,810	33.4	144.0	○	○
			CET405NE-N14A	5,060	33.4	151.4	○	○
			CET405WE-N14A	5,010	33.4	150.0	○	○
			CET405WWE-N14A	4,910	33.4	147.0	○	○
			CET405LE-N14A	4,740	33.4	141.9	○	○
			CET404DE-N14A	4,070	29.0	140.3	○	○
			CET404NE-N14A	4,280	29.0	147.5	○	○
			CET404WE-N14A	4,230	29.0	145.8	○	○
			CET404WWE-N14A	4,150	29.0	143.1	○	○
			CET404LE-N14A	4,010	29.0	138.2	○	○
			CET403DE-N14A	3,520	25.2	139.6	○	○
			CET403NE-N14A	3,700	25.2	146.8	○	○
			CET403WE-N14A	3,660	25.2	145.2	○	○
			CET403WWE-N14A	3,590	25.2	142.4	○	○
			CET403LE-N14A	3,470	25.2	137.6	○	○
			CET403DF-N14A	2,780	20.2	137.6	○	○
			CET403NF-N14A	2,920	20.2	144.5	○	○
			CET403WF-N14A	2,890	20.2	143.0	○	○
			CET403WWF-N14A	2,830	20.2	140.0	○	○
			CET403LF-N14A	2,740	20.2	135.6	○	○
			CET402DE-N14A	2,040	15.2	134.2	○	○
			CET402NE-N14A	2,140	15.2	140.7	○	○
			CET402WE-N14A	2,120	15.2	139.4	○	○
			CET402WWE-N14A	2,080	15.2	136.8	○	○
			CET402LE-N14A	2,010	15.2	132.2	○	○
			CET407DE-X14A	6,480	45.1	143.6	○	○
			CET407NE-X14A	6,810	45.1	150.9	○	○
			CET407WE-X14A	6,740	45.1	149.4	○	○
			CET407WWE-X14A	6,610	45.1	146.5	○	○
			CET407LE-X14A	6,390	45.1	141.6	○	○
			CET406DE-X14A	5,560	38.9	142.9	○	○
			CET406NE-X14A	5,840	38.9	150.1	○	○
			CET406WE-X14A	5,780	38.9	148.5	○	○
			CET406WWE-X14A	5,670	38.9	145.7	○	○
			CET406LE-X14A	5,480	38.9	140.8	○	○
			CET405DE-X14A	4,810	33.4	144.0	○	○
			CET405NE-X14A	5,060	33.4	151.4	○	○
			CET405WE-X14A	5,010	33.4	150.0	○	○
			CET405WWE-X14A	4,910	33.4	147.0	○	○
			CET405LE-X14A	4,740	33.4	141.9	○	○
			CET404DE-X14A	4,070	29.0	140.3	○	○
			CET404NE-X14A	4,280	29.0	147.5	○	○
			CET404WE-X14A	4,230	29.0	145.8	○	○
			CET404WWE-X14A	4,150	29.0	143.1	○	○
			CET404LE-X14A	4,010	29.0	138.2	○	○
			CET403DE-X14A	3,520	25.2	139.6	○	○
			CET403NE-X14A	3,700	25.2	146.8	○	○
			CET403WE-X14A	3,660	25.2	145.2	○	○
			CET403WWE-X14A	3,590	25.2	142.4	○	○
			CET403LE-X14A	3,470	25.2	137.6	○	○
			CET403DF-X14A	2,780	20.2	137.6	○	○
			CET403NF-X14A	2,920	20.2	144.5	○	○
			CET403WF-X14A	2,890	20.2	143.0	○	○
			CET403WWF-X14A	2,830	20.2	140.0	○	○
			CET403LF-X14A	2,740	20.2	135.6	○	○
			CET402DE-X14A	2,040	15.2	134.2	○	○
			CET402NE-X14A	2,140	15.2	140.7	○	○
			CET402WE-X14A	2,120	15.2	139.4	○	○
			CET402WWE-X14A	2,080	15.2	136.8	○	○
			CET402LE-X14A	2,010	15.2	132.2	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDハース器具	非常灯付 40形	ZTC4C3	CET407DG-N14A	6,300	37.9	166.2	○	○
			CET407NG-N14A	6,620	37.9	174.6	○	○
			CET407WG-N14A	6,500	37.9	171.5	○	○
			CET407WWG-N14A	6,420	37.9	169.3	○	○
			CET407LG-N14A	6,210	37.9	163.8	○	○
			CET406DG-N14A	5,400	32.7	165.1	○	○
			CET406NG-N14A	5,680	32.7	173.7	○	○
			CET406WG-N14A	5,570	32.7	170.3	○	○
			CET406WWG-N14A	5,510	32.7	168.5	○	○
			CET406LG-N14A	5,330	32.7	162.9	○	○
			CET405DG-N14A	4,680	28.3	165.3	○	○
			CET405NG-N14A	4,920	28.3	173.8	○	○
			CET405WG-N14A	4,830	28.3	170.6	○	○
			CET405WWG-N14A	4,770	28.3	168.5	○	○
			CET405LG-N14A	4,610	28.3	162.8	○	○
			CET407DG-X14A	6,300	37.9	166.2	○	○
			CET407NG-X14A	6,620	37.9	174.6	○	○
			CET407WG-X14A	6,500	37.9	171.5	○	○
			CET407WWG-X14A	6,420	37.9	169.3	○	○
			CET407LG-X14A	6,210	37.9	163.8	○	○
			CET406DG-X14A	5,400	32.7	165.1	○	○
			CET406NG-X14A	5,680	32.7	173.7	○	○
			CET406WG-X14A	5,570	32.7	170.3	○	○
			CET406WWG-X14A	5,510	32.7	168.5	○	○
			CET406LG-X14A	5,330	32.7	162.9	○	○
			CET405DG-X14A	4,680	28.3	165.3	○	○
			CET405NG-X14A	4,920	28.3	173.8	○	○
			CET405WG-X14A	4,830	28.3	170.6	○	○
			CET405WWG-X14A	4,770	28.3	168.5	○	○
			CET405LG-X14A	4,610	28.3	162.8	○	○
			CET407DE-N14A	6,300	45.1	139.6	○	○
			CET407NE-N14A	6,620	45.1	146.7	○	○
			CET407WE-N14A	6,550	45.1	145.2	○	○
			CET407WWE-N14A	6,420	45.1	142.3	○	○
			CET407LE-N14A	6,210	45.1	137.6	○	○
			CET406DE-N14A	5,400	38.9	138.8	○	○
			CET406NE-N14A	5,680	38.9	146.0	○	○
			CET406WE-N14A	5,620	38.9	144.4	○	○
			CET406WWE-N14A	5,510	38.9	141.6	○	○
			CET406LE-N14A	5,330	38.9	137.0	○	○
			CET405DE-N14A	4,680	33.4	140.1	○	○
			CET405NE-N14A	4,920	33.4	147.3	○	○
			CET405WE-N14A	4,870	33.4	145.8	○	○
			CET405WWE-N14A	4,770	33.4	142.8	○	○
			CET405LE-N14A	4,610	33.4	138.0	○	○
			CET404DE-N14A	3,960	29.0	136.5	○	○
			CET404NE-N14A	4,160	29.0	143.4	○	○
			CET404WE-N14A	4,110	29.0	141.7	○	○
			CET404WWE-N14A	4,040	29.0	139.3	○	○
			CET404LE-N14A	3,900	29.0	134.4	○	○
			CET403DE-N14A	3,410	25.2	135.3	○	○
			CET403NE-N14A	3,590	25.2	142.4	○	○
			CET403WE-N14A	3,550	25.2	140.8	○	○
			CET403WWE-N14A	3,480	25.2	138.0	○	○
			CET403LE-N14A	3,370	25.2	133.7	○	○
			CET403DF-N14A	2,700	20.2	133.6	○	○
			CET403NF-N14A	2,840	20.2	140.5	○	○
			CET403WF-N14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CET403WWF-N14A	2,760	20.2	136.6	○	○
			CET403LF-N14A	2,660	20.2	131.6	○	○
			CET402DE-N14A	1,980	15.2	130.2	○	○
			CET402NE-N14A	2,080	15.2	136.8	○	○
			CET402WE-N14A	2,060	15.2	135.5	○	○
			CET402WWE-N14A	2,020	15.2	132.8	○	○
			CET402LE-N14A	1,950	15.2	128.2	○	○
			CET407DE-X14A	6,300	45.1	139.6	○	○
			CET407NE-X14A	6,620	45.1	146.7	○	○
			CET407WE-X14A	6,550	45.1	145.2	○	○
			CET407WWE-X14A	6,420	45.1	142.3	○	○
			CET407LE-X14A	6,210	45.1	137.6	○	○
			CET406DE-X14A	5,400	38.9	138.8	○	○
			CET406NE-X14A	5,680	38.9	146.0	○	○
			CET406WE-X14A	5,620	38.9	144.4	○	○
			CET406WWE-X14A	5,510	38.9	141.6	○	○
			CET406LE-X14A	5,330	38.9	137.0	○	○
			CET405DE-X14A	4,680	33.4	140.1	○	○
			CET405NE-X14A	4,920	33.4	147.3	○	○
			CET405WE-X14A	4,870	33.4	145.8	○	○
			CET405WWE-X14A	4,770	33.4	142.8	○	○
			CET405LE-X14A	4,610	33.4	138.0	○	○
			CET404DE-X14A	3,960	29.0	136.5	○	○
			CET404NE-X14A	4,160	29.0	143.4	○	○
			CET404WE-X14A	4,110	29.0	141.7	○	○
			CET404WWE-X14A	4,040	29.0	139.3	○	○
			CET404LE-X14A	3,900	29.0	134.4	○	○
			CET403DE-X14A	3,410	25.2	135.3	○	○
			CET403NE-X14A	3,590	25.2	142.4	○	○
			CET403WE-X14A	3,550	25.2	140.8	○	○
			CET403WWE-X14A	3,480	25.2	138.0	○	○
			CET403LE-X14A	3,370	25.2	133.7	○	○
			CET403DF-X14A	2,700	20.2	133.6	○	○
			CET403NF-X14A	2,840	20.2	140.5	○	○
			CET403WF-X14A	2,810	20.2	139.1	○	○
			CET403WWF-X14A	2,760	20.2	136.6	○	○
			CET403LF-X14A	2,660	20.2	131.6	○	○
			CET402DE-X14A	1,980	15.2	130.2	○	○
			CET402NE-X14A	2,080	15.2	136.8	○	○
			CET402WE-X14A	2,060	15.2	135.5	○	○
			CET402WWE-X14A	2,020	15.2	132.8	○	○
			CET402LE-X14A	1,950	15.2	128.2	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 110形	WGN8A1	WGE407DE-N14A1	13,320	87.2	152.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	14,000	87.2	160.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	13,840	87.2	158.7	○	○
			WGE407WWE-N14A1	13,580	87.2	155.7	○	○
			WGE407LE-N14A1	13,120	87.2	150.4	○	○
			WGE406DE-N14A1	11,420	74.8	152.6	○	○
			WGE406NE-N14A1	12,000	74.8	160.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	11,860	74.8	158.5	○	○
			WGE406WWE-N14A1	11,640	74.8	155.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	11,260	74.8	150.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	9,900	63.8	155.1	○	○
			WGE405NE-N14A1	10,400	63.8	163.0	○	○
			WGE405WE-N14A1	10,280	63.8	161.1	○	○
			WGE405WWE-N14A1	10,080	63.8	157.9	○	○
			WGE405LE-N14A1	9,760	63.8	152.9	○	○
			WGE404DE-N14A1	8,380	55.0	152.3	○	○
			WGE404NE-N14A1	8,800	55.0	160.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	8,700	55.0	158.1	○	○
			WGE404WWE-N14A1	8,540	55.0	155.2	○	○
			WGE404LE-N14A1	8,260	55.0	150.1	○	○
			WGE403DE-N14A1	7,220	47.4	152.3	○	○
			WGE403NE-N14A1	7,600	47.4	160.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	7,520	47.4	158.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	7,380	47.4	155.6	○	○
			WGE403LE-N14A1	7,120	47.4	150.2	○	○
			WGE403DF-N14A1	5,700	37.4	152.4	○	○
			WGE403NF-N14A1	6,000	37.4	160.4	○	○
			WGE403WF-N14A1	5,940	37.4	158.8	○	○
			WGE403WWF-N14A1	5,820	37.4	155.6	○	○
			WGE403LF-N14A1	5,620	37.4	150.2	○	○
			WGE402DE-N14A1	4,180	27.4	152.5	○	○
			WGE402NE-N14A1	4,400	27.4	160.5	○	○
			WGE402WE-N14A1	4,360	27.4	159.1	○	○
			WGE402WWE-N14A1	4,260	27.4	155.4	○	○
			WGE402LE-N14A1	4,120	27.4	150.3	○	○
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 110形	WGN8B1	WGE407DE-N14A1	13,320	87.2	152.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	14,000	87.2	160.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	13,840	87.2	158.7	○	○
			WGE407WWE-N14A1	13,580	87.2	155.7	○	○
			WGE407LE-N14A1	13,120	87.2	150.4	○	○
			WGE406DE-N14A1	11,420	74.8	152.6	○	○
			WGE406NE-N14A1	12,000	74.8	160.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	11,860	74.8	158.5	○	○
			WGE406WWE-N14A1	11,640	74.8	155.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	11,260	74.8	150.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	9,900	63.8	155.1	○	○
			WGE405NE-N14A1	10,400	63.8	163.0	○	○
			WGE405WE-N14A1	10,280	63.8	161.1	○	○
			WGE405WWE-N14A1	10,080	63.8	157.9	○	○
			WGE405LE-N14A1	9,760	63.8	152.9	○	○
			WGE404DE-N14A1	8,380	55.0	152.3	○	○
			WGE404NE-N14A1	8,800	55.0	160.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	8,700	55.0	158.1	○	○
			WGE404WWE-N14A1	8,540	55.0	155.2	○	○
			WGE404LE-N14A1	8,260	55.0	150.1	○	○
			WGE403DE-N14A1	7,220	47.4	152.3	○	○
			WGE403NE-N14A1	7,600	47.4	160.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	7,520	47.4	158.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	7,380	47.4	155.6	○	○
			WGE403LE-N14A1	7,120	47.4	150.2	○	○
			WGE403DF-N14A1	5,700	37.4	152.4	○	○
			WGE403NF-N14A1	6,000	37.4	160.4	○	○
			WGE403WF-N14A1	5,940	37.4	158.8	○	○
			WGE403WWF-N14A1	5,820	37.4	155.6	○	○
			WGE403LF-N14A1	5,620	37.4	150.2	○	○
			WGE402DE-N14A1	4,180	27.4	152.5	○	○
			WGE402NE-N14A1	4,400	27.4	160.5	○	○
			WGE402WE-N14A1	4,360	27.4	159.1	○	○
			WGE402WWE-N14A1	4,260	27.4	155.4	○	○
			WGE402LE-N14A1	4,120	27.4	150.3	○	○
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 110形	WGP8A1	WGE407DE-N14A1	13,320	87.2	152.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	14,000	87.2	160.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	13,840	87.2	158.7	○	○
			WGE407WWE-N14A1	13,580	87.2	155.7	○	○
			WGE407LE-N14A1	13,120	87.2	150.4	○	○
			WGE406DE-N14A1	11,420	74.8	152.6	○	○
			WGE406NE-N14A1	12,000	74.8	160.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	11,860	74.8	158.5	○	○
			WGE406WWE-N14A1	11,640	74.8	155.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	11,260	74.8	150.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	9,900	63.8	155.1	○	○
			WGE405NE-N14A1	10,400	63.8	163.0	○	○
			WGE405WE-N14A1	10,280	63.8	161.1	○	○
			WGE405WWE-N14A1	10,080	63.8	157.9	○	○
			WGE405LE-N14A1	9,760	63.8	152.9	○	○
			WGE404DE-N14A1	8,380	55.0	152.3	○	○
			WGE404NE-N14A1	8,800	55.0	160.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	8,700	55.0	158.1	○	○
			WGE404WWE-N14A1	8,540	55.0	155.2	○	○
			WGE404LE-N14A1	8,260	55.0	150.1	○	○
			WGE403DE-N14A1	7,220	47.4	152.3	○	○
			WGE403NE-N14A1	7,600	47.4	160.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	7,520	47.4	158.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	7,380	47.4	155.6	○	○
			WGE403LE-N14A1	7,120	47.4	150.2	○	○
			WGE403DF-N14A1	5,700	37.4	152.4	○	○
			WGE403NF-N14A1	6,000	37.4	160.4	○	○
			WGE403WF-N14A1	5,940	37.4	158.8	○	○
			WGE403WWF-N14A1	5,820	37.4	155.6	○	○
			WGE403LF-N14A1	5,620	37.4	150.2	○	○
			WGE402DE-N14A1	4,180	27.4	152.5	○	○
			WGE402NE-N14A1	4,400	27.4	160.5	○	○
			WGE402WE-N14A1	4,360	27.4	159.1	○	○
			WGE402WWE-N14A1	4,260	27.4	155.4	○	○
			WGE402LE-N14A1	4,120	27.4	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 110形	WGP8B1	WGE407DE-N14A1	13,060	87.2	149.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	13,740	87.2	157.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	13,600	87.2	155.9	○	○
			WGE407WWE-N14A1	13,340	87.2	152.9	○	○
			WGE407LE-N14A1	12,880	87.2	147.7	○	○
			WGE406DE-N14A1	11,200	74.8	149.7	○	○
			WGE406NE-N14A1	11,780	74.8	157.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	11,660	74.8	155.8	○	○
			WGE406WWE-N14A1	11,420	74.8	152.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	11,040	74.8	147.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	9,700	63.8	152.0	○	○
			WGE405NE-N14A1	10,200	63.8	159.8	○	○
			WGE405WE-N14A1	10,080	63.8	157.9	○	○
			WGE405WWE-N14A1	9,900	63.8	155.1	○	○
			WGE405LE-N14A1	9,560	63.8	149.8	○	○
			WGE404DE-N14A1	8,220	55.0	149.4	○	○
			WGE404NE-N14A1	8,640	55.0	157.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	8,540	55.0	155.2	○	○
			WGE404WWE-N14A1	8,380	55.0	152.3	○	○
			WGE404LE-N14A1	8,100	55.0	147.2	○	○
			WGE403DE-N14A1	7,100	47.4	149.7	○	○
			WGE403NE-N14A1	7,460	47.4	157.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	7,380	47.4	155.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	7,240	47.4	152.7	○	○
			WGE403LE-N14A1	7,000	47.4	147.6	○	○
			WGE403DF-N14A1	5,600	37.4	149.7	○	○
			WGE403NF-N14A1	5,880	37.4	157.2	○	○
			WGE403WF-N14A1	5,820	37.4	155.6	○	○
			WGE403WWF-N14A1	5,700	37.4	152.4	○	○
			WGE403LF-N14A1	5,520	37.4	147.5	○	○
			WGE402DE-N14A1	4,100	27.4	149.6	○	○
			WGE402NE-N14A1	4,320	27.4	157.6	○	○
			WGE402WE-N14A1	4,280	27.4	156.2	○	○
			WGE402WWE-N14A1	4,200	27.4	153.2	○	○
			WGE402LE-N14A1	4,060	27.4	148.1	○	○
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 40形	WGN4A1	WGE407DE-N14A1	6,660	43.6	152.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	7,000	43.6	160.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	6,920	43.6	158.7	○	○
			WGE407WWE-N14A1	6,790	43.6	155.7	○	○
			WGE407LE-N14A1	6,560	43.6	150.4	○	○
			WGE406DE-N14A1	5,710	37.4	152.6	○	○
			WGE406NE-N14A1	6,000	37.4	160.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	5,930	37.4	158.5	○	○
			WGE406WWE-N14A1	5,820	37.4	155.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	5,630	37.4	150.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	4,950	31.9	155.1	○	○
			WGE405NE-N14A1	5,200	31.9	163.0	○	○
			WGE405WE-N14A1	5,140	31.9	161.1	○	○
			WGE405WWE-N14A1	5,040	31.9	157.9	○	○
			WGE405LE-N14A1	4,880	31.9	152.9	○	○
			WGE404DE-N14A1	4,190	27.5	152.3	○	○
			WGE404NE-N14A1	4,400	27.5	160.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	4,350	27.5	158.1	○	○
			WGE404WWE-N14A1	4,270	27.5	155.2	○	○
			WGE404LE-N14A1	4,130	27.5	150.1	○	○
			WGE403DE-N14A1	3,610	23.7	152.3	○	○
			WGE403NE-N14A1	3,800	23.7	160.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	3,760	23.7	158.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	3,690	23.7	155.6	○	○
			WGE403LE-N14A1	3,560	23.7	150.2	○	○
			WGE403DF-N14A1	2,850	18.7	152.4	○	○
			WGE403NF-N14A1	3,000	18.7	160.4	○	○
			WGE403WF-N14A1	2,970	18.7	158.8	○	○
			WGE403WWF-N14A1	2,910	18.7	155.6	○	○
			WGE403LF-N14A1	2,810	18.7	150.2	○	○
			WGE402DE-N14A1	2,090	13.7	152.5	○	○
			WGE402NE-N14A1	2,200	13.7	160.5	○	○
			WGE402WE-N14A1	2,180	13.7	159.1	○	○
			WGE402WWE-N14A1	2,130	13.7	155.4	○	○
			WGE402LE-N14A1	2,060	13.7	150.3	○	○
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 40形	WGN4B1	WGE407DE-N14A1	6,660	43.6	152.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	7,000	43.6	160.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	6,920	43.6	158.7	○	○
			WGE407WWE-N14A1	6,790	43.6	155.7	○	○
			WGE407LE-N14A1	6,560	43.6	150.4	○	○
			WGE406DE-N14A1	5,710	37.4	152.6	○	○
			WGE406NE-N14A1	6,000	37.4	160.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	5,930	37.4	158.5	○	○
			WGE406WWE-N14A1	5,820	37.4	155.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	5,630	37.4	150.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	4,950	31.9	155.1	○	○
			WGE405NE-N14A1	5,200	31.9	163.0	○	○
			WGE405WE-N14A1	5,140	31.9	161.1	○	○
			WGE405WWE-N14A1	5,040	31.9	157.9	○	○
			WGE405LE-N14A1	4,880	31.9	152.9	○	○
			WGE404DE-N14A1	4,190	27.5	152.3	○	○
			WGE404NE-N14A1	4,400	27.5	160.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	4,350	27.5	158.1	○	○
			WGE404WWE-N14A1	4,270	27.5	155.2	○	○
			WGE404LE-N14A1	4,130	27.5	150.1	○	○
			WGE403DE-N14A1	3,610	23.7	152.3	○	○
			WGE403NE-N14A1	3,800	23.7	160.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	3,760	23.7	158.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	3,690	23.7	155.6	○	○
			WGE403LE-N14A1	3,560	23.7	150.2	○	○
			WGE403DF-N14A1	2,850	18.7	152.4	○	○
			WGE403NF-N14A1	3,000	18.7	160.4	○	○
			WGE403WF-N14A1	2,970	18.7	158.8	○	○
			WGE403WWF-N14A1	2,910	18.7	155.6	○	○
			WGE403LF-N14A1	2,810	18.7	150.2	○	○
			WGE402DE-N14A1	2,090	13.7	152.5	○	○
			WGE402NE-N14A1	2,200	13.7	160.5	○	○
			WGE402WE-N14A1	2,180	13.7	159.1	○	○
			WGE402WWE-N14A1	2,130	13.7	155.4	○	○
			WGE402LE-N14A1	2,060	13.7	150.3	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 40形	WGP4A1	WGE407DE-N14A1	6,660	43.6	152.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	7,000	43.6	160.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	6,920	43.6	158.7	○	○
			WGE407WWE-N14A1	6,790	43.6	155.7	○	○
			WGE407LE-N14A1	6,560	43.6	150.4	○	○
			WGE406DE-N14A1	5,710	37.4	152.6	○	○
			WGE406NE-N14A1	6,000	37.4	160.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	5,930	37.4	158.5	○	○
			WGE406WWE-N14A1	5,820	37.4	155.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	5,630	37.4	150.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	4,950	31.9	155.1	○	○
			WGE405NE-N14A1	5,200	31.9	163.0	○	○
			WGE405WE-N14A1	5,140	31.9	161.1	○	○
			WGE405WWE-N14A1	5,040	31.9	157.9	○	○
			WGE405LE-N14A1	4,880	31.9	152.9	○	○
			WGE404DE-N14A1	4,190	27.5	152.3	○	○
			WGE404NE-N14A1	4,400	27.5	160.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	4,350	27.5	158.1	○	○
			WGE404WWE-N14A1	4,270	27.5	155.2	○	○
			WGE404LE-N14A1	4,130	27.5	150.1	○	○
			WGE403DE-N14A1	3,610	23.7	152.3	○	○
			WGE403NE-N14A1	3,800	23.7	160.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	3,760	23.7	158.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	3,690	23.7	155.6	○	○
			WGE403LE-N14A1	3,560	23.7	150.2	○	○
			WGE403DF-N14A1	2,850	18.7	152.4	○	○
			WGE403NF-N14A1	3,000	18.7	160.4	○	○
			WGE403WF-N14A1	2,970	18.7	158.8	○	○
			WGE403WWF-N14A1	2,910	18.7	155.6	○	○
			WGE403LF-N14A1	2,810	18.7	150.2	○	○
			WGE402DE-N14A1	2,090	13.7	152.5	○	○
			WGE402NE-N14A1	2,200	13.7	160.5	○	○
			WGE402WE-N14A1	2,180	13.7	159.1	○	○
			WGE402WWE-N14A1	2,130	13.7	155.4	○	○
			WGE402LE-N14A1	2,060	13.7	150.3	○	○
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 40形	WGP4B1	WGE407DE-N14A1	6,530	43.6	149.7	○	○
			WGE407NE-N14A1	6,870	43.6	157.5	○	○
			WGE407WE-N14A1	6,800	43.6	155.9	○	○
			WGE407WWE-N14A1	6,670	43.6	152.9	○	○
			WGE407LE-N14A1	6,440	43.6	147.7	○	○
			WGE406DE-N14A1	5,600	37.4	149.7	○	○
			WGE406NE-N14A1	5,890	37.4	157.4	○	○
			WGE406WE-N14A1	5,830	37.4	155.8	○	○
			WGE406WWE-N14A1	5,710	37.4	152.6	○	○
			WGE406LE-N14A1	5,520	37.4	147.5	○	○
			WGE405DE-N14A1	4,850	31.9	152.0	○	○
			WGE405NE-N14A1	5,100	31.9	159.8	○	○
			WGE405WE-N14A1	5,040	31.9	157.9	○	○
			WGE405WWE-N14A1	4,950	31.9	155.1	○	○
			WGE405LE-N14A1	4,780	31.9	149.8	○	○
			WGE404DE-N14A1	4,110	27.5	149.4	○	○
			WGE404NE-N14A1	4,320	27.5	157.0	○	○
			WGE404WE-N14A1	4,270	27.5	155.2	○	○
			WGE404WWE-N14A1	4,190	27.5	152.3	○	○
			WGE404LE-N14A1	4,050	27.5	147.2	○	○
			WGE403DE-N14A1	3,550	23.7	149.7	○	○
			WGE403NE-N14A1	3,730	23.7	157.3	○	○
			WGE403WE-N14A1	3,690	23.7	155.6	○	○
			WGE403WWE-N14A1	3,620	23.7	152.7	○	○
			WGE403LE-N14A1	3,500	23.7	147.6	○	○
			WGE403DF-N14A1	2,800	18.7	149.7	○	○
			WGE403NF-N14A1	2,940	18.7	157.2	○	○
			WGE403WF-N14A1	2,910	18.7	155.6	○	○
			WGE403WWF-N14A1	2,850	18.7	152.4	○	○
			WGE403LF-N14A1	2,760	18.7	147.5	○	○
			WGE402DE-N14A1	2,050	13.7	149.6	○	○
			WGE402NE-N14A1	2,160	13.7	157.6	○	○
			WGE402WE-N14A1	2,140	13.7	156.2	○	○
			WGE402WWE-N14A1	2,100	13.7	153.2	○	○
			WGE402LE-N14A1	2,030	13.7	148.1	○	○
交換形LEDへース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 20形	WGN2A	WGE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			WGE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			WGE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			WGE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			WGE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			WGE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			WGE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			WGE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			WGE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			WGE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	○	○
		WGN2B	WGE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			WGE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			WGE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			WGE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			WGE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			WGE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			WGE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			WGE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			WGE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			WGE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	○	○
		WGP2A	WGE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	○	○
			WGE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	○	○
			WGE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	○	○
			WGE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	○	○
			WGE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	○	○
			WGE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			WGE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	○	○
			WGE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	○	○
			WGE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			WGE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	○	○
		WGP2B	WGE203DE-N14A	2,990	21.3	140.3	○	○
			WGE203NE-N14A	3,140	21.3	147.4	○	○
			WGE203WE-N14A	3,110	21.3	146.0	○	○
			WGE203WWE-N14A	3,050	21.3	143.1	○	○
			WGE203LE-N14A	2,940	21.3	138.0	○	○
			WGE201DE-N14A	1,510	11.2	134.8	○	○
			WGE201NE-N14A	1,590	11.2	141.9	○	○
			WGE201WE-N14A	1,570	11.2	140.1	○	○
			WGE201WWE-N14A	1,540	11.2	137.5	○	○
			WGE201LE-N14A	1,490	11.2	133.0	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロム化フェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	人感センサー付 40形	NC4A1SL	CE407DG-X14A	6,660	37.2	179.0	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	37.2	188.1	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	37.2	184.6	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	37.2	182.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	37.2	176.3	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	32.0	178.4	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	32.0	187.5	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	32.0	184.0	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	32.0	181.8	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	32.0	175.9	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	27.6	179.3	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	27.6	188.4	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	27.6	184.7	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	27.6	182.6	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	27.6	176.8	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	44.4	150.0	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	44.4	157.6	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	44.4	155.8	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	44.4	152.9	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	44.4	147.7	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	38.2	149.4	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	38.2	157.0	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	38.2	155.2	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	38.2	152.3	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	38.2	147.3	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	32.7	151.3	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	32.7	159.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	32.7	157.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	32.7	154.1	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	32.7	149.2	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	28.3	148.0	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	28.3	155.4	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	28.3	153.7	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	28.3	150.8	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	28.3	145.9	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	24.5	147.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	24.5	155.1	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	24.5	153.4	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	24.5	150.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	24.5	145.3	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	19.5	146.1	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	19.5	153.8	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	19.5	152.3	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	19.5	149.2	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	19.5	144.1	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	14.5	144.1	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	14.5	151.7	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	14.5	150.3	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	14.5	146.8	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	14.5	142.0	○	○
交換形LEDへース器具	人感センサー付 40形	NC4B1SL	CE407DG-X14A	6,660	37.2	179.0	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	37.2	188.1	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	37.2	184.6	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	37.2	182.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	37.2	176.3	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	32.0	178.4	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	32.0	187.5	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	32.0	184.0	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	32.0	181.8	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	32.0	175.9	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	27.6	179.3	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	27.6	188.4	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	27.6	184.7	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	27.6	182.6	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	27.6	176.8	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	44.4	150.0	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	44.4	157.6	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	44.4	155.8	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	44.4	152.9	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	44.4	147.7	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	38.2	149.4	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	38.2	157.0	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	38.2	155.2	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	38.2	152.3	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	38.2	147.3	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	32.7	151.3	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	32.7	159.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	32.7	157.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	32.7	154.1	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	32.7	149.2	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	28.3	148.0	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	28.3	155.4	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	28.3	153.7	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	28.3	150.8	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	28.3	145.9	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	24.5	147.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	24.5	155.1	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	24.5	153.4	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	24.5	150.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	24.5	145.3	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	19.5	146.1	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	19.5	153.8	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	19.5	152.3	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	19.5	149.2	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	19.5	144.1	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	14.5	144.1	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	14.5	151.7	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	14.5	150.3	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	14.5	146.8	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	14.5	142.0	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロム化フェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
交換形LEDへース器具	人感センサー付 40形	PC4A1SL	CE407DG-X14A	6,660	37.2	179.0	○	○
			CE407NG-X14A	7,000	37.2	188.1	○	○
			CE407WG-X14A	6,870	37.2	184.6	○	○
			CE407WWG-X14A	6,790	37.2	182.5	○	○
			CE407LG-X14A	6,560	37.2	176.3	○	○
			CE406DG-X14A	5,710	32.0	178.4	○	○
			CE406NG-X14A	6,000	32.0	187.5	○	○
			CE406WG-X14A	5,890	32.0	184.0	○	○
			CE406WWG-X14A	5,820	32.0	181.8	○	○
			CE406LG-X14A	5,630	32.0	175.9	○	○
			CE405DG-X14A	4,950	27.6	179.3	○	○
			CE405NG-X14A	5,200	27.6	188.4	○	○
			CE405WG-X14A	5,100	27.6	184.7	○	○
			CE405WWG-X14A	5,040	27.6	182.6	○	○
			CE405LG-X14A	4,880	27.6	176.8	○	○
			CE407DE-X14A	6,660	44.4	150.0	○	○
			CE407NE-X14A	7,000	44.4	157.6	○	○
			CE407WE-X14A	6,920	44.4	155.8	○	○
			CE407WWE-X14A	6,790	44.4	152.9	○	○
			CE407LE-X14A	6,560	44.4	147.7	○	○
			CE406DE-X14A	5,710	38.2	149.4	○	○
			CE406NE-X14A	6,000	38.2	157.0	○	○
			CE406WE-X14A	5,930	38.2	155.2	○	○
			CE406WWE-X14A	5,820	38.2	152.3	○	○
			CE406LE-X14A	5,630	38.2	147.3	○	○
			CE405DE-X14A	4,950	32.7	151.3	○	○
			CE405NE-X14A	5,200	32.7	159.0	○	○
			CE405WE-X14A	5,140	32.7	157.1	○	○
			CE405WWE-X14A	5,040	32.7	154.1	○	○
			CE405LE-X14A	4,880	32.7	149.2	○	○
			CE404DE-X14A	4,190	28.3	148.0	○	○
			CE404NE-X14A	4,400	28.3	155.4	○	○
			CE404WE-X14A	4,350	28.3	153.7	○	○
			CE404WWE-X14A	4,270	28.3	150.8	○	○
			CE404LE-X14A	4,130	28.3	145.9	○	○
			CE403DE-X14A	3,610	24.5	147.3	○	○
			CE403NE-X14A	3,800	24.5	155.1	○	○
			CE403WE-X14A	3,760	24.5	153.4	○	○
			CE403WWE-X14A	3,690	24.5	150.6	○	○
			CE403LE-X14A	3,560	24.5	145.3	○	○
			CE403DF-X14A	2,850	19.5	146.1	○	○
			CE403NF-X14A	3,000	19.5	153.8	○	○
			CE403WF-X14A	2,970	19.5	152.3	○	○
			CE403WWF-X14A	2,910	19.5	149.2	○	○
			CE403LF-X14A	2,810	19.5	144.1	○	○
			CE402DE-X14A	2,090	14.5	144.1	○	○
			CE402NE-X14A	2,200	14.5	151.7	○	○
			CE402WE-X14A	2,180	14.5	150.3	○	○
			CE402WWE-X14A	2,130	14.5	146.8	○	○
			CE402LE-X14A	2,060	14.5	142.0	○	○
交換形LEDへース器具	人感センサー付 40形	PC4A1SL	CE407DG-X14A	6,530	37.2	175.5	○	○
			CE407NG-X14A	6,870	37.2	184.6	○	○
			CE407WG-X14A	6,740	37.2	181.1	○	○
			CE407WWG-X14A	6,670	37.2	179.3	○	○
			CE407LG-X14A	6,440	37.2	173.1	○	○
			CE406DG-X14A	5,600	32.0	175.0	○	○
			CE406NG-X14A	5,890	32.0	184.0	○	○
			CE406WG-X14A	5,780	32.0	180.6	○	○
			CE406WWG-X14A	5,710	32.0	178.4	○	○
			CE406LG-X14A	5,520	32.0	172.5	○	○
			CE405DG-X14A	4,850	27.6	175.7	○	○
			CE405NG-X14A	5,100	27.6	184.7	○	○
			CE405WG-X14A	5,000	27.6	181.1	○	○
			CE405WWG-X14A	4,950	27.6	179.3	○	○
			CE405LG-X14A	4,780	27.6	173.1	○	○
			CE407DE-X14A	6,530	44.4	147.0	○	○
			CE407NE-X14A	6,870	44.4	154.7	○	○
			CE407WE-X14A	6,800	44.4	153.1	○	○
			CE407WWE-X14A	6,670	44.4	150.2	○	○
			CE407LE-X14A	6,440	44.4	145.0	○	○
			CE406DE-X14A	5,600	38.2	146.5	○	○
			CE406NE-X14A	5,890	38.2	154.1	○	○
			CE406WE-X14A	5,830	38.2	152.6	○	○
			CE406WWE-X14A	5,710	38.2	149.4	○	○
			CE406LE-X14A	5,520	38.2	144.5	○	○
			CE405DE-X14A	4,850	32.7	148.3	○	○
			CE405NE-X14A	5,100	32.7	155.9	○	○
			CE405WE-X14A	5,040	32.7	154.1	○	○
			CE405WWE-X14A	4,950	32.7	151.3	○	○
			CE405LE-X14A	4,780	32.7	146.1	○	○
			CE404DE-X14A	4,110	28.3	145.2	○	○
			CE404NE-X14A	4,320	28.3	152.6	○	○
			CE404WE-X14A	4,270	28.3	150.8	○	○
			CE404WWE-X14A	4,190	28.3	148.0	○	○
			CE404LE-X14A	4,050	28.3	143.1	○	○
			CE403DE-X14A	3,550	24.5	144.8	○	○
			CE403NE-X14A	3,730	24.5	152.2	○	○
			CE403WE-X14A	3,690	24.5	150.6	○	○
			CE403WWE-X14A	3,620	24.5	147.7	○	○
			CE403LE-X14A	3,500	24.5	142.8	○	○
			CE403DF-X14A	2,800	19.5	143.5	○	○
			CE403NF-X14A	2,940	19.5	150.7	○	○
			CE403WF-X14A	2,910	19.5	149.2	○	○
			CE403WWF-X14A	2,850	19.5	146.1	○	○
			CE403LF-X14A	2,760	19.5	141.5	○	○
			CE402DE-X14A	2,050	14.5	141.3	○	○
			CE402NE-X14A	2,160	14.5	148.9	○	○
			CE402WE-X14A	2,140	14.5	147.5	○	○
			CE402WWE-X14A	2,100	14.5	144.8	○	○
			CE402LE-X14A	2,030	14.5	140.0	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムフェニル	ポリブロムジフェニールエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
一体形LEDへース器具	スクエアタイプ	TE454AD-JZU14A	—	11,980	87.4	137.0	○	○
		TE454AN-JZU14A	—	12,360	87.4	141.4	○	○
		TE454AW-JZU14A	—	11,510	87.4	131.6	○	○
		TE454AWW-JZU14A	—	11,240	87.4	128.6	○	○
		TE454AL-JZU14A	—	10,670	87.4	122.0	○	○
		TE454AD-JZ14A	—	8,970	65.0	138.0	○	○
		TE454AN-JZ14A	—	9,260	65.0	142.4	○	○
		TE454AW-JZ14A	—	8,620	65.0	132.6	○	○
		TE454AWW-JZ14A	—	8,420	65.0	129.5	○	○
		TE454AL-JZ14A	—	7,990	65.0	122.9	○	○
		TE454AD-JZL14A	—	6,010	43.7	137.5	○	○
		TE454AN-JZL14A	—	6,200	43.7	141.8	○	○
		TE454AW-JZL14A	—	5,770	43.7	132.0	○	○
		TE454AWW-JZL14A	—	5,640	43.7	129.0	○	○
		TE454AL-JZL14A	—	5,350	43.7	122.4	○	○
		TLE454AD-JZU14A	—	11,580	87.4	132.4	○	○
		TLE454AN-JZU14A	—	11,950	87.4	136.7	○	○
		TLE454AW-JZU14A	—	11,130	87.4	127.3	○	○
		TLE454AWW-JZU14A	—	10,860	87.4	124.2	○	○
		TLE454AL-JZU14A	—	10,310	87.4	117.9	○	○
		TLE454AD-JZ14A	—	8,670	65.0	133.3	○	○
		TLE454AN-JZ14A	—	8,950	65.0	137.6	○	○
		TLE454AW-JZ14A	—	8,330	65.0	128.1	○	○
		TLE454AWW-JZ14A	—	8,140	65.0	125.2	○	○
		TLE454AL-JZ14A	—	7,720	65.0	118.7	○	○
		TLE454AD-JZL14A	—	5,810	43.7	132.9	○	○
		TLE454AN-JZL14A	—	6,000	43.7	137.2	○	○
		TLE454AW-JZL14A	—	5,590	43.7	127.9	○	○
		TLE454AWW-JZL14A	—	5,450	43.7	124.7	○	○
		TLE454AL-JZL14A	—	5,180	43.7	118.5	○	○
		TPE454AD-JZU14A	—	9,480	87.4	108.4	×	○
		TPE454AN-JZU14A	—	9,780	87.4	111.8	×	○
		TPE454AW-JZU14A	—	9,110	87.4	104.2	×	○
		TPE454AWW-JZU14A	—	8,890	87.4	101.7	○	○
		TPE454AL-JZU14A	—	8,440	87.4	96.5	○	○
		TPE454AD-JZ14A	—	7,090	65.0	109.0	×	○
		TPE454AN-JZ14A	—	7,320	65.0	112.6	×	○
		TPE454AW-JZ14A	—	6,810	65.0	104.7	×	○
		TPE454AWW-JZ14A	—	6,650	65.0	102.3	○	○
		TPE454AL-JZ14A	—	6,320	65.0	97.2	○	○
		TPE454AD-JZL14A	—	4,750	43.7	108.6	×	○
		TPE454AN-JZL14A	—	4,900	43.7	112.1	×	○
		TPE454AW-JZL14A	—	4,560	43.7	104.3	×	○
		TPE454AWW-JZL14A	—	4,450	43.7	101.8	○	○
		TPE454AL-JZL14A	—	4,230	43.7	96.7	○	○
		TE324AD-JZU14A	—	8,000	56.3	142.0	○	○
		TE324AN-JZU14A	—	8,260	56.3	146.7	○	○
		TE324AW-JZU14A	—	7,690	56.3	136.5	○	○
		TE324AWW-JZU14A	—	7,510	56.3	133.3	○	○
		TE324AL-JZU14A	—	7,130	56.3	126.6	○	○
		TE324AD-JZ14A	—	6,360	44.9	141.6	○	○
		TE324AN-JZ14A	—	6,560	44.9	146.1	○	○
		TE324AW-JZ14A	—	6,110	44.9	136.0	○	○
		TE324AWW-JZ14A	—	5,960	44.9	132.7	○	○
		TE324AL-JZ14A	—	5,660	44.9	126.0	○	○
		TLE324AD-JZU14A	—	7,780	56.3	138.1	○	○
		TLE324AN-JZU14A	—	8,030	56.3	142.6	○	○
		TLE324AW-JZU14A	—	7,480	56.3	132.8	○	○
		TLE324AWW-JZU14A	—	7,300	56.3	129.6	○	○
		TLE324AL-JZU14A	—	6,930	56.3	123.0	○	○
		TLE324AD-JZ14A	—	6,180	44.9	137.6	○	○
		TLE324AN-JZ14A	—	6,380	44.9	142.0	○	○
		TLE324AW-JZ14A	—	5,940	44.9	132.2	○	○
		TLE324AWW-JZ14A	—	5,800	44.9	129.1	○	○
		TLE324AL-JZ14A	—	5,510	44.9	122.7	○	○
		TPE324AD-JZU14A	—	5,860	56.3	104.0	×	○
		TPE324AN-JZU14A	—	6,050	56.3	107.4	×	○
		TPE324AW-JZU14A	—	5,630	56.3	100.0	×	○
		TPE324AWW-JZU14A	—	5,500	56.3	97.6	○	○
		TPE324AL-JZU14A	—	5,220	56.3	92.7	○	○
		TPE324AD-JZ14A	—	4,650	44.9	103.5	×	○
		TPE324AN-JZ14A	—	4,800	44.9	106.9	×	○
		TPE324AW-JZ14A	—	4,470	44.9	99.5	×	○
		TPE324AWW-JZ14A	—	4,360	44.9	97.1	○	○
		TPE324AL-JZ14A	—	4,140	44.9	92.2	○	○
		NE454AD-JZU14A	—	12,230	87.4	139.9	○	○
		NE454AN-JZU14A	—	12,620	87.4	144.3	○	○
		NE454AW-JZU14A	—	11,750	87.4	134.4	○	○
		NE454AWW-JZU14A	—	11,470	87.4	131.2	○	○
		NE454AL-JZU14A	—	10,890	87.4	124.5	○	○
		NE454AD-JZ14A	—	9,160	65.0	140.9	○	○
		NE454AN-JZ14A	—	9,450	65.0	145.3	○	○
		NE454AW-JZ14A	—	8,800	65.0	135.3	○	○
		NE454AWW-JZ14A	—	8,590	65.0	132.1	○	○
		NE454AL-JZ14A	—	8,160	65.0	125.5	○	○
		NE454AD-JZL14A	—	6,110	43.7	139.8	○	○
		NE454AN-JZL14A	—	6,310	43.7	144.3	○	○
		NE454AW-JZL14A	—	5,870	43.7	134.3	○	○
		NE454AWW-JZL14A	—	5,740	43.7	131.3	○	○
		NE454AL-JZL14A	—	5,450	43.7	124.7	○	○
		NLE454AD-JZU14A	—	11,800	87.4	135.0	○	○
		NLE454AN-JZU14A	—	12,180	87.4	139.3	○	○
		NLE454AW-JZU14A	—	11,340	87.4	129.7	○	○
		NLE454AWW-JZU14A	—	11,070	87.4	126.6	○	○
		NLE454AL-JZU14A	—	10,510	87.4	120.2	○	○
		NLE454AD-JZ14A	—	8,840	65.0	136.0	○	○
		NLE454AN-JZ14A	—	9,120	65.0	140.3	○	○
		NLE454AW-JZ14A	—	8,490	65.0	130.6	○	○
		NLE454AWW-JZ14A	—	8,290	65.0	127.5	○	○
		NLE454AL-JZ14A	—	7,870	65.0	121.0	○	○
		NLE454AD-JZL14A	—	5,900	43.7	135.0	○	○
		NLE454AN-JZL14A	—	6,090	43.7	139.3	○	○
		NLE454AW-JZL14A	—	5,670	43.7	129.7	○	○
		NLE454AWW-JZL14A	—	5,540	43.7	126.7	○	○
		NLE454AL-JZL14A	—	5,260	43.7	120.3	○	○
		NE324AD-JZU14A	—	8,240	56.3	146.3	○	○
		NE324AN-JZU14A	—	8,500	56.3	150.9	○	○
		NE324AW-JZU14A	—	7,910	56.3	140.4	○	○
		NE324AWW-JZU14A	—	7,730	56.3	137.3	○	○
		NE324AL-JZU14A	—	7,340	56.3	130.3	○	○
		NE324AD-JZ14A	—	6,540	44.9	145.6	○	○
		NE324AN-JZ14A	—	6,750	44.9	150.3	○	○
		NE324AW-JZ14A	—	6,280	44.9	139.8	○	○
		NE324AWW-JZ14A	—	6,140	44.9	136.7	○	○
		NE324AL-JZ14A	—	5,830	44.9	129.8	○	○
		NLE324AD-JZU14A	—	7,950	56.3	141.2	○	○
		NLE324AN-JZU14A	—	8,200	56.3	145.6	○	○
		NLE324AW-JZU14A	—	7,630	56.3	135.5	○	○
		NLE324AWW-JZU14A	—	7,450	56.3	132.3	○	○
		NLE324AL-JZU14A	—	7,080	56.3	125.7	○	○
		NLE324AD-JZ14A	—	6,310	44.9	140.5	○	○
		NLE324AN-JZ14A	—	6,510	44.9	144.9	○	○
		NLE324AW-JZ14A	—	6,060	44.9	134.9	○	○
		NLE324AWW-JZ14A	—	5,920	44.9	131.8	○	○
		NLE324AL-JZ14A	—	5,620	44.9	125.1	○	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

		品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
高天井用LED	高天井用LED器具	MTE44BNN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		MTE44BNN-X24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		MTE44BMN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		MTE44BMN-X24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		MTE34BNN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		MTE34BNN-X24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		MTE34BMN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		MTE34BMN-X24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		MTE28BNN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		MTE28BNN-X24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		MTE28BMN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		MTE28BMN-X24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		MTE22ANN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		MTE22ANN-X14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		MTE22AMN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		MTE22AMN-X14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		MTE22AWN-J14B	-	22,500	119.1	188.9	○	○
		MTE22AWN-X14B	-	22,500	119.1	188.9	○	○
		MTE17ANN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		MTE17ANN-X14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		MTE17AMN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		MTE17AMN-X14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		MTE17AWN-J14B	-	18,000	94.4	190.6	○	○
		MTE17AWN-X14B	-	18,000	94.4	190.6	○	○
		MTE11ANN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		MTE11ANN-X14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		MTE11AMN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		MTE11AMN-X14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		MTE11AWN-J14B	-	12,000	63.0	190.4	○	○
		MTE11AWN-X14B	-	12,000	63.0	190.4	○	○
		WFMT44BNN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		WFMT44BMN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		WFMT34BNN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		WFMT34BMN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		WFMT28BNN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		WFMT28BMN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		WFMT22ANN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		WFMT22AMN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		WFMT22AWN-J14B	-	22,500	119.1	188.9	○	○
		WFMT17ANN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		WFMT17AMN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		WFMT17AWN-J14B	-	18,000	94.4	190.6	○	○
		WFMT11ANN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		WFMT11AMN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		WFMT11AWN-J14B	-	12,000	63.0	190.4	○	○
		WGMT44BNN-J24A	-	40,250	238.5	168.7	○	○
		WGMT44BMN-J24A	-	40,250	238.5	168.7	○	○
		WGMT34BNN-J24A	-	31,900	185.5	171.9	○	○
		WGMT34BMN-J24A	-	31,900	185.5	171.9	○	○
		WGMT28BNN-J24A	-	25,100	145.0	173.1	○	○
		WGMT28BMN-J24A	-	25,100	145.0	173.1	○	○
		WGMT22ANN-J14B	-	20,000	119.1	167.9	○	○
		WGMT22AMN-J14B	-	19,800	119.1	166.2	○	○
		WGMT17ANN-J14B	-	16,100	94.4	170.5	○	○
		WGMT17AMN-J14B	-	15,800	94.4	167.3	○	○
		WGMT11ANN-J14B	-	10,600	63.0	168.2	×	○
		WGMT11AMN-J14B	-	10,400	63.0	165.0	×	○
		WSMT44BNN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		WSMT44BMN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	○	○
		WSMT34BNN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		WSMT34BMN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	○	○
		WSMT28BNN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		WSMT28BMN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	○	○
		WSMT22ANN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		WSMT22AMN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	○	○
		WSMT17ANN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		WSMT17AMN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		WSMT11ANN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		WSMT11AMN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
		WHMT28BNN-J24A	-	27,000	153.8	175.5	○	○
		WHMT28BMN-J24A	-	27,000	153.8	175.5	○	○
		WHMT22BNN-J14A	-	19,000	104.7	181.4	○	○
		WHMT22BMN-J14A	-	19,000	104.7	181.4	○	○
		WHMT17ANN-J14B	-	14,000	75.6	185.1	○	○
		WHMT17AMN-J14B	-	13,700	75.6	181.2	○	○
		WHMT11ANN-J14B	-	9,300	51.6	180.2	×	○
		WHMT11AMN-J14B	-	9,100	51.6	176.3	×	○
		WLMTE17AMN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	○	○
		WLMTE11AMN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	○	○
高天井用LED	高天井用LEDランプ アームタイプ	BME21CMNC1	BK19CLN14C	22,000	128.0	171.8	○	○
		BME16CMNC1	BK14CLN14C	17,400	99.0	175.7	○	○
		BME11BMNC1	BK10CLN14C	11,500	66.2	173.7	○	○
		WBME21CMNC1	WBK19CLN14C	22,000	128.0	171.8	○	○
		WBME16CMNC1	WBK14CLN14C	17,400	99.0	175.7	○	○
		WBME11BMNC1	WBK10CLN14C	11,500	66.2	173.7	○	○
		WGBME21CMNC1	WBK19CLN14C	20,000	128.0	156.2	○	○
		WGBME16CMNC1	WBK14CLN14C	16,100	99.0	162.6	○	○
		WGBME11BMNC1	WBK10CLN14C	10,000	66.2	151.0	○	○
		WSBME21CMNC1	WBK19CLN14C	20,000	128.0	156.2	○	○
		WSBME16CMNC1	WBK14CLN14C	16,100	99.0	162.6	○	○
		WSBME11BMNC1	WBK10CLN14C	10,000	66.2	151.0	○	○
		WCBME21CMNC1	WBK19CLN14D	22,000	128.0	171.8	○	○
		WCBME16CMNC1	WBK14CLN14D	17,400	99.0	175.7	○	○
		WCBME11AMNC1	WBK10CLN14D	11,500	66.2	173.7	○	○
		RCBME21CMNC1	RBK19CLN14D	21,000	128.0	164.0	○	○
		RCBME16CMNC1	RBK14CLN14D	17,000	99.0	171.7	○	○
		RCBME11AMNC1	RBK10CLN14D	10,800	66.2	163.1	○	○
		RBME21CMNC1	RBK19CLN14C	21,000	128.0	164.0	○	○
		RBME16CMNC1	RBK14CLN14C	17,000	99.0	171.7	○	○
		RBME11AMNC1	RBK10CLN14C	10,800	66.2	163.1	○	○
	E39口金タイプ	LME21BMNC1	BK19CLN14C	22,000	128.0	171.8	×	○
		LME16BMNC1	BK14CLN14C	17,400	99.0	175.7	×	○
		LME11AMNC1	BK10CLN14C	11,500	66.2	173.7	×	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロミフェニル	ポリブロミフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

	品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
制御装置	DR2044A1	-	-	-	-	×	○
	DR2085A1	-	-	-	-	○	○
	DR208LS	-	-	-	-	×	○
	DR20101AMP	-	-	-	-	×	○
	DR20501AMP	-	-	-	-	×	○
	DRW01	-	-	-	-	×	○
	DER2015A	-	-	-	-	×	○

グリーン購入法適合商品一覧

2023年10月現在

1. グリーン購入法適合商品の特定化学物質の含有情報は、JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書A(規定)表A.1「特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」に準じます。
2. 特定化学物質の基準への適合において、「○」は対象となる化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

【特定化学物質の含有率基準値】						
特定の化学物質	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
	鉛及びその化合物	水銀及びその化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ポリブロムビフェニル	ポリブロムジフェニルエーテル
含有率基準値	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.01wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下	0.1wt%以下

	品名形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	グリーン購入法 適合	特定化学物質の 基準への適合
LEDダウンライト	LDE94AND-JX14A	-	9,500	69.3	137.0	○	○
	LDE94ANN-JX14A	-	9,600	69.3	138.5	○	○
	LDE94ANW-JX14A	-	7,900	69.3	113.9	○	○
	LDE94ANWW-JX14A	-	7,900	69.3	113.9	○	○
	LDE94ANL-JX14A	-	7,600	69.3	109.6	○	○
	LDE94AMD-JX14A	-	9,400	69.3	135.6	○	○
	LDE94AMN-JX14A	-	9,500	69.3	137.0	○	○
	LDE94AMW-JX14A	-	7,800	69.3	112.5	○	○
	LDE94AMWW-JX14A	-	7,800	69.3	112.5	○	○
	LDE94AML-JX14A	-	7,500	69.3	108.2	○	○
	LDE74AND-JX14A	-	7,800	56.9	137.0	○	○
	LDE74ANN-JX14A	-	7,900	56.9	138.8	○	○
	LDE74ANW-JX14A	-	6,400	56.9	112.4	○	○
	LDE74ANWW-JX14A	-	6,400	56.9	112.4	○	○
	LDE74ANL-JX14A	-	6,400	56.9	112.4	○	○
	LDE74AMD-JX14A	-	7,700	56.9	135.3	○	○
	LDE74AMN-JX14A	-	7,800	56.9	137.0	○	○
	LDE74AMW-JX14A	-	6,300	56.9	110.7	○	○
	LDE74AMWW-JX14A	-	6,300	56.9	110.7	○	○
	LDE74AML-JX14A	-	6,200	56.9	108.9	○	○
	LDE54AND-JX14A	-	5,800	42.1	137.7	○	○
	LDE54ANN-JX14A	-	5,900	42.1	140.1	○	○
	LDE54ANW-JX14A	-	4,800	42.1	114.0	○	○
	LDE54ANWW-JX14A	-	4,800	42.1	114.0	○	○
	LDE54ANL-JX14A	-	4,700	42.1	111.6	○	○
	LDE54AMD-JX14A	-	5,700	42.1	135.3	○	○
	LDE54AMN-JX14A	-	5,800	42.1	137.7	○	○
	LDE54AMW-JX14A	-	4,700	42.1	111.6	○	○
	LDE54AMWW-JX14A	-	4,700	42.1	111.6	○	○
	LDE54AML-JX14A	-	4,500	42.1	106.8	○	○
	LDE34AND-JX14A	-	3,800	28.6	132.8	○	○
	LDE34ANN-JX14A	-	3,900	28.6	136.3	○	○
	LDE34ANW-JX14A	-	3,200	28.6	111.8	○	○
	LDE34ANWW-JX14A	-	3,200	28.6	111.8	○	○
	LDE34ANL-JX14A	-	3,100	28.6	108.3	○	○
	LDE34AMD-JX14A	-	3,700	28.6	129.3	○	○
	LDE34AMN-JX14A	-	3,800	28.6	132.8	○	○
	LDE34AMW-JX14A	-	3,100	28.6	108.3	○	○
	LDE34AMWW-JX14A	-	3,100	28.6	108.3	○	○
	LDE34AML-JX14A	-	3,000	28.6	104.8	○	○
	LDE4304WN	-	2,050	17.4	117.8	○	○
	LDE4304WL	-	1,800	17.4	103.4	○	○
	LDE4204WN	-	2,030	17.4	116.6	○	○
	LDE4204WL	-	1,780	17.4	102.2	○	○
	LDE3304WN	-	1,680	14.2	118.3	○	○
	LDE3304WL	-	1,480	14.2	104.2	○	○
	LDE3204WN	-	1,670	14.2	117.6	○	○
	LDE3204WL	-	1,470	14.2	103.5	○	○
	LDE2304WN	-	1,140	9.9	115.1	○	○
	LDE2304WL	-	1,010	9.9	102.0	○	○
	LDE2204WN	-	1,130	9.9	114.1	○	○
	LDE2204WL	-	1,000	9.9	101.0	○	○
	WLDE4307WN	-	2,050	17.4	117.8	○	○
	WLDE4307WL	-	1,800	17.4	103.4	○	○
	WLDE3307WN	-	1,680	14.2	118.3	○	○
	WLDE3307WL	-	1,480	14.2	104.2	○	○
	WLDE2307WN	-	1,140	9.9	115.1	○	○
	WLDE2307WL	-	1,010	9.9	102.0	○	○