

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 110形	NC8A	CE814DE-C24A	13,320	87.5	152.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814NE-C24A	14,000	87.5	160.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812DE-C24A	11,410	73.6	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812NE-C24A	12,000	73.6	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810DE-C24A	9,510	61.5	154.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810NE-C24A	10,000	61.5	162.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814DG-N24A	13,320	73.2	181.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NG-N24A	14,000	73.2	191.2	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WG-N24A	13,740	73.2	187.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWG-N24A	13,580	73.2	185.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814LG-N24A	13,130	73.2	179.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812DG-N24A	11,410	62.8	181.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NG-N24A	12,000	62.8	191.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WG-N24A	11,780	62.8	187.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWG-N24A	11,640	62.8	185.3	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812LG-N24A	11,250	62.8	179.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810DG-N24A	9,510	51.6	184.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NG-N24A	10,000	51.6	193.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WG-N24A	9,820	51.6	190.3	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWG-N24A	9,700	51.6	187.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810LG-N24A	9,380	51.6	181.7	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814DG-X24A	13,320	73.2	181.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NG-X24A	14,000	73.2	191.2	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WG-X24A	13,740	73.2	187.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWG-X24A	13,580	73.2	185.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LG-X24A	13,130	73.2	179.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DG-X24A	11,410	62.8	181.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NG-X24A	12,000	62.8	191.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WG-X24A	11,780	62.8	187.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWG-X24A	11,640	62.8	185.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LG-X24A	11,250	62.8	179.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DG-X24A	9,510	51.6	184.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NG-X24A	10,000	51.6	193.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WG-X24A	9,820	51.6	190.3	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWG-X24A	9,700	51.6	187.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LG-X24A	9,380	51.6	181.7	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814DE-N24A	13,320	87.0	153.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NE-N24A	14,000	87.0	160.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WE-N24A	13,850	87.0	159.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWE-N24A	13,580	87.0	156.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814LE-N24A	13,130	87.0	150.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812DE-N24A	11,410	73.1	156.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NE-N24A	12,000	73.1	164.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WE-N24A	11,870	73.1	162.3	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWE-N24A	11,640	73.1	159.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812LE-N24A	11,250	73.1	153.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810DE-N24A	9,510	61.0	155.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NE-N24A	10,000	61.0	163.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WE-N24A	9,890	61.0	162.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWE-N24A	9,700	61.0	159.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810LE-N24A	9,380	61.0	153.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808DE-N14A	8,370	54.0	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808NE-N14A	8,800	54.0	162.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WE-N14A	8,700	54.0	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WWE-N14A	8,540	54.0	158.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808LE-N14A	8,250	54.0	152.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806DE-N14A	5,710	37.0	154.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806NE-N14A	6,000	37.0	162.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WE-N14A	5,930	37.0	160.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WWE-N14A	5,820	37.0	157.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806LE-N14A	5,630	37.0	152.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814DE-X24A	13,320	87.0	153.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NE-X24A	14,000	87.0	160.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WE-X24A	13,850	87.0	159.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWE-X24A	13,580	87.0	156.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LE-X24A	13,130	87.0	150.9	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DE-X24A	11,410	73.1	156.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NE-X24A	12,000	73.1	164.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WE-X24A	11,870	73.1	162.3	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWE-X24A	11,640	73.1	159.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LE-X24A	11,250	73.1	153.8	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DE-X24A	9,510	61.0	155.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NE-X24A	10,000	61.0	163.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WE-X24A	9,890	61.0	162.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWE-X24A	9,700	61.0	159.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LE-X24A	9,380	61.0	153.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808DE-X14A	8,370	54.0	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808NE-X14A	8,800	54.0	162.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WE-X14A	8,700	54.0	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WWE-X14A	8,540	54.0	158.1	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808LE-X14A	8,250	54.0	152.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806DE-X14A	5,710	37.0	154.3	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806NE-X14A	6,000	37.0	162.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
CE806WE-X14A	5,930	37.0	160.2	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形			
CE806WWE-X14A	5,820	37.0	157.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			
CE806LE-X14A	5,630	37.0	152.1	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 110形	NC8B	CE814DE-C24A	13,320	87.5	152.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814NE-C24A	14,000	87.5	160.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812DE-C24A	11,410	73.6	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812NE-C24A	12,000	73.6	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810DE-C24A	9,510	61.5	154.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810NE-C24A	10,000	61.5	162.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814DG-N24A	13,320	73.2	181.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NG-N24A	14,000	73.2	191.2	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WG-N24A	13,740	73.2	187.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWG-N24A	13,580	73.2	185.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814LG-N24A	13,130	73.2	179.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812DG-N24A	11,410	62.8	181.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NG-N24A	12,000	62.8	191.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WG-N24A	11,780	62.8	187.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWG-N24A	11,640	62.8	185.3	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812LG-N24A	11,250	62.8	179.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810DG-N24A	9,510	51.6	184.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NG-N24A	10,000	51.6	193.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WG-N24A	9,820	51.6	190.3	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWG-N24A	9,700	51.6	187.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810LG-N24A	9,380	51.6	181.7	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814DG-X24A	13,320	73.2	181.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NG-X24A	14,000	73.2	191.2	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WG-X24A	13,740	73.2	187.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWG-X24A	13,580	73.2	185.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LG-X24A	13,130	73.2	179.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DG-X24A	11,410	62.8	181.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NG-X24A	12,000	62.8	191.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WG-X24A	11,780	62.8	187.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWG-X24A	11,640	62.8	185.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LG-X24A	11,250	62.8	179.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DG-X24A	9,510	51.6	184.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NG-X24A	10,000	51.6	193.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WG-X24A	9,820	51.6	190.3	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWG-X24A	9,700	51.6	187.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LG-X24A	9,380	51.6	181.7	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814DE-N24A	13,320	87.0	153.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NE-N24A	14,000	87.0	160.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WE-N24A	13,850	87.0	159.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWE-N24A	13,580	87.0	156.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814LE-N24A	13,130	87.0	150.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812DE-N24A	11,410	73.1	156.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NE-N24A	12,000	73.1	164.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WE-N24A	11,870	73.1	162.3	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWE-N24A	11,640	73.1	159.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812LE-N24A	11,250	73.1	153.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810DE-N24A	9,510	61.0	155.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NE-N24A	10,000	61.0	163.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WE-N24A	9,890	61.0	162.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWE-N24A	9,700	61.0	159.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810LE-N24A	9,380	61.0	153.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808DE-N14A	8,370	54.0	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808NE-N14A	8,800	54.0	162.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WE-N14A	8,700	54.0	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WWE-N14A	8,540	54.0	158.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808LE-N14A	8,250	54.0	152.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806DE-N14A	5,710	37.0	154.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806NE-N14A	6,000	37.0	162.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WE-N14A	5,930	37.0	160.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WWE-N14A	5,820	37.0	157.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806LE-N14A	5,630	37.0	152.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814DE-X24A	13,320	87.0	153.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NE-X24A	14,000	87.0	160.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WE-X24A	13,850	87.0	159.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWE-X24A	13,580	87.0	156.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LE-X24A	13,130	87.0	150.9	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DE-X24A	11,410	73.1	156.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NE-X24A	12,000	73.1	164.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WE-X24A	11,870	73.1	162.3	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWE-X24A	11,640	73.1	159.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LE-X24A	11,250	73.1	153.8	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DE-X24A	9,510	61.0	155.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NE-X24A	10,000	61.0	163.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WE-X24A	9,890	61.0	162.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWE-X24A	9,700	61.0	159.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LE-X24A	9,380	61.0	153.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808DE-X14A	8,370	54.0	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808NE-X14A	8,800	54.0	162.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WE-X14A	8,700	54.0	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WWE-X14A	8,540	54.0	158.1	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808LE-X14A	8,250	54.0	152.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806DE-X14A	5,710	37.0	154.3	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806NE-X14A	6,000	37.0	162.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
CE806WE-X14A	5,930	37.0	160.2	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形			
CE806WWE-X14A	5,820	37.0	157.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			
CE806LE-X14A	5,630	37.0	152.1	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 110形	PC8A	CE814DE-C24A	13,320	87.5	152.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814NE-C24A	14,000	87.5	160.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812DE-C24A	11,410	73.6	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812NE-C24A	12,000	73.6	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810DE-C24A	9,510	61.5	154.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810NE-C24A	10,000	61.5	162.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814DG-N24A	13,320	73.2	181.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NG-N24A	14,000	73.2	191.2	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WG-N24A	13,740	73.2	187.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWG-N24A	13,580	73.2	185.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814LG-N24A	13,130	73.2	179.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812DG-N24A	11,410	62.8	181.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NG-N24A	12,000	62.8	191.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WG-N24A	11,780	62.8	187.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWG-N24A	11,640	62.8	185.3	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812LG-N24A	11,250	62.8	179.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810DG-N24A	9,510	51.6	184.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NG-N24A	10,000	51.6	193.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WG-N24A	9,820	51.6	190.3	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWG-N24A	9,700	51.6	187.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810LG-N24A	9,380	51.6	181.7	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814DG-X24A	13,320	73.2	181.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NG-X24A	14,000	73.2	191.2	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WG-X24A	13,740	73.2	187.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWG-X24A	13,580	73.2	185.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LG-X24A	13,130	73.2	179.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DG-X24A	11,410	62.8	181.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NG-X24A	12,000	62.8	191.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WG-X24A	11,780	62.8	187.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWG-X24A	11,640	62.8	185.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LG-X24A	11,250	62.8	179.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DG-X24A	9,510	51.6	184.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NG-X24A	10,000	51.6	193.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WG-X24A	9,820	51.6	190.3	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWG-X24A	9,700	51.6	187.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LG-X24A	9,380	51.6	181.7	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814DE-N24A	13,320	87.0	153.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NE-N24A	14,000	87.0	160.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WE-N24A	13,850	87.0	159.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWE-N24A	13,580	87.0	156.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814LE-N24A	13,130	87.0	150.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812DE-N24A	11,410	73.1	156.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NE-N24A	12,000	73.1	164.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WE-N24A	11,870	73.1	162.3	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWE-N24A	11,640	73.1	159.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812LE-N24A	11,250	73.1	153.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810DE-N24A	9,510	61.0	155.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NE-N24A	10,000	61.0	163.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WE-N24A	9,890	61.0	162.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWE-N24A	9,700	61.0	159.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810LE-N24A	9,380	61.0	153.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808DE-N14A	8,370	54.0	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808NE-N14A	8,800	54.0	162.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WE-N14A	8,700	54.0	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WWE-N14A	8,540	54.0	158.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808LE-N14A	8,250	54.0	152.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806DE-N14A	5,710	37.0	154.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806NE-N14A	6,000	37.0	162.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WE-N14A	5,930	37.0	160.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WWE-N14A	5,820	37.0	157.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806LE-N14A	5,630	37.0	152.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814DE-X24A	13,320	87.0	153.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NE-X24A	14,000	87.0	160.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WE-X24A	13,850	87.0	159.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWE-X24A	13,580	87.0	156.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LE-X24A	13,130	87.0	150.9	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DE-X24A	11,410	73.1	156.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NE-X24A	12,000	73.1	164.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WE-X24A	11,870	73.1	162.3	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWE-X24A	11,640	73.1	159.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LE-X24A	11,250	73.1	153.8	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DE-X24A	9,510	61.0	155.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NE-X24A	10,000	61.0	163.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WE-X24A	9,890	61.0	162.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWE-X24A	9,700	61.0	159.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LE-X24A	9,380	61.0	153.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808DE-X14A	8,370	54.0	155.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808NE-X14A	8,800	54.0	162.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WE-X14A	8,700	54.0	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WWE-X14A	8,540	54.0	158.1	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808LE-X14A	8,250	54.0	152.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806DE-X14A	5,710	37.0	154.3	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806NE-X14A	6,000	37.0	162.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
CE806WE-X14A	5,930	37.0	160.2	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形			
CE806WWE-X14A	5,820	37.0	157.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			
CE806LE-X14A	5,630	37.0	152.1	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 110形	NC8C	CE814DE-C24A	12,970	87.5	148.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814NE-C24A	13,640	87.5	155.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812DE-C24A	11,120	73.6	151.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812NE-C24A	11,690	73.6	158.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810DE-C24A	9,260	61.5	150.5	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810NE-C24A	9,740	61.5	158.3	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814DG-N24A	12,970	73.2	177.1	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NG-N24A	13,640	73.2	186.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WG-N24A	13,390	73.2	182.9	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWG-N24A	13,230	73.2	180.7	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814LG-N24A	12,790	73.2	174.7	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812DG-N24A	11,120	62.8	177.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NG-N24A	11,690	62.8	186.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WG-N24A	11,470	62.8	182.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWG-N24A	11,340	62.8	180.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812LG-N24A	10,960	62.8	174.5	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810DG-N24A	9,260	51.6	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NG-N24A	9,740	51.6	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WG-N24A	9,560	51.6	185.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWG-N24A	9,450	51.6	183.1	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810LG-N24A	9,130	51.6	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814DG-X24A	12,970	73.2	177.1	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NG-X24A	13,640	73.2	186.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WG-X24A	13,390	73.2	182.9	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWG-X24A	13,230	73.2	180.7	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LG-X24A	12,790	73.2	174.7	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DG-X24A	11,120	62.8	177.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NG-X24A	11,690	62.8	186.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WG-X24A	11,470	62.8	182.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWG-X24A	11,340	62.8	180.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LG-X24A	10,960	62.8	174.5	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DG-X24A	9,260	51.6	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NG-X24A	9,740	51.6	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WG-X24A	9,560	51.6	185.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWG-X24A	9,450	51.6	183.1	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LG-X24A	9,130	51.6	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814DE-N24A	12,970	87.0	149.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NE-N24A	13,640	87.0	156.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WE-N24A	13,490	87.0	155.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWE-N24A	13,230	87.0	152.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814LE-N24A	12,790	87.0	147.0	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812DE-N24A	11,120	73.1	152.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NE-N24A	11,690	73.1	159.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WE-N24A	11,560	73.1	158.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWE-N24A	11,340	73.1	155.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812LE-N24A	10,960	73.1	149.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810DE-N24A	9,260	61.0	151.8	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NE-N24A	9,740	61.0	159.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WE-N24A	9,630	61.0	157.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWE-N24A	9,450	61.0	154.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810LE-N24A	9,130	61.0	149.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808DE-N14A	8,150	54.0	150.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808NE-N14A	8,570	54.0	158.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WE-N14A	8,480	54.0	157.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE808WWE-N14A	8,310	54.0	153.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE808LE-N14A	8,040	54.0	148.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806DE-N14A	5,560	37.0	150.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806NE-N14A	5,840	37.0	157.8	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WE-N14A	5,780	37.0	156.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE806WWE-N14A	5,670	37.0	153.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE806LE-N14A	5,480	37.0	148.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814DE-X24A	12,970	87.0	149.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NE-X24A	13,640	87.0	156.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WE-X24A	13,490	87.0	155.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWE-X24A	13,230	87.0	152.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LE-X24A	12,790	87.0	147.0	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DE-X24A	11,120	73.1	152.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NE-X24A	11,690	73.1	159.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WE-X24A	11,560	73.1	158.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWE-X24A	11,340	73.1	155.1	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LE-X24A	10,960	73.1	149.9	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DE-X24A	9,260	61.0	151.8	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NE-X24A	9,740	61.0	159.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WE-X24A	9,630	61.0	157.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWE-X24A	9,450	61.0	154.9	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LE-X24A	9,130	61.0	149.6	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808DE-X14A	8,150	54.0	150.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808NE-X14A	8,570	54.0	158.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WE-X14A	8,480	54.0	157.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808WWE-X14A	8,310	54.0	153.8	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE808LE-X14A	8,040	54.0	148.8	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806DE-X14A	5,560	37.0	150.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE806NE-X14A	5,840	37.0	157.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
	CE806WE-X14A	5,780	37.0	156.2	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形		
CE806WWE-X14A	5,670	37.0	153.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			
CE806LE-X14A	5,480	37.0	148.1	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 110形	PC8B	CE814DE-C24A	13,060	87.5	149.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814NE-C24A	13,730	87.5	156.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812DE-C24A	11,200	73.6	152.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812NE-C24A	11,770	73.6	159.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810DE-C24A	9,330	61.5	151.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810NE-C24A	9,810	61.5	159.5	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814DG-N24A	13,060	73.2	178.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NG-N24A	13,730	73.2	187.5	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WG-N24A	13,480	73.2	184.1	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWG-N24A	13,320	73.2	181.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814LG-N24A	12,870	73.2	175.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812DG-N24A	11,200	62.8	178.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NG-N24A	11,770	62.8	187.4	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WG-N24A	11,550	62.8	183.9	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWG-N24A	11,420	62.8	181.8	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812LG-N24A	11,040	62.8	175.7	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810DG-N24A	9,330	51.6	180.8	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NG-N24A	9,810	51.6	190.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WG-N24A	9,630	51.6	186.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWG-N24A	9,520	51.6	184.4	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810LG-N24A	9,200	51.6	178.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814DG-X24A	13,060	73.2	178.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NG-X24A	13,730	73.2	187.5	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WG-X24A	13,480	73.2	184.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWG-X24A	13,320	73.2	181.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LG-X24A	12,870	73.2	175.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DG-X24A	11,200	62.8	178.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NG-X24A	11,770	62.8	187.4	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WG-X24A	11,550	62.8	183.9	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWG-X24A	11,420	62.8	181.8	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LG-X24A	11,040	62.8	175.7	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DG-X24A	9,330	51.6	180.8	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NG-X24A	9,810	51.6	190.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WG-X24A	9,630	51.6	186.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWG-X24A	9,520	51.6	184.4	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LG-X24A	9,200	51.6	178.2	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814DE-N24A	13,060	87.0	150.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NE-N24A	13,730	87.0	157.8	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WE-N24A	13,580	87.0	156.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWE-N24A	13,320	87.0	153.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814LE-N24A	12,870	87.0	147.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812DE-N24A	11,200	73.1	153.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NE-N24A	11,770	73.1	161.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WE-N24A	11,640	73.1	159.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWE-N24A	11,420	73.1	156.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812LE-N24A	11,040	73.1	151.0	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810DE-N24A	9,330	61									

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 110形	NC8D	CE814DE-C24A	12,960	87.5	148.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814NE-C24A	13,620	87.5	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812DE-C24A	11,110	73.6	150.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE812NE-C24A	11,680	73.6	158.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810DE-C24A	9,260	61.5	150.5	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE810NE-C24A	9,730	61.5	158.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE814DG-N24A	12,960	73.2	177.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NG-N24A	13,620	73.2	186.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WG-N24A	13,370	73.2	182.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWG-N24A	13,210	73.2	180.4	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814LG-N24A	12,770	73.2	174.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812DG-N24A	11,110	62.8	176.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NG-N24A	11,680	62.8	185.9	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WG-N24A	11,460	62.8	182.4	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWG-N24A	11,330	62.8	180.4	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812LG-N24A	10,950	62.8	174.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810DG-N24A	9,260	51.6	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810NG-N24A	9,730	51.6	188.5	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WG-N24A	9,550	51.6	185.0	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810WWG-N24A	9,440	51.6	182.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE810LG-N24A	9,120	51.6	176.7	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814DG-X24A	12,960	73.2	177.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814NG-X24A	13,620	73.2	186.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WG-X24A	13,370	73.2	182.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814WWG-X24A	13,210	73.2	180.4	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814LG-X24A	12,770	73.2	174.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812DG-X24A	11,110	62.8	176.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812NG-X24A	11,680	62.8	185.9	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WG-X24A	11,460	62.8	182.4	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812WWG-X24A	11,330	62.8	180.4	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE812LG-X24A	10,950	62.8	174.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810DG-X24A	9,260	51.6	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810NG-X24A	9,730	51.6	188.5	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WG-X24A	9,550	51.6	185.0	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810WWG-X24A	9,440	51.6	182.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE810LG-X24A	9,120	51.6	176.7	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE814DE-N24A	12,960	87.0	148.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814NE-N24A	13,620	87.0	156.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WE-N24A	13,470	87.0	154.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE814WWE-N24A	13,210	87.0	151.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE814LE-N24A	12,770	87.0	146.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812DE-N24A	11,110	73.1	151.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812NE-N24A	11,680	73.1	159.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WE-N24A	11,550	73.1	158.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE812WWE-N24A	11,330	73.1	154.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE812LE-N24A	10,950	73.1	149.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE810DE-N24A	9,260	61.0	151.8	なし	昼光色(6,500K)	85					

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	NC4A1	CE407DE-C14A	6,660	44.1	151.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407NE-C14A	7,000	44.1	158.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406DE-C14A	5,710	37.9	150.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406NE-C14A	6,000	37.9	158.3	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405DE-C14A	4,950	32.4	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405NE-C14A	5,200	32.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404DE-C14A	4,190	28.0	149.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404NE-C14A	4,400	28.0	157.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403DE-C14A	3,610	24.2	149.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403NE-C14A	3,800	24.2	157.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	NC4B1	CE407DE-C14A	6,660	44.1	151.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407NE-C14A	7,000	44.1	158.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406DE-C14A	5,710	37.9	150.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406NE-C14A	6,000	37.9	158.3	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405DE-C14A	4,950	32.4	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405NE-C14A	5,200	32.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404DE-C14A	4,190	28.0	149.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404NE-C14A	4,400	28.0	157.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403DE-C14A	3,610	24.2	149.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403NE-C14A	3,800	24.2	157.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE40											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	PC4A1	CE407DE-C14A	6,660	44.1	151.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407NE-C14A	7,000	44.1	158.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406DE-C14A	5,710	37.9	150.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406NE-C14A	6,000	37.9	158.3	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405DE-C14A	4,950	32.4	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405NE-C14A	5,200	32.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404DE-C14A	4,190	28.0	149.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404NE-C14A	4,400	28.0	157.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403DE-C14A	3,610	24.2	149.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403NE-C14A	3,800	24.2	157.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,880	31.9	152.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,190	27.5	152.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,400	27.5	160.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,350	27.5	158.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,270	27.5	155.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,130	27.5	150.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,610	23.7	152.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,800	23.7	160.3	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,760	23.7	158.6	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WWE-N14A	3,690	23.7	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403LE-N14A	3,560	23.7	150.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403DF-N14A	2,850	18.7	152.4	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403NF-N14A	3,000	18.7	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WF-N14A	2,970	18.7	158.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WWF-N14A	2,910	18.7	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403LF-N14A	2,810	18.7	150.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE402DE-N14A	2,090	13.7	152.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402NE-N14A	2,200	13.7	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402WE-N14A	2,180	13.7	159.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402WWE-N14A	2,130	13.7	155.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE402LE-N14A	2,060	13.7	150.3	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DE-X14A	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	6,000	37.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,930	37.4	158.5	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,820	37.4	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	NC4C1	CE407DE-C14A	6,490	44.1	147.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407NE-C14A	6,820	44.1	154.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406DE-C14A	5,560	37.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406NE-C14A	5,840	37.9	154.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405DE-C14A	4,810	32.4	148.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405NE-C14A	5,060	32.4	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404DE-C14A	4,080	28.0	145.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404NE-C14A	4,290	28.0	153.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403DE-C14A	3,520	24.2	145.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403NE-C14A	3,700	24.2	152.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407DG-N14A	6,490	36.4	178.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	6,820	36.4	187.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,690	36.4	183.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,620	36.4	181.8	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,390	36.4	175.5	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,560	31.2	178.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	5,840	31.2	187.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,730	31.2	183.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,670	31.2	181.7	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,480	31.2	175.6	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,810	26.8	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,060	26.8	188.8	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	4,960	26.8	185.0	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	4,910	26.8	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,740	26.8	176.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,490	36.4	178.2	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	6,820	36.4	187.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,690	36.4	183.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,620	36.4	181.8	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,390	36.4	175.5	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,560	31.2	178.2	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	5,840	31.2	187.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,730	31.2	183.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,670	31.2	181.7	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,480	31.2	175.6	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,810	26.8	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,060	26.8	188.8	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	4,960	26.8	185.0	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	4,910	26.8	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,740	26.8	176.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,490	43.6	148.8	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,820	43.6	156.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,750	43.6	154.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,620	43.6	151.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,390	43.6	146.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,560	37.4	148.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,840	37.4	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,780	37.4	154.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,670	37.4	151.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,480	37.4	146.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,810	31.9	150.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,060	31.9	158.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,010	31.9	157.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,910	31.9	153.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,740	31.9	148.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,080	27.5	148.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,290	27.5	156.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,240	27.5	154.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,160	27.5	151.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,020	27.5	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,520	23.7	148.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,700	23.7	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,660	23.7	154.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WWE-N14A	3,590	23.7	151.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403LE-N14A	3,470	23.7	146.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403DF-N14A	2,780	18.7	148.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403NF-N14A	2,920	18.7	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WF-N14A	2,890	18.7	154.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WWF-N14A	2,830	18.7	151.3	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403LF-N14A	2,740	18.7	146.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE402DE-N14A	2,040	13.7	148.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402NE-N14A	2,140	13.7	156.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402WE-N14A	2,120	13.7	154.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402WWE-N14A	2,080	13.7	151.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE402LE-N14A	2,010	13.7	146.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DE-X14A	6,490	43.6	148.8	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	6,820	43.6	156.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,750	43.6	154.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,620	43.6	151.8	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,390	43.6	146.5	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,560	37.4	148.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	5,840	37.4	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,780	37.4	154.5	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,670	37.4	151.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	PC4B1	CE407DE-C14A	6,530	44.1	148.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407NE-C14A	6,870	44.1	155.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406DE-C14A	5,600	37.9	147.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE406NE-C14A	5,890	37.9	155.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405DE-C14A	4,850	32.4	149.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE405NE-C14A	5,100	32.4	157.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404DE-C14A	4,110	28.0	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE404NE-C14A	4,320	28.0	154.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403DE-C14A	3,550	24.2	146.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE403NE-C14A	3,730	24.2	154.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CE407DG-N14A	6,530	36.4	179.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,740	36.4	185.1	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,670	36.4	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,440	36.4	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,600	31.2	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,780	31.2	185.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,520	31.2	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,850	26.8	180.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,000	26.8	186.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,780	26.8	178.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,530	36.4	179.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,740	36.4	185.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,670	36.4	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,440	36.4	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,600	31.2	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,780	31.2	185.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,520	31.2	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,850	26.8	180.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,000	26.8	186.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,780	26.8	178.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,530	43.6	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,870	43.6	157.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,800	43.6	155.9	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,670	43.6	152.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,440	43.6	147.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,600	37.4	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,890	37.4	157.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,830	37.4	155.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,520	37.4	147.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,850	31.9	152.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,100	31.9	159.8	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,040	31.9	157.9	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,950	31.9	155.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,780	31.9	149.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,110	27.5	149.4	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,320	27.5	157.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,270	27.5	155.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,190	27.5	152.3	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,050	27.5	147.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,550	23.7	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,730	23.7	157.3	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,690	23.7	155.6	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WWE-N14A	3,620	23.7	152.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403LE-N14A	3,500	23.7	147.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403DF-N14A	2,800	18.7	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403NF-N14A	2,940	18.7	157.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WF-N14A	2,910	18.7	155.6	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE403WWF-N14A	2,850	18.7	152.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE403LF-N14A	2,760	18.7	147.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE402DE-N14A	2,050	13.7	149.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402NE-N14A	2,160	13.7	157.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402WE-N14A	2,140	13.7	156.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE402WWE-N14A	2,100	13.7	153.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE402LE-N14A	2,030	13.7	148.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DE-X14A	6,530	43.6	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	6,870	43.6	157.5	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,800	43.6	155.9	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,670	43.6	152.9	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,440	43.6	147.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,600	37.4	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	5,890	37.4	157.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,830	37.4	155.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,710	37.4	152.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	NC4D	CET407DE-C14A	6,480	44.1	146.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407NE-C14A	6,810	44.1	154.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406DE-C14A	5,560	37.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406NE-C14A	5,840	37.9	154.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405DE-C14A	4,810	32.4	148.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405NE-C14A	5,060	32.4	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404DE-C14A	4,070	28.0	145.3	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404NE-C14A	4,280	28.0	152.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403DE-C14A	3,520	24.2	145.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403NE-C14A	3,700	24.2	152.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407DG-N14A	6,480	36.4	178.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NG-N14A	6,810	36.4	187.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WG-N14A	6,680	36.4	183.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWG-N14A	6,610	36.4	181.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LG-N14A	6,390	36.4	175.5	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DG-N14A	5,560	31.2	178.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NG-N14A	5,840	31.2	187.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WG-N14A	5,730	31.2	183.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWG-N14A	5,670	31.2	181.7	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LG-N14A	5,480	31.2	175.6	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DG-N14A	4,810	26.8	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NG-N14A	5,060	26.8	188.8	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WG-N14A	4,960	26.8	185.0	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWG-N14A	4,910	26.8	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LG-N14A	4,740	26.8	176.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407DG-X14A	6,480	36.4	178.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407NG-X14A	6,810	36.4	187.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WG-X14A	6,680	36.4	183.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WWG-X14A	6,610	36.4	181.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407LG-X14A	6,390	36.4	175.5	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406DG-X14A	5,560	31.2	178.2	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406NG-X14A	5,840	31.2	187.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WG-X14A	5,730	31.2	183.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WWG-X14A	5,670	31.2	181.7	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406LG-X14A	5,480	31.2	175.6	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405DG-X14A	4,810	26.8	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405NG-X14A	5,060	26.8	188.8	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WG-X14A	4,960	26.8	185.0	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WWG-X14A	4,910	26.8	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405LG-X14A	4,740	26.8	176.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407DE-N14A	6,480	43.6	148.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NE-N14A	6,810	43.6	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WE-N14A	6,740	43.6	154.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWE-N14A	6,610	43.6	151.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LE-N14A	6,390	43.6	146.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DE-N14A	5,560	37.4	148.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NE-N14A	5,840	37.4	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WE-N14A	5,780	37.4	154.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWE-N14A	5,670	37.4	151.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LE-N14A	5,480	37.4	146.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DE-N14A	4,810	31.9	150.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NE-N14A	5,060	31.9	158.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WE-N14A	5,010	31.9	157.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWE-N14A	4,910	31.9	153.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LE-N14A	4,740	31.9	148.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET404DE-N14A	4,070	27.5	148.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET404NE-N14A	4,280	27.5	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET404WE-N14A	4,230	27.5	153.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET404WWE-N14A	4,150	27.5	150.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET404LE-N14A	4,010	27.5	145.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET403DE-N14A	3,520	23.7	148.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET403NE-N14A	3,700	23.7	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET403WE-N14A	3,660	23.7	154.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET403WWE-N14A	3,590	23.7	151.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET403LE-N14A	3,470	23.7	146.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET403DF-N14A	2,780	18.7	148.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET403NF-N14A	2,920	18.7	156.1								

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	NC4A1CP	CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LE-N14A											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	NC4B1CP	CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LE-N1											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	PC4A1CP	CE407DG-N14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	36.4	182.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	36.4	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	36.4	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	36.4	180.2	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	31.2	192.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	31.2	186.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	31.2	180.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	26.8	194.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	26.8	188.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	26.8	182.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14A	6,000	37.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,930	37.4	158.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,820	37.4	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,630	37.4	150.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,950	31.9	155.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,200	31.9	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,140	31.9	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWE-N14A	5,040	31.9	157.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,8										

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	PC4B1CP	CE407DG-N14A	6,530	36.4	179.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	6,870	36.4	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,740	36.4	185.1	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,670	36.4	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,440	36.4	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,600	31.2	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	5,890	31.2	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,780	31.2	185.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,710	31.2	183.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,520	31.2	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,850	26.8	180.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,100	26.8	190.2	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,000	26.8	186.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	4,950	26.8	184.7	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,780	26.8	178.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,530	36.4	179.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	6,870	36.4	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,740	36.4	185.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,670	36.4	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,440	36.4	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,600	31.2	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	5,890	31.2	188.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,780	31.2	185.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,710	31.2	183.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,520	31.2	176.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,850	26.8	180.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,100	26.8	190.2	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,000	26.8	186.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	4,950	26.8	184.7	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,780	26.8	178.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,530	43.6	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,870	43.6	157.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,800	43.6	155.9	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,670	43.6	152.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,440	43.6	147.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,600	37.4	149.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,890	37.4	157.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,830	37.4	155.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,710	37.4	152.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,520	37.4	147.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,850	31.9	152.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,100	31.9	159.8	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,040	31.9	157.9	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,950	31.9	155.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LE-N1											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	TC4A1	CET407DE-C14A	6,280	44.1	142.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407NE-C14A	6,600	44.1	149.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406DE-C14A	5,380	37.9	141.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406NE-C14A	5,660	37.9	149.3	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405DE-C14A	4,660	32.4	143.8	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405NE-C14A	4,900	32.4	151.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404DE-C14A	3,950	28.0	141.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404NE-C14A	4,150	28.0	148.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403DE-C14A	3,410	24.2	140.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403NE-C14A	3,580	24.2	147.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407DG-N14A	6,280	36.4	172.5	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NG-N14A	6,600	36.4	181.3	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WG-N14A	6,480	36.4	178.0	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWG-N14A	6,400	36.4	175.8	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LG-N14A	6,190	36.4	170.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DG-N14A	5,380	31.2	172.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NG-N14A	5,660	31.2	181.4	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WG-N14A	5,550	31.2	177.8	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWG-N14A	5,490	31.2	175.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LG-N14A	5,310	31.2	170.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DG-N14A	4,660	26.8	173.8	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NG-N14A	4,900	26.8	182.8	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WG-N14A	4,810	26.8	179.4	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWG-N14A	4,750	26.8	177.2	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LG-N14A	4,590	26.8	171.2	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407DG-X14A	6,280	36.4	172.5	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407NG-X14A	6,600	36.4	181.3	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WG-X14A	6,480	36.4	178.0	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WWG-X14A											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	TC4B1	CET407DE-C14A	6,480	44.1	146.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407NE-C14A	6,810	44.1	154.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406DE-C14A	5,560	37.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406NE-C14A	5,840	37.9	154.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405DE-C14A	4,810	32.4	148.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405NE-C14A	5,060	32.4	156.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404DE-C14A	4,070	28.0	145.3	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404NE-C14A	4,280	28.0	152.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403DE-C14A	3,520	24.2	145.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403NE-C14A	3,700	24.2	152.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407DG-N14A	6,480	36.4	178.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NG-N14A	6,810	36.4	187.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WG-N14A	6,680	36.4	183.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWG-N14A	6,610	36.4	181.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LG-N14A	6,390	36.4	175.5	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DG-N14A	5,560	31.2	178.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NG-N14A	5,840	31.2	187.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WG-N14A	5,730	31.2	183.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWG-N14A	5,670	31.2	181.7	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LG-N14A	5,480	31.2	175.6	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DG-N14A	4,810	26.8	179.4	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NG-N14A	5,060	26.8	188.8	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WG-N14A	4,960	26.8	185.0	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWG-N14A	4,910	26.8	183.2	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LG-N14A	4,740	26.8	176.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407DG-X14A	6,480	36.4	178.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407NG-X14A	6,810	36.4	187.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WG-X14A	6,680	36.4	183.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WWG-X14A											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 40形	TC4C1	CET407DE-C14A	6,300	44.1	142.8	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407NE-C14A	6,620	44.1	150.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406DE-C14A	5,400	37.9	142.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET406NE-C14A	5,680	37.9	149.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405DE-C14A	4,680	32.4	144.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET405NE-C14A	4,920	32.4	151.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404DE-C14A	3,960	28.0	141.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET404NE-C14A	4,160	28.0	148.5	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403DE-C14A	3,410	24.2	140.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET403NE-C14A	3,590	24.2	148.3	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	無線調光制御形
			CET407DG-N14A	6,300	36.4	173.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NG-N14A	6,620	36.4	181.8	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WG-N14A	6,500	36.4	178.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWG-N14A	6,420	36.4	176.3	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LG-N14A	6,210	36.4	170.6	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DG-N14A	5,400	31.2	173.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NG-N14A	5,680	31.2	182.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WG-N14A	5,570	31.2	178.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWG-N14A	5,510	31.2	176.6	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LG-N14A	5,330	31.2	170.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DG-N14A	4,680	26.8	174.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NG-N14A	4,920	26.8	183.5	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WG-N14A	4,830	26.8	180.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWG-N14A	4,770	26.8	177.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LG-N14A	4,610	26.8	172.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407DG-X14A	6,300	36.4	173.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407NG-X14A	6,620	36.4	181.8	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WG-X14A	6,500	36.4	178.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WWG											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	一般形 20形	NC2A1	CE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE203DE-X14A	3,040	21.3	142.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE203NE-X14A	3,200	21.3	150.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE203WE-X14A	3,170	21.3	148.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE203WWE-X14A	3,100	21.3	145.5	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE203LE-X14A	3,000	21.3	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE201DE-X14A	1,540	11.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE201NE-X14A	1,620	11.2	144.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE201WE-X14A	1,600	11.2	142.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE201WWE-X14A	1,570	11.2	140.1	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE201LE-X14A	1,520	11.2	135.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
		NC2B1	CE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	なし	温						

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZNC4A2	CE407DG-N14A	6,660	37.9	175.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	37.9	184.6	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	37.9	181.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	37.9	179.1	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	37.9	173.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	32.7	174.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	32.7	183.4	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	32.7	180.1	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	32.7	177.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	32.7	172.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	28.3	174.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	28.3	183.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	28.3	180.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	28.3	178.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	28.3	172.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	37.9	175.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	37.9	184.6	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	37.9	181.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	37.9	179.1	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	37.9	173.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	32.7	174.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	32.7	183.4	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	32.7	180.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	32.7	177.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	32.7	172.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	28.3	174.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	28.3	183.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	28.3	180.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	28.3	178.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	28.3	172.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	45.1	147.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	45.1	155.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	45.1	153.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	45.1	150.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	45.1	145.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	38.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	6,000	38.9	154.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,930	38.9	152.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,820	38.9	149.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,630	38.9	144.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,950	33.4	148.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,200	33.4	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,140	33.4	153.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	5,040	33.4	150.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,880	33.4	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,190	29.0	144.4	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,400	29.0	151.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,350	29.0	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,270	29.0	147.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,130	29.0	142.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,610	25.2	143.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,800	25.2	150.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,760	25.2	149.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWE-N14A	3,690	25.2	146.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LE-N14A	3,560	25.2	141.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DF-N14A	2,850	20.2	141.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NF-N14A	3,000	20.2	148.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WF-N14A	2,970	20.2	147.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWF-N14A	2,910	20.2	144.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LF-N14A	2,810	20.2	139.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402DE-N14A	2,090	15.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402NE-N14A	2,200	15.2	144.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WE-N14A	2,180	15.2	143.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WWE-N14A	2,130	15.2	140.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402LE-N14A	2,060	15.2	135.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407DE-X14A	6,660	45.1	147.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	7,000	45.1	155.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,920	45.1	153.4	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,790	45.1	150.5	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,560	45.1	145.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,710	38.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	6,000	38.9	154.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,930	38.9	152.4	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,820	38.9	149.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LE-X14A	5,630	38.9	144.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DE-X14A	4,950	33.4	148.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NE-X14A	5,200	33.4	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WE-X14A	5,140	33.4	153.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWE-X14A	5,040	33.4	150.8	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LE-X14A	4,880	33.4	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404DE-X14A	4,190	29.0	144.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404NE-X14A	4,400	29.0	151.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WE-X14A	4,350	29.0	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WWE-X14A	4,270	29.0	147.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404LE-X14A	4,130	29.0	142.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE403DE-X14A	3,610	25.2	143.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE403NE-X14A	3,800	25.2	150.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE403WE-X1											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZNC4B2	CE407DG-N14A	6,660	37.9	175.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	37.9	184.6	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	37.9	181.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	37.9	179.1	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	37.9	173.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	32.7	174.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	32.7	183.4	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	32.7	180.1	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	32.7	177.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	32.7	172.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	28.3	174.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	28.3	183.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	28.3	180.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	28.3	178.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	28.3	172.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	37.9	175.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	37.9	184.6	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	37.9	181.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	37.9	179.1	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	37.9	173.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	32.7	174.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	32.7	183.4	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	32.7	180.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	32.7	177.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	32.7	172.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	28.3	174.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	28.3	183.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	28.3	180.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	28.3	178.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	28.3	172.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	45.1	147.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	45.1	155.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	45.1	153.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	45.1	150.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	45.1	145.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	38.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	6,000	38.9	154.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,930	38.9	152.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,820	38.9	149.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,630	38.9	144.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,950	33.4	148.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,200	33.4	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,140	33.4	153.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	5,040	33.4	150.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,880	33.4	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,190	29.0	144.4	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,400	29.0	151.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,350	29.0	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,270	29.0	147.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,130	29.0	142.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,610	25.2	143.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,800	25.2	150.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,760	25.2	149.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWE-N14A	3,690	25.2	146.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LE-N14A	3,560	25.2	141.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DF-N14A	2,850	20.2	141.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NF-N14A	3,000	20.2	148.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WF-N14A	2,970	20.2	147.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWF-N14A	2,910	20.2	144.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LF-N14A	2,810	20.2	139.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402DE-N14A	2,090	15.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402NE-N14A	2,200	15.2	144.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WE-N14A	2,180	15.2	143.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WWE-N14A	2,130	15.2	140.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402LE-N14A	2,060	15.2	135.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407DE-X14A	6,660	45.1	147.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	7,000	45.1	155.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,920	45.1	153.4	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,790	45.1	150.5	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,560	45.1	145.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,710	38.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	6,000	38.9	154.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,930	38.9	152.4	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,820	38.9	149.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LE-X14A	5,630	38.9	144.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DE-X14A	4,950	33.4	148.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NE-X14A	5,200	33.4	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WE-X14A	5,140	33.4	153.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWE-X14A	5,040	33.4	150.8	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LE-X14A	4,880	33.4	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404DE-X14A	4,190	29.0	144.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404NE-X14A	4,400	29.0	151.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WE-X14A	4,350	29.0	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WWE-X14A	4,270	29.0	147.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404LE-X14A	4,130	29.0	142.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE403DE-X14A	3,610	25.2	143.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE403NE-X14A	3,800	25.2	150.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZPC4A2	CE407DG-N14A	6,660	37.9	175.7	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	7,000	37.9	184.6	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,870	37.9	181.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,790	37.9	179.1	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,560	37.9	173.0	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,710	32.7	174.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	6,000	32.7	183.4	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,890	32.7	180.1	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,820	32.7	177.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,630	32.7	172.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,950	28.3	174.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,200	28.3	183.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,100	28.3	180.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	5,040	28.3	178.0	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,880	28.3	172.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,660	37.9	175.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	37.9	184.6	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	37.9	181.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	37.9	179.1	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	37.9	173.0	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	32.7	174.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	32.7	183.4	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	32.7	180.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	32.7	177.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	32.7	172.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	28.3	174.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	28.3	183.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	28.3	180.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	28.3	178.0	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	28.3	172.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,660	45.1	147.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	7,000	45.1	155.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,920	45.1	153.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,790	45.1	150.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,560	45.1	145.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,710	38.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	6,000	38.9	154.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,930	38.9	152.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,820	38.9	149.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,630	38.9	144.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,950	33.4	148.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,200	33.4	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,140	33.4	153.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	5,040	33.4	150.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,880	33.4	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,190	29.0	144.4	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,400	29.0	151.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,350	29.0	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,270	29.0	147.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,130	29.0	142.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,610	25.2	143.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,800	25.2	150.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,760	25.2	149.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWE-N14A	3,690	25.2	146.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LE-N14A	3,560	25.2	141.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DF-N14A	2,850	20.2	141.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NF-N14A	3,000	20.2	148.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WF-N14A	2,970	20.2	147.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWF-N14A	2,910	20.2	144.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LF-N14A	2,810	20.2	139.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402DE-N14A	2,090	15.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402NE-N14A	2,200	15.2	144.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WE-N14A	2,180	15.2	143.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WWE-N14A	2,130	15.2	140.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402LE-N14A	2,060	15.2	135.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407DE-X14A	6,660	45.1	147.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	7,000	45.1	155.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,920	45.1	153.4	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,790	45.1	150.5	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,560	45.1	145.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,710	38.9	146.7	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	6,000	38.9	154.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,930	38.9	152.4	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,820	38.9	149.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LE-X14A	5,630	38.9	144.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DE-X14A	4,950	33.4	148.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NE-X14A	5,200	33.4	155.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WE-X14A	5,140	33.4	153.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWE-X14A	5,040	33.4	150.8	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LE-X14A	4,880	33.4	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404DE-X14A	4,190	29.0	144.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404NE-X14A	4,400	29.0	151.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WE-X14A	4,350	29.0	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WWE-X14A	4,270	29.0	147.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404LE-X14A	4,130	29.0	142.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
CE403DE-X14A	3,610	25.2	143.2	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形			
CE403NE-X14A	3,800	25.2	150.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000						

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZNC4C2	CE407DG-N14A	6,490	37.9	171.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	6,820	37.9	179.9	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,690	37.9	176.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,620	37.9	174.6	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,390	37.9	168.6	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,560	32.7	170.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	5,840	32.7	178.5	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,730	32.7	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,670	32.7	173.3	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,480	32.7	167.5	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,810	28.3	169.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,060	28.3	178.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	4,960	28.3	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	4,910	28.3	173.4	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,740	28.3	167.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,490	37.9	171.2	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	6,820	37.9	179.9	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,690	37.9	176.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,620	37.9	174.6	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,390	37.9	168.6	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,560	32.7	170.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	5,840	32.7	178.5	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,730	32.7	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,670	32.7	173.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,480	32.7	167.5	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,810	28.3	169.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,060	28.3	178.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	4,960	28.3	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	4,910	28.3	173.4	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,740	28.3	167.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,490	45.1	143.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,820	45.1	151.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,750	45.1	149.6	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,620	45.1	146.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,390	45.1	141.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,560	38.9	142.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,840	38.9	150.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,780	38.9	148.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,670	38.9	145.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,480	38.9	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,810	33.4	144.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,060	33.4	151.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,010	33.4	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,910	33.4	147.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,740	33.4	141.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,080	29.0	140.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,290	29.0	147.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,240	29.0	146.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,160	29.0	143.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,020	29.0	138.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,520	25.2	139.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,700	25.2	146.8	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,660	25.2	145.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWE-N14A	3,590	25.2	142.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LE-N14A	3,470	25.2	137.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DF-N14A	2,780	20.2	137.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NF-N14A	2,920	20.2	144.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WF-N14A	2,890	20.2	143.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WWF-N14A	2,830	20.2	140.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403LF-N14A	2,740	20.2	135.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402DE-N14A	2,040	15.2	134.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402NE-N14A	2,140	15.2	140.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WE-N14A	2,120	15.2	139.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402WWE-N14A	2,080	15.2	136.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE402LE-N14A	2,010	15.2	132.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407DE-X14A	6,490	45.1	143.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	6,820	45.1	151.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,750	45.1	149.6	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,620	45.1	146.7	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,390	45.1	141.6	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,560	38.9	142.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	5,840	38.9	150.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,780	38.9	148.5	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,670	38.9	145.7	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LE-X14A	5,480	38.9	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DE-X14A	4,810	33.4	144.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NE-X14A	5,060	33.4	151.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WE-X14A	5,010	33.4	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWE-X14A	4,910	33.4	147.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LE-X14A	4,740	33.4	141.9	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404DE-X14A	4,080	29.0	140.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404NE-X14A	4,290	29.0	147.9	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WE-X14A	4,240	29.0	146.2	なし	白 色(4,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WWE-X14A	4,160	29.0	143.4	なし	温白色(3,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE404LE-X14A	4,020	29.0	138.6	なし	電球色(3,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE403DE-X14A	3,520	25.2	139.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE403NE-X14A	3,700	25.2	146.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約20%	40,000	(対象外)	—	連続調光・固定出力兼用形
			CE4											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZPC4B2	CE407DG-N14A	6,530	37.9	172.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407NG-N14A	6,870	37.9	181.2	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WG-N14A	6,740	37.9	177.8	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE407WWG-N14A	6,670	37.9	175.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407LG-N14A	6,440	37.9	169.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406DG-N14A	5,600	32.7	171.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406NG-N14A	5,890	32.7	180.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WG-N14A	5,780	32.7	176.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE406WWG-N14A	5,710	32.7	174.6	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE406LG-N14A	5,520	32.7	168.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405DG-N14A	4,850	28.3	171.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405NG-N14A	5,100	28.3	180.2	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WG-N14A	5,000	28.3	176.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CE405WWG-N14A	4,950	28.3	174.9	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE405LG-N14A	4,780	28.3	168.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CE407DG-X14A	6,530	37.9	172.2	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	6,870	37.9	181.2	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,740	37.9	177.8	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,670	37.9	175.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,440	37.9	169.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,600	32.7	171.2	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	5,890	32.7	180.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,780	32.7	176.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,710	32.7	174.6	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,520	32.7	168.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,850	28.3	171.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,100	28.3	180.2	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,000	28.3	176.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	4,950	28.3	174.9	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,780	28.3	168.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,530	45.1	144.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,870	45.1	152.3	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,800	45.1	150.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,670	45.1	147.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,440	45.1	142.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,600	38.9	143.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,890	38.9	151.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,830	38.9	149.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,710	38.9	146.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,520	38.9	141.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,850	33.4	145.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,100	33.4	152.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,040	33.4	150.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,950	33.4	148.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,780	33.4	143.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,110	29.0	141.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,320	29.0	148.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,270	29.0	147.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,190	29.0	144.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,050	29.0	139.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,550	25.2	140.8	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,730	25.2	148.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,690	25.2	146.								

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZTC4A3	CET407DG-N14A	6,280	37.9	165.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NG-N14A	6,600	37.9	174.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WG-N14A	6,480	37.9	170.9	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWG-N14A	6,400	37.9	168.8	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LG-N14A	6,190	37.9	163.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DG-N14A	5,380	32.7	164.5	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NG-N14A	5,660	32.7	173.0	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WG-N14A	5,550	32.7	169.7	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWG-N14A	5,490	32.7	167.8	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LG-N14A	5,310	32.7	162.3	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DG-N14A	4,660	28.3	164.6	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NG-N14A	4,900	28.3	173.1	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WG-N14A	4,810	28.3	169.9	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWG-N14A	4,750	28.3	167.8	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LG-N14A	4,590	28.3	162.1	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407DG-X14A	6,280	37.9	165.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407NG-X14A	6,600	37.9	174.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WG-X14A	6,480	37.9	170.9	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WWG-X14A	6,400	37.9	168.8	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407LG-X14A	6,190	37.9	163.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406DG-X14A	5,380	32.7	164.5	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406NG-X14A	5,660	32.7	173.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WG-X14A	5,550	32.7	169.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WWG-X14A	5,490	32.7	167.8	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406LG-X14A	5,310	32.7	162.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405DG-X14A	4,660	28.3	164.6	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405NG-X14A	4,900	28.3	173.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WG-X14A	4,810	28.3	169.9	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WWG-X14A	4,750	28.3	167.8	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405LG-X14A	4,590	28.3	162.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,280	45.1	139.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,600	45.1	146.3	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,530	45.1	144.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,400	45.1	141.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,190	45.1	137.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,380	38.9	138.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,660	38.9	145.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,600	38.9	143.9	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,490	38.9	141.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,310	38.9	136.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,660	33.4	139.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	4,900	33.4	146.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	4,850	33.4	145.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,750	33.4	142.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,590	33.4	137.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	3,950	29.0	136.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,150	29.0	143.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,110	29.0	141.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,030	29.0	138.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	3,890	29.0	134.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,410	25.2	135.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,580	25.2	142.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WE-N14A	3,540										

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZTC4B3	CET407DG-N14A	6,480	37.9	170.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NG-N14A	6,810	37.9	179.6	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WG-N14A	6,680	37.9	176.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWG-N14A	6,610	37.9	174.4	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LG-N14A	6,390	37.9	168.6	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DG-N14A	5,560	32.7	170.0	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NG-N14A	5,840	32.7	178.5	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WG-N14A	5,730	32.7	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWG-N14A	5,670	32.7	173.3	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LG-N14A	5,480	32.7	167.5	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DG-N14A	4,810	28.3	169.9	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NG-N14A	5,060	28.3	178.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WG-N14A	4,960	28.3	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWG-N14A	4,910	28.3	173.4	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LG-N14A	4,740	28.3	167.4	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407DG-X14A	6,480	37.9	170.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407NG-X14A	6,810	37.9	179.6	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WG-X14A	6,680	37.9	176.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WWG-X14A	6,610	37.9	174.4	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407LG-X14A	6,390	37.9	168.6	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406DG-X14A	5,560	32.7	170.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406NG-X14A	5,840	32.7	178.5	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WG-X14A	5,730	32.7	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WWG-X14A	5,670	32.7	173.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406LG-X14A	5,480	32.7	167.5	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405DG-X14A	4,810	28.3	169.9	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405NG-X14A	5,060	28.3	178.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WG-X14A	4,960	28.3	175.2	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WWG-X14A	4,910	28.3	173.4	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405LG-X14A	4,740	28.3	167.4	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,480	45.1	143.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,810	45.1	150.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,740	45.1	149.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,610	45.1	146.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,390	45.1	141.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,560	38.9	142.9	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,840	38.9	150.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,780	38.9	148.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,670	38.9	145.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,480	38.9	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,810	33.4	144.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	5,060	33.4	151.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	5,010	33.4	150.0	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,910	33.4	147.0	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,740	33.4	141.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	4,070	29.0	140.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,280	29.0	147.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,230	29.0	145.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,150	29.0	143.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	4,010	29.0	138.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,520	25.2	139.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,700	25.2	146.8	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	非常灯付 40形	ZTC4C3	CET407DG-N14A	6,300	37.9	166.2	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407NG-N14A	6,620	37.9	174.6	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WG-N14A	6,500	37.9	171.5	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET407WWG-N14A	6,420	37.9	169.3	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407LG-N14A	6,210	37.9	163.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406DG-N14A	5,400	32.7	165.1	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406NG-N14A	5,680	32.7	173.7	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WG-N14A	5,570	32.7	170.3	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET406WWG-N14A	5,510	32.7	168.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET406LG-N14A	5,330	32.7	162.9	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405DG-N14A	4,680	28.3	165.3	なし	昼光色(6,500K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405NG-N14A	4,920	28.3	173.8	なし	昼白色(5,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WG-N14A	4,830	28.3	170.6	なし	白 色(4,000K)	83	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			CET405WWG-N14A	4,770	28.3	168.5	なし	温白色(3,500K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET405LG-N14A	4,610	28.3	162.8	なし	電球色(3,000K)	83	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			CET407DG-X14A	6,300	37.9	166.2	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407NG-X14A	6,620	37.9	174.6	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WG-X14A	6,500	37.9	171.5	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407WWG-X14A	6,420	37.9	169.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET407LG-X14A	6,210	37.9	163.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406DG-X14A	5,400	32.7	165.1	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406NG-X14A	5,680	32.7	173.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WG-X14A	5,570	32.7	170.3	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406WWG-X14A	5,510	32.7	168.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET406LG-X14A	5,330	32.7	162.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405DG-X14A	4,680	28.3	165.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405NG-X14A	4,920	28.3	173.8	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WG-X14A	4,830	28.3	170.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405WWG-X14A	4,770	28.3	168.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CET405LG-X14A	4,610	28.3	162.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-N14A	6,300	45.1	139.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407NE-N14A	6,620	45.1	146.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WE-N14A	6,550	45.1	145.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407WWE-N14A	6,420	45.1	142.3	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE407LE-N14A	6,210	45.1	137.6	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406DE-N14A	5,400	38.9	138.8	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406NE-N14A	5,680	38.9	146.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WE-N14A	5,620	38.9	144.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406WWE-N14A	5,510	38.9	141.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE406LE-N14A	5,330	38.9	137.0	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405DE-N14A	4,680	33.4	140.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405NE-N14A	4,920	33.4	147.3	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WE-N14A	4,870	33.4	145.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405WWE-N14A	4,770	33.4	142.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE405LE-N14A	4,610	33.4	138.0	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404DE-N14A	3,960	29.0	136.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404NE-N14A	4,160	29.0	143.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WE-N14A	4,110	29.0	141.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404WWE-N14A	4,040	29.0	139.3	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE404LE-N14A	3,900	29.0	134.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403DE-N14A	3,410	25.2	135.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403NE-N14A	3,590	25.2	142.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	(対象外)	—	固定出力形
			CE403WE											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 110形	WGN8A1	WGE407DE-N14A1	13,320	87.2	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE407NE-N14A1	14,000	87.2	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE407WE-N14A1	13,840	87.2	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE407WWE-N14A1	13,580	87.2	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE407LE-N14A1	13,120	87.2	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE406DE-N14A1	11,420	74.8	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE406NE-N14A1	12,000	74.8	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE406WE-N14A1	11,860	74.8	158.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE406WWE-N14A1	11,640	74.8	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE406LE-N14A1	11,260	74.8	150.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE405DE-N14A1	9,900	63.8	155.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE405NE-N14A1	10,400	63.8	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE405WE-N14A1	10,280	63.8	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE405WWE-N14A1	10,080	63.8	157.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE405LE-N14A1	9,760	63.8	152.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE404DE-N14A1	8,380	55.0	152.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE404NE-N14A1	8,800	55.0	160.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE404WE-N14A1	8,700	55.0	158.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE404WWE-N14A1	8,540	55.0	155.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE404LE-N14A1	8,260	55.0	150.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 40形	WGN4A1	WGE407DE-N14A1	6,660	43.6	152.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE407NE-N14A1	7,000	43.6	160.5	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE407WE-N14A1	6,920	43.6	158.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE407WWE-N14A1	6,790	43.6	155.7	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE407LE-N14A1	6,560	43.6	150.4	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE406DE-N14A1	5,710	37.4	152.6	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE406NE-N14A1	6,000	37.4	160.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE406WE-N14A1	5,930	37.4	158.5	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE406WWE-N14A1	5,820	37.4	155.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE406LE-N14A1	5,630	37.4	150.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE405DE-N14A1	4,950	31.9	155.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE405NE-N14A1	5,200	31.9	163.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE405WE-N14A1	5,140	31.9	161.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE405WWE-N14A1	5,040	31.9	157.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE405LE-N14A1	4,880	31.9	152.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE404DE-N14A1	4,190	27.5	152.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE404NE-N14A1	4,400	27.5	160.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE404WE-N14A1	4,350	27.5	158.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE404WWE-N14A1	4,270	27.5	155.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE404LE-N14A1	4,130	27.5	150.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	防湿・防雨形 (オイルミスト対応) 20形	WGN2A	WGE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
		WGN2B	WGE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE203WE-N14A	3,170	21.3	148.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE203WWE-N14A	3,100	21.3	145.5	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE203LE-N14A	3,000	21.3	140.8	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE201DE-N14A	1,540	11.2	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE201NE-N14A	1,620	11.2	144.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE201WE-N14A	1,600	11.2	142.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE201WWE-N14A	1,570	11.2	140.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
			WGE201LE-N14A	1,520	11.2	135.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	固定出力形
		WGP2A	WGE203DE-N14A	3,040	21.3	142.7	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			WGE203NE-N14A	3,200	21.3	150.2	なし							

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	人感センサー付 40形	NC4A1SL	CE407DG-X14A	6,660	37.2	179.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	37.2	188.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	37.2	184.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	37.2	182.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	37.2	176.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	32.0	178.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	32.0	187.5	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	32.0	184.0	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	32.0	181.8	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	32.0	175.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	27.6	179.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	27.6	188.4	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	27.6	184.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	27.6	182.6	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	27.6	176.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-X14A	6,660	44.4	150.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	7,000	44.4	157.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,920	44.4	155.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,790	44.4	152.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE											

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

		器具本体形式	組み合わせる 光源 または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考	
交換形LEDベース器具	人感センサー付 40形	PC4A1SL	CE407DG-X14A	6,660	37.2	179.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	7,000	37.2	188.1	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,870	37.2	184.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,790	37.2	182.5	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,560	37.2	176.3	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,710	32.0	178.4	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	6,000	32.0	187.5	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,890	32.0	184.0	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,820	32.0	181.8	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,630	32.0	175.9	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,950	27.6	179.3	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,200	27.6	188.4	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,100	27.6	184.7	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	5,040	27.6	182.6	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,880	27.6	176.8	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-X14A	6,660	44.4	150.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	7,000	44.4	157.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,920	44.4	155.8	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,790	44.4	152.9	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,560	44.4	147.7	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,710	38.2	149.4	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	6,000	38.2	157.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,930	38.2	155.2	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,820	38.2	152.3	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LE-X14A	5,630	38.2	147.3	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DE-X14A	4,950	32.7	151.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NE-X14A	5,200	32.7	159.0	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WE-X14A	5,140	32.7	157.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWE-X14A	5,040	32.7	154.1	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LE-X14A	4,880	32.7	149.2	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE404DE-X14A	4,190	28.3	148.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE404NE-X14A	4,400	28.3	155.4	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WE-X14A	4,350	28.3	153.7	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE404WWE-X14A	4,270	28.3	150.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE404LE-X14A	4,130	28.3	145.9	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403DE-X14A	3,610	24.5	147.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403NE-X14A	3,800	24.5	155.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403WE-X14A	3,760	24.5	153.4	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403WWE-X14A	3,690	24.5	150.6	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403LE-X14A	3,560	24.5	145.3	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403DF-X14A	2,850	19.5	146.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403NF-X14A	3,000	19.5	153.8	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403WF-X14A	2,970	19.5	152.3	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403WWF-X14A	2,910	19.5	149.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE403LF-X14A	2,810	19.5	144.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE402DE-X14A	2,090	14.5	144.1	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE402NE-X14A	2,200	14.5	151.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE402WE-X14A	2,180	14.5	150.3	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE402WWE-X14A	2,130	14.5	146.8	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE402LE-X14A	2,060	14.5	142.0	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
交換形LEDベース器具	人感センサー付 40形	PC4B1SL	CE407DG-X14A	6,530	37.2	175.5	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NG-X14A	6,870	37.2	184.6	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WG-X14A	6,740	37.2	181.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWG-X14A	6,670	37.2	179.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LG-X14A	6,440	37.2	173.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DG-X14A	5,600	32.0	175.0	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NG-X14A	5,890	32.0	184.0	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WG-X14A	5,780	32.0	180.6	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWG-X14A	5,710	32.0	178.4	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LG-X14A	5,520	32.0	172.5	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DG-X14A	4,850	27.6	175.7	なし	昼光色(6,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NG-X14A	5,100	27.6	184.7	なし	昼白色(5,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WG-X14A	5,000	27.6	181.1	なし	白 色(4,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWG-X14A	4,950	27.6	179.3	なし	温白色(3,500K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LG-X14A	4,780	27.6	173.1	なし	電球色(3,000K)	83	100～約20%	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407DE-X14A	6,530	44.4	147.0	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407NE-X14A	6,870	44.4	154.7	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WE-X14A	6,800	44.4	153.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407WWE-X14A	6,670	44.4	150.2	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE407LE-X14A	6,440	44.4	145.0	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406DE-X14A	5,600	38.2	146.5	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406NE-X14A	5,890	38.2	154.1	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WE-X14A	5,830	38.2	152.6	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406WWE-X14A	5,710	38.2	149.4	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE406LE-X14A	5,520	38.2	144.5	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405DE-X14A	4,850	32.7	148.3	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405NE-X14A	5,100	32.7	155.9	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WE-X14A	5,040	32.7	154.1	なし	白 色(4,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405WWE-X14A	4,950	32.7	151.3	なし	温白色(3,500K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE405LE-X14A	4,780	32.7	146.1	なし	電球色(3,000K)	85	—	40,000	対象(区分2)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE404DE-X14A	4,110	28.3	145.2	なし	昼光色(6,500K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
			CE404NE-X14A	4,320	28.3	152.6	なし	昼白色(5,000K)	85	—	40,000	対象(区分1)	達成	連続調光・固定出力兼用形
CE404WE-X14A	4,270	28.3	150.8	なし	白 色(4,000									

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

			器具形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価 数 (Ra) ＜全灯時＞	調光 機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考		
一体形LEDへース器具 (スクエアタイプ)	埋込形 埋込穴600mm角 下面開放	FHP45形4灯器具相当	TE454AD-JZU14A	—	11,980	87.4	137.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AN-JZU14A	—	12,360	87.4	141.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AW-JZU14A	—	11,510	87.4	131.6	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AWW-JZU14A	—	11,240	87.4	128.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AL-JZU14A	—	10,670	87.4	122.0	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
		FHP45形3灯器具相当	TE454AD-JZ14A	—	8,970	65.0	138.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AN-JZ14A	—	9,260	65.0	142.4	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AW-JZ14A	—	8,620	65.0	132.6	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AWW-JZ14A	—	8,420	65.0	129.5	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AL-JZ14A	—	7,990	65.0	122.9	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
		FHP45形3灯器具相当 節電・低照度形	TE454AD-JZL14A	—	6,010	43.7	137.5	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AN-JZL14A	—	6,200	43.7	141.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AW-JZL14A	—	5,770	43.7	132.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AWW-JZL14A	—	5,640	43.7	129.0	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE454AL-JZL14A	—	5,350	43.7	122.4	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
		埋込形 埋込穴600mm角 ルーバ付	FHP45形4灯器具相当	TLE454AD-JZU14A	—	11,580	87.4	132.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TLE454AN-JZU14A	—	11,950	87.4	136.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TLE454AW-JZU14A	—	11,130	87.4	127.3	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TLE454AWW-JZU14A	—	10,860	87.4	124.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TLE454AL-JZU14A	—	10,310	87.4	117.9	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
	FHP45形3灯器具相当		TLE454AD-JZ14A	—	8,670	65.0	133.3	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AN-JZ14A	—	8,950	65.0	137.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AW-JZ14A	—	8,330	65.0	128.1	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AWW-JZ14A	—	8,140	65.0	125.2	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AL-JZ14A	—	7,720	65.0	118.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
	FHP45形3灯器具相当 節電・低照度形		TLE454AD-JZL14A	—	5,810	43.7	132.9	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AN-JZL14A	—	6,000	43.7	137.2	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AW-JZL14A	—	5,590	43.7	127.9	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AWW-JZL14A	—	5,450	43.7	124.7	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE454AL-JZL14A	—	5,180	43.7	118.5	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
	埋込形 埋込穴600mm角 乳白カバー付		FHP45形4灯器具相当	TPE454AD-JZU14A	—	9,480	87.4	108.4	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TPE454AN-JZU14A	—	9,780	87.4	111.8	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TPE454AW-JZU14A	—	9,110	87.4	104.2	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TPE454AWW-JZU14A	—	8,890	87.4	101.7	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TPE454AL-JZU14A	—	8,440	87.4	96.5	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
		FHP45形3灯器具相当	TPE454AD-JZ14A	—	7,090	65.0	109.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AN-JZ14A	—	7,320	65.0	112.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AW-JZ14A	—	6,810	65.0	104.7	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AWW-JZ14A	—	6,650	65.0	102.3	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AL-JZ14A	—	6,320	65.0	97.2	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
		FHP45形3灯器具相当 節電・低照度形	TPE454AD-JZL14A	—	4,750	43.7	108.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AN-JZL14A	—	4,900	43.7	112.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AW-JZL14A	—	4,560	43.7	104.3	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AWW-JZL14A	—	4,450	43.7	101.8	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TPE454AL-JZL14A	—	4,230	43.7	96.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
		埋込形 埋込穴450mm角 下面開放	FHP32形4灯器具相当	TE324AD-JZU14A	—	8,000	56.3	142.0	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TE324AN-JZU14A	—	8,260	56.3	146.7	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TE324AW-JZU14A	—	7,690	56.3	136.5	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TE324AWW-JZU14A	—	7,510	56.3	133.3	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
				TE324AL-JZU14A	—	7,130	56.3	126.6	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形
	FHP32形3灯器具相当		TE324AD-JZ14A	—	6,360	44.9	141.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE324AN-JZ14A	—	6,560	44.9	146.1	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE324AW-JZ14A	—	6,110	44.9	136.0	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE324AWW-JZ14A	—	5,960	44.9	132.7	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TE324AL-JZ14A	—	5,660	44.9	126.0	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
	埋込形 埋込穴450mm角 ルーバ付	FHP32形4灯器具相当	TLE324AD-JZU14A	—	7,780	56.3	138.1	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AN-JZU14A	—	8,030	56.3	142.6	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AW-JZU14A	—	7,490	56.3	132.8	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AWW-JZU14A	—	7,300	56.3	129.6	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AL-JZU14A	—	6,930	56.3	123.0	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
		FHP32形3灯器具相当	TLE324AD-JZ14A	—	6,180	44.9	137.6	なし	昼光色(6,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AN-JZ14A	—	6,380	44.9	142.0	なし	昼白色(5,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AW-JZ14A	—	5,940	44.9	132.2	なし	白 色(4,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AWW-JZ14A	—	5,800	44.9	129.1	なし	温白色(3,500K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分2)	達成	初期照度補正・連続調光兼用形	
			TLE324AL-JZ14A	—	5,510	44.9	122.7	なし	電球色(3,000K)	85	100～約5%	40,000	対象(区分			

トップランナー基準 適合商品一覧

2023年10月現在

			器具形式	組合せランプ または 点灯装置	定格光束 (lm)	定格 消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率(lm/W)	調色 機能	調色範囲	平均演色評価数 (Ra) ＜全灯時＞	調光機能	定格寿命 (時間)	トップランナー基準 目標基準	備考		
高天井用LED	一般形	メタルハライドランプ 1000クラス	MTE44BNN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE44BNN-X24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE44BMN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE44BMN-X24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE34BNN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE34BNN-X24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE34BMN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE34BMN-X24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
		水銀ランプ 700クラス	MTE28BNN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE28BNN-X24A	-	26,500	145.0	182.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE28BMN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE28BMN-X24A	-	26,500	145.0	182.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE22ANN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE22ANN-X14B	-	21,000	119.1	176.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE22AMN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE22AMN-X14B	-	21,000	119.1	176.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
		メタルハライドランプ 400クラス	MTE22AWN-J14B	-	22,500	119.1	188.9	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE22AWN-14B	-	22,500	119.1	188.9	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE17ANN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE17ANN-X14B	-	17,000	94.4	180.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE17AMN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE17AMN-X14B	-	17,000	94.4	180.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
			MTE17AWN-J14B	-	18,000	94.4	190.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			MTE17AWN-X14B	-	18,000	94.4	190.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形	
	水銀ランプ 250クラス	MTE11ANN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		MTE11ANN-X14B	-	11,000	63.0	174.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形		
		MTE11AMN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		MTE11AMN-X14B	-	11,000	63.0	174.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形		
		MTE11AWN-J14B	-	12,000	63.0	190.4	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		MTE11AWN-X14B	-	12,000	63.0	190.4	なし	昼白色 (5,000K)	75	100～約20%	60,000	対象(区分1)	達成	連続調光形		
		WFMT44BNN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		WFMT44BMN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
	特殊環境対応 防湿・防雨形 粉じん対応	メタルハライドランプ 1000クラス	WFMT44BNN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT44BMN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT34BNN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT34BMN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
		水銀ランプ 700クラス	WFMT28BNN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT28BMN-J24A	-	26,500	145.0	182.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT22ANN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT22AMN-J14B	-	21,000	119.1	176.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
		メタルハライドランプ 400クラス	WFMT22AWN-J14B	-	22,500	119.1	188.9	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT17ANN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT17AMN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT17AWN-J14B	-	18,000	94.4	190.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
		水銀ランプ 400クラス	WFMT11ANN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT11AMN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT11AWN-J14B	-	12,000	63.0	190.4	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WFMT11AMN-X14B	-	12,000	63.0	190.4	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
	特殊環境対応 防湿・防雨形 オイルミスト・粉じん対応	メタルハライドランプ 1000クラス	WGMT44BNN-J24A	-	40,250	238.5	168.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT44BMN-J24A	-	40,250	238.5	168.7	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT34BNN-J24A	-	31,900	185.5	171.9	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT34BMN-J24A	-	31,900	185.5	171.9	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
		水銀ランプ 700クラス	WGMT28BNN-J24A	-	25,100	145.0	173.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT28BMN-J24A	-	25,100	145.0	173.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT22ANN-J14B	-	20,000	119.1	167.9	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT22AMN-J14B	-	19,800	119.1	166.2	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
		メタルハライドランプ 400クラス	WGMT17ANN-J14B	-	16,100	94.4	170.5	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT17AMN-J14B	-	15,800	94.4	167.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT11ANN-J14B	-	10,600	63.0	168.2	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WGMT11AMN-J14B	-	10,400	63.0	165.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
水銀ランプ 250クラス		WSMT44BNN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		WSMT44BMN-J24A	-	42,500	238.5	178.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		WSMT34BNN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		WSMT34BMN-J24A	-	33,700	185.5	181.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
高天井用LED	特殊環境対応 防湿・防雨形 高温・オイルミスト・粉じん対応	水銀ランプ 700クラス	WHMT28BNN-J24A	-	27,000	153.8	175.5	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WHMT28BMN-J24A	-	27,000	153.8	175.5	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WHMT22BNN-J14A	-	19,000	104.7	181.4	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WHMT22BMN-J14A	-	19,000	104.7	181.4	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
	水銀ランプ 400クラス	WHMT17ANN-J14B	-	14,000	75.6	185.1	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		WHMT17AMN-J14B	-	13,700	75.6	181.2	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		WHMT11ANN-J14B	-	9,300	51.6	180.2	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
		WHMT11AMN-J14B	-	9,100	51.6	176.3	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形		
	特殊環境対応 防湿・防雨形 低温・粉じん対応	水銀ランプ 400クラス	WLMTE17AMN-J14B	-	17,000	94.4	180.0	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			WLMTE11AMN-J14B	-	11,000	63.0	174.6	なし	昼白色 (5,000K)	75	-	60,000	対象(区分1)	達成	初期照度補正形	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	高天井用LEDランプ アームタイプ	一般形	メタルハライドランプ 400クラス	BME21CMNC1	BK19CLN14C	22,000	128.0	171.8	なし	昼白色 (5,000K)	80	-	60,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
				BME16CMNC1	BK14CLN14C	17,400	99.0	175.7	なし	昼白色 (5,000K)	80	-	60,000	対象(区分1)	達成	固定出力形
			水銀ランプ 250クラス	BME11BMNC1	BK10CLN14C	1										

