

■機種一覧表

		相当馬力		5	8(7.5)	10	16(15)	20	22	25	30	32	40	44	50	60	80	掲載ページ		
		空冷式容量		14kW	22.4kW	28kW	45(40)kW	56(53)、67kW	63kW	63kW	80kW	90kW	112kW	126kW	140kW	160kW	224kW	7~10・12		
		水冷式容量		16kW	25kW	31.5kW	50kW	63(56,60)kW	—	80kW	100kW	—	125kW	—	160kW	200kW	250kW			
一般空調用	インバーター	床置リモコン型 R410A	空冷	冷暖兼用	セット型式	ダクト型	RP-AP140RHVGP	RP-AP224RHVGP	RP-AP280RHVGP	RP-AP450RHVP2	RP-AP560RHVP2									
				年間冷房※3	セット型式	ダクト型	RP-AP140RKVGP	RP-AP224RKVGP	RP-AP280RKVGP	RP-AP450RKVP1	RP-AP560RKVP1									
	セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	セット型式	ダクト型		RP-AP224CHVP	RP-AP280CHVP	RP-AP450CHVP	RP-AP560CHVP				RP-AP800CHVP		RP-AP1120CHVP		RP-AP1400CHVP	RP-AP1600CHVP	13~19
			年間冷房※3	セット型式	ダクト型		RP-AP224CKVP	RP-AP280CKVP	RP-AP450CKVP	RP-AP560CKVP				RP-AP800CKVP		RP-AP1120CKVP		RP-AP1400CKVP	RP-AP1600CKVP	
		てんつりセパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用※2	セット型式		RPC-AP140CHVC	RPC-AP224CHVC	RPC-AP280CHVC										20~22	
定速	床置型 R407C	水冷	冷房専用※2	セット型式	直吹型	RP-P160W	RP-P250W	RP-P315W	RP-P500W	※1									23	
						高静圧型	RP-P160WP	RP-P250WP	RP-P315WP	RP-P500WP	RP-P630WP				RP-P800WP	RP-P1000WP		RP-P1220WP1		RP-P1600WP1
フレッシュ型	インバーター	床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用※2	セット型式	ダクト型		RP-AP265CHVFP	RP-AP335CHVFP	RP-AP530CHVFP	RP-AP670CHVFP			RP-AP1000CHVFP		RP-AP1320CHVFP		RP-AP1700CHVFP	RP-AP2000CHVFP	25~28
電算機専用型(情報通信向け)	インバーター	インバーター型(コンパクトタイプ) R410A	空冷	冷房専用※2	室内ユニット	下吹型				RP-NP450ACV1		RP-NP630ACV1				RP-NP900ACV1		RP-NP1260ACV1		29~34
					室外ユニット				RCR-NP450AC1		RCR-NP630AC1				RCR-NP450AC1×2		RCR-NP630AC1×2			
	インバーター型(標準タイプ) R410A	空冷	冷房専用※2	室内ユニット	下吹型									特注対応※6						
室外ユニット													特注対応※6							
定速	水冷(冷媒ヒート) R407C	水冷	冷房専用※2		下吹型				RP-P450WCM2	RP-P600WCM2										29・35

注)ダクト型・高静圧型は、ブリー交換により機外静圧の調整が可能で、吹出口をダクトに接続して使用するものです。直吹型として使用する場合には、プレナムチャンバー(オプション)を取り付けてご使用ください。ただし、全ての製品には適用できませんので、弊社各支店にお問い合わせください。

- ※1. []部の直吹型が必要な場合は、高静圧型にプレナムチャンバー(オプション)を取り付けてご使用ください。(機種によりブリー交換も必要です)
- ※2. []部は受注対応品です。
- ※3.年間冷房型は、中温タイプとしての用途に適用可能です。
- ※4.分割搬入型(室内ユニット)も受注対応します。
- ※5.プレナムチャンバーは別梱包です。
- ※6.弊社営業窓口までお問い合わせください。

●メリットマーク



※本マークで対応する集中コントローラーは、セントラルステーション適温適所mini(PSC-A32MN1)、セントラルステーション(PSC-5S-PSC-A64S1)およびワンタッチコントローラー(PSC-A16RS1)です。その他の集中コントローラーとの接続の際は別途ご相談ください。

P.7~12

一般空調用
床置リモコン型/空冷
冷暖兼用/年間冷房 **インバーター**
R410A

P.13~19

一般空調用
床置セパレート型/空冷
冷暖兼用/年間冷房 **インバーター**
R410A

P.20~22

一般空調用
てんつりセパレート型/空冷
冷暖兼用 **インバーター**
R410A

P.23・24

一般空調用
床置型/水冷
冷房専用 **定速**
R407C

P.25~28

オールフレッシュ型
床置セパレート型/空冷
冷暖兼用 **インバーター**
R410A

P.29~35

電算機専用型(情報通信向け)
インバーター型(空冷)
冷媒ヒート型(水冷)
R410A R407C