

					冷房運転		暖房運転	
					室内吸込空気	外気	室内吸込空気	外気
一般空調用	インバーター	床置リモコン型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-15~15°CWB
				年間冷房	10~23°CWB (15~32°CDB)	-15~43°CDB	-	-
		床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-20~15°CWB
				年間冷房	10~23°CWB (15~32°CDB)	-15~43°CDB	-	-
	てんつりセパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-20~15°CWB	
定速	床置	水冷	冷房専用	16~20.5°CWB (21.5~32°CDB)	冷却水入口水温 ^(注1) 15~34°C	-	-	
オールフレッシュ型	インバーター	床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~30°CWB (20~43°CDB)	20~43°CDB	0~18°CDB	-4~15°CWB
電算機専用型 (情報通信向け)	空冷	冷房専用	インバーター		12~24°CWB (18~32°CDB)	-15~43°CDB	-	-
	水冷	冷房専用	冷媒ヒート(定速)		12~22°CWB (18~32°CDB)	冷却水入口水温 ^(注1) 20~37°C	-	-
産業用中温型	インバーター	空冷 R410A	冷暖兼用	てんかせ4方向	8~22°CWB (10~30°CDB)	-5[-15]~43°CDB ^(注2)	10~30°CDB	-20~15°CWB
				てんかせ2方向				
				てんうめ				
				てんつり				
				ゆかおき				
				厨房用てんつり				
			冷房専用	てんかせ4方向	8~22°CWB (10~30°CDB)	-5[-15]~43°CDB ^(注2)	-	-
				てんかせ2方向				
				てんうめ				
				てんつり				
				ゆかおき				
				厨房用てんつり				

注) 1. 冷却水入口水温は、水量により異なりますので、各機種ごとに水量-水温特性表でご確認ください。
 2. []は年間冷房設定時です。その場合、室内設定温度範囲は10~20.5°CWB(14~30°CDB)となります。