

オプション一覧

品名	仕様	型式	価格 (円)	スリム床置型				床置・天井吊兼用型					
				P20YE6 P20YLE6	P20YTE6 P20YLTE6	P40YTE7 P40YLTE7	P60YTE1 P60YLTE1	P20FE1 P20FLE1	P20FTE1 P20FLTE1	P40FTE3	P40FLTE3	P60FTE P60FLTE	
1口ダクト①②※6	φ125	450mm	DH-S125P	5,700					●	●	●	●	●
		450mm(60°曲り)	DH-S125P60B	6,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		450mm (ダンパー付き)	DH-S125PD	7,800							●	●	●
		450mm (60°曲りダンパー付き)	DH-S125PD60B	7,800				●			●	●	●
		450mm(360°回転)	DH-S125P360R	9,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2口ダクト③※6	φ90	400mm	DH-S90PW	8,100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ロングダクト④※6	φ125	1m	DL-S125P1M1	7,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2m	DL-S125P2M1	10,100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3m	DL-S125P3M1	14,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		5m	DL-S125P5M1	21,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
延長ダクト⑤※3 (ダクトフランジ・吹出リングは不付き)	φ90	4m	DE-S90P4M	8,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		6m	DE-S90P6M	13,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		8m	DE-S90P8M	17,500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S90P10M	21,900	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ125	1m	DE-S125P1M	2,900	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S125P3M	8,700	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S125P5M	14,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		7m	DE-S125P7M	20,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ150	10m	DE-S125P10M	28,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1m	DE-S150P1M	3,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S150P3M	11,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S150P5M	19,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ200	7m	DE-S150P7M	26,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S150P10M	38,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1m	DE-S200P1M	8,400			●	●					
		3m	DE-S200P3M	25,200			●	●					
ダクト止めバンド⑥	φ90用	5m	DE-S200P5M	42,000			●	●					
		φ125用	DB-S90P	350	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		φ125用	DB-S125P	380	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		φ150用	DB-S150P	520	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ダクトフランジ⑦	φ125用	φ200用	DB-S200P	920			●	●					
		DF-S125P	520	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ダンパー付き	DF-S125PD	3,400							●	●	●
		60°曲り	DF-S125P60B	2,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●
集合チャンパー⑧	φ200	60°曲りダンパー付き	DF-S125PD60B	3,400				●			●	●	
		E※8	CA-S200PA	28,800				●					
吹出ワイドグリル⑨	φ125用	F※8	CA-S200PB	20,300			●						
		φ90用	PG-S125P	8,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
吹出リング⑩	φ125用	φ90用	PR-S90P	340	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		φ125用	PR-S125P	410	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		φ150用	PR-S150P	640	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		φ200用	PR-S200P	1,200			●	●					
吹出口ダンパー	φ125用	PD-S125P	8,400			●	●			●	●	●	

※1 ●：自動くびり装置が簡単に装着できます。○：現地電源配線工事が必要です。
 ※2 自動くびり装置は自動くびり装置取付チャンパーとの併用時のみ取付可能であり、スポットエアコン本体に直付けはできません。
 ※3 延長ダクトの径および延長距離は機種により異なりますので詳細はお問い合わせください。
 ※4 排気ダクトDV-S250PYと自動くびり装置は同時取付けできません。
 ※5 ロングライフフィルターを屋外で使用する場合、直射日光などにより、フィルターろ材が短期間で劣化することがあります。
 ※6 ダクト部分はPP(ポリプロピレン)樹脂製です。ダクトフランジと吹出リングはABS樹脂製です。
 また断熱ダクト(φ125・φ200・φ250・φ300、長さ5m)もご用意できますのでお問い合わせください。
 ※7 SR-P20YE6・P20YLE6・P20YTE6・P20YLTE6・P40YTE7・P40YLTE7は製品付属の排気ダクトと排気ダクトDV-S250PY・DV-S150PY・DV-S125PY、排気フードFV-S40Yとの併用はできません。
 ※8 旧型式の記号を示しています。

オプション一覧

品名	仕様		型式	価格 (円)	スリム床置型				床置・天井吊兼用型				
					P20YE6 P20YLE6	P20YTE6 P20YLTE6	P40YTE7 P40YLTE7	P60YTE1 P60YLTE1	P20FE1 P20FLE1	P20FTE1 P20FLTE1	P40FTE3	P40FLTE3	P60FTE P60FLTE
排気ダクト⑫	φ250	1m	DV-S250PF	20,700					●	●			
	φ450	0.5m	DV-S450PY	36,800				●					
	φ250	1m※5	DV-S250PY	18,400	●※3	●※3	●※3						
	φ125	0.6m×2本※5	DV-S125PY	11,500	●	●							
	φ150	0.6m×2本※5	DV-S150PY	20,300	●	●	●						
排気フード⑬	D※6		FV-S20F	18,200					●	●			
	E※6		FV-S60Y	21,900				●					
	F※6		FV-S40Y	17,300	●※5	●※5	●※5						
	G※6		FV-S40F	21,400							●	●	
	H※6		FV-S60F	22,200									●
排気チャンパー	C※6 φ450用		CV-S40F	39,100							●	●	
	D※6 φ450用		CV-S60F	41,900									●
天井金具⑭	E※6		TC-S20F	3,200					●	●			
	F※6		TC-S40F	4,600							●	●	
	G※6		TC-S60F	6,600									●
ダクト用分岐T管⑮	A※6 φ200~φ125(ダンパー付き)		DJ-S200PTD	12,700			●	●					
T管用キャップ⑯	A※6 φ200		PF-S200PT	4,600			●	●					
ダクト用分岐Y管⑰	125~φ90		DJ-SY125P	3,500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動くびり装置⑱	A2※6 単相100V※1		DA-S1J	40,300	●※3				●				
	B2※6 単相200V※1		DA-S2J	40,300		●※3	●※3	○※2		●	○※2	○※2	○※2
自動くびり装置 取付チャンパー⑲			CD-SA	9,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ロングライフフィルター⑳	F※6 (受注生産)		F-S20LF	10,200					●※4	●※4			
	M※6 (受注生産)		F-S40LF	16,700							●※4	●※4	
	L※6 (受注生産)		F-S60LF	17,600									●※4
コントロールスイッチ ㉒~㉓	A1※6 壁取付型(風量切換有り)		CSW-SA	8,900				●	●(FLE1)	●(FLTE1)		●	
	AD1※6 壁埋込型(風量切換有り)		CSW-SAD	8,900				●	●(FLE1)	●(FLTE1)		●	
	C1※6 壁取付型(風量切換無し)		CSW-SC	8,900					●(FE1)	●(FTE1)	●		●
	CD1※6 壁埋込型(風量切換無し)		CSW-SCD	8,900					●(FE1)	●(FTE1)	●		●
コントロール スイッチ用ケーブル	2mm ² 6芯8m		CSWC-S1	7,400				●	●	●	●	●	●
ワゴン	E※6 18Lタンク付き		WM-S20F	17,300					●	●			
	H※6 18Lタンク付き		WM-S60F	23,300							●	●	●
電源用ケーブル	2mm ² 4芯10m丸端子付き (M4用)		CBP-S10M	7,400		●	●	●		●	●	●	●

※1 ●：自動くびり装置が簡単に装着できます。○：現地電源配線工事が必要です。

※2 自動くびり装置は自動くびり装置取付チャンパーとの併用時のみ取付可能であり、スポットエアコン本体に直付けはできません。

※3 排気ダクトDV-S250PYと自動くびり装置は同時取付けできません。

※4 ロングライフフィルターを屋外で使用する場合、直射日光などにより、フィルター素材が短期間で劣化することがあります。

※5 SR-P20YE6・P20YLE6・P20YTE6・P20YLTE6・P40YTE7・P40YLTE7は製品付属の排気ダクトと排気ダクトDV-S250PY・DV-S150PY・DV-S125PY、排気フードFV-S40Yとの併用はできません。

※6 旧型式の記号を示しています。

■エアフィルターは上表に記載以外にも下記のものなどご用意できますので
お問い合わせください(受注生産)

スリム床置型(20・40・60型)	抗菌仕様フィルター
床置・天井吊兼用型(20・40・60型)	
床置・天井吊兼用型(80・160型)	抗菌仕様フィルター・アルミ製フィルター

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧

品名	仕様	型式	価格 (円)	床置・ 天井吊兼用型		クリーン スポット	施設 園芸向け	セパレート型室内ユニット						
				NP80CST NP80CSLT	NP160CSLT	NP8C	NP80NT	標準タイプ					同時ツイン AP140ST (2台)	
								AP45ST	AP63ST	AP80ST	AP140ST	AP280ST		
1口ダクト①②※2	φ125	450mm	DH-S125P	5,700	●	●	●		●	●				
		450mm(60°曲り)	DH-S125P60B	6,400	●	●	●		●	●				
		450mm (ダンパー付き)	DH-S125PD	7,800	●	●	●		●	●				
		450mm (60°曲りダンパー付き)	DH-S125PD60B	7,800	●	●	●		●	●				
2口ダクト③※2	φ90	400mm	DH-S90PW	8,100	●	●			●	●				
ロングダクト④※2	φ125	1m	DL-S125P1M1	7,200	●	●	●		●	●				
		2m	DL-S125P2M1	10,100	●	●	●		●	●				
		3m	DL-S125P3M1	14,000	●	●	●		●	●				
		5m	DL-S125P5M1	21,000	●	●	●		●	●				
延長ダクト⑤※1 (ダクトフランジ・ 吹出リングは不付き)	φ90	4m	DE-S90P4M	8,800	●	●			●	●	●	●	●	●
		6m	DE-S90P6M	13,200	●	●			●	●	●	●	●	●
		8m	DE-S90P8M	17,500	●	●			●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S90P10M	21,900	●	●			●	●	●	●	●	●
	φ125	1m	DE-S125P1M	2,900	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S125P3M	8,700	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S125P5M	14,400	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		7m	DE-S125P7M	20,200	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ150	10m	DE-S125P10M	28,800	●	●	●		●	●	●	●	●	●
		1m	DE-S150P1M	3,800	●	●			●	●	●	●	●	●
		3m	DE-S150P3M	11,400	●	●			●	●	●	●	●	●
		5m	DE-S150P5M	19,000	●	●			●	●	●	●	●	●
	φ200	7m	DE-S150P7M	26,600	●	●			●	●	●	●	●	●
		10m	DE-S150P10M	38,000	●	●			●	●	●	●	●	●
		1m	DE-S200P1M	8,400		●					●	●	●	●
		3m	DE-S200P3M	25,200		●					●	●	●	●
	φ250	5m	DE-S200P5M	42,000		●					●	●	●	●
		1m	DE-S250P1M	10,300	●	●	●	●			●	●	●	●
		2m	DE-S250P2M	20,500	●	●	●	●			●	●	●	●
		4m	DE-S250P4M	41,000	●	●	●	●			●	●	●	●
φ300	1m	DE-S300P1M	12,700		●					●	●	●	●	
	2m	DE-S300P2M	25,300		●					●	●	●	●	
	4m	DE-S300P4M	50,600		●					●	●	●	●	
ダクト止めバンド⑥	φ90用		DB-S90P	350	●	●			●	●	●	●	●	●
	φ125用		DB-S125P	380	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ150用		DB-S150P	520	●	●			●	●	●	●	●	●
	φ200用		DB-S200P	920		●					●	●	●	●
	φ250用		DB-S250P	1,090	●	●	●	●			●	●	●	●
	φ300用		DB-S300P	1,500		●					●	●	●	●
ダクトフランジ⑦	φ125用		DF-S125P	520	●	●	●		●	●				
		ダンパー付き	DF-S125PD	3,400	●	●	●		●	●				
		60°曲り	DF-S125P60B	2,800	●	●	●		●	●				
	φ250用	60°曲りダンパー付き	DF-S125PD60B	3,400	●	●	●		●	●				
			DF-S250P	6,400	●		●							
φ300用		DF-S300P	8,900		●									
吹出ワイドグリル⑨	φ125用		PG-S125P	8,400	●	●	●		●	●	●	●	●	●

※1 延長ダクトの径および延長距離は機種により異なりますので詳細はお問い合わせください。

※2 ダクト部分はPP(ポリプロピレン)樹脂製です。ダクトフランジと吹出リングはABS樹脂製です。

また断熱ダクト(φ125・φ200・φ250・φ300、長さ5m)もご用意できますのでお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧

品名	仕様	型式	価格 (円)	床置・天井吊兼用型		クリーンスポット	施設園芸向け	セパレート型室内ユニット					
				NP80CST NP80CSLT	NP160CSLT			NP8C	NP80NT	標準タイプ			
								AP45ST	AP63ST	AP80ST	AP140ST	AP280ST	AP140ST (2台)
吹出リング⑩	φ90用	PR-S90P	340	●	●			●	●	●	●	●	●
	φ125用	PR-S125P	410	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	φ150用	PR-S150P	640	●	●			●	●	●	●	●	●
	φ200用	PR-S200P	1,200		●					●	●	●	●
	φ250用	PR-S250P	1,500	●	●	●	●			●	●	●	●
	φ300用	PR-S300P	1,900	●	●					●	●	●	●
吹出口ダンパー	φ125用	PD-S125P	8,400	●	●	●		●	●	●	●	●	●
吹出チャンパー	D※9 ダンパー無し	CP-S125P	27,100		●								
フタ⑪	φ125用	PF-S125P	320	●	●	●							
ダクト用分岐T管⑫	A※9 φ200～φ125(ダンパー付き)	DJ-S200PTD	12,700		●					●	●	●	●
	B※9 φ250～φ125(ダンパー付き)	DJ-S250PTD	13,800	●		●							
	C※9 φ300～φ125(ダンパー付き)	DJ-S300PTD	19,600		●					●	●	●	●
	D※9 φ300～φ200(ダンパー付き)	DJ-S300PTDS	21,900		●					●	●	●	●
T管用キャップ⑬	A※9 φ200	PF-S200PT	4,600							●	●	●	●
	B※9 φ250	PF-S250PT	5,200	●		●							
	C※9 φ300	PF-S300PT	5,800		●					●	●	●	●
ダクト用分岐Y管⑭	φ125～φ90	DJ-SY125P	3,500	●	●			●	●	●	●	●	●
自動くびり装置⑮	B2※9 単相200V※1	DA-S2J	40,300	○※2	○※2			○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
自動くびり装置 取付チャンパー⑯		CD-SA	9,200	●	●			●	●	●	●	●	●
ロングライフフィルター⑰	H※9 凝縮器用1台分※3(受注生産)	F-S160LC	21,100		●								
	J※9 凝縮器用1台分※3(受注生産)	F-S80LC	13,800	●		●	●						
キャスター⑱	ゴム車輪φ100	RW-S100P	9,200	●	●	●	●						
コントロールスイッチ⑳※4	CD1※9 壁埋込型(風量切替無し)	CSW-SCD	8,900	●	●	●	●						
液晶リモコン※8	交換用	PC-AR1	15,000					●	●	●	●	●	●
ドレンアップメカ		DUPI-160K	42,000					●	●	●	●	●	●
分岐管セット		TSR-28C1	13,800										●
グリッドフィルター		F-S80G	29,900					●	●	●			
		F-S140G	34,500								●		●
フィルターボックス※5		B-23MI3	23,000					●	●	●			
		B-46MI3	31,000								●		●
ロングライフフィルター※6 (フィルターボックス用)		F-23LI3	6,700					●	●	●			
		F-46LI3	11,000								●		●
抗菌加工 高性能フィルター※6 (フィルターボックス用) SEK	比色法65%	F-80MI-K	36,300					●	●	●			
		F-160MI-K	51,700								●		●
	比色法90%	F-80HI-K	38,500					●	●	●			
		F-160HI-K	53,900								●		●
吹出ダクトフランジ※7 (φ300用)	チャンパー無し	PDF-S300B	23,000								●		●
	チャンパー付き	PDF-S300CB	39,100								●		●
吹出ダクトフランジ (角ダクト用)		PDF-S80K	9,200					●	●	●			
吸込ダクトフランジ (角ダクト用)		SDF-S80K	9,200					●	●	●			
		SDF-S140K	9,200								●		●

※1 ●：自動くびり装置が簡単に装着できます。○：現地電源配線工が必要です。
 ※2 自動くびり装置は自動くびり装置取付チャンパーとの併用時のみ取付可能であり、スポットエアコン本体に直付けはできません。
 ※3 ロングライフフィルターを屋外で使用する場合、直射日光などにより、フィルター素材が短期間で劣化することがあります。

SR-NP80CST・NP80CSLT・NP8C・NP160CSLT・NP80NT	コントロールスイッチCSW-SC付属	オプションのコントロールスイッチCSW-SCDもご使用できます
SR-AP45ST・AP63ST・AP80ST・AP140ST・AP280ST	液晶リモコンPC-AR1 室内ユニットに付属	—

CSW-SCは製品に付属されていますので、CSW-SCDが必要な際は、上記オプション一覧に基づき、別途お求めください。
 ※5 ロングライフフィルターと抗菌加工高性能フィルターを併用する場合は、フィルターボックスが2台必要となります。
 ※6 本品を使用する場合には、フィルターボックスが必要です。
 ※7 チャンパーの有無で送風機特性の機外静圧値が変わりますので現地ダクト条件を考慮し選定してください。
 ※8 液晶リモコンは本体付属品です。故障などで液晶リモコンの交換が必要な場合にご使用ください。
 ※9 旧型式の記号を示しています。

■エアフィルターは上表に記載以外にも下記のものなどご用意できますのでお問い合わせください(受注生産)

セパレート型	抗菌仕様フィルター
施設園芸向け	抗菌仕様フィルター

■抗菌加工高性能フィルター

抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターろ材内で細菌を抑制しクリーンな環境に貢献します。
 (注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。

1.制菌効果 2.効果の耐久性 3.加工の安全性



(社)繊維評価技術協議会
 認証番号 049SA03
 株式会社 アコシ
 制菌加工 映光産業株式会社
 (繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
 試験方法(菌液吸収法)
 別名:有機系(第四アンモニウム塩) 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。