

NFC機能搭載により現地設定・サービス性が向上

多機能デザインリモコンとコンパクトリモコンにNFC機能を搭載。スマートフォンを使用した設定が可能になりました。

■ NFC 機能対応表

○：使用可 △：制限あり ×：使用不可

項目	PC-ARFG1 PC-ARFG1(B)	PC-ARC
時計	○	○
言語	○	×
温度	○	○
温度単位	○	○
温度刻み幅	○	○
運転ランプ明度	○	×
スケジュール有効／無効	○	○
運転スケジュール	○	○
休日設定	○	×
節電設定	○	△※1
節電モード	○	△※1
節電ON／OFF	○	○
節電レベル	○	○
節電詳細設定	○	×
室外能力制御	○	×
室内ローテーション制御	○	×
間欠運転制御	○	×
機能選択	△※2	△※2
外部入出力設定	△※2	△※2
ホテルモード	○	×
設定温度上下限設定	○	○
冷暖自動デュアル温度設定	○	×
メイン／サブ表示設定	○	○
サーモ選択	○	○

項目	PC-ARFG1 PC-ARFG1(B)	PC-ARC
リモコンサーモ補正值	○	○
電源発停1	△※2	△※2
電源発停2	△※2	△※2
室内ファン増速	△※2	△※2
操作有効無効設定	○	○
冷房サーモオフ時ファン減速	△※2	△※2
暖房サーモオフ時ファン減速	△※2	△※2
圧縮機予熱制御解除	○	×
パワーアップ設定	○	×
試運転	○	○
異常履歴	○	○
機種情報	○	○
点検1	○	○
点検2	○	○
室内外基板診断	○	×

※1. 節電モードは室外能力制御固定となります。

※2. 複数の室内ユニットが接続されている場合、個別設定はできません。

(注1) ご利用中の室外ユニットや室内ユニットの種類により設定できない場合があります。

詳細はNFCのユーザーガイドをご参照ください。

(注2) NFC機能はiPhoneのみ対応します。

対応端末: iPhone 7以降 対応OS: iOS 13.0または以降

多機能リモコン

本製品の紹介で掲載している画面はイメージです。

簡単操作でさまざまな節電設定が可能。
効果の「見える化」で、管理のしやすさも向上。

H-LINK II対応

音声ガイド機能(PC-ARFV4のみ)

音声ガイド機能搭載(PC-ARFV4)

PC-ARFV4には音声ガイド機能を搭載。
操作・設定した内容を音声でお知らせし、
確実なリモコン操作をサポート。

PC-ARFV4 43,000円

28℃に設定
しました。



PC-ARF5 36,000円

※ H-LINK II対応の室内ユニット(型式:○○○-GP○○○、○○○-AP○○○)以外の室内ユニットには使用できません。

※ 冷暖房兼用機、冷房専用機のどちらも共用でご使用できます。

※ 室内ユニットとの接続には0.3~0.75mm2の配線を使用してください(配線総長30mまで)。配線総延長が30mを超える場合は、ツイステドペアケーブル(1P-0.75mm2)をご使用ください(配線総長500mまで)。

※ 「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ・てんつり(36~280型)」「かべかけ」「ゆかおき(50~160型)」「厨房用てんつり」「テンブクリーン(天井カセット型)」「クールショットマルチ」は多機能リモコンと組み合わせてお使いください。

節電機能

室外ユニット能力制御

2つの節電モード設定が可能に

従来、室外ユニットや集中コントローラーで設定していたデマンド機能が、
多機能リモコンから設定できるようになりました。2つのモードから選択でき、
使用状況に応じて使い分けられます。

ピークカットモード	電力設定値を超える範囲の消費電力をカットし、最大電力量の抑制に貢献します。
おさえめモード	空調能力を常に設定値に抑えて運転し、節電に貢献します。

室内ユニットローテーション制御

順次送風運転に切り替え、消費電力をカット

室内ユニットを複数台運転する場合、送風運転(サーモオフ)に順次切り
替えることで運転をセーブします。

間欠運転制御

ユニットごとに冷暖房と送風を繰り返し、消費電力を抑制

冷暖房運転と送風運転(サーモオフ)を一定間隔で繰り返す制御です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。