

防雪フード

下表に記載の製品には、防雪フードを準備しています。本体型式と適合する防雪フード型式は以下の通りです。

空冷式冷専用

●亜鉛メッキ鋼板製(塗装品)

本体型式	RCUNP75AV1 RCUNP125AV1	RCUNP190AV1 RCUNP250AV1	RCUNP375AV1	RCUNP500AV1	
フード型式	吹出口	ASG-SP10FB1 × 2	ASG-TP50FA	ASG-TP50FB	ASG-TP50FC
	背面吸込口	ASG-SP10BC1	ASG-TP50BA	ASG-TP50BB	ASG-TP50BC
	左側面吸込口	ASG-SP10LC1	ASG-TP50L ^{※10}	ASG-TP50R	ASG-TP50R
	右側面吸込口	—	ASG-TP50R ^{※10}	ASG-TP50R	ASG-TP50R
転倒防止金具	ASG-SW20A				

本体型式	RCUP75ALK2 RCUP125ALK2	RCUP190ALK2 RCUP250ALK2	RCUP375ALK2 RCUP500ALK2	RCUP750ALK2	
フード型式	吹出口	ASG-CP140F3 × 2 [受注対応品]	ASG-BP280FA2	ASG-BP630FA2	ASG-BP900FA2
	背面吸込口	ASG-CP140B3 [受注対応品]	ASG-BP280BA2 [受注対応品]	ASG-BP630BA2 [受注対応品]	ASG-BP900BA2 [受注対応品]
	左側面吸込口	ASG-P160L3 [受注対応品]	ASG-BP280LRA2 [受注対応品]	ASG-BP280LRA2 [受注対応品]	ASG-BP280LRA2 [受注対応品]
	右側面吸込口	—	ASG-BP280LRA2 [受注対応品]	ASG-BP280LRA2 [受注対応品]	ASG-BP280LRA2 [受注対応品]
転倒防止金具	ASG-SW20A				

本体型式	RCUNP75ALVK RCUNP125ALVK	RCUNP190ALVK RCUNP250ALVK	RCUNP375ALVK	RCUNP500ALVK	RCUNP750ALVK	
フード型式	吹出口	ASG-NP80F2 × 2	ASG-BP335F3	ASG-BP450F3	ASG-BP630F3	ASG-BP900F3
	背面吸込口	ASG-P160BA3 [受注対応品]	ASG-BP335B3 [受注対応品]	ASG-BP450B3 [受注対応品]	ASG-BP630B3 [受注対応品]	ASG-BP900B3 [受注対応品]
	左側面吸込口	ASG-P160LA3 [受注対応品]	ASG-BP280LR3 [受注対応品]	ASG-BP280LR3 [受注対応品]	ASG-BP280LR3 [受注対応品]	ASG-BP280LR3 [受注対応品]
	右側面吸込口	—	ASG-BP280LR3 [受注対応品]	ASG-BP280LR3 [受注対応品]	ASG-BP280LR3 [受注対応品]	ASG-BP280LR3 [受注対応品]
転倒防止金具	ASG-SW20A					

●ステンレス製

本体型式	RCUNP75AV1 RCUNP125AV1	RCUNP190AV1 RCUNP250AV1	RCUNP375AV1	RCUNP500AV1	
フード型式	吹出口	ASG-SP10FBS1 × 2	ASG-TP50FAS	ASG-TP50FBS	ASG-TP50FCS
	背面吸込口	ASG-SP10BCS1	ASG-TP50BAS	ASG-TP50BBS	ASG-TP50BCS
	左側面吸込口	ASG-SP10LCS1	ASG-TP50LS ^{※10}	ASG-TP50RS	ASG-TP50RS
	右側面吸込口	—	ASG-TP50RS ^{※10}	ASG-TP50RS	ASG-TP50RS
転倒防止金具	ASG-SW20A				

本体型式	RCUP75ALK2 RCUP125ALK2	RCUP190ALK2 RCUP250ALK2	RCUP375ALK2 RCUP500ALK2	RCUP750ALK2	
フード型式	吹出口	ASG-CP140FS4 × 2 [受注対応品]	ASG-BP280FAS4	ASG-BP630FAS4	ASG-BP900FAS4
	背面吸込口	ASG-CP140BS4 [受注対応品]	ASG-BP280BAS4 [受注対応品]	ASG-BP630BAS4 [受注対応品]	ASG-BP900BAS4 [受注対応品]
	左側面吸込口	ASG-P160LS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]
	右側面吸込口	—	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]
転倒防止金具	ASG-SW20A				

本体型式	RCUNP75ALVK RCUNP125ALVK	RCUNP190ALVK RCUNP250ALVK	RCUNP375ALVK	RCUNP500ALVK	RCUNP750ALVK	
フード型式	吹出口	ASG-P80FS4 × 2	ASG-BP335FS4	ASG-BP450FS4	ASG-BP630FS4	ASG-BP900FS4
	背面吸込口	ASG-P160BAS4 [受注対応品]	ASG-BP335BS4 [受注対応品]	ASG-BP450BS4 [受注対応品]	ASG-BP630BS4 [受注対応品]	ASG-BP900BS4 [受注対応品]
	左側面吸込口	ASG-P160LAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]
	右側面吸込口	—	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]	ASG-BP280LRAS4 [受注対応品]
転倒防止金具	ASG-SW20A					

MATRIX i-Style(マトリクス アイスタイル)用

●ステンレス製

本体型式	標準設置タイプ			リニューアル設置タイプ(単独設置専用)	
	RHNP850AV(P) RHNP1180AV(P) RHNP1500AV(P) RCNP850AV(P) RCNP1180AV(P) RCNP1500AV(P)	RHNP850ALV RHNP1180ALV RHNP1500ALV RCNP850ALV RCNP1180ALV RCNP1500ALV	RHNP1800AV(P)1 RCNP1800AV(P)1	RHNP850AV(P)X RHNP1180AV(P)X RHNP1500AV(P)X RCNP850AV(P)X RCNP1180AV(P)X RCNP1500AV(P)X	RHNP1800AV(P)1X RCNP1800AV(P)1X
フード型式	吹出口	ASG-TP40FBS [受注対応品]	ASG-TP50FBS × 3	ASG-TP40FAS × 2 [受注対応品]	ASG-TP50FBS × 4
	アタッチメント	—	—	ASG-TP40FASA [受注対応品]	—
	正面吸込口	—	ASG-TP50RS	—	ASG-TP50RS × 2
	背面吸込口	ASG-TP20RS2	ASG-TP50RS	ASG-TP20RS2 ASG-TP20LS2	ASG-TP50RS × 2
	左側面吸込口	ASG-TP40BBS [受注対応品]	—	—	—
	右側面吸込口	—	ASG-TP50BBS × 3	—	—
転倒防止金具	ASG-SW20A			ASG-SW20A × 2	

本体型式	横連続設置タイプ		小容量タイプ	
	RHNP850AV(P)C RHNP1180AV(P)C RHNP1500AV(P)C	RCNP850AV(P)C RCNP1180AV(P)C RCNP1500AV(P)C	RHNP375AV(P) RHNP500AV(P) RHNP750AV(P)	RCNP375AV(P) RCNP500AV(P) RCNP750AV(P)
フード型式	吹出口	ASG-TP40FBS [受注対応品]	ASG-TP40FAS [受注対応品]	
	アタッチメント	—	—	
	背面吸込口	ASG-TP40BBS [受注対応品]	ASG-TP20RS2	
	左側面吸込口	ASG-TP20LS2	ASG-TP40BAS [受注対応品]	
右側面吸込口	ASG-TP20RS2	—		
転倒防止金具	ASG-SW20A			

【注記】

- 防雪フードを取り付けてマトリクス アイスタイルを連続設置する場合には、製品間の積雪による雪害・ショートサーキットの影響を受けないよう、設置場所をご検討ください。また左右吸込口に防雪フードを取り付ける場合には、連続設置間隔を広げる必要があります。
- マトリクス アイスタイル本体は、強風などに対して防雪フードを保持する強度はありませんので、ワイヤーロープ(転倒防止金具)などの補強の取付または防風壁の設置を実施してください。
- ASG-TP40シリーズの防雪フードは受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- オプション部品の防雪フードはあくまでも簡易的なものです。完全な防雪を図るためには、マトリクス アイスタイル据付後、その外側に支柱を組み立てて設置する自立式防雪フードを現地で準備してください。
- リニューアル設置タイプ用は簡易版です。中央部の吸込側フードが必要な場合や複数台を連続設置する場合は、現地でご準備ください。

●共通

- ※1. 防雪フードは各フードごとに型式設定してありますので、必要なフードをご購入願います。
- ※2. 各防雪フードの開閉部は網付です。網付防雪フードは特注対応しておりますので、詳細は弊社営業窓口までご相談ください。
- ※3. 防雪フードには、錆に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境(強酸・弱アルカリおよび腐食性物質が常時潤湿している場所など)では腐食しやすくなります。耐塩害仕様品は特注対応しておりますので、弊社営業窓口までご相談ください。
- ※4. 背面吸込口用フードを設置する際は、背面アタッチメントが必要です。
- ※5. 吹出口防雪フードを取付けた室外ユニットを連続設置する場合は、吹出した風が他の室外ユニットに直接当たらないよう、吹出口フードの向きと室外ユニットの距離を考慮して設置してください。
- ※6. 防雪フードは一覧表の組合わせでご使用ください。(耐風強度が確保できない要因になります。)
- ※7. 防雪フードを取付けた場合、使用条件により冷房・暖房能力が若干低下する場合があります。
- ※8. 室外ユニットへのねじ取り付け部および防雪フード組み立てねじ部は、防錆のためにタッチアップまたはコーキングを行ってください。(現地準備品)
- ※9. 「防雪フード」と「防護ネット」は併用できません。
- ※10. 本体を連続設置する場合には、左右どちらか片側に「防雪フード」を取り付けますのでご注意ください。(型式[幅寸法]が異なります。)

●コーキング例

