JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号:PAC2025-1

発行者の名称: 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

発行者の住所: 静岡県静岡市清水区村松390番地

宣言の対象 パッケージエアコンディショナ(店舗用エアコン)(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616:2015	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日
JRA 4074:2017	オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形パッケージエアコンディショナ ― 定格性能の試験方法及び表示	2017年5月22日

追加情報:

弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。

清水事業所(JQA-1084)

栃木事業所(JQA-QMA15675)

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Malaysia Sdn. Bhd.(MY-AR0624)

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所(FM33568)

問合せ先:

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

技術相談センター TEL 0120-578-011

代表者又は代理者の署名: 宮 友明

発行日: 2025年2月20日

発行場所: 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

役職名・氏名: グローバル品質保証本部 清水品質保証部 部長

宮 友明

この文書はJIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-1)

「建築物省エネ法に係る設備機器の性能確認方法等に関するガイドライン」における性能項目の定義に記載されている項目は、弊社仕様表において下記に示す箇所に記載されています。

店舗セット仕様表

日立空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様表
セット型式:

品番	

仕様表

セット型式					JIS B 8616 表記
法定冷凍能力				トン	
電源				-	
冷房性能	定格標準		能力	kW	定格冷房標準能力
			消費電力	kW	定格冷房標準消費電力
			運転電流	A	
			力率	%	
			EER	kW/kW	
	定格標準時の顕熱比 (SHF)			-	
	中間標準		能力	kW	
			消費電力	kW	
	中間中温		能力	kW	
			消費電力	kW	
	最小中温		能力	kW	
			消費電力	kW	
暖房性能	定格標準		能力	kW	定格暖房標準能力
			消費電力	kW	定格暖房標準消費電力
			運転電流	A	
			力率	%	
			COP	kW/kW	
	中間標準		能力	kW	
			消費電力	kW	
	最小標準		能力	kW	
			消費電力	kW	
	最大低温		能力	kW	
			消費電力	kW	
冷暖平均ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率				kW/kW	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 APF(区分)				-	
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 APF2015				-	
最大運転電流				A	
始動電流(冷房/暖房)				A	
室内ユニット(1台分)	室内型式×台数			-	
	外形寸法 <W×D×H>	本体		mm	
		セット化粧ﾊﾟﾈﾙ		mm	
	外装色 <ﾏﾝｾﾙ(近似値)>			-	
	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ			-	
	送風機出力(出力×個数)			-	
	風量(H急-急-強-弱)			m^3/min	
	機外静圧			Pa	
	風向調節			-	
	音圧ﾚﾍﾞﾙ運転音(H急-急-強-弱)			dB (A)	
	音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ運転音(H急-急-強-弱)			dB (A)	
	製品質量(セット化粧ﾊﾟﾈﾙ分)			kg	
	ﾄﾞﾚﾝ配管ｻｲｽﾞ			-	
室外ユニット(1台分)	室外型式×台数			-	
	外形寸法 <W×D×H>			mm	
	外装色 <ﾏﾝｾﾙ(近似値)>			-	
	圧縮機出力(出力×個数)			-	
	保護装置			-	
	設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa	
	送風機出力(出力×個数)			-	
	風量(冷房/暖房)			m^3/min	
	音圧ﾚﾍﾞﾙ運転音(冷房/暖房)			dB (A)	
	音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ運転音(冷房/暖房)			dB (A)	
	製品質量			kg	
共通事項	冷媒種類×封入量(出荷時)			-	
	最大冷媒配管長			m	
	最大高低差(室外上/室外下)			m	
	冷媒配管径(液側/ｶﾞｽ側)	室外ﾕﾆｯﾄ～室内ﾕﾆｯﾄ		mm	
使用温度範囲	冷房	室内温度	乾球	℃	
			湿球	℃	
		室外温度	乾球	℃	
	暖房	室内温度	乾球	℃	
		室外温度	湿球	℃	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ×個数					
化粧ﾊﾟﾈﾙ×個数					
冷媒分岐管×個数					

(注) 1. [ ] 内はｲﾝﾊﾞｰﾀｰによる可変範囲を示します。
2. 性能は運転条件JIS B 8616(2015)で運転した場合を示します。
(配管長 7.5 m、高低差 0 m)
3. APFはJIS B 8616(2006)に基づく値を示します。APFの( )内は
経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。
4. APF2015はJIS B 8616(2015)に基づく値を示します。
5. 室外ﾕﾆｯﾄの外装色は耐塩害仕様・耐重塩害仕様ではﾏﾝｾﾝｼﾞｭ<5Y 7/2>となります。

●運転条件 (JIS B 8616)

冷房標準	吸込空気温度(室内)	乾球/湿球	27℃/19℃
	吸込空気温度(室外)	乾球/湿球	35℃/ -
冷房中温	吸込空気温度(室内)	乾球/湿球	27℃/19℃
	吸込空気温度(室外)	乾球/湿球	29℃/19℃
暖房標準	吸込空気温度(室内)	乾球/湿球	20℃/ -
	吸込空気温度(室外)	乾球/湿球	7℃/ 6℃
暖房低温	吸込空気温度(室内)	乾球/湿球	20℃/ -
	吸込空気温度(室外)	乾球/湿球	2℃/ 1℃

●APF 算出条件

店舗・ｵﾌｨｽ用ｴｱｺﾝ		
規格		JIS B 8616:2006
地区		東京
建物用途		戸建て店舗
使用期間	冷房	5月23日～10月10日
	暖房	11月21日～4月11日
使用時間		8:00～21:00

●APF2015 算出条件

店舗・ｵﾌｨｽ用ｴｱｺﾝ		
規格		JIS B 8616:2015
地区		東京
建物用途		店舗
使用期間	冷房	5月7日～10月17日
	暖房	11月17日～4月3日
使用時間		8:00～21:00

●現地配線容量

室外電源方式					
	A	漏電遮断器定格電流		A	20
	B	手元開閉器定格電流		A	30
		手元開閉器ﾋｭｰｽﾞ容量		A	20
	C	電源配線	10mまで	mm^2	3.5
			20mまで	mm^2	3.5
	D	室内外渡り配線	動力20mまで	mm^2	2.0
			動力35mまで	mm^2	2.0
			動力50mまで	mm^2	2.0
			動力75mまで	mm^2	-
	J	操作回路		mm^2	0.75以上
	F	リモコン配線		mm^2	ツイストペア0.75
	E	アース線		mm^2	2.0

●配線図

①室外ユニットだけに電源をとる場合(B方式)



②室外ユニットだけに電源をとる場合(e方式)



室外ユニットの基板上のSW1を3線に切り替えてください。

(注1)集中制御、H-LINKは対応できない場合があります。
(注2)室外から室内の渡り線の総長を80m以下としてください。

●室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合(C方式)は、システム配線図を参照ください。

-共通事項-

注1)電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
取付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。
注2)漏電遮断器は高調波対応品(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ対応型)を選定してください。
注3)漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。
注4)室内外伝送線(J)は、0.75-1.25mm^2の2芯ｹｰﾌﾞﾙまたは2芯ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙを使用してください。また配線総長は1000m以下としてください。
H-LINKｼｽﾃﾑ以外で100m以下の場合は、上記以外の配線も使用できます。
注5)ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙは2芯ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙを使用してください。
また配線総長は500m以下としてください。
配線総長30m以下の場合は2芯ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ以外の配線(0.3mm^2)でも使用できます。
2芯ｹｰﾌﾞﾙ型式 :VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF
2芯ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ型式:KPEV・KPEV-S相当品

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-2)

「建築物省エネ法に係る設備機器の性能確認方法等に関するガイドライン」における性能項目の定義に記載されている項目は、弊社仕様表において下記に示す箇所に記載されています。

店舗用室外ユニット単体仕様表

日立空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
店舗用室外ユニット 仕様表

型式:

品番	

仕様表

項目					JIS B8616 表記
型式				-	
運転性能	冷房性能	定格標準	能力	kW	定格冷房標準能力
			消費電力	kW	定格冷房標準消費電力
			運転電流	A	
			力率	%	
			EER	kW/kW	
		始動電流		A	
	暖房性能	定格標準	能力	kW	
			消費電力	kW	定格暖房標準能力
			運転電流	A	定格暖房標準消費電力
			力率	%	
			COP	kW/kW	
		最大低温	能力	kW	
			消費電力	kW	
		始動電流		A	
	冷暖平均エネルギー消費効率			kW/kW	
最大運転電流				A	
音圧レベル運転音(冷房/暖房)				dB(A)	
音響パワーレベル運転音(冷房/暖房)				dB(A)	
外装色<マンセル(近似値)>				-	
圧縮機				-	
熱交換器				-	
冷媒				-	
冷媒制御装置				-	
冷暖房切換装置				-	
送風機				-	
風量(冷房/暖房)				m^3/min	
送風機用電動機				kW	
保護装置				-	
製品質量				kg	
IPコード				-	
電源				-	
法定冷凍能力				トン	

運転条件(JIS B 8616)

		吸込空気温度
冷房標準	室内	乾球 27℃ 湿球 19℃
	室外	乾球 35℃
暖房標準	室内	乾球 20℃
	室外	乾球 7℃ 湿球 6℃
暖房低温	室内	乾球 20℃
	室外	乾球 2℃ 湿球 1℃

(注) 1.運転性能はてんかせ4方向と組み合わせた場合の室外ユニット性能を示します。
[ ]内はインバーターによる可変範囲を示します。
2.運転性能は右上表の運転条件で運転した場合を示します。
(配管長 7.5 m・高低差 0 m)
3.音圧レベル運転音は反響の少ない無響室で、製品正面1.0m・地上高さ1.5mの測定位置における値(Aスケール)を示します。
実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
4.音響パワーレベル運転音はJIS B 8616:2015に基づいた値です。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-3)

「建築物省エネ法に係る設備機器の性能確認方法等に関するガイドライン」における性能項目の定義に記載されている項目は、弊社仕様表において下記に示す箇所に記載されています。

室内ユニット単体仕様表

日立空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
てんかせ4方向室内ユニット　仕様表

型式:

品番	

仕様表

項目				JIS B8616 表記
型式			-	
性能	冷房	定格能力	kW	定格冷房標準能力
		定格消費電力	kW	定格冷房標準消費電力
	ビル用マルチ冷房定格時の顕熱比(SHF)		-	
	暖房	定格能力	kW	定格暖房標準能力
		定格消費電力	kW	定格暖房標準消費電力
音圧レベル運転音(H急-急-強-弱)			dB (A)	
音響パワーレベル運転音(H急-急-強-弱)			dB (A)	
外装			-	
外形寸法(幅×奥行×高さ)			mm	
エアーフィルター			-	
熱交換器			-	
冷媒			-	
冷媒制御装置			-	
送風機			-	
送風機用電動機(出力×個数)			kW	
風量(H急-急-強-弱)			m^3/min	
機外静圧			Pa	
風向調節			-	
空気温度調整装置			-	
保護装置			-	
製品質量			kg	
IPコード			-	
電源			-	
リモコン1	型式		-	
リモコン2	型式		-	
リモコン3	型式		-	
標準化粧パネル	型式		-	
	外装色 <マンセル(近似値)>		-	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	
	質量		kg	
人感輻射温度センサー付き標準パネル	型式		-	
	外装色 <マンセル(近似値)>		-	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	
	質量		kg	
昇降グリル付き化粧パネル	型式		-	
	外装色 <マンセル(近似値)>		-	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	
	質量		kg	
人感輻射温度センサー付き昇降グリル付き化粧パネル	型式		-	
	外装色 <マンセル(近似値)>		-	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)		mm	
	質量		kg	

運転条件(JIS B 8616)

		吸込空気温度
冷房標準	室内	乾球 27℃ 湿球 19℃
	室外	乾球 35℃
暖房標準	室内	乾球 20℃
	室外	乾球 7℃ 湿球 6℃

(注) 1. 室内ユニット冷房/暖房能力は、右表の運転条件(JIS B 8616:2015)で運転した場合の室内ユニット1台当り相当能力を示します。
2. 室内ユニット冷房/暖房の消費電力は、室内ユニットの送風用電動機等に消費する値を示します。
3. 音圧レベル運転音は反響の少ない無響室で、製品下方1.5mの測定位置における値(Aスケール)を示します。
実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。
4. 音響パワーレベル運転音はJIS B 8616:2015に基づいた値です。
5. 本機に補助電気加熱器は組み込めませんので、ご注意ください。
6. 天井内の温湿度は、30℃DB、RH80%以下にてご使用ください。この条件を超えると思われる場合には、別売の高湿度対応キットおよび高湿度対応パネルをご使用ください。
7. 上表に記載の無い化粧パネルは、化粧パネル単体の仕様表をご覧ください。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-4)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013, JIS B 8615-2:2015, JIS B 8615-3:2015, JIS B 8620:2002, JIS C 3306, JIS C 9335-2-40:2004, JIS C 9815-1, JIS C 9815-2, JIS K 2211, JIS K 5600-5-4, JIS K 8116, JIS S 6006, JIS Z 8732, JIS Z 8733, JIS Z 8734, JIS Z 8736-1, JIS Z 8736-2, JIS Z 8736-3, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 5801

適合規格	引用規格
JRA 4074	JRA 4002, JIS B 8616, JIS B 8628

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-5)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人プレミアム(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんかせ4方向	シングル 単相機	RCI-GP40～80RGHJ8	RAS-GP40～80RGHJ2	RCI-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCI-GP40～160RGH8	RAS-GP40～160RGH2	RCI-GP40～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCI-GP80RGHPJ8	RAS-GP80RGHJ2	RCI-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCI-GP80～160RGHP8	RAS-GP80～160RGH2	RCI-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP224,280RGHP5	RAS-GP224,280RGH2	RCI-GP112,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP335RGHP5	RAS-GP335RGH1	RCI-GP160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCI-GP160RGHG8	RAS-GP160RGH2	RCI-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP224,280RGHG5	RAS-GP224,280RGH2	RCI-GP80,90KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP335RGHG5	RAS-GP335RGH1	RCI-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCI-GP224,280RGHW5	RAS-GP224,280RGH2	RCI-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP335RGHW5	RAS-GP335RGH1	RCI-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせ2方向	シングル 単相機	RCID-GP40～80RGHJ7	RAS-GP40～80RGHJ2	RCID-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCID-GP40～160RGH7	RAS-GP40～160RGH2	RCID-GP40～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCID-GP80RGHPJ7	RAS-GP80RGHJ2	RCID-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCID-GP80～160RGHP7	RAS-GP80～160RGH2	RCID-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP224,280RGHP4	RAS-GP224,280RGH2	RCID-GP112,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP335RGHP4	RAS-GP335RGH1	RCID-GP160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCID-GP160RGHG7	RAS-GP160RGH2	RCID-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP224,280RGHG4	RAS-GP224,280RGH2	RCID-GP80,90KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP335RGHG4	RAS-GP335RGH1	RCID-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCID-GP224,280RGHW4	RAS-GP224,280RGH2	RCID-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP335RGHW4	RAS-GP335RGH1	RCID-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-6)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人プレミアム(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんかせ1方向	シングル 単相機	RCIS-GP40～80RGHJ7	RAS-GP40～80RGHJ2	RCIS-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCIS-GP40～80RGH7	RAS-GP40～80RGH2	RCIS-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCIS-GP80RGHPJ7	RAS-GP80RGHJ2	RCIS-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCIS-GP80～160RGHP7	RAS-GP80～160RGH2	RCIS-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCIS-GP160RGHG7	RAS-GP160RGH2	RCIS-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCIS-GP224RGHG4	RAS-GP224RGH2	RCIS-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCIS-GP224,280RGHW4	RAS-GP224,280RGH2	RCIS-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCIS-GP335RGHW4	RAS-GP335RGH1	RCIS-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
ビルトイン	シングル 単相機	RCB-GP40～80RGHJ8	RAS-GP40～80RGHJ2	RCB-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCB-GP40～160RGH8	RAS-GP40～160RGH2	RCB-GP40～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCB-GP80RGHPJ8	RAS-GP80RGHJ2	RCB-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCB-GP80～160RGHP8	RAS-GP80～160RGH2	RCB-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP224,280RGHP4	RAS-GP224,280RGH2	RCB-GP112,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP335RGHP4	RAS-GP335RGH1	RCB-GP160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCB-GP160RGHG8	RAS-GP160RGH2	RCB-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP224,280RGHG4	RAS-GP224,280RGH2	RCB-GP80,90KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP335RGHG4	RAS-GP335RGH1	RCB-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCB-GP224,280RGHW4	RAS-GP224,280RGH2	RCB-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP335RGHW4	RAS-GP335RGH1	RCB-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-7)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人プレミアム(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんうめ高静圧	シングル 単相機	RPI-GP45～80RGHJ8	RAS-GP45～80RGHJ2	RPI-GP45～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPI-GP45～160RGH8	RAS-GP45～160RGH2	RPI-GP45～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224,280RGH4	RAS-GP224,280RGH2	RPI-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPI-GP112～160RGHP8	RAS-GP112～160RGH2	RPI-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224,280RGHP4	RAS-GP224,280RGH2	RPI-GP112,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP335RGHP4	RAS-GP335RGH1	RPI-GP160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPI-GP160RGHG8	RAS-GP160RGH2	RPI-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224,280RGHG4	RAS-GP224,280RGH2	RPI-GP80,90KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP335RGHG4	RAS-GP335RGH1	RPI-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPI-GP224,280RGHW4	RAS-GP224,280RGH2	RPI-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP335RGHW4	RAS-GP335RGH1	RPI-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんうめ中静圧	シングル 単相機	RPI-GP40～80RGHJC8	RAS-GP40～80RGHJ2	RPI-GP40～80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPI-GP40～160RGHC8	RAS-GP40～160RGH2	RPI-GP40～160KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPI-GP80～160RGHPC8	RAS-GP80～160RGH2	RPI-GP40～80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224,280RGHPC4	RAS-GP224,280RGH2	RPI-GP112,140KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP335RGHPC4	RAS-GP335RGH1	RPI-GP160KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPI-GP160RGHGC8	RAS-GP160RGH2	RPI-GP56KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224,280RGHGC4	RAS-GP224,280RGH2	RPI-GP80,90KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP335RGHGC4	RAS-GP335RGH1	RPI-GP112KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPI-GP224,280RGHWC4	RAS-GP224,280RGH2	RPI-GP56,71KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP335RGHWC4	RAS-GP335RGH1	RPI-GP80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-8)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人プレミアム(R32) セット型式

	名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんつり	シングル 単相機	RPC-GP40～80RGHJ7	RAS-GP40～80RGHJ2	RPC-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPC-GP40～160RGH7	RAS-GP40～160RGH2	RPC-GP40～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP224,280RGH5	RAS-GP224,280RGH2	RPC-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RPC-GP80RGHPJ7	RAS-GP80RGHJ2	RPC-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPC-GP80～160RGHP7	RAS-GP80～160RGH2	RPC-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP224,280RGHP4	RAS-GP224,280RGH2	RPC-GP112,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP335RGHP4	RAS-GP335RGH1	RPC-GP160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPC-GP160RGHG7	RAS-GP160RGH2	RPC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP224,280RGHG4	RAS-GP224,280RGH2	RPC-GP80,90KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP335RGHG4	RAS-GP335RGH1	RPC-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPC-GP224,280RGHW4	RAS-GP224,280RGH2	RPC-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP335RGHW4	RAS-GP335RGH1	RPC-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
かべかけ	シングル 単相機	RPK-GP40～80RGHJ5	RAS-GP40～80RGHJ2	RPK-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPK-GP40～112RGH5	RAS-GP40～112RGH2	RPK-GP40～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RPK-GP80RGHPJ7	RAS-GP80RGHJ2	RPK-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPK-GP80～160RGHP7	RAS-GP80～160RGH2	RPK-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP224RGHP4	RAS-GP224RGH2	RPK-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPK-GP160RGHG7	RAS-GP160RGH2	RPK-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP224,280RGHG4	RAS-GP224,280RGH2	RPK-GP80,90KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP335RGHG4	RAS-GP335RGH1	RPK-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPK-GP224,280RGHW4	RAS-GP224,280RGH2	RPK-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP335RGHW4	RAS-GP335RGH1	RPK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-9)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人プレミアム(R32) セット型式

	名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
ゆかおき	シングル 単相機	RPV-GP50～80RGHJ5	RAS-GP50～80RGHJ2	RPV-GP50～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPV-GP50～160RGH5	RAS-GP50～160RGH2	RPV-GP50～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP224,280RGH3	RAS-GP224,280RGH2	RPV-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPV-GP112～160RGHP5	RAS-GP112～160RGH2	RPV-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP224,280RGHP4	RAS-GP224,280RGH2	RPV-GP112,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP335RGHP3	RAS-GP335RGH1	RPV-GP160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPV-GP160RGHG5	RAS-GP160RGH2	RPV-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP224,280RGHG4	RAS-GP224,280RGH2	RPV-GP80,90KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP335RGHG3	RAS-GP335RGH1	RPV-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPV-GP224,280RGHW4	RAS-GP224,280RGH2	RPV-GP56,71KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP335RGHW3	RAS-GP335RGH1	RPV-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせJr.	シングル 単相機	RCIC-GP40～56RGHJ3	RAS-GP40～56RGHJ2	RCIC-GP40～56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCIC-GP40～56RGH3	RAS-GP40～56RGH2	RCIC-GP40～56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCIC-GP80RGHPJ3	RAS-GP80RGHJ2	RCIC-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCIC-GP80,112RGHP3	RAS-GP80,112RGH2	RCIC-GP40,56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCIC-GP160RGHG3	RAS-GP160RGH2	RCIC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCIC-GP224RGHW3	RAS-GP224RGH2	RCIC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
厨房用てんつり	シングル 単相機	RPCK-GP80RGHJ7	RAS-GP80RGHJ2	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPCK-GP80,140RGH7	RAS-GP80,140RGH2	RPCK-GP80,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPCK-GP160RGHP7	RAS-GP160RGH2	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPCK-GP280RGHP4	RAS-GP280RGH2	RPCK-GP140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPCK-GP224RGHG4	RAS-GP224RGH2	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPCK-GP335RGHW4	RAS-GP335RGH1	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-10)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんかせ4方向	シングル 単相機	RCI-GP40～80RSHJ11	RAS-GP40～80RSHJ3	RCI-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCI-GP40～80RSH11	RAS-GP40～80RSH3	RCI-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP112～160RSH11	RAS-GP112～160RSH4	RCI-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCI-GP80RSHPJ11	RAS-GP80RSHJ3	RCI-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCI-GP80RSHP11	RAS-GP80RSH3	RCI-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP112～160RSHP11	RAS-GP112～160RSH4	RCI-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP224～335RSHP5	RAS-GP224～335RSH1	RCI-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCI-GP160RSHG11	RAS-GP160RSH4	RCI-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCI-GP224～335RSHG5	RAS-GP224～335RSH1	RCI-GP80～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCI-GP224～335RSHW5	RAS-GP224～335RSH1	RCI-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせ2方向	シングル 単相機	RCID-GP40～80RSHJ9	RAS-GP40～80RSHJ3	RCID-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCID-GP40～80RSH9	RAS-GP40～80RSH3	RCID-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP112～160RSH9	RAS-GP112～160RSH4	RCID-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCID-GP80RSHPJ9	RAS-GP80RSHJ3	RCID-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCID-GP80RSHP9	RAS-GP80RSH3	RCID-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP112～160RSHP9	RAS-GP112～160RSH4	RCID-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP224～335RSHP4	RAS-GP224～335RSH1	RCID-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCID-GP160RSHG9	RAS-GP160RSH4	RCID-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCID-GP224～335RSHG4	RAS-GP224～335RSH1	RCID-GP80～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCID-GP224～335RSHW4	RAS-GP224～335RSH1	RCID-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-11)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんかせ1方向	シングル 単相機	RCIS-GP40～80RSHJ9	RAS-GP40～80RSHJ3	RCIS-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCIS-GP40～80RSH9	RAS-GP40～80RSH3	RCIS-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCIS-GP80RSHPJ9	RAS-GP80RSHJ3	RCIS-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCIS-GP80RSHP9	RAS-GP80RSH3	RCIS-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCIS-GP112～160RSHP9	RAS-GP112～160RSH4	RCIS-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCIS-GP160RSHG9	RAS-GP160RSH4	RCIS-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCIS-GP224RSHG4	RAS-GP224RSH1	RCIS-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCIS-GP224～335RSHW4	RAS-GP224～335RSH1	RCIS-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
ビルトイン	シングル 単相機	RCB-GP40～80RSHJ11	RAS-GP40～80RSHJ3	RCB-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCB-GP40～80RSH11	RAS-GP40～80RSH3	RCB-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP112～160RSH11	RAS-GP112～160RSH4	RCB-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCB-GP80RSHPJ11	RAS-GP80RSHJ3	RCB-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCB-GP80RSHP11	RAS-GP80RSH3	RCB-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP112～160RSHP11	RAS-GP112～160RSH4	RCB-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP224～335RSHP4	RAS-GP224～335RSH1	RCB-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCB-GP160RSHG11	RAS-GP160RSH4	RCB-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCB-GP224～335RSHG4	RAS-GP224～335RSH1	RCB-GP80～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCB-GP224～335RSHW4	RAS-GP224～335RSH1	RCB-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-12)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんうめ高静圧	シングル 単相機	RPI-GP45～80RSHJ11	RAS-GP45～80RSHJ3	RPI-GP45～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPI-GP45～80RSH11	RAS-GP45～80RSH3	RPI-GP45～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP112～160RSH11	RAS-GP112～160RSH4	RPI-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224,280RSH4	RAS-GP224,280RSH1	RPI-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPI-GP112～160RSHP11	RAS-GP112～160RSH4	RPI-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224～335RSHP4	RAS-GP224～335RSH1	RPI-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPI-GP160RSHG11	RAS-GP160RSH4	RPI-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224～335RSHG4	RAS-GP224～335RSH1	RPI-GP80～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPI-GP224～335RSHW4	RAS-GP224～335RSH1	RPI-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんうめ中静圧	シングル 単相機	RPI-GP40～80RSHJC11	RAS-GP40～80RSHJ3	RPI-GP40～80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPI-GP40～80RSHC11	RAS-GP40～80RSH3	RPI-GP40～80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP112～160RSHC11	RAS-GP112～160RSH4	RPI-GP112～160KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPI-GP80RSHPC11	RAS-GP80RSH3	RPI-GP40KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP112～160RSHPC11	RAS-GP112～160RSH4	RPI-GP56～80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224～335RSHPC4	RAS-GP224～335RSH1	RPI-GP112～160KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPI-GP160RSHGC11	RAS-GP160RSH4	RPI-GP56KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPI-GP224～335RSHGC4	RAS-GP224～335RSH1	RPI-GP80～112KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPI-GP224～335RSHWC4	RAS-GP224～335RSH1	RPI-GP56～80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-13)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人(R32) セット型式

	名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんつり	シングル 単相機	RPC-GP40～80RSHJ9	RAS-GP40～80RSHJ3	RPC-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPC-GP40～80RSH9	RAS-GP40～80RSH3	RPC-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP112～160RSH9	RAS-GP112～160RSH4	RPC-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP224,280RSH5	RAS-GP224,280RSH1	RPC-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RPC-GP80RSHPJ9	RAS-GP80RSHJ3	RPC-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPC-GP80RSHP9	RAS-GP80RSH3	RPC-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP112～160RSHP9	RAS-GP112～160RSH4	RPC-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP224～335RSHP4	RAS-GP224～335RSH1	RPC-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPC-GP160RSHG9	RAS-GP160RSH4	RPC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPC-GP224～335RSHG4	RAS-GP224～335RSH1	RPC-GP80～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPC-GP224～335RSHW4	RAS-GP224～335RSH1	RPC-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
かべかけ	シングル 単相機	RPK-GP40～80RSHJ7	RAS-GP40～80RSHJ3	RPK-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPK-GP40～80RSH7	RAS-GP40～80RSH3	RPK-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP112RSH7	RAS-GP112RSH4	RPK-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RPK-GP80RSHPJ9	RAS-GP80RSHJ3	RPK-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPK-GP80RSHP9	RAS-GP80RSH3	RPK-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP112～160RSHP9	RAS-GP112～160RSH4	RPK-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP224RSHP4	RAS-GP224RSH1	RPK-GP112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPK-GP160RSHG9	RAS-GP160RSH4	RPK-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPK-GP224～335RSHG4	RAS-GP224～335RSH1	RPK-GP80～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPK-GP224～335RSHW4	RAS-GP224～335RSH1	RPK-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-14)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人(R32) セット型式

	名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
ゆかおき	シングル 単相機	RPV-GP50～80RSHJ6	RAS-GP50～80RSHJ3	RPV-GP50～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPV-GP50～80RSH6	RAS-GP50～80RSH3	RPV-GP50～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP112～160RSH6	RAS-GP112～160RSH4	RPV-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP224,280RSH2	RAS-GP224,280RSH1	RPV-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPV-GP112～160RSHP6	RAS-GP112～160RSH4	RPV-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP224～335RSHP3	RAS-GP224～335RSH1	RPV-GP112～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPV-GP160RSHG6	RAS-GP160RSH4	RPV-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPV-GP224～335RSHG3	RAS-GP224～335RSH1	RPV-GP80～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPV-GP224～335RSHW3	RAS-GP224～335RSH1	RPV-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせJr.	シングル 単相機	RCIC-GP40～56RSHJ3	RAS-GP40～56RSHJ3	RCIC-GP40～56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RCIC-GP40～56RSH3	RAS-GP40～56RSH3	RCIC-GP40～56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 単相機	RCIC-GP80RSHPJ3	RAS-GP80RSHJ3	RCIC-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCIC-GP80RSHP3	RAS-GP80RSH3	RCIC-GP40KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RCIC-GP112RSHP3	RAS-GP112RSH4	RCIC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCIC-GP160RSHG3	RAS-GP160RSH4	RCIC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RCIC-GP224RSHW3	RAS-GP224RSH1	RCIC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
厨房用てんつり	シングル 単相機	RPCK-GP80RSHJ8	RAS-GP80RSHJ3	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	シングル 三相機	RPCK-GP80RSH8	RAS-GP80RSH3	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPCK-GP140RSH8	RAS-GP140RSH4	RPCK-GP140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPCK-GP160RSHP8	RAS-GP160RSH4	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
		RPCK-GP280RSHP4	RAS-GP280RSH1	RPCK-GP140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPCK-GP224RSHG4	RAS-GP224RSH1	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	フォー 三相機	RPCK-GP335RSHW4	RAS-GP335RSH1	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-15)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 寒さ知らず(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんかせ4方向	シングル 三相機	RCI-GP80～160RHN5	RAS-GP80～160RHN	RCI-GP80～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCI-GP80～160RHNP5	RAS-GP80～160RHN	RCI-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCI-GP160RHNG5	RAS-GP160RHN	RCI-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせ2方向	シングル 三相機	RCID-GP80～160RHN4	RAS-GP80～160RHN	RCID-GP80～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCID-GP80～160RHNP4	RAS-GP80～160RHN	RCID-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCID-GP160RHNG4	RAS-GP160RHN	RCID-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせ1方向	シングル 三相機	RCIS-GP80RHN4	RAS-GP80RHN	RCIS-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCIS-GP80～160RHNP4	RAS-GP80～160RHN	RCIS-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCIS-GP160RHNG4	RAS-GP160RHN	RCIS-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
ビルトイン	シングル 三相機	RCB-GP80～160RHN4	RAS-GP80～160RHN	RCB-GP80～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RCB-GP80～160RHNP4	RAS-GP80～160RHN	RCB-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCB-GP160RHNG4	RAS-GP160RHN	RCB-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんうめ高静圧	シングル 三相機	RPI-GP80～160RHN4	RAS-GP80～160RHN	RPI-GP80～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPI-GP112～160RHNP4	RAS-GP112～160RHN	RPI-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPI-GP160RHNG4	RAS-GP160RHN	RPI-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-16)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 寒さ知らず(R32) セット型式

名称		セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんうめ中静圧	シングル 三相機	RPI-GP80～160RHNC4	RAS-GP80～160RHN	RPI-GP80～160KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPI-GP80～160RHNPC4	RAS-GP80～160RHN	RPI-GP40～80KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPI-GP160RHNGC4	RAS-GP160RHN	RPI-GP56KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんつり	シングル 三相機	RPC-GP80～160RHN4	RAS-GP80～160RHN	RPC-GP80～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPC-GP80～160RHNP4	RAS-GP80～160RHN	RPC-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPC-GP160RHNG4	RAS-GP160RHN	RPC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
かべかけ	シングル 三相機	RPK-GP80,112RHN1	RAS-GP80,112RHN	RPK-GP80,112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPK-GP80～160RHNP4	RAS-GP80～160RHN	RPK-GP40～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPK-GP160RHNG4	RAS-GP160RHN	RPK-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
ゆかおき	シングル 三相機	RPV-GP80～160RHN3	RAS-GP80～160RHN	RPV-GP80～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPV-GP112～160RHNP3	RAS-GP112～160RHN	RPV-GP56～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RPV-GP160RHNG3	RAS-GP160RHN	RPV-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせJr.	ツイン 三相機	RCIC-GP80,112RHNP3	RAS-GP80,112RHN	RCIC-GP40,56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	トリプル 三相機	RCIC-GP160RHNG3	RAS-GP160RHN	RCIC-GP56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
厨房用てんつり	シングル 三相機	RPCK-GP80,140RHN4	RAS-GP80,140RHN	RPCK-GP80,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	ツイン 三相機	RPCK-GP160RHNP4	RAS-GP160RHN	RPCK-GP80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-17)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人プレミアム(R32) 室外機型式

名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
単相機	-	RAS-GP40～80RGHJ2	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
三相機	-	RAS-GP40～280RGH2	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	-	RAS-GP335RGH1	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 省エネの達人(R32) 室外機型式

名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
単相機	-	RAS-GP40～80RSHJ3	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
三相機	-	RAS-GP40～80RSH3	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	-	RAS-GP112～160RSH4	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	-	RAS-GP224～335RSH1	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 寒さ知らず(R32) 室外機型式

名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
三相機	-	RAS-GP80～160RHN	-	JIS B 8616	ISO 9001	B-2

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(PAC2025-1)(付属書-18)

■パッケージエアコンディショナ(空冷式)

【製品シリーズ】 室内機型式

名称	セット型式	室外機型式	室内機型式	試験品質	生産品質	性能確認方法の区分
てんかせ 4 方向	—	—	RCI-GP28～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせ 2 方向	—	—	RCID-GP22～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせ 1 方向	—	—	RCIS-GP22～80KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
ビルトイン	—	—	RCB-GP22～160K4	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんうめ高静圧	—	—	RPI-GP45～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	—	—	RPI-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんうめ中静圧	—	—	RPI-GP22～160KAC	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんつり	—	—	RPC-GP36～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	—	—	RPC-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
かべかけ	—	—	RPK-GP22～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
かべかけ 膨張弁機外取付タイプ	—	—	RPK-GP22～36KAH	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
ゆかおき	—	—	RPV-GP50～160KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
	—	—	RPV-GP224,280KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
てんかせ Jr.	—	—	RCIC-GP22～56KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
厨房用てんつり	—	—	RPCK-GP80,140KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
テンプクリーン 天井カセット型(直吸込・ダクト吸込タイプ)	—	—	EPI-GP28～112KA	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
テンプクリーン 天井カセット型 (フィルター箱分離タイプ)	—	—	EPI-GP28～112KAD	JIS B 8616	ISO 9001	B-2
外気処理エアコン	—	—	RPI-GP1080～2100KAFG	JRA 4074	ISO 9001	B-2
	—	—	RPI-GP90～280KAF	JRA 4074	ISO 9001	B-2