

■機種一覧表

		相当馬力		5	8(7.5)	10	16(15)	20	22	25	30	32	40	44	50	60	80	掲載ページ		
		空冷式容量		14kW	22.4kW	28kW	45(40)kW	56(53)、67kW	63kW	63kW	80kW	90kW	112kW	126kW	140kW	160kW	224kW	掲載ページ		
		水冷式容量		16kW	25kW	31.5kW	50kW	63(56,60)kW	—	80kW	100kW	—	125kW	—	160kW	200kW	250kW			
一般空調用	インバーター	床置リモコン型 R410A	空冷	冷暖兼用	セット型式	ダクト型	RP-AP140RHVGP	RP-AP224RHVGP	RP-AP280RHVGP	RP-AP450RHVP3	RP-AP560RHVP3							9~12-14		
				年間冷房※3	セット型式	ダクト型	RP-AP140RKVGP	RP-AP224RKVGP	RP-AP280RKVGP	RP-AP450RKVP2	RP-AP560RKVP2									9~11-13-14
		床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	セット型式	ダクト型		RP-AP224CHVD	RP-AP280CHVD	RP-AP450CHVD	RP-AP560CHVD									15~21
				年間冷房※3	セット型式	ダクト型		RP-AP224CKVD	RP-AP280CKVD	RP-AP450CKVD	RP-AP560CKVD									
		床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	セット型式	ダクト型		RP-AP224CHVP1	RP-AP280CHVP1	RP-AP450CHVP1	RP-AP560CHVP1				RP-AP800CHVP1	RP-AP1120CHVP1	RP-AP1400CHVP1	RP-AP1600CHVP1		22~26-28
床置セパレート型 R410A	空冷	年間冷房※3	セット型式	ダクト型		RP-AP224CKVP1	RP-AP280CKVP1	RP-AP450CKVP1	RP-AP560CKVP1				RP-AP800CKVP1	RP-AP1120CKVP1	RP-AP1400CKVP1	RP-AP1600CKVP1		22~25-27-28		
		てんつりセパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用※2	セット型式		RPC-AP140CHVC	RPC-AP224CHVC	RPC-AP280CHVC									29~31		
定速	床置型 R407C	水冷	冷房専用※2	セット型式	直吹型		RP-P160W	RP-P250W	RP-P315W	RP-P500W	※1							32.33		
					高静圧型		RP-P160WP	RP-P250WP	RP-P315WP	RP-P500WP	RP-P630WP			RP-P800WP	RP-P1000WP		RP-P1220WP1	RP-P1600WP1	RP-P2000WP1	RP-P2500WP1
オールフレッシュ型	インバーター	床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用※2	セット型式	ダクト型		RP-AP265CHVFP1	RP-AP335CHVFP1	RP-AP530CHVFP1	RP-AP670CHVFP1			RP-AP1000CHVFP1	RP-AP1320CHVFP1	RP-AP1700CHVFP1	RP-AP2000CHVFP1	34~37		
電算機専用型(情報通信向け)	インバーター	インバーター型(コンバトタイプ) R410A	空冷	冷房専用※2	室内ユニット	下吹型			RP-NP450ACV1		RP-NP630ACV1			RP-NP900ACV1		RP-NP1260ACV1		38~43		
						室外ユニット			RRC-NP450AC1		RRC-NP630AC1			RRC-NP450AC1×2		RRC-NP630AC1×2				
		インバーター型(高効率タイプ) R410A	空冷	冷房専用※2	室内ユニット	—									RP-NP1220ACV2			44-45		
					室外ユニット										RRC-NP615AC2×2					

注) ダクト型・高静圧型は、ブリー交換により機外静圧の調整が可能で、吹出口をダクトに接続して使用するものです。
直吹型として使用する場合には、プレナムチャンバー(オプション)を取り付けてご使用ください。
ただし、全ての製品には適用できませんので、弊社営業窓口までお問い合わせください。

- ※1. 部の直吹型が必要な場合は、高静圧型にプレナムチャンバー(オプション)を取り付けてご使用ください。(機種によりブリー交換も必要です)
- ※2. 部は受注対応品です。
- ※3. 年間冷房型は、中温タイプとしての用途に適用可能です。
- ※4. 分割搬入型(室内ユニット)も受注対応します。
- ※5. プレナムチャンバーは別梱包です。

●メリットマーク

35m

チャージレス

56m

チャージレス

60m

チャージレス

100m

長配管(実長)

160m

長配管(実長)

165m

長配管(実長)

本マークで対応する集中コントローラーは、セントラルステーション適温適所EX(PSC-A128EX5)、セントラルステーション適温適所EZ(PSC-A64GT4・PSC-A64GTD3)、セントラルステーション適温適所mini(PSC-A32MN2)、セントラルステーション(PSC-5S・PSC-A64S1)およびワンタッチコントローラー(PSC-A16RS1)です。
その他の集中コントローラーとの接続の際は別途ご相談ください。

exiida対応マークについて
 : 「exiida遠隔監視・予兆診断」の対象機種です。

P.9~14



一般空調用

床置リモコン型/空冷

冷暖兼用/年間冷房 インバーター

R410A

P.15~28



一般空調用

床置セパレート型/空冷

冷暖兼用/年間冷房 インバーター

R410A

P.29~31



一般空調用

てんつりセパレート型/空冷

冷暖兼用 インバーター

R410A

P.32-33



一般空調用

床置型/水冷

冷房専用 定速

R407C

P.34~37



オールフレッシュ型

床置セパレート型/空冷

冷暖兼用 インバーター

R410A

P.38~45



電算機専用型(情報通信向け)

空冷

冷房専用 インバーター

R410A