

機種一覧表

相当馬力							5	8(7.5)	10	16(15)	20	22		25	30	32	40	44	50	60	80	掲載 ページ
空冷式容量							14kW	22.4kW	28kW	45(40)kW	56(53)、67kW	63kW		63kW	80kW	90kW	112kW	126kW	140kW	160kW	224kW	
水冷式容量							16kW	25kW	31.5kW	50kW	63(56.60)kW	—		80kW	100kW	—	125kW	—	160kW	200kW	250kW	
一般空調用	インバーター	床置 リモコン型 R410A <i>冷暖の達人</i>	空冷	冷暖 兼用	セット 型式	ダクト型	RP-AP140RHVGP ^{※4}	RP-AP224RHVGP ^{※4}	RP-AP280RHVGP ^{※4}	RP-AP450RHVP3 ^{※4}	RP-AP560RHVP3 ^{※4}			RP-AP630RHVP3 ^{※4}	RP-AP800RHVP2							9～12・14
				年間 冷房 ※3	セット 型式	ダクト型	RP-AP140RKVGP ^{※4}	RP-AP224RKVGP ^{※4}	RP-AP280RKVGP ^{※4}	RP-AP450RKVP2 ^{※4}	RP-AP560RKVP2 ^{※4}			RP-AP630RKVP2 ^{※4}	RP-AP800RKVP2							9～11・13・14
		床置 セパレート型 R410A	空冷	冷暖 兼用	セット 型式	ダクト型		RP-AP224CHVP1 ^{※4}	RP-AP280CHVP1 ^{※4}	RP-AP450CHVP1 ^{※4}	RP-AP560CHVP1 ^{※4}				RP-AP800CHVP1 ^{※2}		RP-AP1120CHVP1 ^{※2}		RP-AP1400CHVP1 ^{※2}	RP-AP1600CHVP1 ^{※2}		15～20
				年間 冷房 ※3	セット 型式	ダクト型		RP-AP224CKVP1 ^{※4}	RP-AP280CKVP1 ^{※4}	RP-AP450CKVP1 ^{※4}	RP-AP560CKVP1 ^{※4}				RP-AP800CKVP1 ^{※2}		RP-AP1120CKVP1 ^{※2}		RP-AP1400CKVP1 ^{※2}	RP-AP1600CKVP1 ^{※2}		15～18・21・22
		てんつり セパレート型 R410A	空冷	冷暖 兼用 ※2	セット型式		RPC-AP140CHVC ^{※2}	RPC-AP224CHVC ^{※2}	RPC-AP280CHVC ^{※2}													23～25
定速	床置型 R407C	水冷	冷房 専用 ※2	セット 型式	直吹型	RP-P160W ^{※4}	RP-P250W ^{※4}	RP-P315W ^{※4}	RP-P500W ^{※4※5}	※1												26
					高静圧型	RP-P160WP ^{※4}	RP-P250WP ^{※4}	RP-P315WP ^{※4}	RP-P500WP ^{※4}	RP-P630WP ^{※4}				RP-P800WP	RP-P1000WP		RP-P1220WP1 ^{※2}		RP-P1600WP1 ^{※2}	RP-P2000WP1 ^{※2}	RP-P2500WP1 ^{※2}	26・27
フレッシュ型	インバーター	床置 セパレート型 R410A	空冷	冷暖 兼用 ※2	セット 型式	ダクト型		RP-AP265CHVFP1 ^{※4}	RP-AP335CHVFP1 ^{※4}	RP-AP530CHVFP1 ^{※4}	RP-AP670CHVFP1 ^{※4}				RP-AP1000CHVFP1 ^{※2}		RP-AP1320CHVFP1 ^{※2}		RP-AP1700CHVFP1 ^{※2}	RP-AP2000CHVFP1 ^{※2}		28～31
電算機専用型(情報通信向け)	インバーター	インバーター型 (コンパクトタイプ) R410A	空冷	冷房 専用 ※2	室内 ユニット	下吹型				RP-NP450ACV1 ^{※2}		RP-NP630ACV1 ^{※2}				RP-NP900ACV1 ^{※2}		RP-NP1260ACV1 ^{※2}				32～37
					室外ユニット					RCR-NP450AC1 ^{※2}		RCR-NP630AC1 ^{※2}				RCR-NP450AC1×2 ^{※2}		RCR-NP630AC1×2 ^{※2}				
	インバーター	インバーター型 (高効率タイプ) R410A	空冷	冷房 専用 ※2	室内 ユニット	—												RP-NP1220ACV2 ^{※2}				38～39
					室外ユニット													RCR-NP615AC2×2 ^{※2}				

注) ダクト型・高静圧型は、ブーリー交換により機外静圧の調整が可能で、吹出口をダクトに接続して使用するものです。
直吹型として使用する場合には、プレナムチャンバー(オプション)を取り付けてご使用ください。
ただし、全ての製品には適用できませんので、弊社営業窓口までお問い合わせください。

※1. 部の直吹型が必要な場合は、高静圧型にプレナムチャンバー(オプション)を取り付けてご使用ください。(機種によりブーリー交換も必要です)
※2. 部は受注対応品です。
※3.年間冷房型は、中温タイプとしての用途に適用可能です。
※4.分割搬入型(室内ユニット)も受注対応します。
※5.プレナムチャンバーは別梱包です。

●メリットマーク

35m

チャージレス

56m

チャージレス

60m

チャージレス

100m

長配管

160m

長配管

165m

長配管

ロングライフ
フィルター

Pa

高静圧
高静圧型
(ブーリー採用
ダクト型)

ワイヤード

ワイヤード
リモコン
(オプション)

CS

CS-NET
CS-NET対応※

デマンド

デマンド
停止機能

横通貫

室外ユニット
横通貫設置

スクロール

スクロール
圧縮機搭載

スクリュー

スクリュー
圧縮機搭載

-15℃

低外気冷房

-5℃

中間期冷房

本マークで対応する集中コントローラーは、セントラルステーション適温適所mini(PSC-A32MN1)、セントラルステーション(PSC-5S・PSC-A64S1)およびファンタッチコントローラー(PSC-A16RS1)です。
その他の集中コントローラーとの接続の際は別途ご相談ください。

exiida対応マークについて
遠隔 予兆 : 「exiida遠隔監視・予兆診断」の対象機種です。

P.9～14

一般空調用

床置リモコン型/空冷

冷暖兼用/年間冷房

インバーター

R410A

遠隔

予兆

P.15～22

一般空調用

床置セパレート型/空冷

冷暖兼用/年間冷房

インバーター

R410A

遠隔

予兆

P.23～25

一般空調用

てんつりセパレート型/空冷

冷暖兼用

インバーター

R410A

遠隔

予兆

P.26・27

一般空調用

床置型/水冷

冷房専用

定速

R407C

P.28～31

オールフレッシュ型

床置セパレート型/空冷

冷暖兼用

インバーター

R410A

遠隔

予兆

P.32～39

電算機専用型(情報通信向け)

空冷

冷房専用

インバーター

R410A

遠隔

予兆