

					冷房運転		暖房運転			
					室内吸込空気	外気	室内吸込空気	外気		
一般空調用	インバーター	床置リモコン型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-15~15°CWB		
				年間冷房	10~23°CWB (15~32°CDB ^{注3})	-15~43°CDB	-	-		
		床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-20~15°CWB		
				年間冷房	10~23°CWB (15~32°CDB ^{注4})	-15~43°CDB	-	-		
	てんつりセパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-20~15°CWB			
	定速	床置	水冷	冷房専用	16~20.5°CWB (21.5~32°CDB)	冷却水入口水温 ^{注1} 15~34°C	-	-		
オールフレッシュ型	インバーター	床置セパレート型 R410A	空冷	冷暖兼用	15~30°CWB (20~43°CDB)	20~43°CDB	0~18°CDB	-4~15°CWB		
電算機専用型 (情報通信向け)	空冷	冷房専用	インバーター(コンパクトタイプ)		12~24°CWB (18~32°CDB)	-20~43°CDB	-	-		
			インバーター(標準タイプ)		12~24°CWB (18~32°CDB)	-15~43°CDB	-	-		
産業用中温型	インバーター	空冷 R410A	冷暖兼用	てんかせ4方向	8~22°CWB (10~30°CDB)	-5[-15]~43°CDB ^{注2}	10~30°CDB	-20~15°CWB		
				てんかせ2方向						
				てんうめ						
				てんつり						
				ゆかおき						
				厨房用てんつり						
			冷房専用	てんかせ4方向	8~22°CWB (10~30°CDB)	-5[-15]~43°CDB ^{注2}	-	-		
				てんかせ2方向						
				てんうめ						
				てんつり						
				ゆかおき						
				厨房用てんつり						
クリーンルーム用 (テンプクリーン)	インバーター	空冷 R32/R410A	天井カセット型	直吸込タイプ	15~23°CWB (21~32°CDB)	-5~43°CDB	15~27°CDB	-20~15°CWB		
				ダクト吸込タイプ						
				ダクト吹出タイプ						
		空冷 R410A	天井カセット型	直吸込タイプ					-	-
				ダクト吸込タイプ						
				ダクト吹出タイプ						
	壁埋込型	天井カセット型	直吸込タイプ	-	-					
			ダクト吸込タイプ							
			直吹出タイプ							
	インバーター	空冷 R410A	床置セパレート型			冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-20~15°CWB
						年間冷房	10~23°CWB (15~32°CDB ^{注4})	-15~43°CWB	-	-
			床置リモコン型			冷暖兼用	15~23°CWB (20~32°CDB)	-5~43°CDB	17~25°CDB	-15~15°CWB
年間冷房				10~23°CWB (15~32°CDB ^{注3})	-15~43°CDB	-	-			

注1. 冷却水入口水温は、水量により異なりますので、各機種ごとに水量-水温特性表でご確認ください。
 2. []は年間冷房設定時です。その場合、室内設定温度範囲は10~20.5°CWB(14~30°CDB)となります。
 3. 室内吸込空気12~32°CDBも対応可能です。P93~96をご参照ください。
 4. 室内吸込空気10~32°CDBも対応可能です。P93~96をご参照ください。