仕様表　ゆかおき／厨房用てんつり〈別表 p.189〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 最大 暖房 低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 最大 暖房 低温		電気特性 運転電流(A) 定格 標準 上：冷房 下：暖房	電気特性 運転電流(A) 最大	電気特性 力率(%) 定格 標準 上：冷房 下：暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室内風量(m³/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室外 冷房／暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	冷媒配管 最大長さ(m)	冷媒配管 最大高低差 室外上(m)	ドレン配管	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上：室内 下：室外	機外配線 ブレーカー容量(A) 上：室内 下：室外	機外配線 連絡配線 室内外(本)	冷媒種 ( )内は充填量(kg)	セット	呼出番号
ゆかおき　省エネの達人　トリプル　(R32)冷媒																																			
500	冷暖 同時 トリプル	RPV-GP160RSHG3	RPV-GP56K2 ×3 RAS-GP160RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.0)	13.1	0.78	4.9	(600×345×1,900)×3 950×370×1,140	(38)×3 79	5.19	5.12	5.61		15.8 15.6	24.3	95 95	—	4.25	(0.149×1)×3 0.17×1	(16-14-12.5-11) ×3	(53-50-48-45) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPV-GP160RSHG3	500
501		RPV-GP224RSHG	RPV-GP80K2 ×3 RAS-GP224RSH	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.73	4.9	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 109	7.98	6.28	7.90		24.8 19.5	33.0	93 93	—	5.10	(0.149×1)×3 0.17×1+0.17×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×3	(56-52-50-47) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPV-GP224RSHG	501
502		RPV-GP280RSHG	RPV-GP90K2 ×3 RAS-GP280RSH	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3～28.0)	28.0 (7.0～35.0)	22.0	0.74	4.5	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(41)×3 119	10.6	8.79	8.54		32.6 27.0	41.8	94 94	—	7.00	(0.149×1)×3 0.17×1+0.17×1	(22-19.5-17-14) ×3	(62-59-57-52) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPV-GP280RSHG	502
503		RPV-GP335RSHG	RPV-GP112K2 ×3 RAS-GP335RSH	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5～33.5)	33.5 (8.4～37.5)	26.5	0.72	4.2	(600×345×1,900)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 147	13.1	11.8	11.6		39.8 35.9	42.0	95 95	—	7.30	(0.149×1)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18.5-14.5) ×3	(63-60-57-53) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R32 (5.7)	RPV-GP335RSHG	503
ゆかおき　省エネの達人　フォー　(R32)冷媒																																			
504	冷暖 同時 フォー	RPV-GP224RSHW	RPV-GP56K2 ×4 RAS-GP224RSH	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.76	4.9	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 109	7.98	6.28	7.90		24.8 19.5	33.1	93 93	—	5.10	(0.149×1)×4 0.17×1+0.17×1	(16-14-12.5-11) ×4	(53-50-48-45) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPV-GP224RSHW	504
505		RPV-GP280RSHW	RPV-GP71K2 ×4 RAS-GP280RSH	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3～28.0)	28.0 (7.0～35.0)	22.0	0.74	4.5	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 119	10.6	8.79	8.54		32.6 27.0	41.3	94 94	—	7.00	(0.149×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPV-GP280RSHW	505
506		RPV-GP335RSHW	RPV-GP80K2 ×4 RAS-GP335RSH	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5～33.5)	33.5 (8.4～37.5)	26.5	0.70	4.2	(600×345×1,900)×4 1,100×390×1,650	(38)×4 147	13.1	11.8	11.6		39.8 35.9	41.3	95 95	—	7.30	(0.149×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R32 (5.7)	RPV-GP335RSHW	506
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム　シングル　(R32)冷媒																																			
507	冷暖 シングル	RPCK-GP80RGHJ3	RPCK-GP80K1 RAS-GP80RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.74	5.3	1,136×650×295 859(+100)×319×709	41 48	2.26	2.46	3.35		11.8 12.7	17.6	96 97	—	1.55	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.2)	RPCK-GP80RGHJ3	507
508		RPCK-GP80RGH3	RPCK-GP80K1 RAS-GP80RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.74	5.3	1,136×650×295 859(+100)×319×709	41 46	2.26	2.46	3.35		6.9 7.5	12.1	94 95	—	1.55	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.2)	RPCK-GP80RGH3	508
509		RPCK-GP140RGH3	RPCK-GP140K1 RAS-GP140RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.73	5.1	1,520×650×295 950×370×1,380	54 103	3.65	4.03	5.61		11.3 12.4	24.9	93 94	—	2.70	0.135×1 0.07×1+0.07×1	33-30-26-23	64-62-59-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPCK-GP140RGH3	509
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム　ツイン　(R32)冷媒																																			
510	冷暖 同時 ツイン	RPCK-GP160RGHP3	RPCK-GP80K1 ×2 RAS-GP160RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.74	5.3	(1,136×650×295)×2 950×370×1,380	(41)×2 103	4.59	4.85	4.64		14.2 14.9	24.7	93 94	—	3.45	(0.050×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPCK-GP160RGHP3	510
511		RPCK-GP280RGHP	RPCK-GP140K1 ×2 RAS-GP280RGH	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (7.2～28.0)	28.0 (7.0～35.0)	24.0	0.73	4.6	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(54)×2 130	10.2	8.33	10.1		31.3 25.6	42.8	94 94	—	6.85	(0.135×1)×2 0.17×1+0.17×1	(33-30-26-23) ×2	(64-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPCK-GP280RGHP	511
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム　トリプル　(R32)冷媒																																			
512	冷暖 同時 トリプル	RPCK-GP224RGHG	RPCK-GP80K1 ×3 RAS-GP224RGH	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.76	4.8	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(41)×3 130	8.06	6.17	8.94		25.0 19.4	33.7	93 92	—	4.85	(0.050×1)×3 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×3	(58-54-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.8)	RPCK-GP224RGHG	512
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム　フォー　(R32)冷媒																																			
513	冷暖 同時 フォー	RPCK-GP335RGHW	RPCK-GP80K1 ×4 RAS-GP335RGH	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5～33.5)	33.5 (8.4～37.5)	26.5	0.67	4.2	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(41)×4 147	13.0	11.3	11.7		39.5 34.3	42.3	95 95	—	7.25	(0.050×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×4	(58-54-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R32 (5.7)	RPCK-GP335RGHW	513
厨房用てんつり　省エネの達人　シングル　(R32)冷媒																																			
514	冷暖 シングル	RPCK-GP80RSHJ4	RPCK-GP80K1 RAS-GP80RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	7.8	0.74	4.8	1,136×650×295 799(+99)×300×629	41 44	2.41	2.59	2.87		12.6 13.5	17.6	96 96	—	1.55	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 20	2+2	R32 (1.9)	RPCK-GP80RSHJ4	514
515		RPCK-GP80RSH4	RPCK-GP80K1 RAS-GP80RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	7.8	0.74	4.8	1,136×650×295 799(+99)×300×629	41 42	2.41	2.59	2.87		7.3 7.9	12.1	95 95	—	1.55	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.9)	RPCK-GP80RSH4	515
516		RPCK-GP140RSH4	RPCK-GP140K1 RAS-GP140RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2～14.0)	14.0 (3.5～18.0)	13.0	0.73	4.8	1,520×650×295 950×370×1,140	54 79	4.36	4.00	6.17		13.2 12.2	19.9	95 95	—	3.30	0.135×1 0.17×1	33-30-26-23	64-62-59-56	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 20	2+2	R32 (2.6)	RPCK-GP140RSH4	516
厨房用てんつり　省エネの達人　ツイン　(R32)冷媒																																			
517	冷暖 同時 ツイン	RPCK-GP160RSHP4	RPCK-GP80K1 ×2 RAS-GP160RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.0)	13.1	0.74	4.8	(1,136×650×295)×2 950×370×1,140	(41)×2 79	6.03	4.87	5.55		18.3 14.8	24.7	95 95	—	4.25	(0.050×1)×2 0.17×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPCK-GP160RSHP4	517
518		RPCK-GP280RSHP	RPCK-GP140K1 ×2 RAS-GP280RSH	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3～28.0)	28.0 (7.0～35.0)	22.0	0.74	4.4	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(54)×2 119	10.6	9.00	9.80		32.6 27.6	42.8	94 94	—	7.00	(0.135×1)×2 0.17×1+0.17×1	(33-30-26-23) ×2	(64-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPCK-GP280RSHP	518
厨房用てんつり　省エネの達人　トリプル　(R32)冷媒																																			
519	冷暖 同時 トリプル	RPCK-GP224RSHG	RPCK-GP80K1 ×3 RAS-GP224RSH	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.67	4.6	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(41)×3 109	7.97	6.28	8.63		24.7 19.5	33.7	93 93	—	5.10	(0.050×1)×3 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×3	(58-54-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPCK-GP224RSHG	519
厨房用てんつり　省エネの達人　フォー　(R32)冷媒																																			
520	冷暖 同時 フォー	RPCK-GP335RSHW	RPCK-GP80K1 ×4 RAS-GP335RSH	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5～33.5)	33.5 (8.4～37.5)	26.5	0.67	4.1	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(41)×4 147	13.1	11.4	11.9		39.8 34.6	42.3	95 95	—	7.30	(0.050×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×4	(58-54-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R32 (5.7)	RPCK-GP335RSHW	520

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.189の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプル・フォーでご使用の場合には、各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所でご使用ください。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。
・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

・同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注）「ゆかおき（224・280型）」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

ゆかおき／厨房用てんつり　仕様表