

### 環境への配慮


- 設備用水冷式パッケージエアコンの代替冷媒化に対応。  
(R407Cの採用)
- 凝縮器にプレート式熱交換器を採用し省冷媒化。(1220~2500型)

<ご注意>

プレート式熱交換器にゴミ・砂などの異物が入り込まないように、冷却水入口配管には必ずストレーナー(20メッシュ相当)を取り付けてください。また、水質によってはスケールの付着や腐食の可能性があり、定期的な薬品洗浄をするなどの水質管理や点検を行う必要があります。

### 制御機能の充実

- 遠方発停機能  
レベル信号または2パルス信号(いずれも無電圧)によりエアコンの発停が可能。
- ルームサーモまたはサーモセンサー(THM-R2A)の接続が可能。
- リモコンによる遠方操作  
リモコン(オプション)を追加するだけで遠方操作が可能。  
(1220~2500型)



- 瞬時停電復帰機能(2秒以内)を標準装備。  
なお、停電自動復帰は機能選択可能。
- デマンド信号により圧縮機を選択して強制停止が可能。
- 運転・警報・運転状態の各信号取出しが可能。
- 余熱排除は機能選択可能。(160~1000型)  
(電気加熱器による暖房運転時・冷房再熱運転時)
- 圧縮機の頻繁なON/OFF運転をガード。  
3分間のON・OFFガードを標準装備。
- 低負荷運転時の凍結防止制御機能。  
(アラーム停止することなく圧縮機を自動発停)



RP-P160W



RP-P1220WP1

### 保守・メンテナンス性

- 捕集能力をアップしたロングライフフィルターを標準装備。  
(160~1000型)
- 表示灯(LED)の点滅や操作パネルに故障モードを表示。  
(圧縮機ごとの表示)
- 圧縮機の自動ローテーション機能(500~1000型)  
圧縮機の運転時間の平準化。なお、高圧圧力による冷却水制御のため、機能選択により解除可能。
- 圧縮機故障時のバックアップ機能(500~1000型)  
一つの圧縮機が故障停止した場合、自動的に他の圧縮機がバックアップ運転。
- 圧縮機のオーバーホール時間を40,000時間  
(または5年)ごとに延長。(1220~2500型)

### 標準仕様表 直吹型



容量・型名(相当馬力)		160型(5)	250型(7.5)	315型(10)	500型(15)
型式		RP-P160W	RP-P250W	RP-P315W	RP-P500W
電源	—	三相200V 50/60Hz			
冷房能力	kW	14.0/16.0	22.4/25.0	28.0/31.5	45.0/50.0
エネルギー消費効率COP	—	3.67/3.47	3.62/3.40	3.62/3.54	3.52/3.47
電気特性	kW	3.81/4.61	6.18/7.35	7.74/8.91	12.8/14.4
消費電力	A	12.9/14.5	21.0/23.5	26.2/28.6	43.3/46.1
運転電流	%	85/92	85/90	85/90	85/90
力率	A	104/92	137/128	200/177	217/194
始動電流	dB(A)	67	70	72	78
運転音   音響パワーレベル	mm	800	1,100	1,400	1,400
外形寸法	mm	500	500	500	750
幅	mm	1,950	1,950	1,950	2,150
奥行	mm	1,730+250	1,730+250	1,730+250	1,880+300
高さ	—	全密閉型			
分割可能高さ	kW	3.75	5.5	7.5	7.5+4.4
圧縮機	電動機出力	40	60	60	60+40
電動機出力	W	0.105	0.25	0.30	1.5
送風機	風量	m³/min	44	66	88
風量	Pa	0	0	0	130
機外静圧	m³/h	3.1/3.5	4.9/5.6	6.1/7.0	9.9/11.1
冷却水	水量	kPa	36/46	42/54	49/63
水量	kg	170(180)	285(295)	320(335)	495(495+40)
損失水頭	—	Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/2	Rc2
製品質量	—	Rc1	Rc1	Rc1	Rc1
冷却水出入口	—	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2
ドレン	—	適用除外			
エマーゼンシードレン	—	適用除外/届出不要			
高圧ガス保安法区分	—	適用除外			

注) 1. 冷房能力・電気特性および運転音はJIS B 8616:2015に準じて運転した場合の値を示します。なお、電気工事の際は上記値の1.2倍程度を見込んで行ってください。  
2. RP-P500Wのプレナムチャンバーは本体とは別梱包にて出荷します。  
3. 運転音については従来と異なる表示となります。詳細はP.78をご参照ください。

標準仕様表 高静圧型



(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	160型(5)	250型(7.5)	315型(10)	500型(15)	630型(20)	800型(25)	1000型(30)	
型式	RP-P160WP	RP-P250WP	RP-P315WP	RP-P500WP	RP-P630WP	RP-P800WP	RP-P1000WP	
電源	三相200V 50/60Hz							
冷房能力	kW	14.0/16.0	22.4/25.0	28.0/31.5	45.0/50.0	56.0/63.0	90.0/100	
エネルギー消費効率COP	—	3.40/3.24	3.51/3.22	3.45/3.26	3.33/3.27	3.41/3.18	3.64/3.43	
消費電力	kW	4.12/4.94	6.39/7.77	8.11/9.66	13.5/15.3	16.4/19.8	24.9/32.1	
運転電流	A	14.0/15.8	21.7/24.8	27.4/30.9	45.8/48.0	55.7/63.5	84.5/103	
力率	%	85/90	85/90	85/90	85/92	85/90	85/90	
始動電流	A	105/93	139/130	201/178	220/196	234/213	277/269	
運転音 音響パワーレベル	dB(A)	69	72	73	78	81	83	
幅	mm	800	1,100	1,400	1,400	1,700	2,000	
奥行	mm	500	500	500	750	750	900+65	
高さ	mm	1,730	1,730	1,730	1,880	1,880	2,000+30	
分割可能高さ	mm	—	—	—	—	1,225+775	1,225+775	
圧縮機	型式	全密封型						
電動機出力	kW	3.75	5.5	7.5	7.5+4.4	7.5×2	9.0×2	
クランクケースヒーター	W	40	60	60	60+40	60×2	60×3	
送風機	電動機出力	kW	0.75	1.5	1.5	2.2	3.7	
風量	m³/min	44	66	88	130	180	220	
機外静圧	Pa	100/180	125/220	140/230	80/200	80/260	80/260	
冷却水	水量	m³/h	3.1/3.6	5.0/5.6	6.2/7.1	10.1/11.2	12.5/14.2	
損失水頭	kPa	36/48	43/54	50/64	40/50	44/53	34/44	
製品質量	kg	165	275	305	475	620	900	
配管	冷却水出入口	—	Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/2	Rc2	Rc2	
ドレン	—	Rc1	Rc1	Rc1	Rc1	Rc1	Rc1	
エマージェンシードレン	—	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	
高圧ガス保安法区分	—	適用除外			適用除外/届出不要		届出不要	

標準仕様表 高静圧型 [受注対応品]



(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	1220型(40) [受注対応品]	1600型(50) [受注対応品]	2000型(60) [受注対応品]	2500型(80) [受注対応品]	
型式	RP-P1220WP1	RP-P1600WP1	RP-P2000WP1	RP-P2500WP1	
電源	三相200V 50/60Hz				
冷房能力	kW	112/122	140/160	180/200	
エネルギー消費効率COP	—	3.34/3.21	3.54/3.51	3.76/3.62	
消費電力	kW	33.5/38.0	39.6/45.6	47.9/55.2	
運転電流	A	111/120	135/149	163/180	
力率	%	87/92	85/88	85/89	
始動電流	A	261/217	378/311	378/311	
運転音 音響パワーレベル	dB(A)	87	89	91	
幅	mm	2,000	2,000	2,300	
奥行	mm	1,250+90	1,250+90	1,250+90	
高さ	mm	1,850+30	1,850+30	1,850+30	
分割可能高さ	mm	—	—	—	
圧縮機	型式	半密封型	半密封型	半密封型	
電動機出力	kW	30×1	37×1	45×1	
クランクケースヒーター	W	150	150	150	
送風機	電動機出力	kW	7.5×1	11×1	15×1
風量	m³/min	360	450	540	
機外静圧	Pa	90/350	70/350	70/350	
冷却水	水量	m³/h	25.0/28.0	30.9/35.4	
損失水頭	kPa	30/37	32/41	38/48	
製品質量	kg	1,270	1,410	1,590	
配管	冷却水出入口	—	Rc2 1/2	Rc3	
ドレン	—	Rc1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	
エマージェンシードレン	—	Rc1	Rc1	Rc1	
高圧ガス保安法区分	—	届出不要	届出不要	届出不要/製造届要	

- 注) 1. 冷房能力・電気特性および運転音はJIS B 8616:2015およびJRA 4002:2016に準じて運転した場合の値を示します。なお、電気工事の際は上記値の1.2倍程度を見込んで行ってください。  
 2. RP-P1220WP1～RP-P2500WP1の始動方式はY-△方式です。  
 3. 高静圧型は固定ブリー採用のヘルト掛け方式です。  
 4. 運転音については従来と異なる表示となります。詳細はP.78をご参照ください。

●オプション一覧

容量・型名(相当馬力)	160型(5)	250型(7.5)	315型(10)	500型(15)	630型(20)	800型(25)	1000型(30)
プレナムチャンバー(注1)	SP-140RPC	SP-224RPC	SP-280RPC	SP-400RPC	SP-560RPC	—	—
背面吸い込み用(注4)	遮へい板セット	SP-140RCB1	SP-224RCB1	SP-280RCB1	—		
	吸い込みダクトチャンバー(注2)	SP-140RFB	SP-224RFB	SP-280RFB	(特注対応)		
NEW 木台(注3)(注5)	90mm	PW-NP140D90M1	PW-NP280D90M1	PW-NP280R90M1	PW-NP500W90M1	PW-NP630W90M1	PW-NP800R90M1
	木台用転倒防止金具	PWTB-90MWA		PWTB-90MWB			
電気加熱器組込み用コネクター					PCC-35W		
リモートセンサー					THM-R2A		

容量・型名(相当馬力)	1220型(40)	1600型(50)	2000型(60)	2500型(80)
NEW 木台 [受注対応品] (注3)(注6)	110mm	PW-NP1600W110M1	PW-NP2000W110M1	PW-NP2500W110M1
リモートセンサー	THM-R2A			
リモコン	PC-2H2			

- 注) 1. プレナムチャンバー(SP-140～280RPC)を取り付ける場合は、現地で組み立ておよび取り付けが必要となります。プレナムチャンバー(SP-400-560RPC)は、組み立て済みで出荷しますので、現地で取り付けのみ必要(組み立て不要)となります。また、プレナムチャンバー使用時は、ブリーへの取り付け替えが必要となる場合があります。詳細は技術資料をご参照ください。  
 2. 「吸い込みダクトチャンバー」はロングライフフィルターを付属しています。  
 3. 「木台」はゴムシートを付属しています。  
 4. 「背面吸い込み用」の部品を組み込む場合は、別途「ブリーセット」が必要となる場合があります。  
 5. 「木台」は、転倒防止金具を付属していません。エアコン底ベース部を利用して製品を固定する場合は、「転倒防止金具」(オプション)または固定金具を現地準備してください。  
 6. 1220型～2500型の木台は受注生産品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。