

標準仕様表(ビルトイン)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)		28型(1.0)		36型(1.3)		40型(1.5)		45型(1.8)		50型(2.0)		56型(2.3)		
室内ユニット	ヒーターレス	RCB-GP22K4	RCB-GP28K4	RCB-GP36K4	RCB-GP40K4	RCB-GP45K4	RCB-GP50K4	RCB-GP56K4							
吸込パネル	ハーフパネル	PS-GP56NH(ニュートラルホワイト)													
	フルパネル	PS-GP56NF(ニュートラルホワイト)													
主電源	単相200V														
冷房能力(kW)		2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6							
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6	6.3							
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。													
定格冷房時の顕熱比		0.84	0.79	0.77	0.81	0.77		0.74							
消費電力	冷房(kW)	0.05	0.06	0.07	0.11		0.15								
	暖房(kW)	0.05	0.06	0.07	0.11		0.14								
送風機出力(kW)		0.157													
機外静圧(Pa)(注1)		10(高静圧 1:30 高静圧 2:100)													
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		8.5-7.5-6.5-5.5	9.5-8.5-7.5-6.5	10.5-9-8-7	13-11.5-10-8.5		14.5-13-11-9.5								
運転音	室内H急・急・強・弱(dB(A))	51-49-46-44	54-51-48-45	56-53-50-47	61-58-55-51		64-61-57-54								
外形寸法	室内ユニット(mm)	W700×D800×H270													
	吸込パネル	ハーフパネル	W850×D440×H55												
		フルパネル	W950×D900×H55												
質量	室内(kg)	26						27							
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7													

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	63型(2.5)		71型(2.8)		80型(3.0)		90型(3.3)		112型(4.0)		140型(5.0)		160型(6.0)		
室内ユニット	ヒーターレス	RCB-GP63K4	RCB-GP71K4	RCB-GP80K4	RCB-GP90K4	RCB-GP112K4	RCB-GP140K4	RCB-GP160K4							
吸込パネル	ハーフパネル	PS-GP90NH(ニュートラルホワイト)													
	フルパネル	PS-GP90NF(ニュートラルホワイト)													
主電源	単相200V														
冷房能力(kW)		6.3	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0							
暖房能力	標準(kW)	7.5	8.5	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0							
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。													
定格冷房時の顕熱比		0.75	0.74	0.73	0.72	0.75	0.73	0.71							
消費電力	冷房(kW)	0.08	0.09	0.10	0.12	0.19	0.23	0.26							
	暖房(kW)	0.08	0.09	0.10	0.11	0.19	0.23	0.26							
送風機出力(kW)		0.190						0.259							
機外静圧(Pa)(注1)		10(高静圧 1:30 高静圧 2:100)													
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		17-15-13-11	18.5-16.5-14-12	20-17.5-15.5-13	21.5-19-16.5-14	30-26.5-23-20	33.5-29.5-26-22	36-31.5-27.5-24							
運転音	室内H急・急・強・弱(dB(A))	57-55-52-49	59-56-53-50	60-57-54-51	61-58-55-52	63-60-57-53	65-62-59-56	67-64-60-57							
外形寸法	室内ユニット(mm)	W1,050×D800×H270						W1,400×D800×H270							
	吸込パネル	ハーフパネル	W1,200×D440×H55						W1,550×D440×H55						
		フルパネル	W1,300×D900×H55						W1,650×D900×H55						
質量	室内(kg)	37						46							
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35	ガスφ12.7		液φ9.52								ガスφ15.88		

(注1) ()内はリモコンから高静圧1・高静圧2の機外静圧切替設定ができます。(出荷時は10Paに設定)

(注2) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

標準仕様表(ビルトイン<膨張弁機外取付タイプ>)[受注対応]

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)		28型(1.0)		36型(1.3)		40型(1.5)		45型(1.8)		50型(2.0)		56型(2.3)		
室内ユニット	ヒーターレス	RCB-GP22KH3	RCB-GP28KH3	RCB-GP36KH3	RCB-GP40KH3	RCB-GP45KH3	RCB-GP50KH3	RCB-GP56KH3							
膨張弁キット		EV-AP36H1													
吸込パネル	ハーフパネル	PS-GP56NH(ニュートラルホワイト)													
	フルパネル	PS-GP56NF(ニュートラルホワイト)													
主電源	単相200V														
冷房能力(kW)		2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6							
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6	6.3							
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。													
定格冷房時の顕熱比		0.84	0.79	0.77	0.81	0.77		0.74							
消費電力	冷房(kW)	0.05	0.06	0.07	0.11		0.15								
	暖房(kW)	0.05	0.06	0.07	0.11		0.14								
送風機出力(kW)		0.157													
機外静圧(Pa)(注1)		10(高静圧 1:30 高静圧 2:100)													
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		8.5-7.5-6.5-5.5	9.5-8.5-7.5-6.5	10.5-9-8-7	13-11.5-10-8.5		14.5-13-11-9.5								
運転音	室内H急・急・強・弱(dB(A))	51-49-46-44	54-51-48-45	56-53-50-47	61-58-55-51		64-61-57-54								
外形寸法	室内ユニット(mm)	W700×D800×H270													
	吸込パネル	ハーフパネル	W850×D440×H55												
		フルパネル	W950×D900×H55												
質量	室内(kg)	26						27							
	膨張弁キット(kg)	1.5													
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7													

(注1) 必ず膨張弁キットEV-AP36H1をセットでご使用ください。

(注2) 運転音表示は標準機と同値ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。

(注3) 接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。

(注4) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。