

■ 標準仕様表 (ゆかおき)

(50/60Hz)

容量・型名 (相当馬力)		50型 (2.0)	56型 (2.3)	63型 (2.5)	71型 (2.8)	80型 (3.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPV-GP50K3	RPV-GP56K3	RPV-GP63K3	RPV-GP71K3	RPV-GP80K3
主電源		単相200V				
冷房能力 (kW)		5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
暖房能力	標準 (kW)	5.6	6.3	7.5	8.5	9.0
	低温 (kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
定格冷房時の顕熱比		0.76	0.74		0.71	0.69
消費電力	冷房 (kW)	0.04			0.05	
	暖房 (kW)	0.04			0.05	
送風機出力 (kW)		0.149				
室内風量 (H急・急・強・弱) (m³/min)		16-14-12.5-11		17-15-13-11.5	18.5-15.5-13.5-12	
運転音	室内H急・急・強・弱 (dB(A))	53-50-48-45		54-51-49-46	56-52-50-47	
外形寸法	室内 (mm)	W600×D345×H1,900				
質量	室内 (kg)	38				
配管サイズ (液・ガス) (mm)		液φ6.35 ガスφ12.7			液φ9.52 ガスφ15.88	

(注) 運転音はJIS B 8616 : 2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(50/60Hz)

容量・型名 (相当馬力)		90型 (3.3)	112型 (4.0)	140型 (5.0)	160型 (6.0)	224型 (8.0)	280型 (10.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPV-GP90K3	RPV-GP112K3	RPV-GP140K3	RPV-GP160K3	RPV-GP224K	RPV-GP280K
主電源		単相200V					
冷房能力 (kW)		9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
暖房能力	標準 (kW)	10.0	12.5	16.0	18.0	25.0	31.5
	低温 (kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比		0.72	0.69	0.68	0.67	0.73	0.72
消費電力	冷房 (kW)	0.08	0.09	0.13	0.15	0.20	0.35
	暖房 (kW)	0.08	0.09	0.13	0.15	0.20	0.35
送風機出力 (kW)		0.149				0.180×2	
室内風量 (H急・急・強・弱) (m³/min)		22-19.5-17-14	24-21-18.5-14.5	29-25.5-22.5-17.5	31-27-24-18	53/46/38/32	65/56/46/39
運転音 室内H急・急・強・弱 (dB(A))		62-59-57-52	63-60-57-53	67-64-62-56	68-66-63-57	64/60/57/54	70/66/62/57
外形寸法 室内 (mm)		W600×D345×H1,900				W1,100×D450×H1,780	
質量 室内 (kg)		41				103	
配管サイズ (液・ガス) (mm)		液φ9.52 ガスφ15.88				液φ9.52 ガスφ19.05 (注2)	液φ9.52 (注3) ガスφ22.2 (注4)

(注1) 運転音はJIS B 8616 : 2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(注2) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ19.05に変更してください。

(注3) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ9.52に変更してください。

(注4) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ22.2に変更してください。