

仕様表 てんかせ4方向（別表 p.180）

呼出番号	タイプ	型式		電源 (V)	能力(kW)			運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内ユニットの高さ()内の寸法は 天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電気特性			電気特性			電圧 起動機 出力 (kW)	送風機出力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室内風量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]			冷媒配管				ドレン 配管	機外配線			冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セット	呼出 番号	
		セッ ト	室内ユニット 室外ユニット		定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温				消費電力(kW)	定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温	運転電流(A)	力率(%)				始動電流(A)	音響パワーレベル	液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)	室内 室外	最小電線 太さ (mm²) 上：室内 下：室外		ブレーカ 容量 (A) 上：室内 下：室外	室内 外間 配線 (本)					
てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム シングル																																		
001	冷房 シングル	RCI-GP40RGHJ7	RCI-GP40K3 RAS-GP40RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.8	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	0.631	0.712	1.59		3.5 4.0	12.9	89 90	—	0.55	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP40RGHJ7	001
002		RCI-GP40RGH7	RCI-GP40K3 RAS-GP40RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.8	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 39	0.631	0.712	1.59		2.1 2.3	9.4	87 88	—	0.55	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP40RGH7	002
003		RCI-GP45RGHJ7	RCI-GP45K3 RAS-GP45RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.8	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	0.750	0.847	1.77		4.0 4.5	12.9	93 94	—	0.65	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP45RGHJ7	003
004		RCI-GP45RGH7	RCI-GP45K3 RAS-GP45RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.8	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 39	0.750	0.847	1.77		2.4 2.7	9.4	91 92	—	0.65	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP45RGH7	004
005		RCI-GP50RGHJ7	RCI-GP50K3 RAS-GP50RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.3 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	5.6	0.92	7.7	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	0.863	0.950	1.87		4.6 5.0	12.9	94 95	—	0.75	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP50RGHJ7	005
006		RCI-GP50RGH7	RCI-GP50K3 RAS-GP50RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.3 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	5.6	0.92	7.7	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 39	0.863	0.950	1.87		2.7 2.9	9.4	92 93	—	0.75	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP50RGH7	006
007		RCI-GP56RGHJ7	RCI-GP56K3 RAS-GP56RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.9	0.91	7.5	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	1.03	1.12	1.96		5.4 5.8	12.9	95 96	—	0.90	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP56RGHJ7	007
008		RCI-GP56RGH7	RCI-GP56K3 RAS-GP56RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.9	0.91	7.5	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 39	1.03	1.12	1.96		3.2 3.4	9.4	93 94	—	0.90	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP56RGH7	008
009		RCI-GP63RGHJ7	RCI-GP63K3 RAS-GP63RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	7.4	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 41	1.19	1.25	2.20		6.2 6.6	13.1	96 95	—	1.00	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP63RGHJ7	009
010		RCI-GP63RGH7	RCI-GP63K3 RAS-GP63RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	7.4	950×950×288 (248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 39	1.19	1.25	2.20		3.7 3.9	9.6	94 93	—	1.00	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCI-GP63RGH7	010
011		RCI-GP80RGHJ7	RCI-GP80K3 RAS-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.86	7.3	950×950×338 (298) 859(+100)×319×709	26(+6.5) 45	1.76	1.77	2.84		9.2 9.2	17.1	96 96	—	1.35	0.057×1 0.05×1	27-23-18-15	55-52-49-48	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.0)	RCI-GP80RGHJ7	011
012		RCI-GP80RGH7	RCI-GP80K3 RAS-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.86	7.3	950×950×338 (298) 859(+100)×319×709	26(+6.5) 43	1.76	1.77	2.84		5.4 5.4	11.1	94 94	—	1.35	0.057×1 0.05×1	27-23-18-15	55-52-49-48	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (2.0)	RCI-GP80RGH7	012
013		RCI-GP112RGH7	RCI-GP112K3 RAS-GP112RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.84	7.4	950×950×338 (298) 950×370×1,380	26(+6.5) 101	2.22	2.41	4.17		6.8 7.4	18.9	94 94	—	1.90	0.094×1 0.07×1+0.07×1	36-31-24-20	64-60-55-50	67/69	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (3.2)	RCI-GP112RGH7	013
014		RCI-GP140RGH7	RCI-GP140K3 RAS-GP140RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.77	7.0	950×950×338 (298) 950×370×1,380	26(+6.5) 106	3.08	3.28	5.71		9.6 10.2	24.5	93 93	—	2.30	0.094×1 0.07×1+0.07×1	37-33-26-21	64-62-57-52	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.8)	RCI-GP140RGH7	014
015		RCI-GP160RGH7	RCI-GP160K3 RAS-GP160RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.74	6.8	950×950×338 (298) 950×370×1,380	26(+6.5) 106	3.73	4.18	5.85		11.5 12.8	24.5	94 94	—	2.85	0.094×1 0.07×1+0.07×1	37-35-28-22	64-63-58-53	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.8)	RCI-GP160RGH7	015
てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム ツイン																																		
016	冷房 同時 ツイン	RCI-GP80RGHPJ7	RCI-GP40K3×2 RAS-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.88	7.2	(950×950×288 (248))×2 859(+100)×319×709	(21(+6.5))×2 45	1.63	1.66	2.75		8.7 8.6	17.3	94 97	—	1.35	(0.057×1)×2 0.05×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	67/68	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.0)	RCI-GP80RGHPJ7	016
017		RCI-GP80RGHP7	RCI-GP40K3×2 RAS-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.88	7.2	(950×950×288 (248))×2 859(+100)×319×709	(21(+6.5))×2 43	1.63	1.66	2.75		5.0 5.1	11.3	94 94	—	1.35	(0.057×1)×2 0.05×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	67/68	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (2.0)	RCI-GP80RGHP7	017
018		RCI-GP112RGHP7	RCI-GP56K3×2 RAS-GP112RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.91	7.5	(950×950×288 (248))×2 950×370×1,380	(21(+6.5))×2 101	2.20	2.43	4.93		6.7 7.4	18.8	95 95	—	1.90	(0.057×1)×2 0.07×1+0.07×1	(22-17-14-12) ×2	(52-48-46-45) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (3.2)	RCI-GP112RGHP7	018
019		RCI-GP140RGHP7	RCI-GP71K3×2 RAS-GP140RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.91	6.9	(950×950×288 (248))×2 950×370×1,380	(22(+6.5))×2 106	2.89	2.88	4.93		9.1 9.1	24.8	92 91	—	2.30	(0.057×1)×2 0.07×1+0.07×1	(27-21-18-14) ×2	(57-53-50-47) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.8)	RCI-GP140RGHP7	019
020		RCI-GP160RGHP7	RCI-GP80K3×2 RAS-GP160RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.86	7.0	(950×950×338 (298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 106	3.03	3.44	5.20		9.4 10.6																		

仕様表 てんかせ4方向〈別表 p.181〉

呼出番号	タイプ	型 式		電 源 (V)	能 力 (kW)			最大 暖房 低温	運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内ユニットの高さ()内の寸法は 天井内に入る本体高さを示す	質 量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電 気 特 性			電 気 特 性			電圧 動機 機 出力 (kW)	送 風 機 出 力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室 内 風 量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運 転 音 [dB (A)]			冷 媒 配 管			ドレン 配 管	機 外 配 線			冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セ ッ ト	呼 出 番 号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温					消 費 電 力 (kW)			運 転 電 流 (A)		力率 (%)				音 響 パワーレベル		液管/ガス管 φ (mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)	副電線 太さ (mm²) 上：室内 下：室外		ブレーカ 容量 (A) 上：室内 下：室外	室内 外間 配線 (本)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		室内 標準	室内 標準									室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準					室内 標準	室内 標準								室内 標準				室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準	室内 標準

仕様表 てんかせ4方向／てんかせJr.〈別表 p.181〉

呼出番号	タイプ	型 式		電 源 (V)	能 力(kW)			外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	質 量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電 気 特 性			電 気 特 性			送 風 機 出 力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室 内 風 量 (m³/min) 注) (H:急-急-強-弱)	運 転 音[dB(A)]			冷 媒 配 管			機 外 配 線				冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セ ッ ト	呼出 番号				
		セ ッ ト	室内ユニット 室外ユニット		定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温			顕熱比	定 格 冷 房 時 の 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 APF 2015	消 費 電 力 (kW)			運 転 電 流 (A)			力率(%)	始 動 電 流 (A)	電圧 動 機 機 出 力 (kW)	音響/パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)	ドレン 配 管	最小電線 太さ (mm²) 上：室内 下：室外				室内 外間 配線 (本)			
												室内	室外	注) (H:急-急-強-弱)	冷房/暖房						室内	室外												
てんかせ4方向 省エネの達人 トリプル																																		
054	冷暖同時 トリプル	RCI-GP160RSHG9	RCI-GP56K3×3 RAS-GP160RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5～16.0)	16.0 (4.0～20.0)	14.7	0.91	6.1	(950×950×288(248))×3 950×370×1,140	(21(+6.5))×3 79	4.42	3.63	5.02		13.4 11.1	24.7	95 94	—	3.70	(0.057×1)×3 0.17×1	(22-17-14-12) ×3	(52-48-46-45) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCI-GP160RSHG9	054
055		RCI-GP224RSHG4	RCI-GP80K3×3 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.86	5.9	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 109	6.23	5.47	7.42		19.1 17.2	33.8	94 92	—	5.05	(0.057×1)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-15) ×3	(55-52-49-48) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52*/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RCI-GP224RSHG4	055
056		RCI-GP280RSHG4	RCI-GP90K3×3 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3～28.0)	28.0 (7.0～35.0)	24.0	0.81	5.5	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 119	8.99	7.33	10.3		27.6 22.5	41.9	94 94	—	6.95	(0.057×1)×3 0.17×1+0.17×1	(29-24-20-16) ×3	(56-53-51-48) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RCI-GP280RSHG4	056
057		RCI-GP335RSHG4	RCI-GP112K3×3 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5～33.5)	33.5 (8.4～37.5)	26.5	0.84	4.5	(950×950×338(298))×3 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×3 147	12.0	9.88	10.5		36.9 30.0	42.7	94 95	—	7.25	(0.094×1)×3 0.17×1+0.17×1	(36-31-24-20) ×3	(64-60-55-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RCI-GP335RSHG4	057
てんかせ4方向 省エネの達人 フォー																																		
058	冷暖同時 フォー	RCI-GP224RSHW4	RCI-GP56K3×4 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.91	5.9	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 109	6.23	5.47	7.42		19.1 17.2	33.6	94 92	—	5.05	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(22-17-14-12) ×4	(52-48-46-45) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52*/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RCI-GP224RSHW4	058
059		RCI-GP280RSHW4	RCI-GP71K3×4 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3～28.0)	28.0 (7.0～35.0)	24.0	0.91	5.5	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(22(+6.5))×4 119	8.99	7.33	10.3		27.6 22.5	42.5	94 94	—	6.95	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(27-21-18-14) ×4	(57-53-50-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RCI-GP280RSHW4	059
060		RCI-GP335RSHW4	RCI-GP80K3×4 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5～33.5)	33.5 (8.4～37.5)	26.5	0.86	4.5	(950×950×338(298))×4 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×4 147	12.0	9.88	10.5		36.5 30.0	42.3	95 95	—	7.25	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-15) ×4	(55-52-49-48) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RCI-GP335RSHW4	060
てんかせJr. 省エネの達人プレミアム シングル																																		
507	冷暖同時 シングル	RCIC-GP40RGHJ2	RCIC-GP40K RAS-GP40RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.80	5.9	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 41	0.818	1.02	1.60		4.4 5.8	12.9	93 88	—	0.55	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP40RGHJ2	507
508		RCIC-GP40RGH2	RCIC-GP40K RAS-GP40RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.80	5.9	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 39	0.818	1.02	1.60		2.7 3.3	9.4	86 89	—	0.55	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP40RGH2	508
509		RCIC-GP45RGHJ2	RCIC-GP45K RAS-GP45RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.77	5.7	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 41	0.957	1.21	1.60		5.1 6.5	12.9	94 93	—	0.65	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP45RGHJ2	509
510		RCIC-GP45RGH2	RCIC-GP45K RAS-GP45RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.77	5.7	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 39	0.957	1.21	1.60		3.1 3.9	9.4	89 90	—	0.65	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP45RGH2	510
511		RCIC-GP50RGHJ2	RCIC-GP50K RAS-GP50RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.8	0.80	6.0	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	17(+2.5) 41	1.18	1.21	1.40		6.3 6.4	13.1	94 95	—	0.75	0.057×1 0.05×1	15-12-10-8	59-53-49-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP50RGHJ2	511
512		RCIC-GP50RGH2	RCIC-GP50K RAS-GP50RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.8	0.80	6.0	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	17(+2.5) 39	1.18	1.21	1.40		3.7 3.8	9.6	92 92	—	0.75	0.057×1 0.05×1	15-12-10-8	59-53-49-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP50RGH2	512
513		RCIC-GP56RGHJ2	RCIC-GP56K RAS-GP56RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.5	0.77	5.8	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	17(+2.5) 41	1.26	1.42	1.95		6.6 7.4	13.1	95 96	—	0.90	0.057×1 0.05×1	15-12-10-8	59-53-49-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP56RGHJ2	513
514	RCIC-GP56RGH2	RCIC-GP56K RAS-GP56RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.5	0.77	5.8	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	17(+2.5) 39	1.26	1.42	1.95		4.0 4.3	9.6	91 95	—	0.90	0.057×1 0.05×1	15-12-10-8	59-53-49-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP56RGH2	514	
てんかせJr. 省エネの達人プレミアム ツイン																																		
515	冷暖同時 ツイン	RCIC-GP80RGHPJ2	RCIC-GP40K×2 RAS-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.80	5.8	(620×620×315(285))×2 859(+100)×319×709	(16(+2.5))×2 45	1.96	2.03	3.36		10.4 10.6	17.3	94 96	—	1.35	(0.057×1)×2 0.05×1	(13-11-9.5-7) ×2	(55-50-47-43) ×2	67/68	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.0)	RCIC-GP80RGHPJ2	515
516		RCIC-GP80RGHP2	RCIC-GP40K×2 RAS-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.80	5.8	(620×620×315(285))×2 859(+100)×319×709	(16(+2.5))×2 43	1.96	2.03	3.36		6.1 6.3	11.3	93 93	—	1.35	(0.057×1)×2 0.05×1	(13-11-9.5-7) ×2	(55-50-47-43) ×2	67/68	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (2.0)	RCIC-GP80RGHP2	516
517		RCIC-GP112RGHP2	RCIC-GP56K×2 RAS-GP112RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.77	6.0	(620×620×315(285))×2 950×370×1,380	(17(+2.5))×2 101	2.62	2.73	4.24		8.1 8.3	19.1	93 95	—	1.90	(0.057×1)×2 0.07×1+0.07×1	(15-12-10-8) ×2	(59-53-49-44) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (3.2)	RCIC-GP112RGHP2	517
てんかせJr. 省エネの達人プレミアム トリプル																																		
518	冷暖同時 トリプル	RCIC-GP160RGHG2	RCIC-GP56K×3 RAS-GP160RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.79	5.8	(620×620×315(285))×3 950×370×1,380	(17(+2.5))×3 106	4.02	4.03	4.55		12.5 12.5	25.1	93 93	—	2.85	(0.057×1)×3 0.07×1+0.07×1	(15-12-10-8) ×3	(59-53-49-44) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.8)	RCIC-GP160RGHG2	518
てんかせJr. 省エネの達人プレミアム フォー																																		
519	冷暖同時 フォー	RCIC-GP224RGHW2	RCIC-GP56K×4 RAS-GP224RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (7.0～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.77	5.3	(620×620×315(285))×4 950×370×1,380	(17(+2.5))×4 130	6.04	5.94	8.46		18.5 18.2	34.1	94 94	—	4.45	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(15-12-10-8) ×4	(59-53-49-44) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52*/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.6)	RCIC-GP224RGHW2	519
てんかせJr. 省エネの達人 シングル																																		
520	冷暖同時 シングル	RCIC-GP40RSHJ2	RCIC-GP40K RAS-GP40RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.80	5.5	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 40	0.895	1.05	1.65		4.8 5.8	12.9	93 91	—	0.55	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP40RSHJ2	520
521		RCIC-GP40RSH2	RCIC-GP40K RAS-GP40RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.80	5.5	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 38	0.895	1.05	1.65		3.0 3.3	9.4	86 92	—	0.55	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP40RSH2	521
522		RCIC-GP45RSHJ2	RCIC-GP45K RAS-GP45RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.77	5.2	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 40	1.05	1.20	1.70		5.8 6.5	12.9	91 92	—	0.65	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP45RSHJ2	522
523		RCIC-GP45RSH2	RCIC-GP45K RAS-GP45RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.77	5.2	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	16(+2.5) 38	1.05	1.20	1.70		3.3 3.8	9.4	92 91	—	0.65	0.057×1 0.05×1	13-11-9.5-7	55-50-47-43	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP45RSH2	523
524		RCIC-GP50RSHJ2	RCIC-GP50K RAS-GP50RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.8	0.80	5.5	620×620×315(285) 799(+99)×300×629	17(+2.5) 40	1.23	1.22	1.55		6.7 6.5	13.1	92 94	—	0.75	0.057×1 0.05×1	15-12-10-8	59-53-49-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RCIC-GP50RSHJ2	524
525		RCIC-GP50RSH2	RCIC-GP50K RAS-GP50RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4																													

IPコード：室内…X0、室外…X4 設計圧力：4.15MPa 仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。

APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.181の仕様表(別表)に記載しています。

(注)・能力の()内はインバータによる可変範囲を示します。
・外形寸法の「室内ユニットの幅寸法および奥行寸法」はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。
・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外間配線」の2+2は、電源外部用・LL-LINK伝送線を示します。

・電気特性の運転電流値の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。