

仕様表 かべかけ／ゆかおき〈別表 p.187〉

呼出番号	タイプ	型 式		電 源 (V)	能 力 (kW)			運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	質 量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電 気 特 性			電 気 特 性				送 風 機 出 力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室 内 風 量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運 転 音 [dB (A)]		冷 媒 配 管				機 外 配 線			冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セ ッ ト	呼出 番号			
		セ ッ ト	室内ユニット 室外ユニット		定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温				消費電力 (kW)	定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温	運転電流 (A)	力率 (%)	始動電流 (A)			電圧 動機 出力 (kW)	音響パワーレベル		液管/ガス管 φ (mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)	ドレン 配 管	副電線 太さ (mm²) 上：室内 下：室外	ルー ー 容量 (A) 上：室内 下：室外				室内 外間 配線 (本) 室内外 (本)		
																					室内	室外											室内	室外
																					注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房											注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房
445	冷暖 同時 ツイン	RPK-GP140RSHP9	RPK-GP71KA ×2 RAS-GP140RSH4	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.75	5.0	(1,100×270×300)×2 950×370×1,140	(15)×2 75	3.97	3.70	5.62		12.1 11.2	19.0 95	— 95	2.95	(0.040×1)×2 0.17×1	(18.5-16.5-14-11.5) ×2	(61-58-54-51) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.5)	RPK-GP140RSHP9	445	
446		RPK-GP160RSHP9	RPK-GP80KA ×2 RAS-GP160RSH4	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.75	4.9	(1,100×270×300)×2 950×370×1,140	(15)×2 75	4.95	4.42	5.81		15.0 13.4	24.7 95	— 95	3.30	(0.040×1)×2 0.17×1	(20-17.5-15.5-12) ×2	(63-60-56-51) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.5)	RPK-GP160RSHP9	446	
447		RPK-GP224RSHP4	RPK-GP112KA ×2 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	18.4	0.70	4.6	(1,100×270×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 109	8.54	8.43	9.15		26.2 26.2	33.5 93	— 93	5.05	(0.040×1)×2 0.17×1+0.17×1	(23-20-17.5-14) ×2	(66-64-60-54) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52*/25.4	100	30	VP16	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPK-GP224RSHP4	447	
かべかけ 省エネの達人 トリプル																																		
448	冷暖 同時 トリプル	RPK-GP160RSHG9	RPK-GP56KA ×3 RAS-GP160RSH4	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.75	4.9	(1,100×270×300)×3 950×370×1,140	(14)×3 75	4.95	4.42	5.81		15.0 13.4	24.3 95	— 95	3.30	(0.040×1)×3 0.17×1	(14.5-13-11-9) ×3	(55-53-49-46) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.5)	RPK-GP160RSHG9	448	
449		RPK-GP224RSHG4	RPK-GP80KA ×3 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.5	(1,100×270×300)×3 950×370×1,380	(15)×3 109	7.54	7.44	9.17		23.2 23.1	33.8 93	— 93	5.05	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(20-17.5-15.5-12) ×3	(63-60-56-51) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52*/25.4	100	30	VP16	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPK-GP224RSHG4	449	
450		RPK-GP280RSHG4	RPK-GP90KA ×3 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	22.0	0.73	4.5	(1,100×270×300)×3 950×370×1,380	(15)×3 119	10.1	8.61	8.46		31.0 26.4	41.9 94	— 94	6.95	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(21.5-19-16.5-13.5) ×3	(65-62-58-54) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPK-GP280RSHG4	450	
451		RPK-GP335RSHG4	RPK-GP112KA ×3 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	24.4	0.70	4.6	(1,100×270×300)×3 1,100×390×1,650	(15)×3 147	13.1	12.7	11.6		40.2 38.6	42.2 95	— 95	7.25	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(23-20-17.5-14) ×3	(66-64-60-54) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RPK-GP335RSHG4	451	
かべかけ 省エネの達人 フォー																																		
452	冷暖 同時 フォー	RPK-GP224RSHW4	RPK-GP56KA ×4 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	4.5	(1,100×270×300)×4 950×370×1,380	(14)×4 109	7.54	7.44	9.17		22.9 23.1	33.1 93	— 93	5.05	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(14.5-13-11-9) ×4	(55-53-49-46) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52*/25.4	100	30	VP16	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPK-GP224RSHW4	452	
453		RPK-GP280RSHW4	RPK-GP71KA ×4 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	22.0	0.75	4.5	(1,100×270×300)×4 950×370×1,380	(15)×4 119	10.1	8.61	8.46		31.0 26.4	41.9 94	— 94	6.95	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18.5-16.5-14-11.5) ×4	(61-58-54-51) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPK-GP280RSHW4	453	
454		RPK-GP335RSHW4	RPK-GP80KA ×4 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.5	(1,100×270×300)×4 1,100×390×1,650	(15)×4 147	13.0	11.7	11.6		39.9 35.6	42.3 95	— 95	7.25	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(20-17.5-15.5-12) ×4	(63-60-56-51) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RPK-GP335RSHW4	454	
ゆかおき 省エネの達人プレミアム シングル																																		
455	冷暖 同時 シングル	RPV-GP50RGHJ5	RPV-GP50KA RAS-GP50RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.7	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 41	0.990	1.25	1.74		5.2 6.5	12.8 96	— 96	0.75	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RPV-GP50RGHJ5	455	
456		RPV-GP50RGH5	RPV-GP50KA RAS-GP50RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.4 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.7	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 39	0.990	1.25	1.74		3.1 3.8	9.3 95	— 95	0.75	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RPV-GP50RGH5	456	
457		RPV-GP56RGHJ5	RPV-GP56KA RAS-GP56RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.8	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 41	1.10	1.41	2.11		5.7 7.3	12.8 96	— 97	0.90	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RPV-GP56RGHJ5	457	
458		RPV-GP56RGH5	RPV-GP56KA RAS-GP56RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.8	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 39	1.10	1.41	2.11		3.5 4.3	9.3 95	— 95	0.90	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RPV-GP56RGH5	458	
459		RPV-GP63RGHJ5	RPV-GP63KA RAS-GP63RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.5	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 41	1.33	1.74	2.94		7.0 9.2	12.8 95	— 95	1.00	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 15	2+2	R32 (1.3)	RPV-GP63RGHJ5	459	
460		RPV-GP63RGH5	RPV-GP63KA RAS-GP63RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.5	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 39	1.33	1.74	2.94		4.1 5.4	9.3 93	— 93	1.00	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.3)	RPV-GP63RGH5	460	
461		RPV-GP80RGHJ5	RPV-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.4	0.71	5.4	600×345×1,900 859(+100)×319×709	38 45	1.98	2.54	3.81		10.4 13.1	16.9 95	— 97	1.35	0.149×1 0.05×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	67/68	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.0)	RPV-GP80RGHJ5	461	
462		RPV-GP80RGH5	RPV-GP80KA RAS-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.4	0.71	5.4	600×345×1,900 859(+100)×319×709	38 43	1.98	2.54	3.81		6.0 7.7	10.9 95	— 95	1.35	0.149×1 0.05×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	67/68	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (2.0)	RPV-GP80RGH5	462	
463		RPV-GP112RGH5	RPV-GP112KA RAS-GP112RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.72	5.5	600×345×1,900 950×370×1,380																								

仕様表 ゆかおき 〈別表 p.187〉

呼出番号	タイプ	型 式		電 源 (V)	能 力(kW)			最大 暖房 低温	運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	質 量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電 気 特 性			電 気 特 性			電圧 編 機 出 力 (kW)	送 風 機 出 力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室内 風 量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運 転 音[dB(A)]			冷 媒 配 管			機 外 配 線			冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セ ッ ト	呼 出 番 号																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		セ ッ ト	室内ユニット 室外ユニット		定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温					最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温				最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温				最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温	最大 暖房 低温

仕様表 ゆかおき／厨房用てんつり〈別表 p.188〉

呼出番号	タイプ	型式		電源 (V)	能力(kW)			運転 エネルギー 消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ()内はパネル質量	電気特性			電気特性			電圧 縮機 出力 (kW)	送風機出力 (kW) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	室内風量 (m³/min) 注) (H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン 配管	機外配線			冷媒種 ()内は 充填量 (kg)	セット	呼出 番号			
		セット	室内ユニット 室外ユニット		定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温				消費電力(kW)	定格 冷房 標準	定格 暖房 標準	最大 暖房 低温	運転電流(A)	力率(%)				音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大 長さ (m)	最大 高低差 室外上 (m)		最小電線 太さ (mm²) 上：室内 下：室外	ブレーカー 容量 (A) 上：室内 下：室外	室内 外間 配線 (本)						
																				室内	室外													
																				注) (H急-急-強-弱)	冷房/暖房													
ゆかおき 省エネの達人 トリプル																																		
500	冷暖 同時 トリプル	RPV-GP160RSHG6	RPV-GP56KA ×3 RAS-GP160RSH4	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.78	4.9	(600×345×1,900)×3 950×370×1,140	(38)×3 75	5.19	5.12	5.61		15.8 15.6	24.4	95 95	—	3.30	(0.149×1)×3 0.17×1	(16-14-12.5-11) ×3	(53-50-48-45) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.5)	RPV-GP160RSHG6	500
501		RPV-GP224RSHG3	RPV-GP80KA ×3 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	5.0	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 109	6.75	7.17	8.60		20.7 22.3	33.0	94 93	—	5.05	(0.149×1)×3 0.17×1+0.17×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×3	(56-52-50-47) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52*/25.4	100	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPV-GP224RSHG3	501
502		RPV-GP280RSHG3	RPV-GP90KA ×3 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	22.0	0.74	4.5	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(41)×3 119	10.6	8.79	8.54		32.6 27.0	41.8	94 94	—	6.95	(0.149×1)×3 0.17×1+0.17×1	(22-19.5-17-14) ×3	(62-59-57-52) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPV-GP280RSHG3	502
503		RPV-GP335RSHG3	RPV-GP112KA ×3 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.2	(600×345×1,900)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 147	13.1	11.8	11.6		40.2 35.9	42.1	94 95	—	7.25	(0.149×1)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18.5-14.5) ×3	(63-60-57-53) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RPV-GP335RSHG3	503
ゆかおき 省エネの達人 フォー																																		
504	冷暖 同時 フォー	RPV-GP224RSHW3	RPV-GP56KA ×4 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	5.0	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 109	6.75	7.17	8.60		20.7 22.3	33.1	94 93	—	5.05	(0.149×1)×4 0.17×1+0.17×1	(16-14-12.5-11) ×4	(53-50-48-45) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52*/25.4	100	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPV-GP224RSHW3	504
505		RPV-GP280RSHW3	RPV-GP71KA ×4 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	22.0	0.74	4.5	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 119	10.6	8.79	8.54		32.6 27.0	41.3	94 94	—	6.95	(0.149×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPV-GP280RSHW3	505
506		RPV-GP335RSHW3	RPV-GP80KA ×4 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.70	4.2	(600×345×1,900)×4 1,100×390×1,650	(38)×4 147	13.1	11.8	11.6		39.8 35.9	41.3	95 95	—	7.25	(0.149×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RPV-GP335RSHW3	506
厨房用てんつり 省エネの達人プレミアム シングル																																		
533	冷暖 シングル	RPCK-GP80RGHJ7	RPCK-GP80KA RAS-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.3	1,136×650×295 859(+100)×319×709	41 45	2.20	2.49	3.35		11.6 12.8	17.1	95 97	—	1.35	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.0)	RPCK-GP80RGHJ7	533
534		RPCK-GP80RGH7	RPCK-GP80KA RAS-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.3	1,136×650×295 859(+100)×319×709	41 43	2.20	2.49	3.35		6.7 7.6	11.1	95 95	—	1.35	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	67/68	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (2.0)	RPCK-GP80RGH7	534
535		RPCK-GP140RGH7	RPCK-GP140KA RAS-GP140RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.73	5.2	1,520×650×295 950×370×1,380	54 106	3.82	3.86	5.61		12.0 12.1	24.9	92 92	—	2.30	0.135×1 0.07×1+0.07×1	33-30-26-23	64-62-59-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.8)	RPCK-GP140RGH7	535
厨房用てんつり 省エネの達人プレミアム ツイン																																		
536	冷暖 同時 ツイン	RPCK-GP160RGHP7	RPCK-GP80KA ×2 RAS-GP160RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.74	5.4	(1,136×650×295)×2 950×370×1,380	(41)×2 106	4.62	4.79	5.30		14.2 14.9	24.7	94 93	—	2.85	(0.050×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.8)	RPCK-GP160RGHP7	536
537		RPCK-GP280RGHP4	RPCK-GP140KA ×2 RAS-GP280RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (7.2 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.6	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(54)×2 130	9.32	8.96	10.1		29.2 27.8	42.8	92 93	—	6.85	(0.135×1)×2 0.17×1+0.17×1	(33-30-26-23) ×2	(64-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPCK-GP280RGHP4	537
厨房用てんつり 省エネの達人プレミアム トリプル																																		
538	冷暖 同時 トリプル	RPCK-GP224RGHG4	RPCK-GP80KA ×3 RAS-GP224RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (7.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.8	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(41)×3 130	6.05	6.35	8.94		18.4 19.3	33.8	95 95	—	4.45	(0.050×1)×3 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×3	(58-54-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52*/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.6)	RPCK-GP224RGHG4	538
厨房用てんつり 省エネの達人プレミアム フォー																																		
539	冷暖 同時 フォー	RPCK-GP335RGHW4	RPCK-GP80KA ×4 RAS-GP335RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.67	4.3	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(41)×4 147	12.0	11.9	11.7		36.9 36.2	42.4	94 95	—	7.20	(0.050×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×4	(58-54-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RPCK-GP335RGHW4	539
厨房用てんつり 省エネの達人 シングル																																		
540	冷暖 シングル	RPCK-GP80RSHJ8	RPCK-GP80KA RAS-GP80RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.74	4.8	1,136×650×295 799(+99)×300×629	41 43	2.41	2.59	2.87		12.7 13.4	17.1	95 97	—	1.45	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.8)	RPCK-GP80RSHJ8	540
541		RPCK-GP80RSH8	RPCK-GP80KA RAS-GP80RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.74	4.8	1,136×650×295 799(+99)×300×629	41 41	2.41	2.59	2.87		7.3 7.9	11.1	95 95	—	1.45	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.8)	RPCK-GP80RSH8	541
542		RPCK-GP140RSH8	RPCK-GP140KA RAS-GP140RSH4	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.73	4.8	1,520×650×295 950×370×1,140	54 75	4.36	4.00	6.17		13.2 12.3	19.4	95 94	—	2.95	0.135×1 0.17×1	33-30-26-23	64-62-59-56	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.5)	RPCK-GP140RSH8	542
厨房用てんつり 省エネの達人 ツイン																																		
543	冷暖 同時 ツイン	RPCK-GP160RSHP8	RPCK-GP80KA ×2 RAS-GP160RSH4	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.74	4.8	(1,136×650×295)×2 950×370×1,140	(41)×2 75	6.03	4.87	5.55		18.3 14.8	24.7	95 95	—	3.30	(0.050×1)×2 0.17×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.5)	RPCK-GP160RSHP8	543
544		RPCK-GP280RSHP4	RPCK-GP140KA ×2 RAS-GP280RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	22.0	0.74	4.4	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(54)×2 119	10.6	9.00	9.80		32.9 27.9	42.8	93 93	—	6.95	(0.135×1)×2 0.17×1+0.17×1	(33-30-26-23) ×2	(64-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.0)	RPCK-GP280RSHP4	544
厨房用てんつり 省エネの達人 トリプル																																		
545	冷暖 同時 トリプル	RPCK-GP224RSHG4	RPCK-GP80KA ×3 RAS-GP224RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (5.0 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.67	4.6	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(41)×3 109	6.68	7.28	8.63		20.7 22.6	33.8	93 93	—	5.05	(0.050×1)×3 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×3	(58-54-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52*/25.4	100	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R32 (4.2)	RPCK-GP224RSHG4	545
厨房用てんつり 省エネの達人 フォー																																		
546	冷暖 同時 フォー	RPCK-GP335RSHW4	RPCK-GP80KA ×4 RAS-GP335RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (7.5 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.67	4.1	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(41)×4 147	13.1	11.4	11.9		40.2 34.6	42.4	94 95	—	7.25	(0.050×1)×4 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×4	(58-54-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R32 (5.7)	RPCK-GP335RSHW4	546