

■ 標準仕様表(かべかけ)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)		28型(1.0)		36型(1.3)		40型(1.5)		45型(1.8)		50型(2.0)		
室内ユニット	ヒーターレス	RPK-GP22K3	RPK-GP28K3	RPK-GP36K3	RPK-GP40K3	RPK-GP45K3	RPK-GP50K3						
ストレーナーキット	MSF-NP63A1												
主電源	単相200V												
冷房能力(kW)		2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0						
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6						
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。											
定格冷房時の顕熱比		0.87	0.78	0.71	0.77	0.74	0.74						
消費電力	冷房(kW)	0.03/0.03		0.06/0.06		0.06/0.06		0.06/0.06		0.04/0.04		0.04/0.04	
	暖房(kW)	0.03/0.03		0.06/0.06		0.06/0.06		0.06/0.06		0.04/0.04		0.04/0.04	
送風機出力(kW)	0.04												
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)	9-7.5-7-6.5				14-11-9-7.5				14.5-13-11-9.5				
運転音 室内(H急・急・強・弱)(dB(A))	53-49-47-45				62-56-52-49				55-53-50-47				
外形寸法 室内(+パネル)(mm)	W790×D230×H300				W900×D230×H300				W1,100×D260×H300				
質量 室内(kg)	10				11				14.5				
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7												

(注1) 必ずストレーナーキットMSF-NP63A1とセットでご使用ください。

(注2) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	56型(2.3)		63型(2.5)		71型(2.8)		80型(3.0)		90型(3.3)		112型(4.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPK-GP56K3	RPK-GP63K3	RPK-GP71K3	RPK-GP80K3	RPK-GP90K3	RPK-GP112K3					
ストレーナーキット	MSF-NP63A1				MSF-NP112A1							
主電源	単相200V											
冷房能力(kW)		5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	11.2					
暖房能力	標準(kW)	6.3	7.5	8.5	9.0	10.0	12.5					
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。										
定格冷房時の顕熱比		0.71	0.74	0.73	0.72	0.71	0.67					
消費電力	冷房(kW)	0.04/0.04	0.06/0.06	0.07/0.07	0.08/0.08		0.09/0.09		0.09/0.09		0.09/0.09	
	暖房(kW)	0.04/0.04	0.06/0.06	0.07/0.07	0.08/0.08		0.08/0.08		0.09/0.09		0.09/0.09	
送風機出力(kW)	0.04											
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)	14.5-13-11-9.5		17.5-15.5-13.5-10.5		18.5-16.5-14-12		20-17.5-15.5-12.5		21.5-19-16.5-14		23-20-17.5-14.5	
運転音 室内(H急・急・強・弱)(dB(A))	55-53-50-47		59-56-53-49		61-58-54-51		63-60-56-51		65-62-58-54		66-64-60-54	
外形寸法 室内(+パネル)(mm)	W1,100×D260×H300											
質量 室内(kg)	14.5				15							
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7				液φ9.52 ガスφ15.88							

(注1) 必ずストレーナーキットMSF-NP63A1またはMSF-NP112A1とセットでご使用ください。

(注2) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表(かべかけ<膨張弁機外取付タイプ>)[受注対応]

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)		28型(1.0)		36型(1.3)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPK-GP22KH3(注1)	RPK-GP28KH3(注1)	RPK-GP36KH3(注1)		
ストレーナーキット	MSF-NP36AH1					
膨張弁キット	EV-AP36H1					
主電源	単相200V					
冷房能力(kW)		2.2	2.8	3.6		
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0		
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
定格冷房時の顕熱比		0.87	0.78	0.71		
消費電力	冷房(kW)	0.03/0.03		0.03/0.03		
	暖房(kW)	0.03/0.03		0.03/0.03		
送風機出力(kW)	0.04					
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)	9-7.5-7-6.5					
運転音 室内(H急・急・強・弱)(dB(A))	53-49-47-45(注2)					
外形寸法	室内(+パネル)(mm)	W790×D230×H300				
	膨張弁キット(鉄箱寸法)	W201×D62×H164				
質量	室内(kg)	10				
	膨張弁キット(kg)	1.5				
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7					

(注1) 必ずかべかけ(膨張弁機外取付タイプ)とストレーナーキットMSF-NP36AH1および膨張弁キットEV-AP36H1をセットでご使用ください。

(注2) 運転音表示は標準機と同値ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。

(注3) 接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。

(注4) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。