

標準仕様表(てんつり)

標準仕様表 (7/2023)		(50/60Hz)						
容量・型名 (相当馬力)		36型 (1.3)	40型 (1.5)	45型 (1.8)	50型 (2.0)	56型 (2.3)	63型 (2.5)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPC-GP36KA	RPC-GP40KA	RPC-GP45KA	RPC-GP50KA	RPC-GP56KA	RPC-GP63KA	
主電源		単相200V						
冷房能力 (kW)		3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	
暖房能力	標準 (kW)	4.0	4.8	5.0	5.6	6.3	7.5	
	低温 (kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。						
定格冷房時の顕熱比		0.87	0.88	0.82	0.78	0.75	0.76	
消費電力	冷房 (kW)	0.03	0.04		0.05		0.05	
	暖房 (kW)	0.03	0.04		0.05			
送風機出力 (kW)		0.050					0.080	
室内風量 (H急・急・強・弱) (m³/min)		13・11・9.5・8	14.5・12.5・11・9			15・13・11・9		18・15.5・13.5・11
運転音	室内 (H急・急・強・弱) (dB(A))	51・48・45・43	54・51・48・45			55・52・49・46		53・50・47・45
外形寸法	室内 (mm)	W960×D690×H235					W1,270×D690×H235	
質量	室内 (kg)	26			27		35	
配管サイズ (液・ガス) (mm)		液φ6.35 ガスφ12.7						

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		71型(2.8)	80型(3.0)	90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPC-GP71KA	RPC-GP80KA	RPC-GP90KA	RPC-GP112KA	RPC-GP140KA	RPC-GP160KA
主電源		単相200V					
冷房能力(kW)		7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
暖房能力	標準(kW)	8.5	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比		0.75		0.74	0.76	0.74	0.72
消費電力	冷房(kW)	0.05	0.06	0.09	0.10	0.16	0.19
	暖房(kW)	0.05	0.06	0.09	0.10	0.16	0.19
送風機出力(kW)		0.080			0.160		
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		19-16.5-14-11.5	21-18.5-15.5-12.5	23.5-20.5-18-14.5	30-26.5-22-17	35-31-25.5-20	37-32.5-27-21
運転音 室内(H急・急・強・弱)(dB(A))		54-51-48-46	57-54-50-46	59-56-53-48	61-58-54-50	65-62-57-52	66-63-58-53
外形寸法	室内(mm)	W1,270×D690×H235			W1,580×D690×H235		
質量	室内(kg)	35			41		
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ9.52 ガスφ15.88					

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		224型(8.0)	280型(10.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPC-GP224KA	RPC-GP280KA
主電源		単相200V	
冷房能力(kW)		22.4	28.0
暖房能力	標準(kW)	25.0	31.5
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。	
定格冷房時の顕熱比		0.74	0.71
消費電力	冷房(kW)	0.30	0.44
	暖房(kW)	0.30	0.44
送風機出力(kW)		0.200×2	0.200×2
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		58-50-41-32	66-56-46-36
運転音 室内(H急・急・強・弱)(dB(A))		68-64-60-54	72-68-63-57
外形寸法	室内(mm)	W2,080×D800×H310	
質量	室内(kg)	70	70
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ9.52 ガスφ19.05(注2)	液φ9.52 ガスφ22.2(注3)

(注1) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響/パワーレベルの値です。
(注2) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ19.05に変更してください。
(注3) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ22.2に変更してください。